COLAV 9-1000-20

MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL COLAV
COLAV 9-1000-20



ARTÍ-CULO N.º	NSN	NÚMERO DE PARTE/(CÓDIGO CAGE)	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA
33	7690-21-921-5511		Banda adhesiva alimentación motor	EA
34	8315-01-521-0133		Cinta de sujeción	YD
35	5180-01-523-4872		Filtro, Cartucho aire	EA
36		10523064 (56161)	Espuma	EA
37	5330-20-002-5978		Compuesto sellador de juntas	TU
38	5330-01-438-1861		Compuesto sellador de juntas	EA
39	8415-00-266-8673		Guantes Industriales de Caucho	PR
40	9150-00-985-7246		Grasa para Aeronaves	CN
41	9150-01-527-2907		Lubricante	CN
42	9150-01-197-7690		Grasa automóviles	CN
43	9150-01-197-7693		Grasa para artillería y automóvil	CA
44	9150-00-252-6383		Líquido hidráulico	GL
45	9150-01-552-9157		Líquido de Transmisión Automóvil	EA
46	9150-00-223-4134		Líquido hidráulico	GL
47	6810-00-753-4993		DISOLVENTE DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO	CN
48	8130-00-181-7529		Componente para Sellar	
49	9150-00-402-2372		Aceite de lubricación del motor	CN
50	9150-01-178-4725		Aceite de lubricación del motor	QT

Product Details | PETROLEUM BASE HYDRAULIC FLUID

9150-00-252-6383 A fluid of petroleum origin characterized by high viscosity index, used as a power transmission medium in hydraulically-actuated systems and apparatus.

Part Alternates: BRAYCO MICRONIC 756, BRAYCOMICRONIC756, MILH5606, MIL-H-5606, MILPRF5606, MIL-PRF-5606, ROYCO 756, ROYCO756, 67A116 , 9150-00-252-6383, 00-252-6383, 9150002526383, 002526383

Fuels, Lubricants, Oils, and Waxes | Oils and Greases: Cutting, Lubricating, and Hydraulic

Supply Group (FSG)	NSN Assign.	NIIN
91	01 JAN 1963	00-252-6383

1-1-4. DATOS DE DESEMPEÑO (CONTINUACIÓN)

Tabla 1-6. DATOS DE DESEMPEÑO (continuación)

Velocidad máxima	62 mph (100 km/h)
Velocidad máxima en reversa	7,5 mph (12 km/h)
Velocidad máxima en primera marcha	1,6 mph (2,5 km/h)

Tabla 1-7. CAPACIDADES

Cárter (no incluye el OBOE)	7,4 gal (28 L)
Caja de cambios	8,2 gal (31 L)
Caja de transferencia	4,23 cuartos (4 l)
Diferencial (x4)	3,4 cuartos de gal (3,3 litros)
Accionador de cubo de rueda (engranajes planetarios) (x8)	0,79 cuartos de gal (0,75 L)
Sistema de refrigeración	56,5 cuartos (53,5 l)
Sistema hidráulico	15,8 gal (60 L)
Capacidad total de combustible	60,4 gal (228,8 L)
Tanque izquierdo	30,2 gal (114,4 L)
Tanque derecho	30,2 gal (114,4 L)
Tipo de combustible	JP-8
Baterías	Dos baterías de automóviles de 12 voltios, dos auxiliares de 12 voltios
Malacate	2,32 cuartos de gal (2,2 L)
Capacidad de carga de la rampa (con cadenas de seguridad)	2000 lb (907 kg)
Capacidad de carga de la rampa (sin cadenas de seguridad)	1000 lb (453 kg)
Capacidad de carga de la rampa (solo puerta)	500 lb (226 kg)