



NIT 80.762.776 -7 REG. COMUN

DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS H&M		COTIZACION 1196 FECHA 3/11/2023	
REGIMEN COMUN NIT:80.762.776-7 RESOLUCION DIAN 18762006183230 Villavicencio, Meta TELEFONO: 3112904435 edwars16@hotmail.com		ENTIDAD O EMPRESA	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
		NIT	REGIONAL META
		Dirección	Sede Hachón km 12 Vía puerto López
		Teléfono	
		E-mail	ldhenao@sena.edu.co

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>. PUESTO DE TRABAJO SENCILLO 80X60</p> <p>Puesto de trabajo lineal de 73 alto x 80 ancho x 60 fondo, Pedestales en tubo Cuadrado de 2" cal 18 (1,2mm) Terminado en Pintura en reaccion de polímeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Superficie recta de 80x60 en Aglomerado de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 3mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo, la fijación entre la superficie a la estructura por medio de tornillos autorroscantes N° 8 x 3/4" que garantizan la unidad del conjunto, debe soporta hasta 100 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente, pantallas en vidrio laminado 4+4 color a eleccion por la entidad, soportes en lamina Cold Rolled cal 12 (2,5mm), Terminado en Pintura en reaccion de polimeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Niveladores en Acero Inoxidable, el Puesto de trabajo de contemplar en la superficie con el acceso a la canaleta de tomas de electricidad, voz y datos. La canaleta debe ser de un diseño acorde con la estética del puesto</p>	UNIDAD	1	\$ 1.200.000	\$1.200.000



2	<p>Puesto de trabajo con Cajonera de 73 alto x 120 ancho x 60 fondo, Pedestales en Tubo triangular desarmable cal 16 (1,5mm) Terminado en Pintura en reaccion de polimeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Punteras Metálicas en las uniones de los dos tubos negras, tapones plásticos Superficie recta de 120x60 en Aglomerado de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 3mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo, la fijación entre la superficie a la estructura por medio de 8 tornillos autorroscantes N° 12 x 3/4" que garantizan la unidad del conjunto, debe soporta hasta 100 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente, Niveladores en Acero Inoxidable, Cajonera 2x1 cuerpo y gavetas en acero lámina cold Rolled Cal 20, espesor de pared de 0,9 mm mínimo, correderas en acero zancado, chapa tipo trampa con llave, la cajonera tiene Frentes en madera Aglomerado de 15mm, enchapado por la partefrontal en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido.</p>	UNIDAD	62	\$ 950.000	\$ 58.900.000
3	<p>M ESA DE TRABAJO</p> <p>DIMENSIONES mm: Altura del Plano de la mesa: 750 Ancho del Plano de cada superficie: 2000 Profundidad del Plano de cada mesa: 800 Espesor de la superficie de madera: 30</p> <p>PATAS: acero; Tubo cubo cold rolled cuadrado de 1 1/2" mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura); Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro.</p> <p>PARALES: acero; Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2" mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura); Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro.</p> <p>CHAMBRANA: acero; Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2" mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura); Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro.</p> <p>SISTEMA DE PLEGADO: acero; Tubo cold rolled cuadrado de 1 1/2" mínimo, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura); Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro.</p> <p>TORNILLOS: Acero; Tornillo autoperforante de 1/4"; zincado.</p> <p>ANTIDESLIZANTES: Caucho; Diámetro 38 mm altura 10 mm; negro.</p> <p>SUPERFICIE: Madera; Contrachapada de 18 mm, reengrosada por sus cuatro caras en madera contrachapada de 12 mm; Laminado decorativo de alta presión en la cara tono gris claro espesor 1 mm y balance espesor 0,6 mm en la contracara, canto a la vista con sellador y laca catalizada transparente se mimate.</p>	UNIDAD	1	\$850.000	\$ 850.000



4	<p>MESA PLÁSTICA</p> <p>DIMENSIONES: 150.5 x 80.5 x 73.5 cms (Largo / Ancho / Alto), Rectangular, con su apariencia rattan, en un color wengué, sus patas cuadradas cuenta con tacón nivelador para mayor estabilidad, diseño elegante, mesa liviana, práctica al armar y muy resistente, tiene una forma rectangular de fácil manejo, Tapón de centro para uso de parasol.</p>	UNIDAD	10	\$ 550.000	\$ 5.500.000
5	<p>ILLA INTERLOCUTORA</p> <p>DIMENSIONES cm: Altura del plano del asiento desde el piso: 42 a 45Profundidad del asiento: 40 a 42Ancho del asiento: 44 a 46Ancho espaldar: 40 a 46Altura del espaldar: 32 PATAS: acero; Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura; acabado - Pintura en polvo para aplicación electroestática tipo epoxi poliéster color negro.</p> <p>ASIENTO- ESPALDAR: acero; Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura; Pintura en polvo para aplicación electroestática tipo epoxi poliéster color negro.</p> <p>AMARRES: acero; Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura; acabado - Pintura en polvo para aplicación electroestática tipo epoxi poliéster color negro.</p> <p>ACOLCHADO: Espuma de Poliuretano; Espuma de poliuretano inyectada de alta densidad 60 kg/m3; acabado - Su conformación debe ser homogénea.</p> <p>TAPIZADO: Paño tipo textil, tejido técnico (malla), pranna cordobán o microsuede; 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.</p> <p>CUBIERTAS EXTERIORES: Polipropileno; Mínimo de 2mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.</p> <p>TAPONES: Polipropileno; Tapón de polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar; acabado – color negro.</p>	UNIDAD	10	\$ 150.000	\$ 1.500.000
6	<p>SILLA NEUMÁTICA - ERGONÓMICA</p> <p>ASIENTO: giratorio; Rango de ajuste en altura 46 a 56, teniendo en cuenta que las superficies de trabajo se mantengan en una altura de 72 a 74 cm; Profundidad de 42 cm o con sistema que permita ajustar la profundidad de 42 cm a 50.8 cm; Borde frontal redondeado para reducir compresiones en parte posterior de rodillas, en caso de trabajadores de bajo percentil nalga - fosa poplítea; Ancho mínimo de 39.2cm; Superficie cuya configuración formal provea confortable apoyo isquiático.</p> <p>ESPALDAR: Altura mínima de 46 cm con respecto al asiento; Ancho sector de apoyo lumbar mínimo 39.2 cm; Ancho del espaldar en sector de apoyo dorsal mínimo 43.2; Superficie cuya configuración tenga forma cóncava horizontal en el sector de apoyo lumbar; Apoyo lumbar ajustable en altura de manera que la zona más prominente hacia el frente pueda situarse entre 15 cm y 25 cm, con respecto al asiento, lo cual puede concebirse mediante sistema de cremallera, sistema de regulación de la altura del apoyo lumbar u otro sistema que pueda ser regulado manteniéndose sentado el usuario. (No sistema perilla); Sistema de reclinación tipo sincron. Tener presente que el mecanismo 3 palancas o de apoyo</p>				



	<p>permanente avanzando no cumple los criterios sicon, por consiguiente, no debería reemplazarlo; La inclinación del espaldar debe poderse regular y fijar entre 90° y 120° con respecto al asiento; Para el caso de los directivos se acostumbra a incluir reposa cabeza, el cual preferiblemente debería ser ajustable en altura y giro.</p> <p>BRAZOS: Ajustables en altura entre 19,0 cm y 27,7 con respecto al asiento; Distancia máxima desde el espaldar a parte frontal de los brazos 21,7 o en su defecto que presente sistema de ajustabilidad o forma de instalación que posibilite este requerimiento; Distancia entre ambos de 52,3 cm, tomando como referencia la parte central del área de apoyo, aunque preferiblemente ajustables en apertura para lograr rangos de esta distancia entre 33,9 a 52,3 cm preferiblemente; Preferiblemente ajustables en giro horizontal; Largo máximo de 21,7 cm o ajustables en sentido anterior y posterior; Ancho mínimo 7,4 cm; Superficie de apoyo en poliuretano piel integral; Sistemas de ajustas resistentes.</p> <p>BASE: Polipropileno; Conformado por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diámetro ≥ 65 cm, bordes libres de aristas cortantes; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.</p> <p>RODACHINAS: Nylon 100%; Doble pista 5 a 6,5 cm de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diámetro 1,1 cm. Banda exterior de goma en caso de uso de silla sobre piso liso y duro; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.</p> <p>PISTON: Acero; Cilindro neumático de 300 nw con camisa de diámetro 5 cm (para ajuste de altura del asiento mediante palanca debe impedir accionamiento accidental). Resistencia > a 200 Lbs, aunque esto debe verificarse en la medida que exista personal con sobrepeso y obesidad.</p> <p>ACOLCHADO: Espuma de Poliuretano; Asiento: Espuma de poliuretano inyectada de 5 cm, de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m3. Espaldar: Espuma laminar de 4cm de espesor y alta densidad mínimo de 50 kg/cm3; acabado - Su conformación debe ser homogénea.</p> <p>TAPIZADO: Textil, tejido técnico (malla), sintético pranna; 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra; acabado - Tratamiento antialérgico, anti-manchas. Material exterior debe minimizar aumentos de temperatura tras el contacto corporal continuo.</p> <p>CUBIERTA POSTERIOR ESPALDAR Y ASIENTO: Polipropileno; Polipropileno inyectado Micro texturizada; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.</p> <p>APOYA BRAZOS: Polipropileno; Área de soporte en poliuretano piel integral con alma metálica, graduables.</p> <p>PERILLAS Y/O PALANCAS: Polipropileno; Que permita la sujeción con la mano sin generar compresiones mecánicas en la piel; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.</p>	UNIDAD	138	\$ 450.000	\$ 62.100.000
--	--	--------	-----	------------	---------------



7	<p>SILLA PLASTICA CAFETERIA</p> <p>Silla apilable en polipropileno de alto impacto tejido para uso en exteriores Construida en PP (polipropileno) de alta resistencia.</p> <p>Silla plástica.</p> <p>Medidas: 50 x 45.30 x 45 x 88cm (A x L x H1 x H2) *.</p> <p>H1 = altura del asiento</p> <p>H2 = alturura del respaldo</p>	UNIDAD	60	\$ 56.000	\$ 3.360.000
8	<p>ARCHIVADOR DE 2 CAJONES</p> <p>Dos cajones para usos varios o carpetas colgantes. Bloqueo de cajones con cerradura de seguridad. Capacidad carga: 40 carpetas por gaveta y 28 Kg por gaveta aproximadamente. Gavetas se extienden en su totalidad. Medidas gaveta: 30.5 x 33 x 42 cm. Gris claro, Pintura electrostática. Material: Lamina metálica Coll Roll C22Base: 4 niveladores de altura anti-deslizanteFrente: Formica, Melamina, Metálico Garantía: 1 año Dimensiones: Altura 70 cm, Fondo 48.5 cm, Frente 30 cm, Peso 17 Kg</p>	UNIDAD	11	\$ 680.000	\$ 7.480.000
9	<p>MUEBLE AUXILIAR PARA OFICINADIMENSIONES cm:</p> <p>Alto: 76Ancho: 75Fondo: 60</p> <p>Madera enchapada en formica 15 mm; acabado - Acabado - Cuenta con dos puertas de madera enchapadas en formica. Un entrepaño interno. Sistema de apertura abatible con chapa tipo Yale. Cuenta con un punto de seguridad.</p>	UNIDAD	6	\$ 900.000	\$ 5.400.000
10	<p>LOCKER 10 PTOS - Locker instructores DIMENSIONES cm:</p> <p>Altura total del mueble (con zócalo): 170Ancho total del mueble (5 casillas): 160Profundidad mínima del mueble: 40</p> <p>Altura del Zócalo (desde el piso): 10ESTRUCTURA: acero; Lamina cold rolled calibre 18 figurada (1,2 mm de espesor sin pintura); acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7042.</p> <p>PUERTAS: acero; Lamina cold rolled calibre 18 figurada (1,2 mm de espesor sin pintura); acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7043.MANIJA PORTA CANDADO: acero; Lamina cold rolled calibre 18 figurada (1,2 mm de espesor sin pintura); acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7044.GANCHO: acero; Alambre acerado de 1/8"; Cromado, zincado, pulido o con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster.</p>	UNIDAD	9	\$ 1.500.000	\$ 13.500.000
11	<p>ESTANTE METÁLICO Cinco entrepaños estantes hueco/uña, parales estante hueco/uña. 1 refuerzo / 2 refuerzos. Tornillos zincados, cabeza plana. Sistema de uña / hueco. resistencia de 50 kg. / 55 kg. Dispersos en área total. Color: Gris claro, Pintura electrostáticaMaterial: Lamina metálica Coll Roll C24Base: Columnas como baseDimensiones: Altura 200 cm, Fondo 40 cm, Frente 92 garantía: 1 año</p>	UNIDAD	37	\$ 950.000	\$ 41.828.500



12	<p>MUEBLE DE ALMACENAMIENTO</p> <p>DIMENSIONES mm: Altura total del mueble con remate y patas: 1235 Profundidad del mueble: 400 Ancho del mueble: 1200 Altura del mueble estructura: 1200 Altura primer entrepaño: 435 Altura segundo entrepaño: 800 Altura puerta: 1160 Ancho cada una de las puertas: 580 Altura de la manija: 213 Espacio interno de la mano manija – puerta: 40. Ancho de cada uno de los cajones: 360 Profundidad de cada uno de los cajones: 255 Alto de cada uno de los cajones: 350 Ancho interno de cada manija del cajón: 100 Alto interno de cada manija del cajón: 30</p> <p>PATAS: Polipropileno; Polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas; acabado - Color negro.</p> <p>BASE PISO: acero; Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm; acabado - Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p> <p>LATERALES: acero; Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm; acabado - Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p> <p>PUERTA: acero; Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm; acabado - Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p> <p>MARCO ESTRUCTURAL PUERTA: acero; Tubo cold rolled rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura); acabado - Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p> <p>MANIJA: acero; Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura); acabado - Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p> <p>ENTREPAÑO: acero; Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm; acabado - Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p> <p>REFUERZO ENTREPAÑOS Y BASE: hacer; Lámina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm; acabado - Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p> <p>TAPA SUPERIOR: Acero; Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura); acabado - Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p> <p>REMATE SUPERIOR: madera; Madera Contrachapada de 14 mm; acabado - Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras.</p>	UNIDAD	7	\$ 1.200.000	\$ 8.400.000
----	---	--------	---	--------------	--------------



	<p>CHAPA: acero; Comercial de triple cierre; acabado – Zincado.</p> <p>PARED DE FONDO: acero; Lámina plegada espesor de pared 1,2mm; acabado - Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p> <p>REFUERZO PARED DE FONDO: acero; Lámina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm; acabado - Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p> <p>CAJONES (6): madera; Madera Contrachapada de 15 mm; acabado - Color negro.</p>				
13	<p>ARMARIO METÁLICO</p> <p>Cuatro entrepaños graduables con sistema de uña. Capacidad: peso 40 kg por entrepaño. Puertas con bisagra plana. Manija cerradura tipo armario. Cerradura: Manija cerradura tipo armario, llave de seguridad. Color: Gris claro, Pintura electrostáticaMaterial: Lamina metálica Coll Roll C22Base: 4 niveladores de altura anti-deslizanteDimensiones: Altura 180 cm, Base 9 cm incluida, Fondo 48 cm, Frente 90 cm, Peso 54 Kg Garantía: 1 año</p>	UNIDAD	4	\$ 1.000.000	\$ 4.000.000
14	<p>ARCHIVADOR RODANTE</p> <p>PARALES: material acero. Lamina de acero cold rolled calibre 16 (1,5 mm de espesor sin pintura), figurada en U, con troquelado sistema de cremallera. *ENTREPAÑOS: material acero. Lámina Cold Rolled Cal 20 (0,9 mm de espesor sin pintura) con refuerzo omega en lámina Cold Rolled cal 16 (1,5 mm de espesor sin pintura), que permita acoplarse al sistema de cremallera para ajustar las alturas. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color POR DEFINIR RAL POR DEFINIR Micro texturizada. *BASE RODANTE: material acero. Ruedas en acero maquinado de 4" (10 cm) con rodamientos sellados, ejes en acero de 5/8" montados sobre chumaceras en acero cold rolled. Zincado * Base elaborada en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" con una resistencia de dos toneladas por unidad; Los carros se desplazan sobre rieles con sistema antivuelco mediante accionamiento MANUAL sobre ruedas en acero, material acero. *RIELES: material acero. Base riel elaborada en ANGULO de 1" x 1/4", mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1" x 3/16" soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO y sistema de fijación al piso. * TENSORES: material acero. Platina de acero cold rolled de 3/4"(1,9 cm de espesor sin pintura) calibre 8 (0,42 cm de espesor sin pintura), y tornillo zincado de 1/4" x 3/4", permiten dar la rigidez estructural y estabilidad que necesita el archivador rodante. *PANELES: material acero. Acabados frontales, visor de identificación (2 por modulo con vidrio) y enchapes laterales en lámina Cold Rolled cal 20 (0,9 cm de espesor sin pintura), enchapes laterales en lámina Cold Rolled cal 20 (0,9 cm de espesor sin pintura). Este tipo de terminado es el recomendado por el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. (LEY 594 DE 2000; ACUERDO 037). * PUERTA: Lámina Cold Rolled cal 20 (0,9 cm de espesor sin pintura), con el mismo acabado de la panelera y chapa de seguridad. * MANIJAS: Perfil tubular de acero cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). *PINTURA: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color POR DEFINIR RAL POR</p>	UNIDAD	10	\$ 2.400.000	\$ 24.000.000



	DEFINIR Micro texturizada. DIMENSIONES: Ancho del módulo con paneles: 110 CM *Altura del módulo: 210CM * Fondo del módulo con paneles: 40CM. *Ancho entrepaño: 90 CM *Fondo entrepaño: 32CM *Ancho exterior modulo doble con paneles: 85 CM				
15	<p>LOCKER 9 PTOS 180X93X30 PTAS EN MADERA</p> <p>Locker de 9 puestos 180x93x30 el cuerpo y la estructura en lámina cold rolled cal 20 de espesor de 0,9mm mínimo, los entrepaños, la base y la tapa tienen cada uno de ellos los bordes grafados y doblados. Cada entrepaño debe soportar 30 kg como mínimo y deben ser figurados en lámina independiente de la estructura principal. La pared de fondo debe estar conformada en una sola pieza y debe tener un refuerzo estructural ubicado verticalmente en el centro. el locker debe tener divisiones centrales firmemente soldada. La tapa y la base deben estar elaboradas en una sola pieza, con lámina de acero doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble. Debe prever un sistema de anclaje a muro o unirse por el respaldo con un módulo igual, Terminado en Pintura en reaccion de polimeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, puertas en Aglomerado de 15 mm, enchapado en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte interior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido. color similar a las puertas, cada puerta lleva 1 chapa de seguridad manijas en Acero Inoxidable.</p>	UNIDAD	3	\$ 950.000	\$ 2.850.000
16	<p>SOFA DE 2 PUESTOS</p> <p>Sofá 2 puestos con brazos 440x136x440 estructura: Elaborada en madera maciza, tratada e inmunizada técnicamente contra todo tipo de plagas y hongos. Sistema para tapicería hecho en resorte o zincha plástica de alta resistencia y capacidad de carga, recubierta con espuma de alta densidad. Su cojinería es elaborada en espuma de alta densidad enfundada en cuero sintético, color a definir. Diseño rectangular. Los brazos son hechos al igual que la estructura, base metálica en tubo cuadro de 1" cal 14 (1,9) Terminado en Cromo.</p>	UNIDAD	5	\$ 1.700.000	\$ 8.500.000



17	<p>MUEBLE ESTACION DE CAFÉ</p> <p>Estación de Café 90x145x50 el cuerpo y la estructura elaborados en Aglomerado de 19 mm, enchapado en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte interior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido. color similar a la Estructura, puertas y entrepaños Aglomerado de 15 mm, enchapado en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte interior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido. color similar a la manijas y patas en Acero Inoxidable, gavetas en acero lámina cold Rolled Cal 20, espesor de pared de 0,9 mm mínimo, correderas en acero zincado, el archivador Frentes en madera Aglomerado de 15mm, enchapado por la parte frontal en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. color similar</p>	UNIDAD	3	\$ 1.300.000	\$ 3.900.000
18	<p>GABINETE CLINICO</p> <p>Gabinete Clínico 150x50x30 Laterales, Divisiones, Puertas en lámina cold rolled cal 20-24-18-22 de espesor de 0,9mm-0,60mm-1,2mm-0,75mm, los entrepaños, la base y la tapa tienen cada uno de ellos los bordes grafados y doblados. Cada entrepaño debe soportar 30 kg como mínimo y deben ser figurados en lámina independiente de la estructura principal. La pared de fondo debe estar conformada en una sola pieza y debe tener un refuerzo estructural ubicado verticalmente en el centro. El gabinete debe tener entrepaños centrales firmemente soldada. La tapa y la base deben estar elaboradas en una sola pieza, con lámina de acero doblada y con bordes grafados para mejorar la estructura del mueble. Debe prever un sistema de anclaje a muro o unirse por el respaldo con un módulo igual, Terminado en Pintura en reaccion de polimeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, el locker lleva porta candado en polipropileno para evitar los rayones con el candado, Puertas en Vidrio</p>	UNIDAD	3	\$ 1.200.000	\$ 3.600.000
19	<p>MUEBLE MICRONDAS</p> <p>Mueble Microondas 150 alto x 100 ancho x 40 fondo, Laterales, divisiones, Soportes en Aglomerado de 19mm, enchapado en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores Interior en balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2 mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo, debe soporta hasta 80 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente, Niveladores en Acero Inoxidable,</p>	UNIDAD	3	\$ 1.300.000	\$ 3.900.000



20	<p>STAND EN ACERO INOXIDABLE 160X90X40</p> <p>Stand en Acero Inoxidable 160x90x40, Estantes en acero inoxidable con bastante resistencia y durabilidad, las cuales prestan un servicio logístico organizando y almacenando distintos insumos y utensilios, Parales en acero inoxidable 304 calibre 14, entrepaños 100x40 con 2 refuerzos en acero inoxidable 304 calibre 18, • Estante en acero inoxidable con 5 entrepaños</p>	UNIDAD	2	\$ 2.300.000	\$ 4.600.000
21	<p>GABINETE EN ACERO INOXIDABLE 160X90X45</p> <p>Gabinete en Acero Inoxidable 160x90x45 Estructuras en acero inoxidable de bastante resistencia y durabilidad, las cuales prestan un servicio logístico guardando y almacenando con seguridad distintos insumos y utensilios en todas las plantas de procesamiento de alimentos e incluso en oficinas, • Cubiertas en lámina.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuatro entrepaños. (Cinco incluyendo la base) • Montada sobre cuatro rodachines con freno. • Puertas abatibles con broche magnético • Chapa con su respectivas llaves y duplicado • Estructura totalmente en acero inoxidable 304, calibre mínimo 18-16 	UNIDAD	2	\$ 5.500.000	\$ 11.000.000
22	<p>MESA EN ACERO INOXIDABLE 90X150X70</p> <p>Mesa en Acero Inoxidable 90x150x70 Mesas de trabajo pesado usadas como sitio de trabajo en diferentes etapas de la transformación de alimentos cárnicos, lácteos y frutas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñada para trabajo pesado 100% en acero inoxidable. • Soldada con refuerzos en acero inoxidable 304 cal 18 • Estructura de soporte de tubo de 1 ½ pulgadas en acero inoxidable, con niveladores. • Pie nivelador. • Con un entrepaño a 30 cm del suelo. 	UNIDAD	2	\$ 900.000	\$ 1.800.000
23	<p>MUEBLE DE ALACENA TIPO ARMARIO</p> <p>Gabinete en Acero Inoxidable 190x120x60 Estructuras en acero inoxidable de bastante resistencia y durabilidad, las cuales prestan un servicio logístico guardando y almacenando con seguridad distintos insumos y utensilios en todas las plantas de procesamiento de alimentos e incluso en oficinas, • Cubiertas en lámina.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuatro entrepaños. (Cinco incluyendo la base) • Montada sobre cuatro rodachines con freno. • Puertas Corredizas • Chapa con su respectivas llaves y duplicado • Estructura totalmente en acero inoxidable 304, calibre mínimo 18 	UNIDAD	2	\$ 6.500.000	\$ 13.000.000
24	<p>MESA CON POCETA Y ENTREPAÑO</p> <p>Mesa con poceta y entrepaño en Acero Inoxidable 90x180x70 Cubierta fabricada en acero 100% inoxidable tipo 304 calibre 18, Entrepaño en acero 100% inoxidable tipo 304 calibre 20 Superficies reforzadas con omegas, Patas en tubo cuadrado de 1 1/2 en acero inoxidable con nivelador de altura mediante rosca oculta. Regulación de 5 cm, Salpicadero de 10 cm, Poceta de 50 cm x 50 cm x30 cm, Uso industrial, trabajo pesado</p>	UNIDAD	5	\$ 1.800.000	\$ 9.000.000



25	<p>BASES DE 2 MODULOS</p> <p>En Acero Inoxidable 60x100x60 Mesas de trabajo pesado usadas como sitio de trabajo en diferentes etapas de la transformación de alimentos cárnicos, lácteos y frutas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñada para trabajo pesado 100% en acero inoxidable. • Soldada con refuerzos en acero inoxidable 304. • Estructura de soporte de tubo de 1 ½ pulgadas en acero inoxidable, con niveladores. • Pie nivelador. • Con un entrepaño a 30 cm del suelo. <p>Fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 430 calibre 20, Patas en tubo redondo de 1 1/2 " inoxidable, Niveladores de tornillo, Frente 100 cm Fondo 60 cm Alto 60 cm</p>	UNIDAD	2	\$ 650.000	\$ 1.300.000
----	--	---------------	----------	-------------------	---------------------

SUBTOTAL \$ 301.468.500
IVA \$ 57.279.015
TOTAL \$ 358.747.515

Nombre del proveedor y/o razón social: EDWAR LIBARDO HERERA MARANTA
 Correo electrónico: edwars16@hotmail.com
 Teléfono y/o celular: 3112904435
 Vigencia de la oferta: 15 DIAS
 Tiempo de entrega: 15 DIAS HABLES