LA ALMACENISTA DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, REGIONAL ARAUCA

CERTIFICA

Que revisado los elementos objeto del proceso de contratación: *"Contratar el suministro de lubricantes, repuestos y accesorios para los vehículos del centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca*", se determina que no se cuenta con la existencia de los siguientes elementos en el almacén:

AMAROK COLOR GRIS OJX 747 (COLOR GRIS) Marca: Volkswagen, Línea: Amarok Andina. Modelo: 2015. Número de motor: CNF042333				
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	40161504	FILTRO DE ACEITE. MEDIDAS: ALTURA: 120 mm ; EXT: 64 mm; INT/ROSCA : 21 mm en plastico.	UND	1
2	40161530	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO. medidas 22cm de largo x28cm de ancho x 3cm de alto	UND	1
3	40161505	FILTRO DE AIRE DEL MOTOR ALTURA: 60 mm LARGO: 314 mm ANCHO: 260 mm	UND	1
4	40161513	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR APLICA PARA VEHÍCULOS CON LETRAS DE MOTOR -CDC -CNF	UND	1
5	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL Propiedades y especificaciones. Grado SAE 15W-40 . Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 1,3. Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052 0,88. Punto de inflamación, °C, ASTM D92 228. Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 14,4. Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 106. Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30. Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 11,9. Índice de viscosidad, ASTM D2270 140	GALÓN	1
6	40101801	RADIADOR DEL REFRIGERANTE VEHÍCULO: VOLKSWAGEN AMAROK 2.0 REFERENCIA ORIGINAL: 2H0145804	UND	1
7	25171700	Disco de Freno Posición Delantera. Disco Ventilado. 5 Pernos. Medidas 303*57*28 mm.	UND	1
8	25171700	Pastillas De Freno Volkswagen AMAROK Formulación: Ceramic Titanium (Pastillas en Cerámica) - 100% libre de asbesto - Partículas cerámicas de alta tecnología - Control de ruido, vibración y dureza - Confort resistencia al desgaste para vehículos de alta gama - Rendimiento de primer nivel al contacto del pedal - Franja de componente oulimentador que acelera el proceso de asentamiento de las pastillas sobre el disco, garantizando una perfecta adherencia - Gran estabilidad en condiciones extremas de clima (Lluvia, calor, frío y humedad) - Resina especial para mejor recuperaciión térmica	JUEGO	1

9	25171700	TAMBOR – CAMPANA FRENO VOLKSWAGEN AMAROK 4×4	UND	1
10	25171700	Banda - Zapatas De Freno Volkswagen AMAROK	JUEGO	1
11	15121509	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 X 1000 ml	UND	1
12	25174004	REFRIGERANTE anticongelante con fórmula avanzada. Color verde.	GALÓN	1
13	26111700	BATERIA 12 VOLTIOS A 1OOO AMP/H, CON BORNE POSITIVO A LA DERECHA.	UND	1
14	25172504	llanta delantera. Labrado: Direccional.Medidas: 245/75 Rin 16".Índice de carga: 120/116 .Índice de velocidad: S.Construcción: RADIAL	UND	1
VITARA OBG 065 Marca: Chevrolet, Línea: Vitara BASICO. Modelo: 2007. Número de motor: G16B703044.				
15	40161505	FILTRO DE AIRE, REFERENCIA AIP-509	UND	1
16	40161504	FILTRO DE ACEITE	UND	1
17	40161513	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1
18	15121501	ACEITE MOTOR 20W50	GALÓN	1
BUS OJZ 194 Marca: Chevrolet, Línea: FRR. Modelo: 2015. Número de motor: 4HK1-203415				
19	40161504	FILTRO DE ACEITE	UND	1
20	40161505	FILTROS DE AIRE	UND	1
21	40161513	FILTROS DE COMBUSTIBLE	UND	1
22	15121509	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 SUPERIOR POR 500 ML	UND	1
23	40161504	FILTRO DE LA TRAMPA	UND	1
24	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL Propiedades y especificaciones. Grado SAE 15W-40 . Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 1,3. Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052 0,88. Punto de inflamación, °C, ASTM D92 228. Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 14,4. Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 106. Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30. Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 11,9. Índice de viscosidad, ASTM D2270 140	GALÓN	1
AULA MÓVIL OCK 770 Marca: Chevrolet, Línea: FRR. Modelo: 2013. Número de motor: 4HK1037303				
25	40161505	FILTRO DE AIRE	UND	1
26	40161513	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1
27	15121509	LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 X 1000 ml	UND	1
28	40161504	FILTRO DE ACEITE	UND	1
29	25174004	REFRIGERANTE CONVENCIONAL CONCENTRADO PARA CAMIONES DE SERVICIO PESADO COLOR VERDE POR GALON	UND	1
30	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL Propiedades y especificaciones. Grado SAE 15W-40 . Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 1,3. Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052 0,88. Punto de inflamación, °C, ASTM D92 228. Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 14,4. Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 106. Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30. Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 11,9. Índice de viscosidad, ASTM D2270 140	GALÓN	1
31	40161504	FILTRO DE LA TRAMPA	UND	1
AULA MÓVIL OBH177 Marca: HYUNDAI, Línea: HD72. Modelo: 2009. Número de motor: D4DB8382700				
32	40161505	FILTRO DE AIRE	UND	1
33	40161513	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1
34	40161504	FILTRO DE ACEITE	UND	1
35	25174004	REFRIGERANTE CONVENCIONAL CONCENTRADO PARA CAMIONES DE SERVICIO PESADO COLOR VERDE POR GALON	UND	1

36	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL Propiedades y especificaciones. Grado SAE 15W-40 . Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 1,3. Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052 0,88. Punto de inflamación, °C, ASTM D92 228. Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 14,4. Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 106. Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30. Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 11,9. Índice de viscosidad, ASTM D2270 140	GALÓN	1
37	40161504	FILTRO DE LA TRAMPA	UND	1
AULA MÓVIL OCK 770 Marca: Hyundai, Línea: HD72. Modelo: 2009. Número de motor: D4DB8382697				
38	40161505	FILTRO DE AIRE	UND	1
39	40161513	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1
40	40161504	FILTRO DE ACEITE	UND	1
41	25174004	REFRIGERANTE CONVENCIONAL CONCENTRADO PARA CAMIONES DE SERVICIO PESADO COLOR VERDE POR GALON	UND	1
42	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL Propiedades y especificaciones. Grado SAE 15W-40 . Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 1,3. Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052 0,88. Punto de inflamación, °C, ASTM D92 228. Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 14,4. Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 106. Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30. Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 11,9. Índice de viscosidad, ASTM D2270 140	GALÓN	1
43	40161504	FILTRO DE LA TRAMPA	UND	1
AUTOMOVIL JQU990 MARCA : JAC. LINEA:S2				
44	40161505	FILTRO DE AIRE	UND	1
45	40161513	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1
46	40161504	FILTRO DE ACEITE	UND	1
47	15121501	ACEITE PARA MOTOR Aceite SAE 5W-30 API	GALON	1
48	25172504	llanta delantera. Labrado: Direccional. Medidas: 205/60R16 92H .Construcción: RADIAL	UND	1
49	25171700	Pastillas De Freno delanteras para jac linea s2 Formulación: Ceramic Titanium (Pastillas en Cerámica) - 100% libre de asbesto - Partículas cerámicas de alta tecnología - Control de ruido, vibración y dureza - Confort resistencia al desgaste para vehículos de alta gama - Rendimiento de primer nivel al contacto del pedal - Franja de componente alimentador que acelera el proceso de asentamiento de las pastillas sobre el disco, garantizando una perfecta adherencia - Gran estabilidad en condiciones extremas de clima (Lluvia, calor, frío y humedad) - Resina especial para mejor recuperación térmica	JUEGO	1
50	25171700	Pastillas De Freno traseras para jac linea s2 Formulación: Ceramic Titanium (Pastillas en Cerámica) - 100% libre de asbesto - Partículas cerámicas de alta tecnología - Control de ruido, vibración y dureza - Confort resistencia al desgaste para vehículos de alta gama - Rendimiento de primer nivel al contacto del pedal - Franja de componente alimentador que acelera el proceso de asentamiento de las pastillas sobre el disco,	JUEGO	1

		garantizando una perfecta adherencia - Gran estabilidad en condiciones extremas de clima (Lluvia, calor, frío y humedad) - Resina especial para mejor recuperación térmica		
PLANTA ELÉCTRICA CUMMINS 6BT				
51	40161505	FILTRO DE AIRE	UND	1
52	40161513	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	1
53	40161504	FILTRO DE ACEITE	UND	1
54	15121501	ACEITE PARA MOTOR DIESEL Propiedades y especificaciones. Grado SAE 15W-40 . Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 1,3. Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052 0,88. Punto de inflamación, °C, ASTM D92 228. Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 14,4. Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 106. Punto de fluidez, °C, ASTM D97 -30. Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896 11,9. Índice de viscosidad, ASTM D2270 140	GALÓN	1

Por lo anterior, se puede proceder con el proceso de contratación correspondiente.

Se expide de conformidad con la existencia de almacén en Arauca a los catorce (14) días del mes de julio de 2023.

María Eugenia Hoyos Arcia
Almacenista – Técnico G01