BUCARAMANGA, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

INFORME DE ENTREGA

INFORME DE EJECUCION DE LA ENTREGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.5368773

Objeto: **"ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD SOCORRO, DONDE HABITAN LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD"**

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE SUMINISTO N° CO1.PCCNTR.5368773, ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIDAS.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	ENTREGADO
1	Pintura Epoxica Epoxi Poliamida es una pintura epóxica poliamida base solvente de dos componentes, que con la mezcla apropiada de ambos proporciona una pelicula con Buena adherencia y flexibilidad, resistente al agua, ácidos débiles, sales, álcalis, derivados del petróleo y disolventes aromáticos.	GALON	6
2	Esmalte sintético Color Azul Rey, está formulado con base en resinas sintéticas, pigmentos activos y disolventes orgánicos, con secado al aire, obteniendo así un producto de óptima calidad, para uso en ambientes urbanos de baja agresividad, tanto en interiores como en exteriores. Posee una elevada Resistencia a golpes e impactos, asi como a la intemperie. Buena flexibilidad y retención de color. Se puede aplicar con brocha, rodillo o	GALON	20

	pistola. Es un producto ideal para uso en construcción y mantenimiento industrial. Se puede aplicar sobre metal, madera o cemento, en maquinaria industrial y agricola, herramientas, ventanas, puertas, muebles, concreto, muros; tanto en interiores como exteriores.		
3	Invercryl 500 x 3K, Emulsión de ésteres acrilicos y estireno de película flexible, transparente y resistente al agua, posee buena resistencia a la intemperie cuando es agregado como aditivo en mezclas, presenta buena compatibilidad con resinas acrílicas, plastificantes, cargas como carbonato de calcio, silica, caolin y pigmentos, as compatible con agentes tornadores de pelicula utilizados para temperaturas inferiores a 20°C. densidad= 1.06-1.08 g/ml,-3.95 Kg/Gal	BULTO	5
4	Rodillo de felpa 9" en acrilico y polyester de 9". Está desarrollado especialmente para brindar acabados de óptima calidad y para disminuir la presencia de fibras a la superficie pintada. Ancho 241.78 mm, largo 68.29 mm, y alto 35.50 mm.	UNIDAD	20
5	Pramical x 10k, Bulto por 10 Kilos, es un hidróxido de calcio con sin magnesio que se elabora calcinando hidratando el mármol calcifico ylo dolomitico, bajo un estricto control de calidad para poder cumplir la norma "N" de la American Society For Testing and Materials (ASTM)	BULTO	25
6	Brocha linea profesional 1". Cerda natural 90% suavidad, Medida: 200mm largo, 51 mm espesor 28 mm y peso: 28g.	UNIDAD	5
7	Brocha linea profesional 2, Cerda natural 90% suavidad. Medida: 210mm largo, 57 mm espesor 54 mm y peso 69g	UNIDAD	5

Distribuidores Mayoristas para la INDUSTRIA
tecnoglobal.industry@gmail.com
Tel:310-7509056-6319668

8	Brocha 4" con cerdas mixtas, ANCHO: 100MM, MATERIAL DEL MANGO: Plástico, tipo de cerdas: mixto, Pinturas aptas: Epoxica, base de agua, base de aceite, multiusos	UNIDAD	10
9	Pintura Vinilo Tipo 1, base de agua fabricada con copolímeros acrílicos de excelente calidad y cubrimiento y adherencia, lavable y durable lo que la hace especial para acabados arquitectónicos en obras de construcción, cumple con la norma técnica Colombia a 1335 tipo 1. Excelente cubrimiento y rendimiento, acabado totalmente liso y mate lavable y resistente al frote, uso interior y exterior, permite altas diluciones hasta 30% sin perder sus propiedades, se puede aplicar en sustratos o estucos (tradicional y Plástico), mampostería, mortero o concreto, fibrocemento, drywall, entre otros. Es un producto formulado sin plomo y sin cromo. Fácil aplicación con brocha, rodillo o equipos airless COLOR BLANCO	CUÑETE	26
10	Pintura Vinilo Tipo 1, base de agua fabricada con copolímeros acrilicos de excelente calidad y cubrimiento y adherencia, lavable y durable lo que la hace especial para acabados arquitectónicos en obras de construcción, cumple con la norma técnica Colombia a 1335 tipo 1. Excelente cubrimiento y rendimiento, acabado totalmente liso y mate lavable y resistente al frote, uso interior y exterior, permite altas diluciones hasta 30% sin perder sus propiedades, se puede aplicar en sustratos o estucos (tradicional y Plástico), mampostería, mortero o concreto, fibrocemento, drywall, entre otros. Es un producto formulado sin plomo y sin cromo. Fácil aplicación con brocha, rodillo o equipos airless COLOR BLANCO ALMENDRA	CUÑETE	3

Distribuidores Mayoristas para la INDUSTRIA
tecnoglobal.industry@gmail.com
Tel:310-7509056-6319668

11	Pintura Vinilo Tipo 1, base de agua fabricada con copolímeros acrílicos de excelente calidad y cubrimiento y adherencia, lavable y durable lo que la hace especial para acabados arquitectónicos en obras de construcción, cumple con la norma técnica Colombia a 1335 tipo 1. Excelente cubrimiento y rendimiento, acabado totalmente liso y mate lavable y resistente al frote, uso interior y exterior, permite altas diluciones hasta 30% sin perder sus propiedades, se puede aplicar en sustratos o estucos (tradicional y Plástico), mampostería, mortero o concreto, fibrocemento, drywall, entre otros. Es un producto formulado sin plomo y sin cromo. Fácil aplicación con brocha, rodillo o equipos airless COLOR AZUL REY.	CUÑETE	1
12	Lija 220. Desbaste rápido y consistente en el lijado, es ideal para acabados en todo tipo de superficies, mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional. Producto de alto rendimiento y excelente terminado para aplicaciones de lijado y acabado sobre masillas, primers, pinturas, bases, esmaltes, poliuretanos y lacas,	UNIDAD	20
13	Thinner económico Universal 21126, es una mezcla balanceada de solventes aromático, alifático y solventes oxigenados. Lavado de equipos de aplicación de pinturas industriales base solvente del tipo nitro celulósico, acrílico y alquídico. No es recomendado para sistemas poliuretanos y caucho clorado.	GALON	20

Distribuidores Mayoristas para la INDUSTRIA
tecnoglobal.industry@gmail.com
Tel:310-7509056-6319668









Distribuidores Mayoristas para la INDUSTRIA

tecnoglobal.industry@gmail.com

Tel:310-7509056-6319668









Distribuidores Mayoristas para la INDUSTRIA

tecnoglobal.industry@gmail.com
Tel:310-7509056-6319668









Distribuidores Mayoristas para la INDUSTRIA
tecnoglobal.industry@gmail.com
Tel:310-7509056-6319668









Distribuidores Mayoristas para la INDUSTRIA
tecnoglobal.industry@gmail.com
Tel:310-7509056-6319668









Cordialmente,

_____
JOSE SIMON GELVES SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOGLOBAL INDUSTRY SAS

Distribuidores Mayoristas para la INDUSTRIA
tecnoglobal.industry@gmail.com
Tel:310-7509056-6319668