Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5594512
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 6:56:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5594512
Objeto del contrato	Contratar la compra de Materiales de Formación para el área de Trabajo seguro en alturas del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2023 11:00 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto+

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

KAYROS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900934968

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
kayros corporation sas	bancolombia	Corriente	24755820873

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 2:36:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 3:43:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13035061	Seriedad de la oferta	-	19.528.346,00 COP	-	15/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.5594512
Proveedor	kayros corporation sas
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 13 No. 10-63
Ubicación	CO-CUN-25754 - Soacha
País	COLOMBIA
Departamento	Cundinamarca
Municipio	Soacha
Dirección	Calle 13 No. 10-63
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SOACHA, GRANADA, TENA, SIBATE, SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA	COLOMBIA > Cundinamarca > Soacha

1 CO1.PCCNTR.5594512

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	195.283.463,00	195.277.900,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		46182306	Amés de rescate tipo "Y" de cuerpo entero para trabajo donde se requiera alto desempeño y comodidad, con mínimo 7 puntos de conexión distribuidos así: un anillo dorsal, un anillo pectoral, un anillo ventral para suspensión y descenso, dos anillos laterales para posicionamiento, puntos de sujeción de hombro para rescate en espacios confinados según la norma EN 1497. Punto de enganche posterior en el cinturón: conexión de un elemento de amarre de restricción, terminación posterior en "Y". Hombreras acolchadas traspirables, perneras acolchadas traspirables y soporte lumbar acolchado transpirable y con franjas reflectivas. Talla M, incluir mosquetón de conexión frontal de seguro automático fabricado en aluminio. Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero. Certificaciones: EN 361, EN 358, EN 813 y EN 1497. Amés ultraconfortable para accesos difíciles con un bloqueador ventral CROLL L integrado, punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima de los equipos (bloqueador, elemento de amarre, asiento). El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos	1,00	UN	43.732.500,00	43.732.300,00	43.732.500,00	43.732.300,00

		proporcionan una sujeción excelente. Están preformados y acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión.						
2	46182306	Hebillas autobloqueantes DoubleBack en la parte posterior del arnés, entre el cinturón y las perneras, que permiten una regulación corta en caso de utilización del punto de enganche dorsal. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos portamaterial y trabillas para instalar los portaherramientas. Cumple ANSI Z359.11, ANSI 459.1, NFPA 2500 classe III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, UKCA, JSFAD, GB 6095-2021 XF 494 - 2004. Talla 0 y 1	1,00	UN	8.032.500,00	8.032.300,00	8.032.500,00	8.032.300,00
3	46182314	Conector regulable para restricción y o posicionamiento. Diseñado para conectar a puntos laterales del arnés. Con leva pivotante para el ajuste del equipo. Gancho de conexión doble seguro de 21 mm de apertura Funda de protección para cuerda por fricción La regulación se realiza accionando la empuñadura aun con el quipo en tensión. Longitud 2 metros Certificación CE EN 358 2018 EN 795 2012 B C EN 12841 2006 C. Elemento de amarre multiusos para trabajos en altura. Certificado para su uso como elemento de amarre de posicionamiento en el trabajo ajustable EN 358 anclaje temporal EN 795 B y línea de vida horizontal EN 795 C TS 16415 C. El dispositivo también cumple con todos los requisitos de la norma EN 12841 C para su uso como descensor a excepción de los puntos 4.1.2 y 4.1.3 que no se han tenido en cuenta	1,00	UN	12.994.800,00	12.994.300,00	12.994.800,00	12.994.300,00
4	46182311	Freno Ascendedor Pecho Tipo Croll. Para cuerda de 10 a 13 mm , color negro , adaptable a todo tipo de arnes	1,00	UN	8.835.750,00	8.835.600,00	8.835.750,00	8.835.600,00
5	46182302	Limitador Personal de caídas doble terminal retráctil o con dos piernas con auto-anclaje: Correa de 1,8 m retráctil, Amortiguador de energía integral con tecnología de amortiguación de energía radial, cuenta con una carcasa transparente de policarbonato de alta duración, sistema para conexión a la argolla dorsal con mosquetón Mosquetón giratorio de aluminio, terminales o ganchos de conexión al anlaje en alumino de apertura de 2 1/4 " (gancho grande) que cuenta con indicador de impacto, para usuarios con pesos desde 60kg hasta 181kg (130 a 400 lb) - Certificado: - EN360: 2002, ANSI Z359.14-2012, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 CSA Z259.2.2-98 (R2004)	1,00	UN	11.543.000,00	11.542.950,00	11.543.000,00	11.542.950,00
6	46182304	Mosquetón de aluminio de forma oval y simétrica para posicionar los aparatos (poleas, bloqueadores, anticaídas deslizante, etc.) de forma óptima. Idóneo para polipastos. sistema de bloqueo TRIACT-LOCK. Materiales : aluminio, Certificaciones : CE EN 362. Resistencia eje mayor 24 kN. Resistencia eje menor 8 kN. Resistencia gatillo abierto 7 kN, Abertura 19 mm, Garantía: 3 años por el fabricanbte	1,00	UN	3.070.200,00	3.070.000,00	3.070.200,00	3.070.000,00
7	46182304	Mosquetón de aluminio asimétrico con sistema de seguro automático de tres tiempos Particularmente adaptado para la conexión de aparatos y la utilización en el extremo de los elementos de amarre. Excelente relación resistencia/ligereza. Sistema Keylock para evitar que el mosquetón se enganche accidentalmente durante las maniobras, con perfil en H. apertura mínima 24 mm. Resistencia de 27 kN, CERTIFICACION CE EN 362, EAC, NFPA 1983	1,00	UN	3.867.500,00	3.867.300,00	3.867.500,00	3.867.300,00
8	46182305	Equipo linea de vida de detencion caidas auto-retractil: cable de acero inoxidable o galvanizado de 15 metros de longitud. Conexión de anclaje giratorio. Capacidad de 136 kg. Carcasa termoplástico. Asa de transporte. Gancho de seguridad giratorio. Peso: 6.35 Kg. Vida util 10 años. Carcasa ABS	1,00	UN	9.817.500,00	9.817.300,00	9.817.500,00	9.817.300,00
9	46182314	Eslinga para posicionamiento y/o restricción de caídas de longitud graduable hasta máximo 1.80 m, fabricada en reata de poliéster , costuras de diferente color que faciliten la inspección, con terminal graduable sencilla, ganchos de doble accionamiento fabricados en acero con apertura 20mm en cada extremo, hebilla de regulación fabricada en aluminio. Regulación mínima de 1.20 m y regulación máxima de 1.80 m. Carga Tensil 40 KN Certificacion ANSI/ASSP Z 359:3:2019	1,00	UN	3.046.400,00	3.046.200,00	3.046.400,00	3.046.200,00
10	46182302	Eslinga con absorbedor de energía para caídas de 6 Pies y longitud de 1.50 m, doble terminal en reata tubular elástica, terminales de unión al gancho con guardacabos. Equipado con un gancho en acero de doble accionamiento de 20 mm de apertura y dos ganchos en acero en las terminales de doble accionamiento de 65 mm de apertura. Absorbente y reata fabricada en poliéster, reata de color amarillo o rojo, Resistente a temperatura entre -40° y 70°. Certificación ANSI Z359.13-2013.	1,00	UN	8.568.000,00	8.567.950,00	8.568.000,00	8.567.950,00
11	46182305	Sistema de conector anticaídas retráctil en cinta de poliéster de 25 mm, Longitud de trabajado de 6m, con carcaza en ABS, gancho de conexión con eslabón giratoria e indicador de impacto, con funcionalidad para transito vertical y horizontal, incorpora un absorbedor de energía externo. Longitud de maxima de elongacion del absorbedor 1.40 m, incluye sistema de seguimiento mediante tecnología RFID / NFC con aplicación de uso libre que permite personalizar el equipo, asignar y consultar fecha de puesta en uso, registro de inspección anual, entre otros. Peso del equipo: máximo de 1.6 kg. Cumplimiento de normas: EN365: 2004, EN360:2002, RFU PPE-R/11.060 V1, EN362: 2004, EN363: 2018, EN364: 1992.	1,00	UN	4.236.400,00	4.236.200,00	4.236.400,00	4.236.200,00
12	31151502	Cuerda estática o de baja elasticidad resistencia a la abrasión, tracción, luz UV y humedad fabricada en 100 poliéster (funda y alma de poliéster de 7 16 11 mm de diámetro certificada NFPA 1983 o NFPA 2500, resistencia mínima de rotura MBS 30.5 kN (6856.6 Lb aproximadamente), elongación máxima al 10 del MBS del 3.4 longitud requerida 15 m. Color: Rojo Con terminal cosido en ambos extremos y con guardacabo para instalar mosquetón, identificada con marca , longitud , diametro y fecha.	1,00	UN	1.133.475,00	1.133.400,00	1.133.475,00	1.133.400,00
13	31151502	Cuerda estática o de baja elasticidad resistencia a la abrasión, tracción, luz UV y humedad fabricada en 100 poliéster (funda y alma de poliéster) de 7/16 (11 mm) de diámetro, certificada NFPA 1983 o NFPA 2500, resistencia mínima de rotura (MBS) 30.5 (6856.6 Lb aproximadamente), elongación máxima al 10 del MBS del 3.4 longitud requerida 30 m. Color: negra. Con terminal cosido en ambos extremos y con guardacabo para instalar mosquetón, identificada con marca longitud , diámetro y fecha.	1,00	UN	3.302.250,00	3.302.000,00	3.302.250,00	3.302.000,00
14	31151502	Cuerda estática o de baja elasticidad resistencia a la abrasión, Deslizamiento de la funda del 0 % que garantiza una seguridad máxima en todos los desplazamientos. fabricada en 100% poliamida, 11 mm de diámetro, certificada EN 1891, resistencia mínima de rotura (MBS) 37,3 kN, Alargamiento estático 2,1%. longitud requerida: 200 m. Color: combinado amarillo y gris. Con terminal cosido en ambos extremos y con guardacabo para instalar mosquetón, identificada con marca, longitud, diámetro y fecha. EN 1891:1998 type A	1,00	UN	4.135.250,00	4.135.000,00	4.135.250,00	4.135.000,00
		Mecanismo de anclaje Tie Off fabricado en						

15	46182304	reata reforzada con anillos fabricados en acero, uno de sus anillo tipo D en un extremo con inyección de plástico que asegura la reata para evitar giro del anillo, longitud 0.90 m, los anillos deben incorporara protección poetica adherida al anillo fija para evitar desgaste de las reatas. Resistencia 5000 lb. Herrajes en acero con resistencia carga de rotura 5000 lb (22 kn). Certificación ANSI /ASSP Z359-18 2017.	1,00	UN	838.950,00	838.700,00	838.950,00	838.700,00
16	46182304	Mecanismo de anclaje Tie-Off fabricado en reata tubular de 25 mm, tipo collarín de 50cm de longitud. Con un anillo en "D" fabricado en acero. Resistencia a la ruptura de mínimo 5000 Lb. Certificación ANSI /ASSP Z359-18 2017.	1,00	UN	431.375,00	431.300,00	431.375,00	431.300,00
17	46182304	Mecanismo de anclaje tie-off tipo collarín dielectrico fabricado en reata de poliester de 50mm de ancho. De longitud regulable hasta maximo 1,50 m. con hebilla de regulacion y anillo en "D" fabricados en acero recubiertos de Nylon Resistencia a la ruptura de 22 kN. Certificación ANSI /ASSP Z359-18 2017.	1,00	UN	892.500,00	892.000,00	892.500,00	892.000,00
18	39121719	Protector de cuerda reforzado en ambas caras, sistema de apertura y cierre magnético, con franjas amarillas y negras para mayor visibilidad, Longitud 70 cm, peso 260 g. Debe incluir pinza universal para fijar el protector a la cuerda, compatible con cuerdas de 9 mm a 12 mm, con cable y conector, de longitud 23 cm.	1,00	UN	1.160.250,00	1.160.000,00	1.160.250,00	1.160.000,00
19	46181704	Casco Clase E tipo II para trabajo en alturas. Diseñado para proteger al trabajador ante impactos de objetos en caída libre y golpes laterales. Sistema de protección está conformado por un casquete plástico rígido, una suspensión que permite retener el casco, un casquete interno en poliestireno expandido para protección de impactos. Tafilete escualizable. Dieléctrico, con barbuquejo de mínimo 3 puntos de apoyo remachados al casquete. Ajuste con sistema ratchet. Clase E protección hasta 20.000 voltios certificación ANSI Z89.1-2014, TIPO II - CALSE E. Peso liviano 477 gramos.	1,00	UN	3.846.675,00	3.846.500,00	3.846.675,00	3.846.500,00
20	46181704	Casco Clase E tipo I para trabajo en alturas. carcasa externa cerrada proteje contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras , Barboquejo DUAL que permite al trabajador modificar la resistencia del barboquejo para adaptar el casco, ruedas de regulación laterales que ofrece un centrado perfecto del casco, Materiales: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y polietileno. Amés textil de seis puntos que se adapta perfectamente a la forma de la cabeza.. Peso 490 Kg Contorno de cabeza: 53-63 cm. Certificaciones: CE, EN 397, EN 12492 (1), EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, UKCA, AS/NZS 1801, GB 2811-2019 . color negro . Garantía 3 años , vida util 10 años.	1,00	UN	6.069.000,00	6.068.900,00	6.069.000,00	6.068.900,00
21	46182301	Descensor diseñado para las operaciones de rescates técnicos. Compatible con cuerda: de 10,5 a 11,5 mm de diámetro. Sistema de bloqueo con polea bloqueadora integrada que permite utilizar el mismo aparato para el descenso y el izado. Punto de conexión inferior que permite montar diferentes tipos de polipastos, Carga de utilización máxima: 250 kg, Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida, Peso: 1100 g . Incluye Polea mosquetón que facilita la instalación de la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje, de sierre automático tres tiempos. Certificaciones: CE EN 12841 tipo C, EN 341, NFPA 2500 Technical Use, EAC	1,00	UN	3.480.750,00	3.480.700,00	3.480.750,00	3.480.700,00
22	30191501	Escalera extra fuerte y liviana. Dos cuerpos extensible, Uso Industrial, 300 libras de Capacidad de Carga, Tipo 1A, para Trabajo Pesado, Uso Eléctrico, Cumplen la norma ANSI 14.5, Peldaños en D en duraAluminio Ranurado. Zapatas antideslizantes de Acero Galvanizado y Caucho, peso 26 kg de dos cuerpos. Longitud 8,60 m y largo efectivo 8 m, 28 pasos, máxima capacidad de carga de 300 Libras o 136 Kilogramos. Perfiles o Rieles Pultruidos: Son fabricados con resina de poliestireno, reforzados con Fibra de Vidrio, con inhibidor de rayos ultravioleta. Polea acero galvanizado. debe incluir acople superior para postes y niveladores.	1,00	UN	2.945.250,00	2.945.200,00	2.945.250,00	2.945.200,00
23	30191501	Escalera tipo IA de dos cuerpos extensibles, perfiles en C fabricados en fibra de vidrio, con peldaños triangulares fabricados en aluminio estriados antideslizantes, con doble sistema de seguro de evaluación, incluye estabilizadores regulables con botón de seguridad independiste por cada estabilizador, zapatas antideslizantes articuladas, sistema de doble polea para extensión mediante cuerda (Incluye cuerda), sistema sujeta postes en la parte superior, reata antideslizante y ganchos de sujeción aéreos. Debe tener instalado sistema indicador de nivel para inclinación frontal y lateral. Peso mínimo de 26 K Capacidad de carga mínima 137 K Resistencia eléctrica en corriente alterna de 29 ASTM D149. Debe contener como mínimo 12 peldaños fijos y 11 peldaños móviles, distancia entre peldaños de 30 cm. Ancho 53.5 cm sin extender estabilizadores y 1.17 m con estabilizadores extendidos, profundidad de 14 5 c entre cuerpo fijo y cuerpo móvil largo mínimo de 3 65 m sin extender Altura generada por los estabilizadores entre 8 y 34 según apertura de las barras estabilizadoras La escalera debe cumplir con estándar ANSI 14 5 2007	1,00	UN	4.313.750,00	4.313.500,00	4.313.750,00	4.313.500,00
24	30191501	ESCALERA SENCILLA DE 10 PASOS FIBRA DE VIDRIO , Las escaleras sencillas de un solo cuerpo tienen sus rieles fabricados en Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio, un material no conductor de electricidad, lo que hacen que esta escalera sea ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie. Con una capacidad de carga de más de 300lb. Los peldaños tipo D en aluminio son antideslizantes y tienen la superfície superior plana para mayor comodidad. Las zapatas antideslizantes se adaptan a múltiples ángulos ofreciendo la opción de ser incrustadas en terrenos blandos. Peso 10.0 Kg.	1,00	UN	969.850,00	969.800,00	969.850,00	969.800,00
25	46182311	Equipo Deslizador para línea de vida vertical de cable de Acero Forjado, Para cuerda Hasta 10m Especialmente diseñado para progresión vertical montada en línea de vida en todo trayecto ascendente que requiera protección permanente ante los riesgos de trabajo en altura Peso Neto 16.8 477 g cumple norma ANSI Z359.1 CSA Z259.2.1 EN 353 3	1,00	UN	416.500,00	416.400,00	416.500,00	416.400,00
26	46181604	Botas de seguridad, con Puntera de seguridad compuesta, no metálica, no contienen ningún metal ni material conductivo en su estructura ni fabricación Calzado nacional en cuero, caña media, color marrón oscuro, marrón claro o Beige. Calificación ASTM F2423-II. Suela Antideslizante, protección para riesgo eléctrico tiene calificación ASTM F2313-II I/75 EH. La construcción EH, protege al usuario de circuitos abiertos de hasta 600 voltios en condiciones secas. Uno (1) Talla 37 Uno (1) Talla 38 Uno (1) Talla 41	1,00	UN	2.820.300,00	2.820.200,00	2.820.300,00	2.820.200,00
27	46182304	CONECTOR HELICOIDAL , Fabricado en acero al carbono, con cuerpo retorcido que permite la rotación de 90° de descensores, bloqueadores, anticaídas, entre otros. Con sistema de cierre y bloqueo automático, certificación EN 362/M y ANSI Z359.12, Resistencia en el eje mayor de mínimo 40kN, resistencia en el eje menor de 15	1,00	UN	434.350,00	434.350,00	434.350,00	434.350,00

		kN. Forma ovalada, distancia de apertura de gatillo de mínimo 19 mm. Resistencia en gatilló de apertura de mínimo 16 kN, resiste a la corrosión mediante tratamiento Zinc - Níquel Mosquetón ovalado de aleación ligera forjado en caliente diseñado para ser utilizado						
28	46182304	especialmente con poleas, ascendedor y descensor. Color oro o negro. Eje mayor de fuerza 26 kN, material aluminio - aleación ligera (anodizado). EN 362 EN 12275 CE1019	1,00	UN	2.153.900,00	2.153.700,00	2.153.900,00	2.153.700,00
29	46182311	Descensor autofrenante, carga máxima para una persona 150 Kg , para rescate hasta 280 kg. , Para cuerdas de 12,5 a 13 mm de diámetro, Refuerzo de protección, de acero inoxidable en la zona de rozamiento de la cuerda, que permite aumentar la resistencia al desgaste, palanca de control multifuncional con sistema de retorno automático que permite al operario descender a velocidad controlada y posicionarse en el punto fijo, sistema de seguridad extraordinario de freno que se activa cuando la palanca se tira totalmente hacia abajo de forma accidental, con gatillo para apertura de placa lateral móvil sin desconectar completamente el equipo. Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, ANSI Z359.4, NFPA 2500 General Use, UKCA y EAC	1,00	UN	1.535.100,00	1.535.000,00	1.535.100,00	1.535.000,00
30	46181504	Guantes de alta calidad realizados en piel con refuerzo en Kevlar en la palma y en los dedos, Dorso de Nylon elastizado transpirable y resistente a las abrasiones, Con 3 dedos cortados a 3/4. Puño elástico con cierre de Velcro que garantiza una excelente adaptabilidad. Certificados CE EN 388. Color combinado Gris/Negro/Amarillo. Talla Seis (5) Talla S Tres (3) Talla L	1,00	UN	1.785.000,00	1.784.800,00	1.785.000,00	1.784.800,00
31	46182311	Descensor personal con la capacidad de ascenso más eficaz que cualquier producto de su clase, para cuerda de 10.5 a 11mm de diámetro, Peso 0,84 Kg, Capacidad para dos (2), Para cuerdas de entre 10.5mm y 11mm de diámetro, Incluye polea bloqueadora de acero inoxidable con resistencia 40 kN ideal en maniobras de izado. Palanca o empuñadura con Su radio de giro es de unos 270°. Cuenta con una conexión auxiliar ubicada a un lado evitando el rozamiento de las cuerdas, permite principalmente confeccionar polipastos, además cuenta sistema antiretorno en polipastos. función antipánico especial para trabajo con cargas pesadas. Incluye CONECTOR HELICOIDAL . Certificaciones: Certificaciones: EN 12841:2006/C, EN 341:2001/2A, EN 15151-1: 2012/8, ANSI/ASSE Z359.4-2013 y NFPA 1983 (2017 ED).	1,00	UN	12.971.000,00	12.970.950,00	12.971.000,00	12.970.950,00
32	46182311	Freno anticaídas para línea de vida vertical Para su uso en cables de acero de 5 16 8mm y 3 8 9 5mm de diámetro Absorbedor de energía e indicador de caída integrados Punto de anclaje giratorio peso neto 1 Mosquetón de acero Saflo incluído. Cumple ANSI A14.3 1992, ANSI Z359.16, CSA Z259.2.5	1,00	UN	6.783.000,00	6.782.950,00	6.783.000,00	6.782.950,00
33	42172001	Botiquín para la atención de politraumatismos tipo B , cumple con lo exigido en la Resolución 4272 de 2021 - Resolución 705 de 2007	1,00	UN	1.130.500,00	1.130.450,00	1.130.500,00	1.130.450,00
34	46161700	Polea bloqueadora con eslabón giratorio para cuerda de 8 mm a 13 mm de diámetro, con apertura de triple acción de la placa lateral móvil, con opción de apertura incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para la instalación de sistemas de izado. Cuenta con roldana de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco, adaptada para el izado de cargas pesadas; gracias al eslabón giratorio facilita las manipulaciones, permitiendo orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas. Peso: 295g , materiales aluminio, acero inoxidable y poliamida.	1,00	UN	3.489.675,00	3.489.650,00	3.489.675,00	3.489.650,00
35	46161700	La polea bloqueadora doble para cuerda de 8 mm a 11 mm está destinada para ser utilizada con la polea doble para montar un polipasto 4:1. Las roldanas con rodamiento de bolas estanco de ddiámetro 25 mm aseguran un excelente rendimiento. Peso: 145 g, materiales aluminio, acero inoxidable y poliamida, Carga de utilización máxima 6 kN.	1,00	UN	3.409.350,00	3.409.300,00	3.409.350,00	3.409.300,00
36	46161700	Polea bloqueadora utilización como polea simple, para cuerda de 8 mm a 13 mm. La roldana con rodamiento de bolas estanco de diámetro 38 mm aseguran un excelente rendimiento. Peso: 265 g, materiales aluminio, acero inoxidable y poliamida, Carga de utilización máxima 5 kN. Permite instalar la cuerda cuando la polea está fijada al anclaje. Cuenta con punto de conexión inferior para montar diferentes tipos de polipastos.	1,00	UN	2.878.313,00	2.878.300,00	2.878.313,00	2.878.300,00
37	46161700	Polea doble de grandes dimensiones con placa lateral móvil, ideal para polipastos, cuenta con eje y arandela de acero inoxidable, placas laterales de aluminio. Su roldana sobre casquillo de bronce garantiza un excelente rendimiento. Marcado con un número individual. Ideal para diámetro de cuerda de 13 a 16 mm, peso 237 gr. Cumple Norma CE EN 12278: 1998	1,00	UN	651.525,00	651.500,00	651.525,00	651.500,00
38	46161700	Polea simple de grandes dimensiones con placa lateral móvil, ideal para polipastos, cuenta con eje y arandela de acero inoxidable, placas laterales de aluminio. Su roldana sobre casquillo de bronce garantiza un excelente rendimiento. Marcado con un número individual. Ideal para diámetro 16 mm o menos, peso 237 gr. Cumple Norma CE EN 12278: 1998.	1,00	UN	490.875,00	490.850,00	490.875,00	490.850,00
39	46182311	Descensor autofrenante, carga máxima de trabajo para una persona 150Kg carga, máxima rescata 250 kg. Para cuerdas de 10 a 11,5 mm de diámetro, Refuerzo de protección, de acero inoxidable en la zona de rozamiento de la cuerda, que permite aumentar la resistencia al desgaste, palanca de control multifuncional con sistema de retorno automático que permite al operario descender a velocidad controlada y posicionarse en el punto fijo, sistema de seguridad extraordinario de freno que se activa cuando la palanca se tira totalmente hacia abajo de forma accidental, con gatillo para apertura de placa lateral móvil sin desconectar completamente el equipo. Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 2500 Technical Use, UKCA, EAC y GB/T 38230 II A, XF494 - FZL-X-Q10/11.5C. Peso 600 g . Color negro o amarrillo	1,00	UN	3.070.200,00	3.070.100,00	3.070.200,00	3.070.100,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Aceptacion de la oferta SASI-001-23.pdf	Aceptacion de la oferta SASI-001-23.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDUARDO AMAYA SAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7215171	Guardar y notificar
Supervisor	Cesar Cantor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79688713	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago EDUARDO AMAYA SAL Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 7215171 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDUARDO AMAYA SALCEDO	29/11/2023 3:43:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
Supervisor	Cesar Cantor	29/11/2023 3:43:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO
Ordenador del pago	EDUARDO AMAYA SALCEDO	29/11/2023 3:43:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	195.277.900
	Total	195.277.900

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12223	CDP	No validado	195.310.668 COP	195.277.900 COP	36-02-00-025-923210	Editar

Saldo de CDP 195.310.668 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 195.277.900 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -