





ESTUDIO DE MERCADO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO												
				MANOS MAESTRAS		HY S SUMINISTROS Y		CONTRATO 2021 C01.PCCNTR. 3042957	HISTORICO PARA 2022 AJUSTADO CON EL IPC 5,62 DE 2021	HISTORICO PARA 2023 AJUSTADO CON EL IPC 13,12 DE 2022	PROMEDIO ESTUDIO DE MERCADO	
ÍTEM	DESCRIPCION	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO +IVA	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO +IVA	VALOR TOTAL	VALOR UNITA+IVA	VALOR UNITA+IVA	VALOR UNITA+IVA	VALOR UNIT+IVA	VALOR TOTAL
1		PUESTO DE TRABAJO SENCILLO 80X60 Puesto de trabajo lineal de 73 alto x 80 ancho x 60 fondo, Pedestales en tubo Cuadrado de 2" cal 18 (1,2mm) Terminado en Pintura en reaccion de polimeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Superficien recta de 80x60 en Aglomerado de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rígido termofundido de 3mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo, la fijación entre la superficie a la estructura por medio de tornillos autorroscantes N° 8 x 3/4" que garantizan la unidad del conjunto, debe soporta hasta 100 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente, pantallas en vidrio laminado 4+4 color a eleccion por la entidad, soportes en lamina Cold Rolled cal 12 (2,5mm), Terminado en Pintura en reaccion de polimeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Niveladores en Acero Inoxidable, el Puesto de trabajo de contemplar en la superficie con el acceso a la canaleta de tomas de electricidad, voz y datos. La canaleta debe ser de un diseño acorde con la estética del puesto	1	1.309.000	1.309.000	1.428.000	1.428.000				1.368.500	1.368.500
2		PUESTO DE TRABAJO 120X60 CON CAJONERA: Puesto de trabajo con Cajonera de 73 alto x 120 ancho x 60 fondo, Pedestales en Tubo triangular desarmable cal 16 (1,5mm) Terminado en Pintura en reaccion de polimeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, Punteras Metalicas en las uniones de los dos tubos negras, tapones plásticos Superficie recta de 120x60 en Aglomerado de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rígido termofundido de 3mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo, la fijación entre la superficie a la estructura por medio de 8 tornillos autorroscantes N° 12 x 3/4" que garantizan la unidad del conjunto, debe soporta hasta 100 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente. Niveladores en Acero Inoxidable, Cajonera 2x1 cuerpo y gavetas en acero lámina cold Rolled Cal 20, espesor de pared de 0,9 mm mínimo, correderas en acero zincado, chapa tipo trampa con llave, la cajonera tiene Frentes en madera Aglomerado de 15mm, enchapado por la partefrontal en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rígido termofundido.	62	1.457.750	90.380.500	1.130.500	70.091.000				1.294.125	80.235.750
3		MESA PLÁSTICA DIMENSIONES: 150.5 x 80.5 x 73.5 cms (Largo / Ancho / Alto), Rectangular, con su apariencia rattan, en un color wengue, sus patas cuadradas cuenta con tacon nivelador para mayor estabilidad, diseño elegante, mesa liviana, práctica al armar y muy resistente, tiene una forma rectangular de fácil manejo, Tapón de centro para uso de parasol.	10	452.200	4.522.000	654.500	6.545.000				553.350	5.533.500

4		<p>SILLA INTERLOCUTORA</p> <p>DIMENSIONES cm: Altura del plano del asiento desde el piso: 42 a 45 Profundidad del asiento: 40 a 42 Ancho del asiento: 44 a 46 Ancho espaldar: 40 a 46 Altura del espaldar: 32</p> <p>PATAS: acero; Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1.2 mm de espesor sin pintura; acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro.</p> <p>ASIENTO- ESPALDAR: acero; Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1.2 mm de espesor sin pintura; Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro.</p> <p>AMARRES: acero; Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1.2 mm de espesor sin pintura; acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro.</p> <p>ACOLCHADO: Espuma de Poliuretano; Espuma de poliuretano inyectada de alta densidad 60 kg/m3; acabado - Su conformación debe ser homogénea.</p> <p>TAPIZADO: Paño tipo textil, tejido técnico (malla), pranna cordobán o microsuade; 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.</p> <p>CUBIERTAS EXTERIORES: Polipropileno; Mínimo de 2mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.</p> <p>TAPONES: Polipropileno; Tapon de polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar; acabado – color negro.</p>	10	499.800	4.998.000	178.500	1.785.000				339.150	3.391.500
5		<p>SILLA NEUMÁTICA - ERGONOMICA</p> <p>ASIENTO: giratorio; Rango de ajuste en altura 46 a 56, teniendo en cuenta que las superficies de trabajo se mantengan en una altura de 72 a 74 cm; Profundidad de 42 cm o con sistema que permita ajustar la profundidad de 42 cm a 50.8 cm; Borde frontal redondeado para reducir compresiones en parte posterior de rodillas, en caso de trabajadores de baja percentil nalgá - fosa poplitea; Ancho mínimo de 39.2cm; Superficie cuya configuración formal provea confortable apoyo isquiático.</p> <p>ESPALDAR: Altura mínima de 46 cm con respecto al asiento; Ancho sector de apoyo lumbar mínimo 39.2 cm; Ancho del espaldar en sector de apoyo dorsal mínimo 43.2; Superficie cuya configuración tenga forma cóncava horizontal en el sector de apoyo lumbar; Apoyo lumbar ajustable en altura de manera que la zona mas prominente hacia el frente pueda situarse entre 15 cm y 25 cm, con respecto al asiento, lo cual puede concebirse mediante sistema de cremallera, sistema de regulación de la altura del apoyo lumbar u otro sistema que pueda ser regulado manteniéndose sentado el usuario. (No sistema perilla); Sistema de inclinación tipo sincron. Tener presente que el mecanismo 3 palancas o de apoyo permanente avanzando no cumple los criterios sincron, por consiguiente, no debería reemplazarlo; La inclinación del espaldar debe poderse regular y fijar entre 30° y 120° con respecto al asiento; Para el caso de los directivos se acostumbra a incluir reposa cabeza, el cual preferiblemente debería ser ajustable en altura y giro.</p> <p>BRAZOS: Ajustables en altura entre 19.0 cm y 27.7 con respecto al asiento; Distancia máxima desde el espaldar a parte frontal de los brazos 21.7 o en su defecto que presente sistema de ajustabilidad o forma de instalación que posibilite este requerimiento; Distancia entre ambos de 52.3 cm, tomando como referencia la parte central del área de apoyo, aunque preferiblemente ajustables en apertura para lograr rangos de esta distancia entre 33.9 a 52.3 cm preferiblemente; Preferiblemente ajustables en giro horizontal; Largo máximo de 21.7 cm o ajustables en sentido anterior y posterior; Ancho mínimo 7.4 cm; Superficie de apoyo en poliuretano piel integral; Sistemas de ajustes resistentes.</p> <p>BASE: Polipropileno; Conformado por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diámetro >=45 cm, bordes libres de aristas cortantes; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.</p> <p>RODACHINAS: Nylon 100%; Doble pista 5 a 6.5 cm de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y perno interno de diámetro 1.1 cm. Banda exterior de goma en caso de uso de silla sobre piso liso y duro; acabado - Inyectado micro texturizado negro con protección uv.</p>	138	725.900	100.174.200	535.500	73.899.000				630.700	87.036.600
6		<p>SILLA PLASTICA CAFETERIA</p> <p>Silla apilable en polipropileno de alto impacto tejido para uso en exteriores Construida en PP (polipropileno) de alta resistencia.</p> <p>Silla plástica.</p> <p>Medidas: 50 x 45.30 x 45 x 88cm (A x L x H1 x H2)*.</p> <p>H1 = altura del asiento</p> <p>H2 = altura del respaldo</p>	54	123.760	6.683.040	66.640	3.598.560				95.200	5.140.800
7		<p>SOFA DE 2 PUESTOS</p> <p>Sofá 2 puestos con brazos 440x136x440 estructura: Elaborada en madera maciza, tratada e inmunizada técnicamente contra todo tipo de plagas y hongos. Sistema para tapicería hecho en resorte o zincha plástica de alta resistencia y capacidad de carga, recubierta con espuma de alta densidad. Su cojinería es elaborada en espuma de alta densidad enfundada en cuero sintético, color a definir. Diseño rectangular. Los brazos son hechos al igual que la estructura, base metálica en tubo cuadro de 1" cal 14 (1.9) Terminado en Cromo.</p>	5	2.700.000	13.500.000	2.023.000	10.115.000				2.361.500	11.807.500


8		<p>ARCHIVADOR DE 2 CAJONES</p> <p>Dos cajones para usos varios o carpetas colgantes. Bloqueo de cajones con cerradura de seguridad. Capacidad carga: 40 carpetas por gaveta y 28 Kg por gaveta aproximadamente. Gavetas se extienden en su totalidad. Medidas gaveta: 30.5 x 33 x 42 cm.</p> <p>Gris claro, Pintura electrostática.</p> <p>Material: Lamina metálica Coll Roll C22</p> <p>Base: 4 niveladores de altura anti-deslizante</p> <p>Frente: Formica, Melamina, Metálico</p> <p>Garantía: 1 año</p> <p>Dimensiones: Altura 70 cm, Fondo 48.5 cm, Frente 30 cm, Peso 17 Kg</p>	11	642.600	7.068.600	809.200	8.901.200				725.900	7.984.900
9		<p>MUEBLE AUXILIAR PARA OFICINA</p> <p>DIMENSIONES cm:</p> <p>Alto: 76</p> <p>Ancho: 75</p> <p>Fondo: 60</p> <p>Madera enchapada en formica 15 mm; acabado - Acabado - Cuenta con dos puertas de madera enchapadas en formica. Un entrepaño interno. Sistema de apertura abatible con chapa tipo Yale. Cuenta con un punto de seguridad.</p>	6	1.642.200	9.853.200	1.071.000	6.426.000				1.356.600	8.139.600
10		<p>LOCKER 10 PTOS - Locker instructores</p> <p>DIMENSIONES cm:</p> <p>Altura total del mueble (con zócalo): 170</p> <p>Ancho total del mueble (5 casillas): 160</p> <p>Profundidad mínima del mueble: 40</p> <p>Altura del Zócalo (desde el piso): 10</p> <p>ESTRUCTURA: acero; Lamina cold rolled calibre 18 figurada (1,2 mm de espesor sin pintura); acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7042.</p> <p>PUERTAS: acero; Lamina cold rolled calibre 18 figurada (1,2 mm de espesor sin pintura); acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7043.</p> <p>MANIJA PORTA CANDADO: acero; Lamina cold rolled calibre 18 figurada (1,2 mm de espesor sin pintura); acabado - Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris RAL 7044.</p> <p>GANCHO: acero; Alambre acerado de 1/8"; Cromado, zincado, pulido o con pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster.</p>	9	3.213.000	28.917.000	1.785.000	16.065.000				2.499.000	22.491.000
11		<p>ESTANTE METÁLICO</p> <p>Cinco entrepaños estante hueco/uña, parales estante hueco/uña. 1 refuerzo / 2 refuerzos. Tornillos zincados, cabeza plana. Sistema de uña / hueco. resistencia de 50 kg. / 55 kg. Dispersos en área total.</p> <p>Color: Gris claro, Pintura electrostática</p> <p>Material: Lamina metálica Coll Roll C24</p> <p>Base: Columnas como base</p> <p>Dimensiones: Altura 200 cm, Fondo 40 cm, Frente 92 cm</p> <p>Garantía: 1 año</p>	37	1.970.000	72.890.000	1.130.500	41.828.500				1.550.250	57.359.250

12		<p>MUEBLE DE ALMACENAMIENTO</p> <p>DIMENSIONES mm:</p> <p>Altura total del mueble con remate y patas: 1235</p> <p>Profundidad del mueble: 400</p> <p>Ancho del mueble: 1200</p> <p>Altura del mueble estructura Altura del mueble estructura: 1200</p> <p>Altura primer entrepaño Altura primer entrepaño: 435</p> <p>Altura segundo entrepaño: 800</p> <p>Altura puerta: 1160</p> <p>Ancho cada una de las puertas: 580</p> <p>Altura de la manija: 213</p> <p>Espacio interno de la mano manija – puerta: 40.</p> <p>Ancho de cada uno de los cajones: 360</p> <p>Profundidad de cada uno de los cajones: 255</p> <p>Alto de cada uno de los cajones: 350</p> <p>Ancho interno de cada manija del cajón: 100</p> <p>Alto interno de cada manija del cajón: 30</p> <p>PATAS: Polipropileno; Polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas; acabado - Color negro.</p> <p>BASE PISO: acero; Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm; acabado - Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p> <p>LATERALES: acero; Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm; acabado - Pintura en polvo hornable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado.</p>	7	1.970.000	13.790.000	1.428.000	9.996.000			1.699.000	11.893.000	
13		<p>ARMARIO METÁLICO</p> <p>Cuatro entrepaños graduables con sistema de uña. Capacidad: peso 40 kg por entrepaño. Puertas con bisagra plana. Manija cerradura tipo armario. Cerradura: Manija cerradura tipo armario, llave de seguridad.</p> <p>Color: Gris claro, Pintura electrostática</p> <p>Material: Lámina metálica Coll Roll C22</p> <p>Base: 4 niveladores de altura anti-deslizante</p> <p>Dimensiones: Altura 180 cm, Base 9 cm incluida, Fondo 48 cm, Frente 90 cm, Peso 54 Kg</p> <p>Garantía: 1 año</p>	4	2.300.000	9.200.000	1.190.000	4.760.000			1.745.000	6.980.000	
14	 <small>Figura No. 47. Imágenes de referencia archivo rodante</small>	<p>ARCHIVADOR RODANTE</p> <p>PARALES: material acero. Lámina de acero cold rolled calibre 16 (1,5 mm de espesor sin pintura), ligada en U, con troquelado sistema de cremallera. *ENTREPAÑOS: material acero. Lámina Cold Rolled cal 20 (0,9 mm de espesor sin pintura) con refuerzo omega en lámina Cold Rolled cal 16 (1,5 mm de espesor sin pintura), que permita acoplarse al sistema de cremallera para ajustar las alturas. Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color POR DEFINIR RAL POR DEFINIR Microtexturizada. *BASE RODANTE: material acero. Ruedas en acero maquinado de 4" (10 cm) con rodamientos sellados, ejes en acero de 5/8" montados sobre chumaceras en acero cold rolled. Zincado * Base elaborada en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" con una resistencia de dos toneladas por unidad. Los carros se desplazan sobre rieles con sistema antivuelco mediante accionamiento MANUAL sobre ruedas en acero, material acero. *RIELES: material acero. Base riel elaborada en ANGULO de 1" x 1/4", mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1" x 3/16" soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO y sistema de fijación al piso. * TENSORES: material acero. Platina de acero cold rolled de 3/4"(1,9 cm de espesor sin pintura) calibre 8 (0,42 cm de espesor sin pintura), y tornillo zincado de 1/4" x 3/4", permiten dar la rigidez estructural y estabilidad que necesita el archivador rodante. *PANELES: material acero. Acabados frontales, visor de identificación (2 por módulo con vidrio) y enchapes laterales en lámina Cold Rolled cal 20 (0,9 cm de espesor sin pintura), enchapes laterales en lámina Cold Rolled cal 20 (0,9 cm de espesor sin pintura). Este tipo de terminado es el recomendado por el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. (LEY 594 DE 2000; ACUERDO 037). * PUERTA: Lámina Cold Rolled cal 20 (0,9 cm de espesor sin pintura), con el mismo acabado de la panelería y chapa de seguridad. * MANIJAS: Perfil tubular de acero cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). *PINTURA: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color POR DEFINIR RAL POR DEFINIR Microtexturizada. DIMENSIONES: Ancho del módulo con paneles: 110 CM *Altura del módulo: 210CM * Fondo del módulo con paneles: 40CM. *Ancho entrepaño: 90 CM *Fondo entrepaño: 32CM *Ancho exterior módulo doble con paneles: 85 CM</p>	1	11.500.000	11.500.000			9.000.000	9.505.800	10.752.961	11.126.481	11.126.481

15		<p>LOCKER 9 PTOS 180X93X30 PTAS EN MADERA</p> <p>Locker de 9 puestos 180x93x30 el cuerpo y la estructura en lámina cold rolled cal 20 de espesor de 0,9mm mínimo, los entrepaños, la base y la tapa tienen cada uno de ellos los bordes grafiados y doblados. Cada entrepaño debe soportar 30 kg como mínimo y deben ser figurados en lámina independiente de la estructura principal. La pared de fondo debe estar conformada en una sola pieza y debe tener un refuerzo estructural ubicado verticalmente en el centro, el locker debe tener divisiones centrales firmemente soldada. La tapa y la base deben estar elaboradas en una sola pieza, con lámina de acero doblada y con bordes grafiados para mejorar la estructura del mueble. Debe prever un sistema de anclaje a muro o unirse por el respaldo con un módulo igual, Terminado en Pintura en reaccion de polimeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, puertas en Aglomerado de 15 mm, enchapado en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte interior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido. color similar a las puertas, cada puerta lleva 1 chapa de seguridad manijas en Acero Inoxidable.</p>	3	1.890.000	5.670.000	1.130.500	3.391.500				1.510.250	4.530.750
16		<p>MUEBLE ESTACION DE CAFÉ</p> <p>Estacion de Cafe 90x145x50 el cuerpo y la estructura elaborados en Aglomerado de 19 mm, enchapado en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte interior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido. color similar a la Estructura, puertas y entrepaños Aglomerado de 15 mm, enchapado en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte interior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido. color similar a la manijas y patas en Acero Inoxidable, gavetas en acero lámina cold Rolled Cal 20, espesor de pared de 0,9 mm mínimo, correderas en acero zincado, el archivador Frontes en madera Aglomerado de 15mm, enchapado por la parte frontal en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores, en la parte inferior con balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2mm de grosor. color similar</p>	3	2.900.000	8.700.000	1.547.000	4.641.000				2.223.500	6.670.500
17		<p>GABINETE CLINICO</p> <p>Gabinete Clinico 150x50x30 Laterales, Divisiones, Puertas en lámina cold rolled cal 20-24-18-22 de espesor de 0,9mm-0,60mm-1,2mm-0,75mm, los entrepaños, la base y la tapa tienen cada uno de ellos los bordes grafiados y doblados. Cada entrepaño debe soportar 30 kg como mínimo y deben ser figurados en lámina independiente de la estructura principal. La pared de fondo debe estar conformada en una sola pieza y debe tener un refuerzo estructural ubicado verticalmente en el centro, el gabinete debe tener entrepaños centrales firmemente soldada. La tapa y la base deben estar elaboradas en una sola pieza, con lámina de acero doblada y con bordes grafiados para mejorar la estructura del mueble. Debe prever un sistema de anclaje a muro o unirse por el respaldo con un módulo igual, Terminado en Pintura en reaccion de polimeros de alta adherencia con recubrimiento TOP, el locker lleva porta candado en polipropileno para evitar los rayones con el candado, Puertas en Vidrio</p>	2	3.350.000	6.700.000	1.428.000	2.856.000				2.389.000	4.778.000
18		<p>MUEBLE MICRONDAS</p> <p>Mueble Microndas 150 alto x 100 ancho x 40 fondo, Laterales, divisiones, Soportes en Aglomerado de 19mm, enchapado en laminado de alta presión fórmica F-8, de acuerdo a la selección de colores Interior en balance F-6 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perimetro con canto rigido termofundido de 2 mm de grosor. color similar a la superficie de trabajo, debe soporta hasta 80 kg sobre su superficie, sin deformarse permanentemente, Niveladores en Acero Inoxidable,</p>	3	2.220.000	6.660.000	1.547.000	4.641.000				1.883.500	5.650.500
19		<p>STAND EN ACERO INOXIDABLE 160X90X40</p> <p>Stand en Acero Inoxidable 160x90x40, Estantes en acero inoxidable con bastante resistencia y durabilidad, las cuales prestan un servicio logístico organizando y almacenando distintos insumos y utensilios. Parales en acero inoxidable 304 calibre 14, entrepaños 10x40 con 2 refuerzos en acero inoxidable 304 calibre 18, • Estante en acero inoxidable con 5 entrepaños</p>	2	1.740.000	3.480.000	2.737.000	5.474.000				2.238.500	4.477.000

20		GABINETE EN ACERO INOXIDABLE 160X90X45 Gabinete en Acero Inoxidable 160x90x45 Estructuras en acero inoxidable de bastante resistencia y durabilidad, las cuales prestan un servicio logístico guardando y almacenando con seguridad distintos insumos y utensilios en todas las plantas de procesamiento de alimentos e incluso en oficinas, • Cubiertas en lámina. • Cuatro entrepaños. (Cinco incluyendo la base) • Montada sobre cuatro rodachines con freno. • Puertas abatibles con broche magnético • Chapa con su respectivas llaves y duplicado • Estructura totalmente en acero inoxidable 304, calibre mínimo 18-16	2	6.850.000	13.700.000	6.545.000	13.090.000				6.697.500	13.395.000
21		MESA EN ACERO INOXIDABLE 90X150X70 Mesa en Acero Inoxidable 90x150x70 Mesas de trabajo pesado usadas como sitio de trabajo en diferentes etapas de la transformación de alimentos cármicos, lácteos y frutas • Diseñada para trabajo pesado 100% en acero inoxidable. • Soldada con refuerzos en acero inoxidable 304 cal 18 • Estructura de soporte de tubo de 1 ½ pulgadas en acero inoxidable, con niveladores. • Pie nivelador. • Con un entrepaño a 30 cm del suelo.	2	2.800.000	5.600.000	1.071.000	2.142.000				1.935.500	3.871.000
22		MUEBLE DE ALACENA TIPO ARMARIO Gabinete en Acero Inoxidable 190x120x60 Estructuras en acero inoxidable de bastante resistencia y durabilidad, las cuales prestan un servicio logístico guardando y almacenando con seguridad distintos insumos y utensilios en todas las plantas de procesamiento de alimentos e incluso en oficinas, • Cubiertas en lámina. • Cuatro entrepaños. (Cinco incluyendo la base) • Montada sobre cuatro rodachines con freno. • Puertas Corrededizas • Chapa con su respectivas llaves y duplicado • Estructura totalmente en acero inoxidable 304, calibre mínimo 18	2	8.976.000	17.952.000	7.735.000	15.470.000				8.355.500	16.711.000
23		MESA CON POCETA Y ENTREPAÑO Mesa con poceta y entrepaño en Acero Inoxidable 90x180x70 Cubierta fabricada en acero 100% inoxidable tipo 304 calibre 18, Entrepaño en acero 100% inoxidable tipo 304 calibre 20 Superficies reforzadas con omegas, Patas en tubo cuadrado de 1 1/2 en acero inoxidable con nivelador de altura mediante rosca oculta. Regulación de 5 cm, Salpicadero de 10 cm, Poceta de 50 cm x 50 cm x30 cm, Uso industrial, trabajo pesado	5	3.100.000	15.500.000	2.142.000	10.710.000				2.621.000	13.105.000
TOTAL				64.332.210	458.747.540		317.853.760					393.677.131

PRESUPUESTO DISPONIBLE	\$ 393.750.702
---------------------------	----------------

COMPONENTES	NOMBRES	FIRMAS
PROYECTO: COMPONENTE TECNICO:	JENNY PAOLA GUZMAN REYES - Tecnico apoyo administracion -Sede Hachón.	
	LUCY ANDREA CUERVO POVEDA - Profesional Seguridad y Salud CAM	
REVISO: AREA FINANCIERA Y ECONOMICA:	Juan Jose Meza Alvarino -Profesional Contratacion CAM	

Caquetá
Casanare
Cauca

Instr	Centro de Tecnología del Mobiliario	Centro de Tecnología de Gestión Ind	Centro de Comercio
-------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

Centro de Desarrollo Agrario	Centro de Matemáticas y Ensayos	Centro de Diseño y Metrología
------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Centro de Diseño Agrario	Centro de Agroempresarial y Turístico	Centro de Gestión Agrario
Centro de Diseño Tecnológico Industrial	Centro Nacional de Asistencia Técnica	Centro de Gestión Técnica

Cesar
Chocó
Córdoba

Odor	Centro de Servicios de Salud
Profe	Centro de Servicios y Gestión Empresarial
Profe	Centro de Tecnología para la Gestión

Centro para la Industria de la Comida	Centro de Gestión de Mercados y L	Centro de Formación de Talento Humano
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

Centro de Tecnología Agrícola Industrial
--

Cundinamaarca	Secr	Compl jo Tecnol ol g co M in e r o A g r o	Cent ro de la In n o v a ci o n la A g r o n d	Compl jo Tecnol ol g co A g r o n d u s t r a l	Sub
Distrito Capital	Secr	Cent ro de la In n o v a ci o n la A g r o n d	Cent ro de la In n o v a ci o n la A g r o n d	Compl jo Tecnol ol g co A g r o n d u s t r a l	Sub
Dirección General	Sub	Cent ro de la In n o v a ci o n la A g r o n d	Cent ro de la In n o v a ci o n la A g r o n d	Compl jo Tecnol ol g co A g r o n d u s t r a l	Sub

Guainia

Guajira

Guaviare

Huila

Magdalena

Meta

Nariño

Norte de Santander

Técnico

Completio Tecnológico de Turismo y A

Técnico Contratista

Centro de Formación en Actividad

P
u
t
u
m
a
y
o
Q
u
i
n
d
i
o
R
i
s
a
r
a
i
d
a
S
a
n
A
n
d
r
r
é
s
S
a
n
t
a
n
d
e
r
S
u
c
r
e
T
o
h
m
a
V
a
l
e
V
a
u
p
é
S
V
i
c
h
a
d
a