



R/L: Zoley Báez Sepúlveda

Nit. 40.505.098-5

Tame 01 de diciembre de 2019

Señores:

PARQUES NACIONALES NATURALES-DTOR

COTIZACION

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V/R UNITARIO	IVA	SUBTOTAL
1	Tipo: 4 cilindros en línea, 4 tiempos refrigerado por agua, SOHC 8 válvulas Cilindrada: 935 cc. Diámetro x Carrera: 63 x 75 mm. Relación de compresión: 9,3:1 Régimen máximo: 6000 RPM Régimen mínimo: 850 RPM Potencia máxima: 36,8 KW (50 HP) a 5500 RPM Lubricación: Cáster húmedo, 2.2 litros Sistema de lubricación: Bomba de aceite Aceite: Yamalube 10W-30, 10W-40 API: SE, SF, SG, SH, SJ Alimentación: 4 carburadores con bomba de aceleración Cebador: Mecánico Encendido: CDI (Micro-computadora) Avance de encendido: TDC 5° ~ BTDC 35° (Microcomputadora) Bujía: DPR6EA-9 Alternador: 12V-10Amp. Arranque: Eléctrico Ángulo de giro: 40° en cada dirección Trim: Eléctrico Transmisión: F-N-R Relación de transmisión: 1,85:1 Acople de hélice: Por estrías Sistema de escape: Por la hélice Dimensiones: Longitud (pata larga): 536 mm. Peso (pata larga): 110 Kg.	1	\$30.000.000	0	\$30.000.000



Crr 12 No. 14 -45 Brr Kennedy, Tame, Arauca., Colombia

Teléfono: (577)8883884

www.chiquimotos.com



R/L: Zoley Báez Sepúlveda
Nit. 40.505.098-5

	Equipamiento: Tanque de combustible de 24L sin medidor Caja de control remoto lateral Cable de control remoto Kit acople varilla de dirección Varilla de dirección Cuerda de encendido auxiliar Manguera de combustible Kits de herramientas Manual de usuario Tacómetro digital Cables y ameses de conexión Kits tornillos de montaje Bujía de repuesto Hélice de aluminio Con Accesorios Incluidos como: Kit de Herramienta Hélice de acero Manual del propietario Cuerda auxiliar 2 bujías de repuesto Tanque auxiliar Manguera de combustibles Interruptor llamada de emergencia Tornillos de montaje				
2	Funda completa para motor fuera de borda	1	\$168.067	\$31.933	\$200.000

Zoley Báez S.

ZOLEY BAEZ SEPULVEDA

Gerente



Crr 12 No. 14 -45 Brr Kennedy, Tame, Arauca., Colombia
Teléfono: (577)8883884
www.chiquimotos.com