MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARMANGA

Ciudad y fecha: Bucaramanga, 01 de diciembre de 2023

Señor Teniente Coronel
JORGE BECERRA VALDERRAMA
Gerente de Proyecto

ASUNTO: Informe de subsanación de la Evaluación Técnica del proceso de selección de Mínima cuantía No **502- DIGSA/DMBUG-2023** CUYO OBJETO ES LA **ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE "ELEMENTOS Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EL MONITOREO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION", PARA EL DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023.** conforme a los términos, condiciones y especificaciones establecidas en el presente documento.

Respetuosamente y teniendo en cuenta lo establecido por el Comité Técnico evaluador, este comité procede a evaluar al oferente con el valor más bajo, de acuerdo al orden de elegibilidad de la modalidad sobre la cual versa el presente proceso.

STONE GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CIVILES S.A.S.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No. Act. FIJO				UNIDAD BENEFICIARIA	NUMERO INVENTARIO	NOMBRE INMUEBLE
164000000515				DISPENSARIO MEDICO DE BUCARMANGA	800403000000000002708600	DMBUG
ITEM	**CODIGO UNPSC**	**COD DANE**	**COD SAP**	**DESCRIPCION DEL SERVICIO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1	45121516	47214	1808267	**CÁMARAS IP 2 MP** Cámara – Angulo de visión - Horizontal 89° - Diagonal 106° Sensor - Tipo CMOS - Numero de sensores 01 - Tamaño ½,7" / 2.7mm - Megapíxeles 2Mpx. - Numero efectivo de megapíxeles (h x v) 1920 x 1080 - Escaneo progresivo si Lentes - Apertura máxima f1.6 - Distancia focal fija (mm) 4 - Números de lentes 2 - Velocidad de obturación Obturador adaptivo - Iluminación mínima (Lux) 0.005 - Montura del objetivo M8 - Reducción digital de ruidos (DNR) 3D - Rango dinámico digital si	X	Subsano

				Imagen y video - Resolución 1920 x 1080 pixeles - Velocidad fotogramas 25 FPS | 50 Hz | auto adaptativo durante la transmisión de red - Compensación de contraluz (BLC) Compatible Zoom - Digital 8X - Óptico No Compresión de video - Formato H.265 y H.264 - Velocidad de bits de video Ultra HD | HD | Estándar | Velocidad de bits adaptativa Visión nocturna - Tipo Infrarroja – IR - Distancia (mts) 30 Audio - Disco incorporado No - Ranura Micro SD Si - Capacidad máxima micro SD 256 GB - Grabación en la nube Si | Suscripción de pago Conectividad, puertos e interfaces - Wi-Fi Si - Intervalo de frecuencias 2,4 GHz - 2,4835 GHz - Ancho de banda del canal Compatible con 20 MHz - Protocolos de Seguridad soportados 64 | 128 bit WEP | WPA/WPA2 | WPAPSK/WPA2-psk - Estándar de Velocidad de transmisión 11b: 11 Mbps | 11g: 54 Mbps | 11n: 144 Mbps - Vinculación Emparejamiento con punto de acceso - Velocidad máxima de transmisión Wi-Fi 144 Mbits/s - Bluetooth No - Conexión cableada Si - Puerto Ethernet LAN 1 - Tipo RJ-45 - Velocidad red Ethernet 10/100 - Cable UTP - Categoría UTP recomendada 5e ó superior Alimentación eléctrica - Voltaje 12 V - Alimentación Corriente Continua – VCC - Consumo de energía máximo 12 W Condiciones ambientales - Intervalo de humedad relativa para su funcionamiento 0 - 95% - Intervalo de temperatura -30 °C a 60 °C - Certificados UI | FCC | CE | WEEE | REACH | RoHS Mecánica y diseño - Tipo montaje | Colocación Techo | pared | soporte - Uso Interior Si - Uso Exterior Si		

DMBUG

				- Control de desplazamiento Horizontal No - Control de desplazamiento Vertical No - Color Blanco - Material carcaza Metal y policarbonato de alta resistencia Funcionalidades operacionales - Configurar área de detección de movimiento Si - Alarma inteligente detección movimiento Si - Detección silueta humana Si - Detección silueta vehículo Si - Detección de movimiento de imagen Si - Protección mediante contraseña Si - Compartir con usuarios Si - Marca de tiempo y fecha Si - Funcionalidades de defensa activa - Sirena Si - Luz Estroboscópica Si Administración y gestión - DVR Si - Tipo DVR EZVIZ - App Si - Tipo App EZVIZ - Computador Si - Software EZVIZ Studio Contenido de la cámara - Cámara 1 - Adaptador de corriente 1 - Plantilla de perforación 1 - Kit tornillos instalación 1 - Kit impermeabilización RJ45 1 - Guía inicio rápido 1 NOTA: (incluye instalación, accesorios para instalación eléctrica (cajas de 10x10cm, conector hembra y macho) en el lugar y todo lo necesario para su correcto uso y funcionamiento).		
2	52161534	47214	1532689	**GRABADOR IP 32 CANALES** Sistema - Procesador principal - Integrado de alta performance - Sistema operativo - Linux® embebido Entrada de video - Soporte para cámaras IP 32 - Protocolos compatibles INTELBRAS-1 y Onvif Perfil S - Soporte para transmisiones de video simultáneas (transmisiones) desde la misma cámara 3 - Soporte para cámaras de otras marcas¹ Onvif Perfil S Audio - Entrada de audio 1 canal con conector tipo RCA (15K Ω) - Salida de audio 1 canal con conector tipo RCA (15K Ω) - Suporte a cámaras IP con audio 32 - Compresión de audio compatible con G.711 y AAC Visualización - Salidas de video 1 HDMI y 1VGA - Resoluciones admitidas en el monitor 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	x	Subsano

DMBUG

				- Resoluciones admitidas en el monitor No tiene - Resoluciones admitidas en el monitor VGA 1 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 - Resoluciones admitidas en el monitor VGA 2 No tiene - Longitud máxima recomendada para cable HDMI/VGA 5 metros / 10 metros - División de mosaicos de pantalla 1, 4, 8, 9, 16, 25 y 36 - Resoluciones de visualización admitidas 8MP (4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF[1] - Canales en visualización simultánea en Main Stream[2] 8 MP (4K) - 1 canal 6 MP - 1 canal 5 MP - 1 canal 4 MP - 2 canais 3 MP - 3 canais 2 MP (Full HD/1080p) 4 canais - Máscara de privacidad 4 zonas configurables por canal - Zoom digital Sí tiente - Control de permisos de acceso al sistema de cuentas de usuario Sí tiente - Suporte de planificación (cámara Fsheye) No tiene - Número de planificación simultánea No tiene Grabación - Compresión de video H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Resoluciones de grabación 8MP (4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1 e CIF - Velocidad de fotogramas admitida para grabación por resolución 8MP (4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (Full HD/1080p), 1MP (HD/720p), D1 e CIF todos em até 30 FPS - Tasa de bit rate admitida para grabación 80 Mbps. La suma de la tasa de bits configurada en las cámaras no debe exceder este valor. - Eventos / configuración para grabación Detección de movimiento, enmascaramiento, pérdida de video. Todo configurable por horario. - Configuración de duración / pre grabación / - pos grabación - 1~120 minutos (predeterminado: 60 minutos) /1~30 segundos/10~300 segundos - Prioridad para configurar grabación Manual>Detección de video y Alarme>Programación - Eventos que se pueden configurar mediante detección de movimiento Grabación de video, recorrido, correo electrónico, FTP, timbre y grabación de mensajes emergentes Inteligencias de video - Soporte para grabación e informes de inteligencia de video[3] No tiene Inteligencias de vídeo integradas - Inteligencias de video integrada en lo grabadora No tiene - Smart track No tiene		

DMBUG

				- PTZ Control PTZ sobre la red TCP/IP para domos de velocidad IP utilizando el protocolo Intelbras-1 Reproducción y respaldo de grabaciones - Reproducción simultánea Hasta 4 canales - Reproducciones admitidas Hasta 4 canales a 2MP (1080p) / 1MP (720p) o hasta 2 canales 4MP / 3MP o hasta 1 canal en 8MP(4K) / 6MP / 5MP - Modos de búsqueda Por hora y fecha con la precisión de segundos y detección de eventos (movimiento y eventos) - Funciones en reproducción Reproducir, detener, rebobinar, reproducción rápida, reproducción lenta, archivo siguiente, archivo anterior, cámara siguiente, cámara anterior, pantalla completa, reproducción aleatoria, selección de respaldo, zoom digital. - Modos de copia de seguridad Dispositivo USB (con sistema de archivos FAT32), FTP y mediante interfaz web - Búsqueda automática de grabaciones en tarjeta SD tras desconexión No tiene Red - Puerto Ethernet 1 Puerto RJ45 (10/100/1000Mbps) - Funciones del puerto Ethernet Simples - Puertos PoE No tiene - Potencia Puertos PoE No tiene - Distancia máxima indicada con cable CAT5 (PoE) No tiene - Funciones de red HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, UPnP (solo descubrimiento), NTP, DNS, DDNS, Filtrado de IP, FTP, SFTP, correo electrónico (SMTP), SNMP, Multicast, 802.1x, PPPoE RTMP e Intelbras Cloud - Throughput de rede 140 Mbps - Conexiones remotas 128 usuarios simultáneamente (se debe considerar el límite de ancho de banda saliente) - Cliente DDNS DynDNS®, No-IP® e Intelbras DDNS® - Acceso através de teléfonos inteligentes iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android® Almacenamiento - Disco duro interno4 1 puerto estándar SATA consulte el documento Lista de Capacidad y Compatibilidad de HDs en www.intelbras.com/es para más información - Opciones de almacenamiento Evento simple o grabación regular - Gestión del espacio en disco Tecnología de hibernación del disco duro, alarma de fallo y alarma de espacio insuficiente - Modos HD Lectura / escritura, solo lectura Conexiones auxiliares - Puerto USB 1 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0. Pode-se utilizar simultáneamente.		

DMBUG

				- Puerto Serial No tiene - Entrada de audio bidireccional 1 canal, RCA - Salida de audio bidireccional 1 canal, RCA - Entradas de alarme No tiene - Salida de alarma No tiene - e-Sata No tiene - Suporte Intelbras Multibox No tiene - Suporte a mesas operadoras Intelbras (VTN 2000) Sí General - Alimentación del dispositivo 12Vdc – 4A - Consumo < 3W (sin HD) - Protección contra sobretensiones Sí - Condiciones ambientales 0ºC~+55ºC, 0~10% a 90% de humedad - Embalaje Instalación de bandeja de mesa o rack - Tamaño (L x A x P) Compacto 1U - 260 × 224,9 × 47,6 mm - Peso (sin HD) 3,2kg (sin HD) - Ventilación interna No tiene - Certificados FCC y CE NOTA: (incluye instalación, y todo lo necesario para su correcto uso y funcionamiento).		
3	43201803	83132	1702033	**DISCO DURO MECANICO DE 4TB WD-PURPURA** - Cámaras compatibles[3] Hasta 64 HD - Máximo de bahías del disco compatibles - Nombre de la característica de firmware AllFrame - Componentes resistentes a los daños si - Sensores RV si Rendimiento - Velocidad de transferencia de la interfaz (máx)[4] 6 Gb/s - Búfer a host 180 MB/s - Host hacia/desde disco (sostenido)5 180 MB/s - Caché (MB)[1] 256 Confiabilidad/Integridad de los datos - Ciclos de carga/descarga[6] 300 000 - Índice anualizado de carga de trabajo[7]180 TB/año - Errores de lectura no recuperables por bits leídos <1 en 10^14 - Tiempo medio entre fallos (MTBF) 1000 000 - Garantía limitada (años) 3 Administración de la energía - Requisitos promedio de energía (W) Lectura/escritura 4,7 - Inactivo 4,3 - Espera y suspensión 0,3 Especificaciones ambientales - Temperatura (°C, en el armazón de la base) - En funcionamiento 0 a 65 - Inactivo -40 a 70 - Choque (Gs) - En funcionamiento (2 ms, lectura/escritura) 30 - En funcionamiento (2 ms, lectura) 65	x	Subsano

DMBUG

				- Inactivo (2 ms) 250 - Acústica (dBA) - Inactivo 23 - Búsqueda (promedio) 27 Dimensiones físicas - Altura (pulgadas/mm, máx.) 1,028/26,1 - Longitud (pulgadas/mm, máx.) 5,787/147 - Ancho (pulgadas/mm, ±0,01 pulgadas) 4/101,6 - Peso (libras/kg, ±3 %) 1,26 / 0,57		
4	43223303	88753	1701190	**PATCHCORD UTP CAT 6, 1 METRO** - *100% cobre. - *Cumple con los estándares ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801-B, ANSI/TIA-1096-A Listado cULus, UL 444 CM rated, IEEE 802.3at (Tipo 1 y 2), Draft IEEE 802.3bt/D1.2 (Tipo 3), Cisco UPoE (60W), Draft IEEE 802.3bt/D1.2 (Tipo 4) - 100 cables máximo en un group juntado, Power over HDBaseT (PoH) - 100 cables máximo en un group juntado. - Compuestos por conductor trenzado con un enchufe de 8 posiciones en cada extremo - El cuerpo del enchufe es de alto impacto, de plástico retardante al fuego clasificado UL 94V-0 - Conductor trenzado para una mayor duración.	x	Subsano
5	52161547	62142	1709314	**SWITCH 16 PUERTOS POE** - Puertos 16 * 10/100 / 1000Base-T (16 puertos PoE) - Puertos de enlace ascendente 2 * 10/100 / 1000Base-T y 2 * 1000Base-X (SFP) - Red Estándar IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3X - Capacidad de conmutación 40 Gbps - Rendimiento 28 Mpps - Cambiar Procesando Esquema Almacenamiento y reenvió - Búfer de memoria 4M - Tabla MAC 8K - Estándar PoE 802.3af / en (PSE) - Tipo de PsE Tramo final - Pin de alimentación Asignación 1/2 (+), 3/6 (-) - Poder PoE Salida 54 V CC, 30 vatios máximo - Presupuesto PoE 170 vatios máx. Operando modo - Predeterminado: todos los puertos pueden comunicarse entre sí - VLAN: 1. Los puertos de enlace descendente solo se comunican con puertos de enlace ascendente, 2. Restrinja la tormenta de la red por debajo de 2 Mbps - Control de flujo: la función de control de flujo del interruptor está desactivada, este modo es adecuado para video transmisión de vigilancia - Relámpago protección 6KV Ejecutar: IEC61000-4-5 - ESD 6KV Descarga de contacto 8KV Descarga de aire Ejecutar: IEC61000-4-2 - Fuente de alimentación 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz	x	Subsano

DMBUG

				- Poder Disipación＜ 200W (incluido PoE) - Trabajo temperatura - 10 ℃ ~ 50 ℃ - Almacenamiento temperatura - 40 ℃ ~ 85 ℃ - Humedad (no condensina) 5% -95% - Dimensión （L × W × H） 442 ㎜ × 285 ㎜ × 44, 5 ㎜ - Peso 3 ㎏ - Regulador CE, FCC, ROHS		
6	52161547	62142	1709314	**SWITCH 8 PUERTOS POE** - Downlink Ports 8*10/100Base-TX (PoE) - Uplink Ports 2*10/100/1000Base-T - Network Standard IEEE802.3 ,IEEE802.3u,IEEE802.3ab - Switch fabric 5.6Gbps - Throughput 4.2Mpps@64Bytes - Switch Architecture Store and Forward - Shared Data Buffer 1.5M - MAC address table 4K - PoE Standard IEEE 802.3af/at(PSE) - PSE Type End-span - Power Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-) - PoE Power Output 48~57V DC , single port 30 watts max - PoE Budge 120 watts max - Light Ning protection 6KV Execute ： IEC61000-4-5 - ESD 6KV Contact discharge 8KV Air discharge Execute ： IEC61000-4-2 - Power Supply DC 48V~57V - Power Dissipation ＜5W - Work temperature -10°C~55°C - Storage temperature -40°C~85°C - Humidity(Non-condensin) 5%-95% - Dimension （L×W×H） 200mm×101.8mm×27mm - Weight 500g - Regulator CE、FCC、ROHS	x	Subsano
7	43223303	88753	1701190	**CABLE UTP CATEGORÍA 6 100 % COBRE** Características del conductor - Tipo de cable Par trenzado sin blindar (UTP) - Número de pares 4 - Número de conductores 8 - Material conductor Cobre sólido pulido - Calibre del conductor 24 AWG Características internas - Revestimiento interno HDPE - Grosor mínimo promedio 0,92mm - Grosor mínimo 0,95mm - Combinaciones de color - Par 1 Azul / Azul y blanco - Par 2 Naranja/ Naranja y blanco - Par 3 Verde/Verde y blanco - Par 4 Marrón/ Marrón y blanco - Características externas - Designación de revestimiento externo PVC - Material del revestimiento externo PVC CM - Grosor mínimo promedio 0,52mm - Grosor mínimo 0,52mm - Diámetro promedio del cable 6,0mm - Resistencia máxima ≥13,5MPa - Color disponible del revestimiento Azul, gris Características eléctricas - Tensión nominal 75V	x	Subsano

DMBUG

				- Margen de temperatura -40OC-60OC - Impedancia característica (Zo) 110Ω - Resistencia conductiva 9,5Ω/100m - Desequilibrio capacitivo resistivo de CC ≤2% un par - Desequilibrio capacitivo par-tierra ≤160pF/100m - Capacitancia mutua Máx. 5600 pF/100m - Rigidez dieléctrica ≥13,5MPa - Velocidad nominal de propagación (NVP) 69% - Alimentación vía ethernet PoE POE POE+ UPOE Características de transmisión - Velocidad de transmisión 1.000Mbps / 1 Gbps - Ancho de banda 250MHz - Distancia máxima del enlace 90m - Distancia máxima del canal 100m Certificaciones y normas - Normas internacionales IEC61156-5, ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6 - Certificación UL UL444, UL1424 Información adicional - Color GRIS AZUL - MPN AB356NXT31 AB356NXT32 - UPC 798302036727 798302036765 - Rotulado NEXXT U/UTP CABLE 24AWG 4PR CM 75 ºC (UL) E318654 ETL Verified rated ANSI/TIA 568C.2 CAT.6 XXXXXXX-X XXXM www.nexxtsolutions.com - Empaque Caja de cartón - Longitud del cable 1000ft / 305m - Pies cúbicos Pending - Garantía Limitada de por vida*		
8	52161505	88744	60UN7310PDA	**TELEVISOR DE 60 PULGADAS** - EAN 8806091830210 - Conectividad Wifi+Bluetooth - Compatible TDT Si - Resolución UHD - Smart TV Si - Contraste Enhanced Contrast - Entrada Coaxial Si - Entradas de Video USB, LAN, HDMI - Número de Entradas HDMI 3 Entradas - Incluye Cable de poder, Base, Manual de usuario, Magic Remote - Medidas de la Pantalla en Diagonal 153 - Dimensiones con BasZ (AltoxAnchoxProf) 84,7 cm x 135,6 cm x 26,9 cm - Dimensiones sin Base (AltoxAnchoxProf) 84,7 cm x 135,6 cm x 5,75 cm - Pulgadas 60 **NOTA**: incluye (instalación, brazo para instalación en la pared, chazos y tornillos para su correcta instalación).	x	Subsano

DMBUG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas el proponente además deberá garantizar los siguientes aspectos:

No.	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a que los bienes a entregar cumplen con las especificaciones técnicas descritas en el proceso.	x	Subsano
2	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a que los costos de transportes y demás gastos ocasionados con la entrega de los elementos y la instalación de los mismos no tendrán ningún costo adicional al valor establecido en la propuesta, hasta el momento de la puesta en funcionamiento.	x	Subsano
3	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a responder por los daños o perdidas que se le ocasionen a los bienes antes de la entrega e instalación a la Entidad.	x	Subsano
4	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a realizar una única entrega de todos los bienes.	x	Subsano
5	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a realizar LA ENTREGA, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de todos los bienes objeto del contrato según las especificaciones establecidas, en los lugares que indique el Supervisor (Bucaramanga - Santander)	x	Subsano
6	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a garantizar que los equipos entregados sean nuevos, sin uso, de marcas reconocidas ampliamente y con representación en Colombia, que no sean Re manufacturados o reconstruidos, deberá entregar factura legal de los bines adquiridos.	x	Subsano
7	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a realizar la instalación de todos los bienes contratados con previa coordinación con el supervisor del contrato, estas se conectan con cable UTP y Rj45 hacia el NVR de 32 canales u/o con las características correspondientes.	x	Subsano
8	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a realizar una asesoría o instrucción al supervisor sobre el correcto funcionamiento y manejo de los bienes contratados.	x	Subsano
9	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a que todo el personal que sea utilizado en el proyecto, cumpla con los requisitos de ley de acuerdo a su especialidad u/o experticia por la que es contratado.	x	Subsano
10	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a realizar la desinstalación del sistema de vigilancia obsoleto que se encuentra en las instalaciones del Dispensario Médico de Bucaramanga que incluye (retito de cámaras	x	Subsano

DMBUG

	existentes, limpieza y pintura del lugar donde se retira la cámara, el material retirado será entregado al supervisor).		
11	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a que todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del Contratista, deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de salud y Protección Social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo.	x	Subsano
12	El oferente deberá allegar certificación firmada por el Representante Legal donde se compromete a que una vez se le adjudique el proceso, deberá entregar al supervisor del contrato la documentación requerida por parte de la sección de Seguridad Militar, para el ingreso del personal a la unidad y la Oficina de Seguridad Militar debe gestionar los correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollaran los trabajos objeto del presente proceso.	x	Subsano
13	El oferente deberá allegar experiencia como mínimo un contrato de ventas de cámaras para vigilancia por el valor del proceso o superior a este, como mínimo un contrato de mantenimiento y/o instalación de cámaras por el valor del proceso o superior a este valor.	x	Subsano
14	VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE, FORMULARION N.º 9. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE	x	Subsano
15	ANEXO 3	x	Subsano

NOTA: el comité técnico evaluador luego de revisar la documentación solicitada como subsanación del presente proceso, concluye que: STONE GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS CIVILES S.A.S. *CUMPLE*, **y queda habilitado para continuar en el proceso.**

Atentamente,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
SV. RAMOS MUÑOZ JUAN FERNANDO
Suboficial TICS
Comité Técnico Evaluador

DMBUG