Frio EQUIPOS
Refrigeración Industrial y Comercial

FICHA TECNICA

Equipo de hidratación 8 – 10 litros:
Dimensiones aprox.:
- Alto 100 cm
- Ancho 30 cm
- Profundo 30 cm
- Base del equipo en caucho o similar, que garantiza su aislamiento del contacto con el suelo.

Características constructivas:
- Tanque en acero inoxidable 304.
- Serpentín en acero inoxidable 316L.
- Sistema de auto llenado de agua con purificación mediante Ozono.
- Refrigerante R134a (ecológico).
- Temperatura de enfriamiento: 4 a 10 grados, graduable
- Dispensador tipo fuente y tipo push

SISTEMA DE FILTRACIÓN
- Sistema de filtración por Carbón Activado Un filtro de sedimentos y uno de carbón activado. Sedimentos para 5 micras y Carbón activado elimina cloro residual, mejora olor, color y sabor del agua, que cumpla con normatividad técnica y sanitaria que garantice la eliminación de agentes bactericida, eliminación de olores, sabores y colores de las sustancias ajenas al agua.

SISTEMA DE OZONONIZACIÓN
- Sistema electrónico y generador de voltaje para alimentación de cámara de ozono. Que cumpla con normatividad técnica y sanitaria, garantizando la acción sobre Germicidas y Bactericidas.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
- El sistema de refrigeración debe cumplir con normas técnicas y sanitarias que garanticen un flujo constante de agua. Tanque de enfriamiento mínimo de 8 litros.

Requerimiento eléctrico:
- Voltaje 120V CA
- Frecuencia 60 Hz
- Consumo 150 W

Requerimientos de instalación:
Acometida eléctrica:
- Instalación de acometida eléctrica monofásica bifilar (más tierra) x máximo 30 mts. c/u, en cumplimiento con las normas técnicas RETIE y acorde a la potencia del requerimiento eléctrico descrito en la presente, y desde el tablero eléctrico seleccionado por el contratante hasta el punto de ubicación del equipo dispensador, incluye breaker (cortocircuito termomagnético). Toda la acometida a la vista lleva tubería MT (incluye accesorios, curvas, uniones terminales y grapas o abrazaderas de fijación) acorde a la norma. Caja Radwell con tomacorriente GFCI para la clavija del Equipo de refrigeración.

Acometida Hidrosanitaria:
- Kit de instalación hidrosanitaria incluido para máxima a 5 metros.



FABRICADO POR: FRIO EQUIPOS