FICHA TECNICA:

ITEM 1



Código: TC4469 marca: TOOLCRAFT

CORTADORA AZULEJOS MESA 7" 3/4HP

Comparte en: Share 0 Post

CORTADORA AZULEJOS MESA 7" 3/4HP

Más información

CORTADORA AZULEJOS MESA 7" 3/4HP

SKU	TC4469
Familia	HERRAMIENTA ELECTRICA
Subfamilia	CORTADORA AZULEJOS ELECTRICA
numcve	282132
marca	TOOLCRAFT
Inner	1
almacen	1301AL|1302AL
masvendido	1
mercado	Herramienta Estacionaria
prodnuevo	0

Corta azulejos
con baleros

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

100 años GARANTÍA YEARS WARRANTY



Cuchillas intercambiables.

Rieles de acero sólido que evitan deformaciones.



Base de lámina reforzada.

Regla graduada alto relieve.

Correderas con baleros para reducir la fricción.



Corta azulejos con baleros		
CÓDIGO	CAPACIDAD DE CORTE	
123147	16"	1
123148	24"	1

GRUPO URREA

PRODUCTO EVALUADO EN TestCenter

FICHA TECNICA:

ITEM 3

121162 Surtek Doblador De Tubo De Uso Pesado 1/4-3/8 Pulgadas 180°



Mango moleteado para mejorar el agarre.

Cara graduada que permite hacer un doblez preciso.

Para diámetros de tubo de 1/4", 5/16", 3/8" hasta 180°.

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

Referencia 121162

Peso 0.485000 kg

FICHA TECNICA:

ITEM 4

Discover Tools

Inversor Soldador Smart 110/220v. 220 A Eficiencia 85

Modelo ARC-220LD





Descripción

Inversor Soldador Smartarc 220 Ld

Amperaje: 125 – 200
Voltaje de entrada: 110V / 220V
Frecuencia: 60Hz
Corriente Nominal de entrada (110 / 220 V): 36 7 38 A
Capacidad de entrada (110 / 220 V): 4.0 / 8.4 KW
Voltaje sin carga: 70V
Salida (110/220V): 125/200 A
Ciclo de trabajo a 110 / 220 V: 60% 125 / 200 A
Eficiencia: 85%
Electrodos utilizados. 1.6 – 5 mm
Tipo de protección: IP21S
Aislamiento: Clase H

Ficha técnica

Dimensiones

Dimensiones	40x25x35
Alto	39 cm
Ancho	34 cm
Largo	13.5 cm

Especificaciones

Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.
Uso herramientas	Básico
Potencia	8.4 Watt
Rango de temperatura	15/40 °C
Tipo	Soldador Inversor
Tipo de trabajo	Profesional
Largo del cable	2 cm
Amperaje	125 A
Proceso soldadura	Electrodo
Alimentación	Eléctrica
Voltaje	110 V
Ciclo de trabajo	0,6
Frecuencia	60 HZ
Familia	Herramientas y maquinarias
Incluye	CARETA + PINZA MASA + PORTA ELECTRODO + CEPILLO/MARTILLO

abricante

Modelo	ARC-220LD
Procedencia	China

lás detalles

Garantía	12 meses

FICHA TECNICA:

ITEM 6



TROY-BILT

Guadaña A Gasolina 41AD272S766 Eje Recto De 27 Cc 2 Tiempos

Dimensiones
Alto
39 pulgadas
Ancho
10.63 pulgadas
Peso
15.87 kg
Largo
11.8 pulgadas
Especificaciones
Uso de herramienta
Profesional
Observaciones
La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
Motor
25 Cc
Material
Acero de aleación
Términos y Condiciones Productos Internacionales
Producto sujeto a demoras en aduana y tránsito internacional
País de Origen
Estados Unidos
Largo máximo de corte
17 pulgadas
Color
Rojo-negro
Alimentación
Gas
Requiere puesta en marcha
Si
Fabricante
Modelo
41AD272S766

FICHA TECNICA:

ITEM 7

Discover

Cargador Arrancador P/3 Batería MAX Salida 2/20/55Amp



Descripción

Cargador con arrancador de baterias 2/20/55A, es una herramienta diseñada para cargar baterias de motocicletas, automoviles, tractores, y barcos, gracias a su control de carga lo cual nos permite elegir el amperaje indicado de acuerdo al tamaño de bateria, es una herramienta de facil operacion y transporte gracias a su manija y ruedas. Cuenta con arrancador para los vehiculos sin carga en la bateria, con proteccion contra sobrecalentamiento y proteccion para la corriente por lo que su operacion es segura. Ideal para trabajo en talleres

Ficha técnica

Especificaciones

Tipo	cargadores
Referencia	CD-140E
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.

Fabricante

Procedencia	China

Más detalles

Caracteristicas	Voltaje de entrada 127 V;Corriente de entrada 3.4 A, 11 A, 26 A Voltaje de salida 12 V Corriente de salida 2 A;20 A;55 A (30S ON/ 600S Off) Iniciar 12 VCD 140A 3S ON/ 360S Off

FICHA TECNICA:

ITEM 8

TALADRO PERCUTOR 1/2 DEWALT DCD7781D2-B3 20V

Marca DEWALT-INALAM



Especificaciones

Posiciones del embrague	15
Tamaño del mandril	1/2 in
Capacidad máxima de perforación (albañilería)	13 mm
Capacidad máxima de perforación (albañilería)	13 in
Sin velocidad de carga (RPM)	0-500 / 0-1750
Tasa de impacto por min.	0-8500 / 0-29750
Luz LED	Sí
Torque Máximo	65 Nm
Capacidad máxima de perforación (metal)	1/2 in
Capacidad máxima de perforación (metal)	13 mm
Voltaje	20 V
Fuente de alimentación	Inalámbrico
Tamaño del mandril	13 mm
¿Es un conjunto?	Sí
Capacidad máxima de perforación (madera)	25 mm
Potencia	340 W

Más características

- Mandril de ajuste rápido permite cambio de accesorios con mayor facilidad.
- Indicador de carga en la batería
- Función de Atornillador con 15 posiciones de Torque.
- Dos velocidades mecánicas, permite un rango mayor de aplicaciones de perforación y fijación.
- Luz LED para mayor visibilidad en espacios oscuros y estrechos.
- Interruptor de velocidad variable para mayor control y precisión en materiales delicados.
- Diseño compacto y liviano.

FICHA TECNICA:

ITEM 9



Dewalt

Pulidora 7pulgadas 2700w 8500 rpm Dewalt D28476W





Detalles

Características:

Inducido cubierto por epoxy protegido contra la abrasión para incrementar la durabilidad de la herramienta
Caja de engranajes con 4 salidas de aire direccionado para mayor refrigeración
Engranajes helicoidales de acero forjado
Gatillo y cojinetes sellados contra el polvo para una mayor duración
Ajuste rápido y sin herramientas de la guarda de seguridad
Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida
Carbones de desconexión automática para mayor duración del motor
Ventana de acceso directo a los carbones para mayor comodidad
Mango lateral con 5 posiciones para mayor versatilidad

Aplicaciones:

Desbaste de cordones de soldadura
Corte de todo tipo de tuberías en metal
Cepillado y preparación de superficies metálicas
Corte de concreto y piedra
Pulir superficies de metal o concreto

Especificaciones

Potencia	2.700W
Capacidad de. Disco	7" - 180MM
Velocidad	8.500RPM
Traba de Eje	SI
Uso	PROFESIONAL
Incluye	DISCO DE CENTRO DEPRIMIDO
Diámetro del Eje	M14
Mango Lateral	DE 5 POSICIONES
Garantía	1 AÑO DE DE WALT ARGENTINA
Peso	5.9KG

FICHA TECNICA:

ITEM 10

DWE4212-B3

Esmeriladora Aangular de 4-1/2" (115mm) - 5" (125mm) 1200W



ESPECIFICACIONES

- Potencia: 1200 W
- Velocidad sin carga: 11000 RPM
- Diámetro máximo del disco: 4 1/2 pulg
- Rosca del eje: 5/8 pulg
- Peso: 2,04 kg

PULIDORA INDUSTRIAL 4-1/2 PULG 1200 W - 11000 RPM DEWALT DWE4212-B3

CARACTERÍSTICAS

- Esmeriladora Angular de 4-1/2 pulg (115mm)

- Motor NG HP2 NEXT GENERATION 40% mas de Cobre que la D28402

- Motor de 11000 rpm para mayor velocidad de desbaste y protección contra sobrecarga

- Sistema rediseñado de Expulsión de Polvo™ incrementa la durabilidad expulsando las esquirlas y partículas de polvo que entran en la herramienta

- Cuerpo Ultra Delgado, la mas delgada de su clase

- Ajuste de Guarda simple ONE-Touch, sin llaves de ninguna clase

- Caja de engranajes tipo embutido (JAMPOT), proporciona un alineamiento de los engranajes más preciso, reduciendo el ruido y la vibración

- Carbones con 65% mas vida que la D28402

- Liberador de disco Quick-Change™, permite al usuario remover el disco fácilmente y con rapidez sin uso de la llave

- Mango de dos posiciones de Anti-vibración reducida, proporciona mayor comodidad durante periodos extendidos de esmerilado y/o corte

- Ideal para el esmerilado de metal con discos abrasivos, cortar metal con discos abrasivos, acabado de metal con copa cepillo de alambre, papel de lija, rueda de alambre, cortar piedras y/o afines con discos diamantados, acabados de piedras y/o afines con copas diamantadas