FORMATO PARA PRESENTAR OFERTA ECONOMICA

CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - SENA REGIONAL CESAR

INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-CSR-COMM-022-2023

Objeto: Compra de herramientas menores para la modernización de la línea de construcción e infraestructura CDV, adscrito al Centro de Operación y mantenimiento Minero SENA Regional Cesar.

		BB & SS				PROVEEDOR 01	
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	CORTADORA DE BALDOSAS PORCELANATO ELÉCTRICA DE 7 Y 3/4HP	CORTADORA DE BALDOSAS PORCELANATO ELÉCTRICA DE 7 Y 3/4HP Giro de motor 3500rpm cuneta con contenedor de agua capacidad de corte a 45° 21mm y a 90° 34mm cortes finos incluye disco diamantado-nueva trabajo profesional no industrial	**MARCA: TOOLCRAFT** **REF. TC4469 - 7 pulg 3-4Hp**	unidad	**2**	1.082.800	2.165.600
2	CORTADORA DE BALDOSAS 600MM	CORTADORA DE BALDOSAS 600MM Barras recubiertas de cromo evitar desgaste, bujes de alta precisión, cuchillas de carburo de tungsteno, con base y manivela de acero, medida: 24" (600 mm), tipo de empaque: caja, cuchilla de repuesto.	**MARCA: SURTEK** **REF. 123148**	unidad	**2**	391.140	782.280
3	FLEJADORA, DOBLADORA, ESTRIBADORA DE 5/8 1/2 3/8 1/4	FLEJADORA, DOBLADORA, ESTRIBADORA DE 5/8 1/2 3/8 ¼ Longitud 67 cm, mango de 50 cm, medida desde 8 cm hasta 60 cm capacidad para varilla de 5/8". se puede doblar 2 varillas de 3/8 al mismo tiempo y 4 varillas de 1/4 al mismo tiempo	**MARCA: SURTEK** **REF. 121162**	unidad	**2**	392.700	785.400
4	EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR MINI DE 220 AMPERIOS 110/220	EQUIPO DE SOLDADURA INVERSOR MINI DE 220 AMPERIOS Debe tener excelentes características de arco, permitiendo soldar en 7018, 6010, 6011, 6013 y todo tipo de electrodos. - Voltaje de entrada: 110v-220v-1 p´h (+/- 10%) - Frecuencia: 50 /60hz - Voltaje en vacio: 85v - Rango de corriente: 10-220 amp - Ciclo de trabajo a 40 °: 60 % - Fusible minimo recomendado: 16A - Peso: 7.5 kg Garantia de 12 meses - Servicio técnico Autorizado en Colombia	**Inversor Soldador Smartarc 220 Ld**	unidad	**1**	1.787.000	1.787.000
5	MOLDES PARA BLOQUE DE CEMENTO	MOLDES PARA BLOQUE DE CEMENTO Moldes para producción de bloque de cemento empleados en construcción de muros, Medidas 40 x 20 x 10 cm, 40 x 20 x 15 cm realizados parra fabricantes de maquinaria para la industria ladrillera.	**FABRICACION NACIONAL**	unidad	**2**	518.000	1.036.000
6	GUADAÑADORA DE 27.2CC	GUADAÑADORA Cilindrada de 27.2 cc. Con manubrio abierto, con protector de seguridad, Tiempos del motor 2 Cilindrada 27.2 cc Potencia del motor 0.75 kW Capacidad del tanque de combustible 0.33 L Capacidad del tanque de aceite 5 L Con regulación de manillar No Con sistema antivibración No Con protector de seguridad Sí Peso 4.9 kg Sistemas de corte Cabezal de corte incluido solamente Sistema de arranque Manual Tipo de eje de la máquina Recto Eje de transmisión Cardánico Tipo de manillar Abierto Accesorios incluidos Arnés cabezal de corte Cuchilla Servicio Tecnico Autorizado en Colombia	**41BD27BC539/AD27B**	unidad	**3**	1.396.652	4.189.956
7	Cargadores de Batería	Cargadores de Batería Cargador de baterías Especificaciones Cantidad de baterías: 1 Material cubierta: Acero Tipo: Cargadores para baterias Amperaje: 140 A Alimentación: Eléctrica Voltaje: 120 V Compatibilidad: con baterias para Camionetas, Camiones, Autos, Motocicletas, Podadoras, Botes, Agricultura Incluir: 2 Ruedas.;1 Soporte delantero.;2 Tapas de rueda.;2 Pinzas pasa corriente.;1 Brazo.;1 Varilla de soporte para ruedas.;1 Paquete de tornillería. Garantía minima 12 meses Características Con Carga Rápida Y Lenta, Con selector de velocidad de carga.;Amperímetro y protector térmico.;Función de arrancador para un encendido inmediato del motor.; Caimanes fabricados en acero.; Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz.; Velocidad de carga continua: 20 A carga rápida / 2 A carga lenta.; Arranque intermitente: 55 A / 140 A.; Ciclo de trabajo en arranque 140 A Intermitentes.	**Cargador Arrancador P/3 BAT MAX Salida 2/20/35Amp / CD-200E**	unidad	**2**	1.048.850	2.097.700
8	TALADRO INALAMBRICO 20-24V, VELOCIDAD VARIABLE 0-450/0.1700 RPM	TALADRO INALAMBRICO 20-24V, VELOCIDAD VARIABLE 0-450/0.1700 RPM CAPACIDAD MANDRIL 0-10MM (1/32-3/8) MAXIMO TORQUE 28 N-m (250lbs) Impactos por Minuto: Alto / Bajo :0 – 25.500 / 0 – 6.750 mínimo Peso neto: 1.3 kg aprox. Debe incluir BATERIA DE LITIO 2 Ah (Minimo) y Cargador Garantía mínima con el fabricante: 1 año SERVICIO TECNICO AUTORIZADO EN COLOMBIA	**DEWALT - DCD7781D2-**	unidad	**2**	1.125.600	2.251.200
9	MAQUINA PULIDORA DE METAL PARA TRABAJO PESADO	MAQUINA PULIDORA DE METAL PARA TRABAJO PESADO, para discos de 7 pulgadas de diámetro, 2700 W de potencia y 8500 rpm de velocidad mínima, diámetro del usillo ⅝ de pulgadas. Debe incluir guarda, mango lateral y llave. Garantía mínima de 1 año con el fabricante.	**DEWALT - DWE4557-B3**	unidad	**6**	1.660.000	9.960.000
10	MAQUINA PULIDORA DE METAL PARA TRABAJO LIVIANO	MAQUINA PULIDORA DE METAL PARA TRABAJO LIVIANO, para discos de 4-½ de pulgada de diámetro, 1200 W de potencia y 11500 rpm de velocidad mínima, diámetro del usillo ⅝ de pulgadas. Debe incluir guarda, mango lateral y llave. Garantía mínima de 1 año con el fabricante.	**DEWALT - DWE4212**	unidad	**7**	889.000	6.223.000
11	Acople tipo araña para eje de 1 pulgada y 5/8 SKF	Acople tipo araña para eje de 1 pulgada y 5/8 SKF, incluye un elemento acople estrella y los dos elementos manzana de acople pertinentes. (Componente para reparar compresor)	**SKF - L110NRSKF / L110HUBSKF**	unidad	**1**	545.000	545.000
		TOTAL					31.823.136

* El valor total resultante del presente cuadro debe coincidir con el valor total que se ingrese en la oferta económica de la plataforma SECOP 2, de lo contrario la propuesta será rechazada. Es responsabilidad del proponente verificar las formulas, valores y datos ingresados.

FIRMA:



NOMBRE DEL PROPONENTE: FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS SAS - FERRELAM SAS
NIT: 860.517.465-1

REP. LEGAL: PEDRO EDUARDO VELASQUEZ MANCERA
C.C. 19.363.479 de Bogota