52-9535-101
San Andrés de Tumaco;

CERTIFICACION

El suscrito Líder del Grupo de Almacén e Inventario del Centro Agroindustrial y Pesquero de La Costa Pacífica, Regional Nariño se permite certificar que al 8 de Noviembre de 2023 la siguiente relación de elementos y/o productos NO se encuentran en el stock de almacén:

No.	DESCRIPCION ELEMENTOS	U/ MED	CANT
1	"CAJONERA: Cajonera movil con funciòn de retorno de escritorio de 2 cajones 1 kàrdex y 2 repisas. Derecho e izquierdo, Especificaciones tecnicas: Estructura del cuerpo, interiores y frentes de cajòn en melamina de 15 mm. Cubierta en melamina de 24 mm con tapacantos de PVC 1.5 mm espesor. Ruedas de 50 mm de diametro, 2 de las cuales con freno. cierre central para todos los cajones. Correderas telescopicas de 350 mm y tiradores de acero inoxidable de 96 mm Dimensiones: Ancho: 120 cms. Profundidad: 42 cms. Altura: 67 cms."	UNIDAD	2
2	Archivador Tipo Folderama con divisiones y llave de Seguridad : Archivador metálico con paños móviles ajustados a la altura requerida. Dimensiones bàsicas en mm: Capacidad de archivo 5200 mm.Alto 1880 mm. Frente 1050 mm. Fondo 460 mm. Color verde..Estructura: La estructura será un conjunto sólido y estable. Garantizará la resistencia y estabilidad del archivo durante su uso. Materiales: Lámina de acero cold rolled. Sistema de graduación de ranura que funciona como parte integral del mueble sin piezas adicionales como pines o tornillos. Acabados:Estructura en pintura electrostática microtexturizada, espesor de 50-70 micras.	UNIDAD	3
	"SISTEMA ARCHIVO RODANTE: Sistema compuesto por tres modulos (dobles moviles y uno fijo (sencillo) para el almacenamiento de cajas para archivo que contienen carpetas tamaño oficio Parales en acero: lamina de acero cold rolled calibre 16 (1,5	UNIDAD	2

3	mm de espesor sin pintura) figurada en U con troquelado sistema de cremallera, pintura en polvo para aplicaciòn electrostatica tipo epoxi poliester microtexturizada. Entrepaños en acero: lamina Cold Rolled cal 20 (0.9 mm de espesor sin pintura)con refuerxo omega de lamina Cold Rolled cal 16 (1.5 mm de espesor sin pintura), que permita acoplarse al sistema de cremallera para ajustar las alturas Base rodante: ruesdas en acero maquinado de $"" (10 cm) con rodamientos sellados, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled, acabado en zinc Base elaborada en angulo estructural de 1 1/2"" x 3/16"" con una resistencia de dos toneladas por unidad; los carros se desplazan sobre riesles con sisma antivuelco mediante accionamiento MANUAL sobre ruedas de acero. Rieles en acero, base riel elaborada en ANGULO de 1"" x 1/4"", mediante la reuniòn de dos angulos estructurales de 1"" x 3/16"" soldados, que garantizan la estabilidad y el facil desplazamiento del carro ANTIVUELCO y sistema de fijaciòn al piso. Tensores en acero: platina de acero cold rolled de 3/4"" (1,9 cm de espesor sin pintura), y tornillo zincado de 1/4"" x 3/4"", permiten dar la rigidez estructural y estabilidad que necesita el archivador rodante, acabado en polvo para aplicaciòn electrostatica tipo epoxi poliester microtexturizada Paneles en acero: acabados fronales visor de identificaciòn (2 por modulo con vidrio) y enchapes laterales en lamina Cold Rolled cal 20 (0,9 cm de espesor sin pintura). Este tipo de terminado es el recomendado por el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÒN. (LEY 594 DE 2000: ACUERDO 037) Pintura en polvo para aplicaciòn electrostatica tipo epoxi poliester microtexturizada."		
4	Gabinete Metàlico: Archivador con 4 gavetas o cajones deslizables por rieles metálicos, cada cajón permiten colgar folder tamaño oficio, llave de seguridad, almacenamiento de documentos. Cuerpo: acero Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado. Gavetas: acero Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado. Correderas: acero Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). Full extensión, acabado zincado,	UNIDAD	6

	Niveladores: base en polipropileno diámetro de 2"" color negro espigo de acero espigo de 5/16"" de diámetro x 1 3/4"" de largo zincado, Chapa: comercial, De pestillo horizontal o vertical de acción con llave. Según norma ANSI A156.11 grado 2, acabado comercial, de fácil mantenimiento. Dimensiones: Altura del mueble 130 cm, Ancho mínimo del mueble 48 cm, Profundidad mínima del mueble 70cm. Requerimientos Tècnicos: I. La estructura es estable, incluso con las gavetas abiertas. II. Cada gaveta tiene una manija integrada o unida para asir. III. Tiene un sistema (trampa) que permite cerrar todos los cajones desde la cerradura, IV. Cuando cada gaveta se encuentre abierta, soporta una carga de 30 Kg, sin que llegue a presentar deformación permanente *. V. Tiene los bordes expuestos de lámina grafados y/o doblados. VI. Cada gaveta o cajón tiene porta rotulo grafado en la misma lamina de la gaveta. VII. Está dividido en cuatro partes iguales, con cuatro cajones. VIII. No presenta aristas, filos cortantes o puntas. IX. Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica. "		
5	ARMARIO: en acero CR calibre 22 (180 cm alto x 90 cm ancho x 45 cm de profundidad) con llave para implementos didácticos y herramientas. 4 divisiones internas para 5 espacios graduables	unidad	5
6	Estanteria de carga metálica . Incluye estructura metálica. -Estantería modular de carga para el manejo de volumen y unidad sellada. -Mejora su almacenamiento de bodega. -Optimiza espacios de bodegaje. -Mejora la gestión y el control de inventarios. -Es completamente modular y desarmable, adaptándose a las necesidades del usuario.	Unidad	5
7	ESTANTERIA METALICA ABIERTA PArA QUIMICOS : Mueble con entrepaños para almacenamiento de insumos quimicos, cinco (5) entre paños con borde antiderrame, cuatro (4) entrepaños con barra antivuelco. Sin puertas. PARALES : acero lamina cold rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura) ENTREPAÑOS: acero: lamina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura) REFUERZOS OMEGA ENTREPAÑOS: ACERO LAMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 0.9 MM (sin pintura) REFUERZOS ESQUINEROS: acero - lamina cold rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura)	UNIDAD	5
	ESTANTERIA METALICA: Mueble con entrepaños para almacenamiento de material,ppeleria, implementos, instrumentos, etc. Sin puertas. PARALES : acero lamina cold	UNIDAD	15

8	rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura) ENTREPAÑOS: acero: lamina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura) REFUERZOS OMEGA ENTREPAÑOS: ACERO LAMINA COLD ROLLED, ESPESOR DE PARED DE 0.9 MM (sin pintura) REFUERZOS ESQUINEROS: acero - lamina cold rolled, espesor de pared de 1,4 mm (sin pintura)		

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, el tres (03) de mes de Diciembre de 2023.

JASBEILI GARCES VALENCIA
Líder del grupo de almacén e inventarios
Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica.