PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ANEXO 9 FORMATO FICHA TÉCNICA

Diciembre, martes 19 del 2023
Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica
Regional Nariño

Ref.: Proceso No. MC-NRÑ-CAPCP-0036-2023

OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE EQUIPOS SENNOVA PANADERIA

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.

No.	DESCRIPCION ELEMENTOS	U/ MED	CANT	MARCA
1	AMASADORA AT30FA 110V/60/1F 9KG Amasadora de Capacidad 14 kg de masa (9 kg o 0,75 arroba de harina con hidratación mínima del 50%), olla en acero inoxidable de 30 lt, estructura acabada con pintura electrostática. Control electromecánico con 2 velocidades y temporizador. Incluye ruedas y pies de soporte. Un motor de 2 HP (1,5 kW) de potencia. Tensión 110 Volt, 60 Hz, 1 fase. Dimensiones: 44 cm x 73 cm x H89 cm, peso neto 94 kg.	**unidad**	**1**	**Fuller machinery**
2	BATIDORA B10B 110V/60/1F 10LT Batidora planetaria para pastelería marca TT, modelo de mesa. Estructura fabricada en fundición de hierro con pintura electrostática, olla en acero inoxidable de capacidad 10 lt (1,5 kg de harina). 3 velocidades. Incluye gancho, globo y pala. Potencia 0,9 HP (0,65 kW), tensión 110 Volt, 60 Hz, 1 fase. Dimensiones: 42 cm x 54 cm x H70 cm, peso neto 30 kg.	**unidad**	**1**	**Fuller machinery**
3	CAMARA FERMENTACION EKL864 2F 8 BANDEJAS 60X40 Cámara de fermentación eléctrica fabricada en acero inoxidable con puertas de vidrio. Capacidad 8 bandejas de 40 cm x 60 cm. Control electromecánico de temperatura de 30 a 60 °C. Compatible con hornos EKF464UD y EKF464DUD. Potencia 2,4 kW, tensión 220 Volt, 60 Hz, 2 fases.	**unidad**	**1**	**Tecnoeka**

	Dimensiones: 80 cm x 66 cm x H84 cm, peso neto 43 kg.			
4	DIVISORA AUTOMATICA Número de divisiones: 36. Rango de peso de las piezas: 30-100 gr. Potencia del motor: 0,18 Kw 1/4 HP. 110V 60 Hz monofásico. Divisora de masa automática.	**unidad**	**1**	**CI Talsa**
5	Laminadora para panadería laminadora de masa para panadería con una Potencia 400 w , motor 1 HP , apertura de rodillos 1 milímetro hasta 30 milímetros ,peso 190 kilos	**unidad**	**1**	**Tecnoline**
6	Horno deshidratador 20 entrepaños Estructura Acero inoxidable 304 Voltaje2 o 3 fases 220 voltios Potencia eléctrica3,3 kilovatios Temperatura 45 - 80 grados centígrados Parrillas (no incluidas)20 en acero inoxidables	**unidad**	**1**	**zingal**
7	Molino triturador de semillas Equipo ideal para triturar y cortar granos secos, residuos de cultivos, vegetales y pastos, viene equipado con motor eléctrico de 1.5 HP y cuenta con 4 cribas, esto le brinda al cliente diferentes tamaños de corte del material; produce hasta 900 kilos / hora.	**unidad**	**1**	**Trap**
8	Carbonatador Se requiere para mezclar el jugo de las frutas con Dióxido de Carbono (CO2) y así obtener una bebida carbonatada	**unidad**	**1**	**Cornelius**
9	Autoclave Eléctrico Autoclave Eléctrico Tipo olla, capacidad 25 litros. Calentador eléctrico por inmersión, cronómetro mecánico de campana de 60 minutos. 50% más rápido y 36% mayor capacidad de calentar que el modelo 25x. Fabricada en aluminio certificación UL, pedestal de soporte interior en acero inoxidable, interruptor de encendido y apagado, luz piloto, manómetro de control de vapor. - válvula de seguridad de exceso de presión. - válvula de control. Presión de trabajo entre 17 y 21 psi para esterilización. Dimensiones: - altura total: 42.5cms. - altura de la base: 31.2cms. - diámetro interno: 32cms. - circunferencia: 103.5cms. - peso: 26 Lbs/11.8 kilogramos. - Recipiente interno - profundidad: 21.6cms. - diámetro interno: 28.3cms. - circunferencia: 91.1cms.	unidad	**1**	**All American**

10	Destilador de Agua Destilador de Agua BioDestiller TDTEO0302 Interior fabricado totalmente en acero inoxidable 305 Produce 1.5 litros de agua destilada pura por hora. El contenedor interno está hecho de acero inoxidable 304 de alto grado. Procesa el agua a través del calentamiento, la evaporación y la condensación para separar el agua pura y fresca de los contaminantes. Cuenta con Certificado de ISO9001: 2000 / ISO 13485: 2003, CE y registrado en FDA de EE. UU. Fácil de operar, no requiere instalación Elimina contaminantes como bacterias, partículas, sólidos disueltos y COV Elimina eficazmente la mayoría de las impurezas del agua del grifo. Voltaje: 110VAC 60Hz Potencia de salida: 750W Destilación X hora: 1.5L Volumen interno del envase: 4L Tubo de descarga de acero inoxidable: 316L Contenedor interno: acero inoxidable 304 Calentador Electrónico: Aluminio Botella de agua: PC (246 ° C) Contenedor interno: acero inoxidable 304 Protección automática: apagado cuando la temperatura es de 160 grados C Peso neto: 4 kg Tamaño: 290 × 290 × 390 mm Tamaño del paquete: 300 × 300 × 500 mm	unidad	1	**shzond**
11	Estanteria ESTANTERÍA 15 PULGADAS 5 NIVELES 71,2X169,5X38,3 CM NEGRO	**unidad**	**1**	**Rimax**

Atentamente,



Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural

Nombre:	Luis Hernando Mora
Cargo:	Representante legal
Documento de Identidad	c.c. 5.345.805 de Sapuyes (N)
Correo Electrónico	proagroser.sas@gmail.com