Bogotá D.C. 12 de Diciembre de 2023

Señores

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DEL AMBIENTE

Calle 26 N° 51 – 53 Torre Beneficencia, Piso 3

Bogotá D.C.

REF. Fichas oficio de supervisión contrato SA-SASI-287-2023

Respetados señores:

El suscrito actuando como Representante Legal de la Unión Temporal UT AJ- WARRIORS, contratista dentro del contrato SA-SASI-287-2023, cuyo objeto lo constituye el "SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LOS MUNICIPIOS DE MADRID, MOSQUERA, GIRADOT Y FACATATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SA-CDCVI-250-2023, CONFORME A LO CORRESPONDIENTE AL GRUPO I, me permito manifestarle a la entidad que allego las fichas en donde se completa o aclara la información con relación a las especificaciones técnicas, las cuales cumplen con el 100% de lo exigido por la Entidad. Esto en aras de dar respuesta al oficio de la supervisión con fecha 06 de diciembre de 2023.

Estamos atentos a cualquier otra duda que surja;



OSCAR JAVIER REALPE NIÑO

-Representante Legal

- UT AJ WARRIORS,

CHONGQING ZONGSHEN VEHICLE INDUSTRY CO., LTD.
NO1011,QINGGANG,BAIYUN AVENUE ,BISHAN DISTRICT, CHONGQING,CHINA
TELEPHONE: 0086-13916804685 WWW.CQZONGSHENCL.COM

证明/CERTIFICACION

LE ENVIAMOS UN SALUDO CORDIAL DESDE CHINA A DON STIVEN, SEGUN EL CONTRATO CON INVERSIONES STRAWBERRY S A S, RECIBIMOS EL DEPOSITO, Y DESDE EL DIA 8 DE NOVIEMBRE, EMPEZAMOS LA FABRICACION DE LAS 104 MOTO CARROS CON CONFIGURACION ABAJO , TERMINAREMOS LA FABRICACION APROXIMADAMENTE EL DIA 5 DE DICIEMBRE.



ZONGSHEN EXPORTING MODEL

- ZS150ZH-25A （200CC air cooled engine,one 40HQ 32 untis CKD ）

ANEXO 1	ZONGSHEN
CAPACIDAD DE CARGA: Mínimo 460 Kg	1000 Kg
MOTOR Motor 4 tiempos monocilíndrico	Motor 4 tiempos monocilíndrico
REFRIGERACIÓN: Aire forzado / Por liquido con radiador	Aire forzado
CILINDRAJE: 190 - 275 cc	200 CC
POTENCIA MÁXIMA: mínimo 13.4 Hp @ 7400 rpm	13.4 Hp @ 7500 rpm
TORQUE MÁXIMO: mínimo 12 Nm @ 6500 rpm	14,2 Nm @ 6500 rpm
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: Carburador / Inyección directa	Carburador
COMBUSTIBLE: Gasolina	Gasolina
TRANSMISIÓN: Mínimo 4 marchas + reversa	5 marchas + reversa + Booster
SUSPENSIÓN DELANTERA: Telescópica hidráulica	Telescópica hidráulica
SUSPENSIÓN TRASERA: Mínimo muelles de 6 hojas	muelles de 7 hojas reforzada
FRENO DELANTERO: Disco / Campana	Disco
FRENO TRASERO: Campana	Campana
LLANTA DELANTERA: 4.50 / 5-0 – R12	4.50 – R12
LLANTA TRASERA: 4.50 / 5.0 – R12	4.50 – R12
RINES: 3.00 x 12	3.00 x 12
CAPACIDAD DEL TANQUE: Mínimo 15 litros	15 litros
SISTEMA DE ENCENDIDO: Eléctrico / Pedal	Eléctrico y Pedal
LARGO TOTAL: Mínimo 3310 mm	3340 mm
LARGO CARROCERÍA DE CARGA: Mínimo 1700 mm	1750 mm
ANCHO CARROCERÍA DE CARGA: Mínimo 1200 mm	1300 mm
DISTANCIA ENTRE EJES: mínimo 2200 mm	2230 mm
PESO NETO: Entre 370 - 600 kg	370 kg
VELOCÍMETRO: Análogo / Digital	Análogo
Garantía: mínimo 1 año	1 año

地址：重庆市璧山区璧城街道金剑路 366 号
电话：023-87382508
纳税人识别号：91500227709465075E

重庆宗申车辆有限公司
CHONGQING ZONGSHEN VEHICLE CO., LTD
2023/11/21

TRICARGO 200

Especificación técnica	Requisitos mínimos	CERONTE TRICARGO 200
Capacidad de carga	460 kg	480 kg
Tipo de motor	Motos 4 tiempos monocilíndrico	Motos 4 tiempos monocilíndrico OHV
Refrigeración	Aire forzado o Liquido radiador	Aire Forzado
Cilindraje	Entre 190 – 275cc	197cc
Potencia	13.4 Hp @7500 rpm	13.4 Hp @ 7500 rpm
Torque	12 Nm @6500 rpm	13.5 Nm @ 6500 rpm
Sistema de Alimentación	Carburador o Inyección directa	Carburador
Combustible	Gasolina	Gasolina
Transmisión	Mínimo 4 marchas + reversa	5 marchas + reversa + booster
Suspensión delantera	Telescópica Hidráulica	Telescópica Hidráulica
Suspension trasera	Mínimo muelle 6 hojas	Muelles de 7 hojas reforzadas
Freno delantero	Disco o campana	Disco
Freno Trasero	Campana	Campana
Llanta Trasera	4.50 o 5 – R12	4.50 – R12 + repuesto
Rines	3.00 x 12	3.00 x 12
Capacidad de tanque	Mínimo 15 litros	16 litros
Encendido	Eléctrico o pedal	Eléctrico y pedal
Largo total	Mínimo 3310 mm	3320 mm
Largo carrocería de carga	Mínimo 1700 mm	1750 mm
Ancho carrocería de carga	Mínimo 1200 mm	1250 mm
Distancia entre ejes	Mínimo 2200 mm	2300 mm
Peso neto	Entre 370 – 600 Kg	380 Kg
Velocímetro	Análogo o digital	Análogo
Garantía	12 meses	12 meses o 20.000 km

