DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

BUREAU VERITAS Certification

CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CO22.00120
(Esquema Tipo 5 ISO/IEC 17067:2013)

This certifies that the products:
Se certifica que los productos*:*

EQUIPO DE CONEXIÓN Y PUESTA A TIERRA, CINTAS Y HEBILLAS
Referencias certificadas: 305 Ver anexo

Manufactured by:
Fabricado por:

ELÉCTRICOS INTERNACIONAL S.A.S
Calle 17 N° 42A - 69
Nit: 860.518.665-2
Bogotá D.C., Colombia

Satisfies the requirements of the Standard
Satisface los requerimientos del estándar

Resolución 90708 De Agosto 30 De 2013 Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE: 2013 Numeral 15.3

Made in:
Hecho en:

COLOMBIA

This certificate is under the continuous compliance of BVQI COLOMBIA LTDA., general conditions, and is valid until
Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BVQI COLOMBIA LTDA., y es válido hasta: ***2025/Febrero/06***

Fecha de inicio de Certificación: ***2022/Febrero/07***
*Versión No.: **3***
Fecha de Revisión: ***2022/Diciembre/28***

BUREAU VERITAS Certification

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-008

Carolina Prieto

CAROLINA PRIETO CARRANZA
GERENTE TÉCNICO

SF400 – Versión 8– 15/03/2022

Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.
Any total or partial modification by any means to the original registration will cause it to lose its validity.
Para comprobar la validez de este certificado por favor escanear el Código QR.
To Check its validity website please scan the QR code.

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ANEXO REFERENCIAS CERTIFICADAS:

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	ABRAZADERA ATERRIZAMIENTO CABLE MEDIA XL PE	ABRAZADERA ATERRIZAMIENTO CABLE MEDIA XL PE , EN ACERO INOXIDABLE
2	ABRAZADERA ATERRIZAMIENTO TUBOS 4	ABRAZADERA ATERRIZAMIENTO TUBOS 4 , EN ACERO INOXIDABLE
3	ABRAZADERA ATERRIZAMIENTO TUBOS 4 -TIRA FLEJE	ABRAZADERA ATERRIZAMIENTO TUBOS 4 -TIRA FLEJE, EN ACERO INOXIDABLE
4	ABRAZADERAS 1/2 x 0.70 m	ABRAZADERAS 1/2 x 0.70 m, EN ACERO INOXIDABLE
5	ABRAZADERAS 1/2 x 0.80 m	ABRAZADERAS 1/2 x 0.80 m, EN ACERO INOXIDABLE
6	ABRAZADERAS 1/2 x 1.10 m	ABRAZADERAS 1/2 x 1.10 m, EN ACERO INOXIDABLE
7	ABRAZADERAS 1/2 x 1.30 m	ABRAZADERAS 1/2 x 1.30 m, EN ACERO INOXIDABLE
8	ABRAZADERAS 3/4 x 0.70 m	ABRAZADERAS 3/4 x 0.70 m, EN ACERO INOXIDABLE
9	ABRAZADERAS 3/4 x 0.80 m	ABRAZADERAS 3/4 x 0.80 m, EN ACERO INOXIDABLE
10	ABRAZADERAS 3/4 x 1.10 m	ABRAZADERAS 3/4 x 1.10 m, EN ACERO INOXIDABLE
11	ABRAZADERAS 3/4 x 1.30 m	ABRAZADERAS 3/4 x 1.30 m, EN ACERO INOXIDABLE
12	ABRAZADERAS 3/4 x 1.50 m	ABRAZADERAS 3/4 x 1.50 m, EN ACERO INOXIDABLE
13	ABRAZADERAS 3/8 x 0.70 m	ABRAZADERAS 3/8 x 0.70 m, EN ACERO INOXIDABLE
14	ABRAZADERAS 3/8 x 0.80 m	ABRAZADERAS 3/8 x 0.80 m, EN ACERO INOXIDABLE
15	ABRAZADERAS 3/8 x 1.00 m	ABRAZADERAS 3/8 x 1.00 m, EN ACERO INOXIDABLE
16	ABRAZADERAS 3/8 x 1.20 m	ABRAZADERAS 3/8 x 1.20 m, EN ACERO INOXIDABLE
17	ABRAZADERAS 3/8 x 1.30 m	ABRAZADERAS 3/8 x 1.30 m, EN ACERO INOXIDABLE
18	ABRAZADERAS 3/8 x 1.50 m	ABRAZADERAS 3/8 x 1.50 m, EN ACERO INOXIDABLE
19	ABRAZADERAS 5/8 x 0.70 m	ABRAZADERAS 5/8 x 0.70 m, EN ACERO INOXIDABLE
20	ABRAZADERAS 5/8 x 0.80 m	ABRAZADERAS 5/8 x 0.80 m, EN ACERO INOXIDABLE

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
21	ABRAZADERAS 5/8 x 1.10 m	ABRAZADERAS 5/8 x 1.10 m, EN ACERO INOXIDABLE
22	ABRAZADERAS 5/8 x 1.30 m	ABRAZADERAS 5/8 x 1.30 m, EN ACERO INOXIDABLE
23	ACOPLE CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 25mm x 2 mm	ACOPLE CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 25mm x 2 mm , EN ACERO INOXIDABLE
24	ACOPLE CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 30 mm x 3 mm	ACOPLE CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 30 mm x 3 mm, EN ACERO INOXIDABLE
25	ACOPLE DPS SIN ELECTRODO	ACOPLE DPS, EN ACERO INOXIDABLE
26	ACOPLE M12-10 VARILLA 5/8x 25mm	ACOPLE M12-10 VARILLA 5/8x 25mm , EN ACERO INOXIDABLE
27	ACOPLE TERMINAL DE 1/2"	ACOPLE TERMINAL DE 1/2", EN ACERO INOXIDABLE
28	ACOPLE TERMINAL DE 1/4"	ACOPLE TERMINAL DE 1/4", EN ACERO INOXIDABLE
29	CINTAS Y HEBILLAS 1/2”	CINTAS Y HEBILLAS 1/2” , EN ACERO INOXIDABLE
30	CINTAS Y HEBILLAS 3/4"	CINTAS Y HEBILLAS 3/4", EN ACERO INOXIDABLE
31	CINTAS Y HEBILLAS 3/8”	CINTAS Y HEBILLAS 3/8” , EN ACERO INOXIDABLE
32	CINTAS Y HEBILLAS 5/8”	CINTAS Y HEBILLAS 5/8”, EN ACERO INOXIDABLE
33	CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 25 mm x 2 mm	CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 25 mm x 2 mm, EN ACERO INOXIDABLE
34	CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 25 mm x 2 mm x 32 m	CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 25 mm x 2 mm x 32 m, EN ACERO INOXIDABLE
35	CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 25 mm x 2 mm x 5 m	CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 25 mm x 2 mm x 5 m, EN ACERO INOXIDABLE
36	CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 30 mm x 3 mm	CONDUCTOR ATERRIZAMIENTO 30 mm x 3 mm, EN ACERO INOXIDABLE
37	CONDUCTOR DERIVADOR NEUTRO CABLE ALTA Y BAJA	CONDUCTOR DERIVADOR NEUTRO CABLE ALTA Y BAJA, EN ACERO INOXIDABLE
38	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 12.5 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 12.5 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
39	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 2.4 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 2.4 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
40	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 2.5 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 2.5 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
41	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 2.5 m x 3mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 2.5 m x 3mm, EN ACERO INOXIDABLE
42	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 4 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 4 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
43	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 5 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 5 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
44	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.14 m x 1.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.14 m x 1.50mm, EN ACERO INOXIDABLE
45	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.20 m x 0.90mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.20 m x 0.90mm, EN ACERO INOXIDABLE
46	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.20 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.20 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
47	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.20 m x 1.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.20 m x 1.50mm, EN ACERO INOXIDABLE
48	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.30 m x 1.20 mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.30 m x 1.20 mm, EN ACERO INOXIDABLE
49	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.5 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.5 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
50	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.70 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 0.70 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
51	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
52	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1 m x 1.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1 m x 1.50mm , EN ACERO INOXIDABLE
53	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1.20 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1.20 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
54	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1.20 mm POR METROS	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1.20 mm POR METROS, EN ACERO INOXIDABLE
55	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1.50 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1.50 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
56	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1.50 mm POR METROS	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1.50 mm POR METROS, EN ACERO INOXIDABLE
57	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1.80 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 1.80 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
58	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 10 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 10 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
59	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 11 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 11 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
60	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 12 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 12 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
61	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 12.5 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 12.5 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
62	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 13 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 13 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
63	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 13.3 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 13.3 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
64	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 14 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 14 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
65	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 14 m x 1.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 14 m x 1.50mm , EN ACERO INOXIDABLE
66	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 15 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 15 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
67	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 15 m x 1.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 15 m x 1.50mm, EN ACERO INOXIDABLE

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
68	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 16 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 16 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
69	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 16 m x 1.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 16 m x 1.50mm, EN ACERO INOXIDABLE
70	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 18 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 18 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
71	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
72	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2 m x 1.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2 m x 1.50mm, EN ACERO INOXIDABLE
73	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2.20m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2.20m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
74	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2.40m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2.40m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
75	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2.5 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2.5 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
76	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2.90 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 2.90 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
77	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 21 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 21 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
78	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 24 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 24 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
79	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 3 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 3 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
80	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 3 m x 1.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 3 m x 1.50mm, EN ACERO INOXIDABLE
81	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 3.60 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 3.60 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
82	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 30 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 30 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
83	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 36 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 36 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
84	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 4 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 4 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
85	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 5 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 5 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
86	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 5.75 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 5.75 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
87	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 6 m x 0.90m	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 6 m x 0.90m, EN ACERO INOXIDABLE
88	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 6 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 6 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
89	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 6 m x 1.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 6 m x 1.50mm, EN ACERO INOXIDABLE
90	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 7 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 7 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
91	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 8 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 8 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE

Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.
Any total or partial modification by any means to the original registration will cause it to lose its validity.
Para comprobar la validez de este certificado por favor escanear el Código QR.
To Check its validity website please scan the QR code.

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
92	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 8 m x 1.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 8 m x 1.50mm, EN ACERO INOXIDABLE
93	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 8.2 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 8.2 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
94	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 8.5 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 8.5 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
95	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 8.7 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 8.7 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
96	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 9 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 9 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
97	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 9.5 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 9.5 m x 1.20mm , EN ACERO INOXIDABLE
98	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 9.75 m x 1.20mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22 mm x 9.75 m x 1.20mm, EN ACERO INOXIDABLE
99	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 1 m x 2.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 1 m x 2.50mm , EN ACERO INOXIDABLE
100	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 12 m x 2.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 12 m x 2.50mm , EN ACERO INOXIDABLE
101	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 2 m x 2.50mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 2 m x 2.50mm, EN ACERO INOXIDABLE
102	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 52 m x 2.50 mm	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 52 m x 2.50 mm, EN ACERO INOXIDABLE
103	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 28 mm x 1.80 mm x METROS	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 28 mm x 1.80 mm x METROS, EN ACERO INOXIDABLE
104	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 30 mm x 3 mm x 1.50 m	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 30 mm x 3 mm x 1.50 m, EN ACERO INOXIDABLE
105	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 30 mm x 3 mm x 1.75 m	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 30 mm x 3 mm x 1.75 m, EN ACERO INOXIDABLE
106	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 30 mm x 3 mm x 2 m	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 30 mm x 3 mm x 2 m, EN ACERO INOXIDABLE
107	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 30 mm x 3 mm x 2.10 m	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 30 mm x 3 mm x 2.10 m, EN ACERO INOXIDABLE
108	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 30 mm x 3 mm x 2.25 m	CONDUCTOR PLANO A. INOX. 30 mm x 3 mm x 2.25 m, EN ACERO INOXIDABLE
109	CONECTOR ABRAZADERA TUBO CONDUIT	CONECTOR ABRAZADERA TUBO CONDUIT, EN ACERO INOXIDABLE
110	CONECTOR CABLE AWG 4 - VARILLA - 10 mm	CONECTOR CABLE AWG 4 - VARILLA - 10 mm , EN ACERO INOXIDABLE
111	CONECTOR CABLE ELECTRODO TIPO VARILLA	CONECTOR CABLE ELECTRODO TIPO VARILLA, EN ACERO INOXIDABLE
112	CONECTOR DE CONTACTO	CONECTOR DE CONTACTO, EN ACERO INOXIDABLE
113	CONECTOR DE IMPACTO	CONECTOR DE IMPACTO, EN ACERO INOXIDABLE
114	CONECTOR DE PUESTA A TIERRA TUBERIA METALICA	CONECTOR DE PUESTA A TIERRA TUBERIA METALICA, EN ACERO INOXIDABLE
115	CONECTOR DERIVADOR FLEJE - FLEJE	CONECTOR DERIVADOR FLEJE - FLEJE , EN ACERO INOXIDABLE
116	CONECTOR DERIVADOR TIPO M 0.90mm	CONECTOR DERIVADOR TIPO M 0.90mm , EN ACERO INOXIDABLE

Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.
Any total or partial modification by any means to the original registration will cause it to lose its validity.
Para comprobar la validez de este certificado por favor escanear el Código QR.
To Check its validity website please scan the QR code.

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
117	CONECTOR ELECTRODO VARILLA 5/8 FLEJE 25 x 2 mm	CONECTOR ELECTRODO VARILLA 5/8 FLEJE 25 x 2 mm, EN ACERO INOXIDABLE
118	CONECTOR EXTENSOR PARA CONDUCTORES	CONECTOR EXTENSOR PARA CONDUCTORES , EN ACERO INOXIDABLE
119	CONECTOR FIJACION DE FLEJE	CONECTOR FIJACION DE FLEJE , EN ACERO INOXIDABLE
120	CONECTOR FIJACION DE FLEJE 5/16	CONECTOR FIJACION DE FLEJE 5/16, EN ACERO INOXIDABLE
121	CONECTOR FLEJE - CABLE	CONECTOR FLEJE - CABLE, EN ACERO INOXIDABLE
122	CONECTOR FLEJE - FLEJE 25 mm TIPO CONTINUO	CONECTOR FLEJE - FLEJE 25 mm TIPO CONTINUO, EN ACERO INOXIDABLE
123	CONECTOR FLEJE - FLEJE 25 mm TIPO CRUZ	CONECTOR FLEJE - FLEJE 25 mm TIPO CRUZ, EN ACERO INOXIDABLE
124	CONECTOR FLEJE - FLEJE 30 mm	CONECTOR FLEJE - FLEJE 30 mm, EN ACERO INOXIDABLE
125	CONECTOR FLEJE ELECTRODO TIPO TUBO	CONECTOR FLEJE ELECTRODOTIPO TUBO, EN ACERO INOXIDABLE
126	CONECTOR FLEJE PASANTE A TOPE	CONECTOR FLEJE PASANTE A TOPE, EN ACERO INOXIDABLE
127	CONECTOR FLEJE VARILLA 5/8"	CONECTOR FLEJE VARILLA 5/8", EN ACERO INOXIDABLE
128	CONECTOR INFERIOR OMEGA BAJANTE	CONECTOR INFERIOR OMEGA BAJANTE, EN ACERO INOXIDABLE
129	CONECTOR LINEA OMEGA SUPERIOR	CONECTOR LINEA OMEGA SUPERIOR, EN ACERO INOXIDABLE
130	CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8	CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8 , EN ACERO INOXIDABLE
131	CONECTOR MECANICO TIPO U 10mm-5/8	CONECTOR MECANICO TIPO U 10mm-5/8 , EN ACERO INOXIDABLE
132	CONECTOR MIXTO	CONECTOR MIXTO , EN ACERO INOXIDABLE
133	CONECTOR PARED MA DOBLE	CONECTOR PARED MA DOBLE, EN ACERO INOXIDABLE
134	CONECTOR PARED MA DOBLE FLEJE 7/8	CONECTOR PARED MA DOBLE FLEJE 7/8, EN ACERO INOXIDABLE
135	CONECTOR PARED MA SENCILLO	CONECTOR PARED MA SENCILLO, EN ACERO INOXIDABLE
136	CONECTOR PASANTE FLEJE - VARILLA 5/8	CONECTOR PASANTE FLEJE - VARILLA 5/8 , EN ACERO INOXIDABLE
137	CONECTOR PLACA PARALELA MIXTO	CONECTOR PLACA PARALELA MIXTO, EN ACERO INOXIDABLE
138	CONECTOR PLACA PARALELA x 2 y x3	CONECTOR PLACA PARALELA x2 y x3, EN ACERO INOXIDABLE
139	CONECTOR PUNTA CAPTADORA	CONECTOR PUNTA CAPTADORA, EN ACERO INOXIDABLE
140	CONECTOR PUNTA CAPTADORA PARA CABLE	CONECTOR PUNTA CAPTADORA PARA CABLE, EN ACERO INOXIDABLE
141	CONECTOR RECTANGULAR PARA CABLE	CONECTOR RECTANGULAR PARA CABLE , EN ACERO INOXIDABLE
142	CONECTOR TIPO BALA (31.75D x 51mm)	CONECTOR TIPO BALA (31.75D x 51mm), EN ACERO INOXIDABLE
143	CONECTOR TIPO C	CONECTOR TIPO C, EN ACERO INOXIDABLE
144	CONECTOR TIPO CRUZ	CONECTOR TIPO CRUZ, EN ACERO INOXIDABLE
145	CONECTOR TIPO CUÑA	CONECTOR TIPO CUÑA, EN ACERO INOXIDABLE
146	CONECTOR TIPO CUÑA VARILLA CABLE	CONECTOR TIPO CUÑA VARILLA CABLE, EN ACERO INOXIDABLE

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
147	CONECTOR TIPO J	CONECTOR TIPO J , EN ACERO INOXIDABLE
148	CONECTOR TIPO J 1/2	CONECTOR TIPO J 1/2, EN ACERO INOXIDABLE
149	CONECTOR TIPO J 5/8	CONECTOR TIPO J 5/8, EN ACERO INOXIDABLE
150	CONECTOR TIPO J PARA FLEJE 30x3mm	CONECTOR TIPO J PARA FLEJE 30x3mm, EN ACERO INOXIDABLE
151	CONECTOR TIPO M PARA CABLE MENSAJERO	CONECTOR TIPO M PARA CABLE MENSAJERO, EN ACERO INOXIDABLE
152	CONECTOR TIPO OJO T 16-12 3/8	CONECTOR TIPO OJO T 16-12 3/8, EN ACERO INOXIDABLE
153	CONECTOR TIPO OLEODUCTO	CONECTOR TIPO OLEODUCTO, EN ACERO INOXIDABLE
154	CONECTOR TIPO T FLEJE - FLEJE	CONECTOR TIPO T FLEJE - FLEJE, EN ACERO INOXIDABLE
155	CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO	CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO, EN ACERO INOXIDABLE
156	CONECTOR TRIPLACAS PARALELAS	CONECTOR TRIPLACAS PARALELAS, EN ACERO INOXIDABLE
157	CONECTOR UNION PLATINA - ALAMBRON	CONECTOR UNION PLATINA - ALAMBRON , EN ACERO INOXIDABLE
158	CONECTOR UNIVERSAL FLEJE - FLEJE	CONECTOR UNIVERSAL FLEJE - FLEJE , EN ACERO INOXIDABLE
159	ELECTRODO VARILLA A. INOX. 5/8 " x 2.40 m	ELECTRODO VARILLA A. INOX. 5/8 " x 2.40 m , EN ACERO INOXIDABLE
160	ELECTRODOFLEJE A. INOX. 3.175 mm x 38 mm	ELECTRODOFLEJE A. INOX. 3.175 mm x 38 mm, EN ACERO INOXIDABLE
161	ELECTRODOTUBERIA A. INOX. 25 x 2.40 m	ELECTRODOTUBERIA A. INOX. 25 x 2.40 m , EN ACERO INOXIDABLE
162	FLEJE DE ACERO INOX 3.00mm x 3cm	FLEJE DE ACERO INOX 3.00mm x 3cm , EN ACERO INOXIDABLE
163	GRAPA FIJADORA FLEJE	GRAPA FIJADORA FLEJE, EN ACERO INOXIDABLE
164	GRAPA FIJADORA FLEJE - ESTRUCTURA	GRAPA FIJADORA FLEJE - ESTRUCTURA , EN ACERO INOXIDABLE
165	GRAPA FIJADORA TIPO S	GRAPA FIJADORA TIPO S, EN ACERO INOXIDABLE
166	GRAPILLA DE EMPALME PARA CABLE	GRAPILLA DE EMPALME PARA CABLE , EN ACERO INOXIDABLE
167	KIT SPT AP POSTE METALICO #2 -	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.2 mm x 2 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
168	KIT SPT PARA ALUM PUBLICO	KIT SPT PARA ALUM PUBLICO, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 8 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
169	KIT SPT AP POSTE METALICO NS - #1	KIT SPT AP POSTE METALICO NS - #1, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 7 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
170	KIT SPT PARA TABLEROS 1	KIT SPT PARA TABLEROS 1, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
171	KIT SPT AP POSTE METÀLICO	KIT SPT AP POSTE METÀLICO, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 0.20 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
172	KIT SPT SOLAR ELECT 1	KIT SPT SOLAR ELECT 1, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 8 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
173	KIT 1 SPT AP CONDUCTOR DE 13,5 m	KIT 1 SPT AP CONDUCTOR DE 13,5 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22,22 mm x 13,50 m x 1.20mm, CONECTOR TIPO U
174	KIT 1 SPT POSTE METÀLICO X 3m	KIT 1 SPT POSTE METÀLICO X 3m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 3 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
175	KIT 1 SPT PARA EQUIPOS EN POSTE X 11 -	KIT 1 SPT PARA EQUIPOS EN POSTE X 11 -, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 11 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
176	KIT 1 POSTE METALICO RED COMPACTA	KIT 1 POSTE METALICO RED COMPACTA, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 3 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
177	KIT 1 CABLE MENSAJERO RED COMPACTA	KIT 1 CABLE MENSAJERO RED COMPACTA, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
178	KIT 1 SPT NOJA POWER x 10 m	KIT 1 SPT NOJA POWER x 10 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 10 m x 1.50mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
179	KIT 1 SPT NOJA POWER x 15 m	KIT 1 SPT NOJA POWER x 15 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 15 m x 1.50mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
180	KIT 1 SPT PARA ALUM PUBLICO X 8 m	KIT 1 SPT PARA ALUM PUBLICO X 8 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 8 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
181	KIT 1 SPT PARA LUMINARIAS EN POSTE X 9,5 m -	KIT 1 SPT PARA LUMINARIAS EN POSTE X 9,5 m -, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 9.5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
182	KIT 1 SPT PARA LUMINARIAS EN POSTE X 10m -	KIT 1 SPT PARA LUMINARIAS EN POSTE X 10m -, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 10 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE,, CONECTOR TIPO U
183	KIT SPT PARA LUMINARIAS EN POSTE X 12m -	KIT SPT PARA LUMINARIAS EN POSTE X 12m -, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 12 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
184	KIT CABLE MENSAJERO RED COMPACTA x 14m -	KIT CABLE MENSAJERO RED COMPACTA x 14m -, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE,, CONECTOR TIPO U
185	KIT CABLE MENSAJERO RED COMPACTA x 12m	KIT CABLE MENSAJERO RED COMPACTA x 12m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 12 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
186	KIT SPT PARA TABLEROS	KIT SPT PARA TABLEROS, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
187	PT - KIT SPT (FUE.-AMP.) SEÑAL EN POSTES SOBRE CABLES AEREOS	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 7 m x 1.20m OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
188	KIT SPT SOLAR ELECT	KIT SPT SOLAR ELECT, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 8 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
189	KIT SPT AP CONDUCTOR DE 13,5 m	KIT SPT AP CONDUCTOR DE 13,5 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22,22 mm x 13,50 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
190	KIT SPT POSTE METÀLICO X 3m	KIT SPT POSTE METÀLICO X 3m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 3 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
191	KIT SPT PARA EQUIPOS EN POSTE X 11 -	KIT SPT PARA EQUIPOS EN POSTE X 11 -, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 11 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
192	KIT POSTE METALICO RED COMPACTA	KIT POSTE METALICO RED COMPACTA, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 3 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
193	KIT CABLE MENSAJERO RED COMPACTA	KIT CABLE MENSAJERO RED COMPACTA, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
194	KIT SPT ARMARIO TELEFONICO	KIT SPT ARMARIO TELEFONICO, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U O
195	KIT SPT ARMARIO TELEFONICO #2 -	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 4 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
196	KIT SPT CAMARA #1 -	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 0.30 m x 1.20 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
197	KIT SPT CAMARA #2 -	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 0.70 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
198	KIT SPT CAMARA #3 -	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 6 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
199	KIT SPT SUBTERRANEO - CLARO	KIT SPT SUBTERRANEO - CLARO, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
200	PT - KIT SPT (FUE.-AMP.) SEÑAL EN CAMARAS SUBTERRANEAS	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2.90 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
201	KIT SPT CGB	KIT SPT CGB, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.50mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
202	KIT SPT CGB 1	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 16 m x 1.50mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
203	KIT SPT CGB 2	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 22 m x 1.50mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
204	KIT SPT CGB x 18 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 18 m x 1.50mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
205	KIT SPT DE CONEXIÓN SBCT (ENEL)	KIT SPT DE CONEXIÓN SBCT (ENEL), CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.50mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
206	KIT RED COMPACTA ENEL	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
207	KIT SPT MT AIR-E POSTE DE 12m	KIT SPT MT AIR-E POSTE DE 12m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 12 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
208	KIT SPT MT AIR-E POSTE DE 14m	KIT SPT MT AIR-E POSTE DE 14m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
209	KIT SPT BT AIR-E POSTE DE 9m Y 10m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 9,75 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
210	KIT SPT AIR-E CONEXIÓN FLEJE-CABLE	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 1.25 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
211	KIT SPT AIR-E DOMICILIARIO	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A INOX. 12.70mm x 2,50 m x 1.20 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
212	KIT SPT TRANSFORMADOR AIR-E	KIT SPT TRANSFORMADOR AIR-E, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 11 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
213	KIT SPT AIR-E FLEJE CONEXIÓN PARA CONFIGURACIÓN ESPECIAL BT	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 1,8 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
214	KIT SPT NS CRUCETA TIPO BANDERA	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 12.5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
215	KIT SPT NS CRUCETA TIPO BANDERA 14 m	KIT SPT NS CRUCETA TIPO BANDERA 14 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
216	KIT SPT CUBIERTA PARA EMPALME	KIT SPT CUBIERTA PARA EMPALME, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 11 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
217	KIT SPT BT - RED PREENSAMBLADA EMCALI PRONE	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 8.2 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
218	KIT SPT - LÍNEAS DE MEDIA Y TRANSFORMADORES EMCALI PRONE	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 13.3 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
219	KIT SPT DOMICILIARIO EMCALI	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12,5 mm x 2.5 m x 3mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
220	CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURA METÁLICA #1	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A.INOX 22.22 mm x 0,30 m x 1,20 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
221	CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURA METÁLICA#2	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A.INOX 22.22 mm x 0,50 m x 1,20 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
222	CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LUMINARIA	CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LUMINARIA, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 10 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
223	KIT SPT PARA REDES HFC #1	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
224	KIT SPT PARA REDES HFC #3 -	KIT SPT PARA REDES HFC #3 -, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 7 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
225	KIT SPT MA	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 12.70 mm x 2.5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U
226	MALLA TIPO TRIANGULAR x 3V	MALLA TIPO TRIANGULAR x 3V, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2.40m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
227	MALLA TIPO CUADRADA x 4V	MALLA TIPO CUADRADA x 4V, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2.40m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
228	CONTRAPESO TIPO LINEAL x 1V	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2.5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
229	CONTRAPESO TIPO LINEAL x 2V	CONTRAPESO TIPO LINEAL x 2V, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2.40m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
230	CONTRAPESO TIPO LINEAL x 2V x 3.6 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 3,6 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
231	CONTRAPESO TIPO LINEAL x 3V - CON CONECTOR PLACAS PARALELAS	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 15 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
232	CONTRAPESO TIPO LINEAL x 3V - COND x 5m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE
233	CONTRAPESO TIPO LINEAL x COND x 5m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
234	CONTRAPESO CIRCULAR	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 10 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 0,60 m x 1.20mm CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 4.50 m x 1.20mm CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 0,90 m x 1.20mm, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
235	CONTRAPESO TIPO LINEAL x COND x 6m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 6 m x 1.20mm, OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
236	CONTRAPESO TIPO LINEAL x COND x 21m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 21 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
237	CONTRAPESO TIPO LINEAL x COND x 4,8 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 4,80 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
238	CONTRAPESO TIPO LINEAL 1 V x COND x 2,4 m	CONTRAPESO TIPO LINEAL 1 V x COND x 2,4 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2.40m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
239	CONTRAPESO TIPO LINEAL 3 V - 2 x COND x 2,4 m	CONTRAPESO TIPO LINEAL 3 V - 2 x COND x 2,4 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m -CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2.40m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR TIPO U MALLA Y CONTRAPESO
240	KIT SPT NP	KIT SPT NP, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
241	KIT SPT NEUTRO SECUD. - FLEJE 5 m	KIT SPT NEUTRO SECUD. - FLEJE 5 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
242	KIT SPT NEUTRO SECUD. X 7m	KIT SPT NEUTRO SECUD. X 7m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 7 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
243	KIT SPT NEUTRO SECUD. X 4m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 4 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
244	KIT SPT NEUTRO SECUD. 18 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 18 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
245	KIT SPT NEUTRO SECUD. 8 m	KIT SPT NEUTRO SECUD. 8 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 8 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
246	KIT SPT NEUTRO SECUD. 5 m	KIT SPT NEUTRO SECUD. 5 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
247	KIT SPT NEUTRO SECUD. 2 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
248	KIT SPT NEUTRO SECUD. X 11m	KIT SPT NEUTRO SECUD. X 11m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 11 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
249	KIT SPT NEUTRO SECUD. X 9 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 9 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
250	KIT SPT NEUTRO SECUD. 22 m	KIT SPT NEUTRO SECUD. 22 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 22 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
251	KIT SPT ENEL PML	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A.INOX. 22.22 mm x 12 m x 1.20 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
252	KIT SPT X 12 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A.INOX.. 22.22 mm x 12 m x 1.20 mm, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
253	KIT SPT OLEODUCTOS	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 8.7 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE,CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 6 m x 1.50mm, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
254	CONECTOR TRIPLACA PARALELAS A. INOX VR. 3/4	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
255	KIT SPT MT PUNTOS INTERMEDIOS	KIT SPT MT PUNTOS INTERMEDIOS, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 11 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
256	KIT SPT MT DERIVACION CON DPS	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 11 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 2.20m x 1.20mm, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
257	KIT SPT CONDUCTOR 21 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 21 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
258	KIT SPT - CONDUCTOR 5m	KIT SPT - CONDUCTOR 5m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
259	KIT SPT - CONDUCTOR 8m	KIT SPT - CONDUCTOR 8m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 8 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
260	KIT SPT - CONDUCTOR 16m	KIT SPT - CONDUCTOR 16m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 16 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
261	KIT SPT + PUNTA CAPTADORA	KIT SPT + PUNTA CAPTADORA, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
262	KIT CONECTOR TIPO U	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 0.30 m x 1.20 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
263	ATERRIZAMIENTO PARA CERCA PERIMETRAL	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 0.30 m x 2.5 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
264	KIT SPT MT POSTE DE 12m	KIT SPT MT POSTE DE 12m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 13 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
265	KIT PARA ESTRUCTURA METÁLICA INTERNA	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 0.50 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
266	KIT SPT PARA DPS (PUESTA A TIERRA)	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.50mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
267	ACOPLE DPS	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 0.10 m x 1.50mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
268	KIT CONEXIÓN DPS A BAJANTE SPT	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 1.25m x 1.20 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE,, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
269	KIT SPT TRANS. DIST.	KIT SPT TRANS. DIST., CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 11 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
270	KIT SPT TRANS. DIST. PARA POSTE TIPO H	KIT SPT TRANS. DIST. PARA POSTE TIPO H, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
271	KIT SPT TRANS. DIST. - #2	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 13 m x 1.50mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
272	KIT SPT TRANS. DIST. Y DPS	KIT SPT TRANS. DIST. Y DPS, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 22 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
273	KIT SPT TRANS. DIST. Y DPS- X 13 m	KIT SPT TRANS. DIST. Y DPS- X 13 m, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 13 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
274	KIT SPT TELECOMUNICACION NODO	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 5.75 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
275	KIT SPT TELECOMUNICACION EQ AEREOS	KIT SPT TELECOMUNICACION EQ AEREOS, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
276	KIT SPT TELEC. EQ AEREOS - #2 -	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 6 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
277	KIT SPT TELECOMUNICACIÓN EQ AEREOS (TELMEX)	KIT SPT TELECOMUNICACIÓN EQ AEREOS (TELMEX), CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 5 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
278	KIT SPT TELECOMUNICACIONES BOLIVIA	KIT SPT TELECOMUNICACIONES BOLIVIA, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 6 m x 0.90m OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
279	KIT SPT CLARO ECUADOR - TAPS AMPLIFICADOR	KIT SPT CLARO ECUADOR - TAPS AMPLIFICADOR, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 6 m x 0.90m OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
280	KIT SPT CLARO ECUADOR FUENTE	KIT SPT CLARO ECUADOR FUENTE, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 6 m x 0.90m OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
281	KIT SPT TELEC. # 1 ECUADOR TORRE (12mt)	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 12m x 1,20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
282	KIT SPT TELEC. # 2 ECUADOR TORRE (15mt)	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 15m x 1,20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
283	KIT SPT TELEC. # 3 ECUADOR TORRE (18mt)	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 18m x 1,20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
284	KIT SPT TELEC. # 4 ECUADOR TORRE (21mt)	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 21m x 1,20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
285	KIT SPT TELEC. # 5 ECUADOR TORRE (24mt)	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 24m x 1,20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
286	KIT SPT TELEC. # 6 ECUADOR TORRE (30mt)	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 30m x 1,20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
287	KIT SPT TELEC. # 7 ECUADOR TORRE (36mt)	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 36m x 1,20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
288	KIT SPT TELEC. COMTECO BOLIVIA	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 6 m x 1,20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
289	KIT SPT PARA MONOPOSTE DE TELEC	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 10 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
290	KIT SPT Torres Telec 42,70 m / 140 ft.	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX 25 mm x 43,20 m x 2.5 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
291	KIT SPT Monopostes 42,70 m / 140 ft.	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX 25 mm x 43,20 m x 2.5 OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
292	SPT torres de Telec 36.5 m / 120 ft.	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX 25 mm x 43,5 m x 2.5 OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
293	KIT SPT DE APANTALLAMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TEELVISIÓN	KIT SPT DE APANTALLAMIENTO CIRCUITO CERRADO DE TEELVISIÓN, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 14 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
294	KIT SPT PARA EQUIPOS EN POSTE X 11	KIT SPT PARA EQUIPOS EN POSTE X 11, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 11 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
295	KIT PARA TORRE DE EQUIPOS GSM TRIPODE	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 70 m x 1,90mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
296	KIT SPT Torres de Telec 30,50 m / 100 ft.	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX 25 mm x 31 m x 2.5mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
297	KIT SPT Monoposte 30,50 m / 100 ft.	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX 25 mm x 31 m x 2.5 OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
298	KIT SPT Torres Telec 36,60 m / 120 ft.	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX 25 mm x 37 m x 2.5 OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8

Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.
Any total or partial modification by any means to the original registration will cause it to lose its validity.
Para comprobar la validez de este certificado por favor escanear el Código QR.
To Check its validity website please scan the QR code.
BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá – Colombia

DocuSign Envelope ID: D57E2B7F-950D-4A45-8F31-D3961F2B6116

ÍTEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
299	KIT SPT SUBESTACION AEREA BIPOSTE MT	KIT SPT SUBESTACION AEREA BIPOSTE MT, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 16 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
300	KIT SPT TELEC.PARA AMPLIFICADOR	KIT SPT TELEC.PARA AMPLIFICADOR, CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 22.22 mm x 7 m x 1.20mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
301	KIT SPT PARA TORRES DE TELE DE 55.5 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 111 m x 2.50 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
302	KIT SPT PARA TORRES DE TELE DE 67,50 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 126 m x 2.50 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
303	KIT SPT PARA TORRES DE TELE DE 99 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 99 m x 2.50 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
304	KIT SPT PARA TORRES DE TELE DE 85 m	CON ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8" X 2,40 m - CONDUCTOR PLANO A. INOX. 25 mm x 85 m x 2.50 mm OPCIONAL CON CUBIERTA AISLANTE EN PVC O XLPE, CONECTOR MECANICO TIPO U 5/8
305	ELECTRODO TIPO FLEJE O CINTA-CONDUCTOR PLANO DE 34 mm x 3 mm	ELECTRODO TIPO FLEJE O CINTA- CONDUCTOR PLANO DE 34 mm x 3 mm

CP