CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIAS EN EL ALMACÉN
CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL

El área del almacén una vez revisado en aplicativo SACB y el inventario de los elementos disponibles en el almacén de este Centro de formación, CERTIFICA la inexistencia de elementos o materiales para el objeto contractual: ***"Suministro de materiales de formación para el desarrollo de acciones de fortalecimiento, de acuerdo a los lineamientos institucionales para las diferentes áreas que comprenden el Programa "SENA EMPRENDE RURAL (SER)" del Centro de Desarrollo Agroempresarial SENA Chía."***, conforme a la siguiente relación:

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	EXISTENCIA EN ALMACÉN	
			SI	NO
1	AZUFRE ELEMENTAL	AZUFRE ELEMENTAL, COMO MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE BIOINSUMOS, PARA USO EN ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PECUARIAS.		XXX
2	BEAVERIA BASSIANA	BEAUVERIA BASSIANA. BIOINSUMO DE USO AGRÍCOLA AGENTE MICROBIANO, POLVO MOJABLE CON BASE EN EL HONGO DE BEAUVERIA BASSIANA. AGENTE MICROBIAL ANTAGONISTA (ENTOMOPATÓGENO) DE INSECTOS PLAGAS DE USO AGRÍCOLA CON BASE EN EL HONGO BEAUVERIA BASSIANA. IDEAL PARA EL CONTROL DE INSECTOS PLAGAS DEL ORDEN COLEÓPTERA ENTRE OTROS.		XXX
3	FUMIGADORA	PULVERIZADORA DE 5 LITROS, COMPATIBLE CON TODOS LOS PRODUCTOS DE APLICACIÓN, CON BOQUILLA DE APLICACIÓN DE CONO REGULABLE Y VA MONATADA SOBRE UNA LANZA PARA FACILITAR EL ACCESO A LUGARES DIFICILES. IDEAL PARA LA APLICACIÓN DE FUNGICIDAS, INSECTICIDAS Y HERBICIDAS.		XXX
4	CAL AGRICOLA	CAL AGRICOLA. ES UN PRODUCTO QUE SE OBTIENE DE LA CALCINACIÓN DE PIEDRAS CALIZAS DE ALTA PUREZA EN HORNOS ESPECIALES A TEMPERATURAS CERCANAS A LOS 1000 GRADOS ES UN MATERIAL MUY CAUSTICÓ QUE TIENE UNA GRAN AFINIDAD CON EL AGUA, A CUYO CONTACTO SE TRANSFORMA EN CAL HIDRATADA, CAL APAGADA O CAL EN POLVO. ESTO SE LOGRA POR MEDIO DE UN PROCESO DE DESINTEGRACIÓN RÁPIDA DE LAS PIEDRAS QUE SE DILUYEN EN EL AGUA CON UNA GRAN LIBERACIÓN DE CALOR.		XXX
5	CAL VIVA	CAL HIDRATADA O CAL VIVA, ES HIDRÓXIDO DE CALCIO CA(OH)2 DE ALTA PUREZA, BAJO CONTENIDO DE INSOLUBLES, MUY FINO Y BLANCO. ES HIDRÓXIDO DE CALCIO CA (OH)2 DE ALTA PUREZA, BAJO CONTENIDO DE INSOLUBLES, MUY FINO, BLANCO E INODORA. ES LA ENMIENDA DE USO MÁS		XXX

		DIFUNDIDO. AYUDA A MANTENER EL COMPLEJO ARCILLO-HÚMICO DEL SUELO, DISMINUYE EL NIVEL DE ACIDEZ Y MEJORA LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA		
6	CARETA	CARETA - RESPIRADOR. Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos remplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.		XXX
7	GAFAS DE SEGURIDAD	GAFAS DE SEGURIDAD. PROVEEN PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS, RESIDUOS O AGENTES CONTAMINANTES EN LA MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS O ANTE LA PRESENCIA EN TALLERES O AMBIENTES INDUSTRIALES. SON RESISTENTES AL IMPACTO Y PROTEGEN EN ACTIVIDADES COMO PULIR, CONSTRUCCIÓN, POLVOS Y DEMÁS. ESPACIOS EN INTERIORES Y EXTERIORES. POLICARBONATO ULTRA TRANSPARENTE. MARCO DE SILICÓN PARA REDUCIR LA FATIGA DEL OPERARIO. CUMPLE LA NORMA ANSI Z87		XXX
8	GRAMERA DIGITAL	GRAMERA DIGITAL 5 KILOGRAMOS. GRAMERA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECCIÓN IP-65, PLÁSTICO TERMOFORMADO, PANTALLA LED ALTO CONTRASTE.		XXX
9	GUANTES DE PROTECCION	GUANTES DE PROTECCIÓN, TIPO INGENIERO, CORTO. GUANTE EN VAQUETA O CUERO DE RES, COLOR AMARILLO O GRIS, REFORZADO EN COSTURAS, VAQUETA CALIBRADA DE ALTA SUAVIDAD, LO QUE PERMITE CONFORT Y MANIOBRABILIDAD EN EL USO		XXX
10	JARRA DOSIFICADORA	JARRA DOSIFICADORA CAPACIDAD 1 L. EL ENVASE ES MANUFACTURADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), HACIÉNDOLO COMPATIBLE CON UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS, TALES COMO: GRASAS, ACEITES, LUBRICANTES, PINTURAS, ALIMENTOS, ENTRE OTROS.		XXX
11	LEVADURA EN POLVO	LEVADURA EN POLVO O MICROGRANULOS. LEVADURA SECA INSTANTANEA DE ASPECTO GRANULADO. FERMENTO COMPUESTO POR LA ESPECIE SACHAROMYCES CEREVICEAE, CON LA FACULTAD DE CRECER EN FORMA ANAERÓBICA Y REALIZANDO FERMENTACIÓN ALCOHOLICA. SE UTILIZA EN PROCESOS INDUTRIALES DE FERMENTACIÓN Y EN PROCESOS DE AGRICULTURA ORGÁNICA COMO ACTIVADOR DE BIOSUMOS		XXX
12	MELAZA DE CAÑA	MELAZA DE CAÑA. MELAZA, LÍQUIDO VISCOSO DE ORIGEN VEGETAL, DE COLOR MARRÓN OSCURO, PROCEDENTE DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS CALDOS DE PRODUCCIÓN DE AZÚCAR DE CAÑA DE		XXX XXX

		AZÚCAR. MIEL DE PURGA O MIEL FINAL		
13	METHARHIZIUN	METHARHIZIUN – CULTIVO DE HONGOS. ES UN CONTROLADOR BIOLOGICO PRODUCIDO CON UNA CEPA PATÓGENA NATURAL Y SELECTIVA DE METARHIZIUM ANISOPLIAE. CAPAZ DE PARASITAR INSECTOS DEL ORDEN HOMÓPTERA, HEMÍPTERA Y COLEÓPTERA PRINCIPALMENTE.		
14	MICORRIZAS	MICORRIZAS. BIOESTIMULANTE RADICULAR CON BASE EN MICORRIZAS ARBUSCULARES DE LOS GÉNEROS GLOMUS, ACAULOSPORA, SCUTELLOSPORA Y ENTROPHOSPORA; CONTIENE ESPORAS, MICELIO Y PROPÁGULOS (RAICILLAS COLONIZADAS, MICELIO LIBRE Y ESPORAS), QUE FACILITAN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PLANTAS AL ESTABLECER UNA SIMBIOSIS. CONTIENE COMO MÍNIMO 300 ESPORAS/GRAMO DE SUSTRATO Y UNA DIVERSIDAD DE 6 MORFOTIPOS		XXX
15	PAECILOMYCES LILACINUS	PAECILOMYCES LILACINUS. ES UN CONTROLADOR BIOLÓGICO, PAECILOMYCES SP. PARASITA NEMÁTODOS E INSECTOS MEDIANTE LA FORMACIÓN DE APRESORIOS Y PRODUCCIÓN DE ENZIMAS HIDROLÍTICAS TIPO QUITINASAS, PROTEASAS Y LIPASAS QUE DIGIEREN LA PARED DEL NEMÁTODO Y PERMITEN LA PENETRACIÓN DE LAS HIFAS DEL HONGO		XXX
16	ROCA FOSFÓRICA	ROCA FOSFORICA. ES UN FERTILIZANTE PARA APLICACIÓN DIRECTA AL SUELO, ELABORADO CON ROCA FOSFÓRICA MOLIDA, CON CONTENIDO DE FÓSFORO TOTAL (P2O5) DEL 28% Y CALCIO (CAO) DEL 40%, PLENAMENTE GARANTIZADO MEDIANTE ANÁLISIS SISTEMÁTICOS EN TODOS LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN		XXX
17	SULFATO DE COBRE	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO. SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO O SULFATO CUPRICO, COMO PRODUCTO DE LA REACCIÓN QUÍMICA ENTRE EL SULFATO DE COBRE ANHIDRO Y AGUA. UTILIZADO EN AGRICULTURA ORGÁNICA PARA CONTROL DE ENFERMEDADES FUNGOSAS.		
18	TRICHODERMA HARZIANIUM	TRICHODERMA HARZIANIUM. AGENTE BIOTECNOLÓGICO TRICHODERMA HARZIANUN QUE ACTÚA COMO ANTAGONISTA DE VARIOS PROBLEMAS EN EL SUELO QUE DAÑAN LAS RAÍCES Y LA PLANTA, MEJORA LA FORMACIÓN RADICULAR. INGREDIENTE ACTIVO TRICHODERMA HARZIANUN 5 X 108 CONIDIAS/G		XXX
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	EXISTENCIA EN ALMACÉN	

SI	NO

1	ACEITE DE OLIVA	Aceite obtenido del fruto del olivo únicamente por procedimientos mecánicos o por otros medios fisicos en condiciones, especialmente térmicas, que no produzcan la alteración del aceite, que no haya tenido más tratamiento que el lavado, la decantación, la centrifugación y el filtrado. Color amarillo verdoso. Envase de plástico color ámbar. Conservación: temperatura ambiente. Vida útil un año a partir de la fecha de envasado.		XXX
2	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	Mezcla de aceites vegetales comestibles (soya, girasol, palma, algodón entre otros aceites refinados), puede estar constituido por la adición de ácidos grasos Omega 3 (ácido a-linolénico), vitamina E. No debe contener sustancias extrañas o sustancias destinadas a dar aroma color o modificar sus caracteristicas fisicoquimicas, el producto no debe presentar mezcla en otros aceites y grasas. Amarillo Pálido El producto debe ser envasado en recipientes inertes al producto y que asegure su conservación y calidad durante el almacenamiento, transporte y comercialización. El rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social. Vida útil mínimo un año a partir de la fecha de envasado.		XXX
3	ACIDO CITRICO	ÁCIDO CÍTRICO POLVO CRISTALINO BLANCO O CASI BLANCO, CRISTALES INCOLOROS O GRÁNULOS, EFLORESCENTES.		XXX
4	ALMIDON MODIFICADO	Almidón modificado de maiz. Espesante y estabilizante. Aspecto: polvo blanco a ligeramente amarillo . Sabor: neutro. Olor: Neutro . Materia proteica: 0,35 % máx. Residuo a la calcinación: 0,2 % máx. Polvo Blanco amarillento El producto debe estar empacado en bolsas de papel kraft o su equivalente que permitan conservar la Calidad, e higiene del producto y facilitar el manejo. Cumplir con la Resolución No. 5109 de 2005, por medio de la cual se establecen los parámetros para el rotulado o etiquetado de productos terminados y materias primas. El almidón debe estar libre de impurezas y cumplir con los requisitos microbiológicos establecidos en la NTC 927.Los residuos de plaguicidas no de beben exceder los limites máximos establecidos en la Resolución 2906 de 2007, Ministerio de la Protección Social o la norma que adicione modifique o sustituya. Empaque X kilogramo		XXX
5	BICARBONATO DE SODIO	Sal química sólida granular de color blanco, completamente soluble en agua, prácticamente insoluble en alcohol. Cuando se calienta en seco o en solución, cambia gradualmente a Carbonato de sodio. Se		XXX

		obtiene a partir de la reacción entre el Carbonato de sodio (Na2CO3) y el Dióxido de Carbono (CO2). Blanco El bicarbonato de sodio se empaca en Polipropileno laminado con bolsa interior de polietileno de alta densidad, de material adecuado que permitan conservar la calidad del producto, durante el almacenamiento, transporte y destino final. El rotulado debe cumplir con lo establecido en la Resolución 05109 del Ministerio de Protección Social 24 meses a partir de la fecha de fabricación, sin embargo, el Bicarbonato de Sodio posee una vida útil indefinida siempre y cuando se sea manipulado y almacenado adecuadamente. Empaque X Kilogramo		
6	BOLSA PLASTICA CON CIERRE HERMETICO 250 GR	Empaque para conservas de alimentos, elaborado en material de polietileno de alta densidad, con cierre de sello autoajustable mecánicamente. Cuentan con alta barrera protectora que bloquean la entrada de oxígeno, luz y humedad dentro de la bolsa manteniendo el producto fresco. Medidas aproximadas: 250 gr = 16 cm ancho x 23 cm alto Transparente Estos deben llegar en paquetes de 100 unidades, sin fisuras, ni daños físicos, en perfectas condiciones de asepsia. Paquete x 100 unidades		XXX
7	CALDERO DE COCINA 15 LITROS	Caldero con tapa y manija conveniente y robusta Construcción de aluminio fundido de alta calidad Superficie no pegajosa Material: Aluminio fundido Capacidad: 15Litros Plateado - gris Cada caldero debe estar protegido con papel kraf o polietileno burbuja y embalados en un caja de cartón para su protección		XXX
8	CALDERO DE COCINA 20 LITROS	Caldero con tapas y manija conveniente y robusta Construcción de aluminio fundido de alta calidad Superficie no pegajosa Material: Aluminio fundido Capacidad: 20 Litros Plateado - gris Cada caldero debe estar protegido con papel kraf o polietileno burbuja y embalados en un caja de cartón para su protección		XXX
9	COFIAS DESECHABLES.	Fabricada en tela de polipropileno, suave, ligera, respirable. La formación multidireccional con la que cuenta la hace más resistente al desgarre o ruptura. Permite perfecta ventilación y cumple con la		XXX

		función de retener la caída del cabello. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos. Blanco De una sola postura cada una paquete X 100 unidades		
10	COLADOR DE MALLA METALICO	El colador en acero inoxidable de alta resistencia con perforaciones finas previene que las pequeñas particulas se pasen al escurrir rápidamente. Gris Metalizado Empaque en polietileno, embalado en cartón para evitar que se maltrate. Dimensión de 22 cms		XXX
11	ENVASE PARA YOGURTH Y KUMIS. POR UN 1 L	Los envases de alimentos deben fabricarse con material autorizados, que no modifiquen la composición del sabor o el olor de los alimentos y no cedan componentes que constituyan un riesgo para la salud. Envase Plástico especialmente acondicionado o preparado para movilizar, almacenar o transportar el producto. Blanco Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano. Ley 170 de 1994, los artículos 267 de la Ley 09 de 1979 y numeral 30 del artículo 2° del Decreto 4107 de 2011. Tapas de varios colores Mínimo 6 meses a partir de la entrega. Paquete x 64 Unidades x 1 litro c/u		XXX
12	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA METALICA X 130 C.C TWIST OFF.	Recipiente cilindrico-ovoide de boca ancha TAPA TWIST OFF, de material en vidrio sin hendiduras ni relieves internos, soporta temperaturas elevadas, posee tapa metálica de recubrimiento polimérico anticorrosivo en su interior, exterior de color cobrizo o blanco esmaltado. Cumplir con las especificaciones descritas en la NTC 947-1 Traslúcido Protegidos en caja de cartón, con separaciones por unidad en cartón también. Debe cumplir con la norma NTC 512-1 Mínimo 6 meses a partir de la entrega.		XXX
13	GELATINA	LA GELATINA DEBE SER INSOLUBLE EN ALCOHOL, EN CLOROFORMO Y EN ACEITES VOLÁTILES. LA GELATINA DEBE PRESENTAR UNA FUERZA DE GEL EXPRESADA EN GRADOS BLOOM, SEGÚN NECESIDADES DEL CONSUMIDOR LA SOLUCIÓN DE GELATINA EN AGUA A UNA CONCENTRACIÓN DEL 1% A 40 °C DEBE TENER OLOR Y COLOR CARACTERÍSTICO. NO PRESENTAR GRUMOS NI MATERIALES EXTRAÑOS EN SU INTERIOR. CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NTC 1629		XXX
14	GLUCOSA LIQUIDA.	El uso que tiene el jarabe de glucosa en este ramo de la industria alimentaria es como ingrediente fundamental en la elaboración de caramelos, pasteles, bollería, adornos de azúcar o bombones, etc. Concentración 40/82 Traslúcido - Incoloro		XXX

		Recipiente Plástico con tapa hermética tipo balde. El rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de la Protección Social Mínimo 12 meses a partir de la fecha de entrega. Empacado en envase plástico x 3825G Garrafa y/o garrafa		
15	GRAMERA DIGITAL	GRAMERA DIGITAL 5 KILOGRAMOS. GRAMERA EN ACERO INOXIDABLE CON PROTECCIÓN IP-65, PLÁSTICO TERMOFORMADO, PANTALLA LED ALTO CONTRASTE.		XXX
16	JABON DESENGRASANTE GRADO ALIMENTICIO.	Un desengrasante es una mezcla de sustancias químicas limpiadoras, fuertemente activas, que penetran en los depósitos de suciedad y los desprenden, dejando las superficies completamente limpias y libres de residuos. El desengrasante está formulado con una mezcla pura de solventes tipo hidrocarburos y unos solventes 100% naturales biodegradables. No contiene solventes clorados que dañen la capa de ozono y debe poseer un alto índice de solubilidad. Traslucido El producto debe ser envasado en recipientes adecuados de forma tal que protejan el producto, y a las personas que lo manipulan, y lo conserven durante su transporte y almacenamiento. Su rotulado debe cumplir con los requisitos establecidos en la NTC-5465 que establece los requisitos para el etiquetado de los productos de aseo y limpieza, e incluir los ingredientes activos. El envase debe ser nuevo, en plástico o canecas metálicas y venir debidamente sellado, sin observarse el reenvasamiento del producto. Mínimo 6 meses después de la entrega. Galón de 3785 CC (Líquido Viscoso transparente) Garrafa y /o garrafa		XXX
17	TAPABOCAS DESECHABLES.	Material de polipropileno no tejido de alta respirabilidad en tres capas, con filtro Meltblown (micro fibras de polipropileno no tejido), adaptador nasal y caucho anatómico o bandas de amarre. Blanco Cada tapabocas viene empacado en polietileno de baja densidad o polipropileno y embalado en caja de cartón para seguridad e higiene del producto. Cumplir con las especificaciones requeridas en la presente ficha técnica.		XXX
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	EXISTENCIA EN ALMACÉN	

CONSTRUCCION	SI	NO

1	CINCEL CON PROTECCION Ø3/4" x 12"	Herramienta para labrar a golpe de martillo piedra, metales y madera que consiste en una barra de acero con un extremo acabado en un filo en forma de cuña; se usa poniendo este extremo sobre lo que se quiere labrar, golpeando con el martillo por el extremo opuesto. Diámetro cuerpo ¾", longitud 12".		XXX
2	CINTA METRICA EN FIBRA DE VIDRIO DE 30 ML.	Instrumento de medición con graduación en mm; metros, pulgadas, pies; cinta flexible de ½" en fibra de vidrio resistente a la humedad, enrollable; longitud de medida 30m, rebobinado manual; carcasa plástica de alto impacto. Sirve para medir distancias y longitudes. 160 MM X 160 MM X 40MM. APROX.		XXX
3	NIVEL DE GOTA O DE BURBUJA DE 18" (CON 3 GOTAS).	Instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento. Es un instrumento que contiene un pequeño tubo transparente (cristal o plástico) el cual está lleno de líquido con una burbuja de aire en su interior. Si la burbuja se encuentra simétricamente entre las dos marcas, el instrumento indica un nivel exacto (para fines prácticos) que puede ser horizontal, vertical u otro, dependiendo de la posición general del instrumento de medición solo de referencia. De 18" (con tres gotas); muy útil para la construcción en general. 18 Pulgadas.		XXX
4	PALA CUADRADA No. 2 CON CABO	Herramienta usada para remover o trasladar material excavado o suelto y recoger escombros; consta de una cuchara metálica plana cuadrada que recoge el material y un cabo de madera. Largo 14,90 Ancho 250 Alto 140mm Peso 2,11kg		XXX
5	PALUSTRE DE 9 PULGADAS	Paleta o cuchara de albañil, palustre o fratacho, hoja de acero resistente y duradera, mango plástico o de madera antideslizante que se horma a la mano perfectamente. Para trabajos de albañilería y construcción, donde se requiere movimiento manual de pequeñas cantidades de argamasa. Pala de 9 pulgadas. Forma triangular (trapecio isósceles) con puntas redondeadas.		XXX
6	PLOMADA DE CARRETE O NUEZ	Instrumento, formado por una pesa (cilíndrica-cónica) de metal colgada de una cuerda, que pende de un carrete atravesado en el medio por dicha cuerda; y que sirve para señalar la línea vertical; utilizada para aplomar los muros de albañilería o cualquier elemento que se desee colocar verticalmente. Para construcción de carrete o nuez. El ancho de la nuez es igual al diámetro de la pesa cónica + 2MM.		XXX
7	REGLA METALICA ALUMINIO 3 ML (BOQUILLERA)	Elemento compuesto por un tubo rectangular que sirve para nivelados y afinados de morteros o concretos, en pisos y paredes; y como referencia para aplomar mampostería o hacer filos en puertas y ventanas, entre otros.		XXX

8	ZAPAPICO DE 5 lbs CON CABO	Herramienta para remoción de suelo; fabricado de una pieza forjada, de alta calidad que le da mayor resistencia y menor desgaste durante el uso. Terminado con pintura electrostática al polvo que la protege de la oxidación. Uno de sus extremos tiene una pala ancha ideal para retirar maleza, remover tierra o cortar raíces; la punta se usa para picar o quebrar rocas. Largo 49,7 Ancho 9,5 Alto 6,3cm Ojo ovalado de 7 x 4,5cm Peso 5 Lbs. El cabo es en madera mínimo de un metro de longitud.		XXX
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	EXISTENCIA EN ALMACÉN	
	INDUSTRIAL Y MECANICA			
1	ALICATE DE ELECRICISTA DE 8 PULGADAS	Alicate con mango antideslizante de diseño ergonómico, mordazas con estrías templadas para un agarre mucho más firme		XXX
2	BATERÍA SOLAR SECA TIPO AGM 12 V DC - 12 AH	Producto en AGM rebestida en cubierta plastica, voltaje nominal 12 V DC capacidad nominal de 100 AMP/H, medidas 90mm X 188mm X 48mm aprox. Material carcaza negra.		XXX
3	CONECTORES MC4 HEMBRA-MACHO 30A	Color negro, aislados, resistentes a humedad y a condiciones medioambientales Requisitos generales Conector MC4 macho y hembra. Tension nominal 1000VDC		XXX
4	FLEXOMETRO	Instrumento de medición con graduación en mm; pulgadas, pies; cinta flexible de ½" en fibra de vidrio resistente a la humedad, enrollable; longitud de medida 30m, rebobinado manual; carcasa plástica de alto impacto. en fibra de vidrio de 5 m		XXX
5	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 15 AMP ENCHUFABLE 110 V CON RIEL	Están diseñados para interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Dependiendo de la complejidad del breaker puede tener un baño con un metal más resistente al óxido como lo son el estaño, aleaciones de estaño/plomo, níquel, oro o plata. corriente de corte: 10 amp. montaje: de uña para tablero de distribución de 10 amp		XXX
6	INVERSOR DE CARGA12 V DC A 110 V AC - 300 W	tensión de entrada: 12 vdc.tensión de salida: 120 vac.,capacidad para picos: 300 watts.número de salidas: 2		XXX
7	MULTIMETRO DIGITAL. 600 V AC - 10 A DC	pinza amperimétrica medición de corriente CA y CD de 600 a medida de tensión de CA y CD de 1.000 V, multímetro digital auto-rango. display: lcd. retención de lectura (data hold). desconexión automática. auto-cero. indicador de batería baja. Medidor de continuidad: el zumbador se activa ante una resistencia menor que 60 ohms mide corriente AC/CD,		XXX

		tensión AC/CD, resistencia, diodo, continuidad, capacitancia, frecuencia, temperatura y cero relativo. Maletin para su transporte.		
8	PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 20 WATTS - 12 V DC	PANEL CON CELDAS EN SILICIO MONOCRISTALINO. POTENCIA NOMINAL: 20 WATTS. TENSIÓN NOMINAL: 12 VOLTIOS. TOLERANCIA DE POTENCIA: +10% / -5% MONO CRISTALINO		XXX
9	PELACABLES PROFESIONAL AJUSTABLE 8"	Cuerpo fabricado en acero con cuchillas para corte de cables y mordazas para crimpar . Mangos recubiertos de polipropileno y TPR. Perilla ajustable para evitar dañar el interior en calibres pequeños. Tope para medir la longitud del cable a pelar.		XXX
10	REGULADOR SOLAR 12 V DC - 10 A	máxima potencia de trabajo: 30 a Voltajes de trabajo: 12 v / 24 v dc. máximo voltaje de colector solar: 47 vdc. Clase de cobertura de protección: ip 32. visualización: pantalla lcd con simbolos. Carga inteligente en modo pwm.Compatible con sistemas de tierra positivo o negativo		XXX
11	REMACHADORA DE MANO	Elemento de fijación mecánico de funcionamiento por deformación para la unión de dos elementos. Especialmente útil cuando los dos elementos a fijar tienen acceso únicamente por uno de sus lados. Unión rápida y sencilla. Para aplicación con remachadoras manual en acero-aluminio e inoxidable.Inserción exclusiva en remaches de aluminio. Tamaño: 10.5" 6. Incluye 4 entradas para diferentes tamaños de remaches y llave para cambiarlas: 2,4mm – 3/32 3,2 mm – 1/8" 4,0 mm – 5/32" 4,8 mm – 3/16"		XXX
12	TABLERO MONOFÁSICO PARA 2 CIRCUITOS	Un tablero de distribución es el componente principal de una instalación eléctrica, en él se resguardan los diferentes circuitos en los que se divide la instalación a través interruptores.Tensión de operación mínima: 125 v. barras principales: cobre corriente en barras principales: 250 y 400 a frecuencia: 50 ¬ 60 hz.		XXX
ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	EXISTENCIA EN ALMACÉN	
	MARROQUINERIA		SI	NO
2	PEGANTE AMARILLO	ADHESIVO CON BASE EN CLOROPRENO Y SOLIDOS , DISOLVENTES, ALIFÁTICOS Y AROMÁTICOS, CON EXCELENTE FUERZA ADHESIVA, INDICADO PARA PEGAR CUERO, CARNAZA, CARTÓN, TEXTILES, TAPETES, ESPUMAS, AGLOMERADOS DE MADERA, ETC. COLOR AMARILLO, CAPACIDAD DE SECADO A 25 O C =30 MINUTOS, VISCOSIDAD DE 25 -35 SEG. DILUIDO CON TULUENO COPA FORD #4; DENSIDAD DE 3,5 -3,6 KG/GALON. INFLAMABLE Y NOCIVO BENEFICIO PROPORCIONA ALTO RENDIMIENTO; FUERZA EN EL PEGUE;		XXX

		PERMITE FIJAR FÁCIL LOS MATERIALES A PEGAR; BUEN CUBRIMIENTO DE LAS SUPERFICIES; PROPORCIONA A LA UNIÓN BUENA RESISTENCIA A LA TEMPERATURA INCLUSO EN CLIMAS CÁLIDOS.		
3	**CUERO BADANA NATURAL**	CUERO OVINO FINO, DE FLOR CERRADA, PLENA FLOR, CURTICION VEGETAL DE POCA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y DE FÁCIL ESTIRAMIENTO. SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN: FORROS PARA PRODUCTOS DE MARROQUINERÍA, DECORACIÓN Y TALABARTERÍA. CURTIDA CON POLVO DE CORTEZA DE ROBLE, LAVADO CON AGUA. COLOR HOJA SECA CURTICION 100% VEGETAL, SON COMPUESTOS QUIMICOS COMERCIALMENTE SU UNIDAD DE MEDIDA ES POR PIE2 CALIBRE 0.8		**XXX**
4	**CUERO NAPA**	CUERO NATURAL ANILINA, DE PORO ABIERTO, LISO, TEÑIDO CON COLORANTES ANILINOS. MUY FINO Y LISO, ACABADO MATE. CURTIDO CON SALES DE CROMO Y SULFATO DE ALUMINIO PIEL DE GANADO BOVINO INMORTALIZADA A TRAVEZ DE PROCESOS DE CURTIDO Y RECURTIDO, CON ACABADO PLENA FLOR, EMPLEADO EN LA ELABORACIONDE PRODUCTOS PARA MARROQUINERÍA, DECORACIÓN. **COLOR NEGRO** CALIBRE 14		**XXX**
5	**CUERO NAPA**	CUERO NATURAL Ó ANILINA, DE PORO ABIERTO, LISO, TEÑIDO CON COLORANTES ANILINOS. MUY FINO Y LISO, ACABADO MATE. CURTIDO CON SALES DE CROMO Y SULFATO DE ALUMINIO PIEL DE GANADO BOVINO INMORTALIZADA A TRAVEZ DE PROCESOS DE CURTIDO Y RECURTIDO, CON ACABADO PLENA FLOR, EMPLEADO EN LA ELABORACIONDE PRODUCTOS PARA MARROQUINERÍA, DECORACIÓN. **COLOR CHOCOLATE** CALIBRE 14		**XXX**
6	**CUERO NAPA**	CUERO NATURAL Ó ANILINA, DE PORO ABIERTO, LISO, TEÑIDO CON COLORANTES ANILINOS. MUY FINO Y LISO, ACABADO MATE. CURTIDO CON SALES DE CROMO Y SULFATO DE ALUMINIO PIEL DE GANADO BOVINO INMORTALIZADA A TRAVEZ DE PROCESOS DE CURTIDO Y RECURTIDO, CON ACABADO PLENA FLOR, EMPLEADO EN LA ELABORACIONDE PRODUCTOS PARA MARROQUINERÍA, DECORACIÓN. COLOR AMARILLO QUEMADO - CAMEL CALIBRE 14		**XXX**
7	**CUERO TALA**	CUERO CURTIDO AL VEGETALCON AGENTES TANINOS, EXTRACTOS DE MIMOSA, QUEBRACHO, CASTAÑO Y OTROS., CUERO BOVINO, FLEXIBLE, MALEABLE, PERMITE DESARROLLAR EN SU SUPERFICIE DIVERSAS TÉCNICAS ARTESANALES DE FORMA Y		**XXX**

		COLOR POR SUS CARACTERÍSTICAS DE CURTIDO. EMPLEADO PARA LA ELABORACIÓN DE MUCHOS PRODUCTOS ARTESANALES DE MARROQUINERÍA, DECORACIÓN Y TALABARTERÍA. CALIBRE 16		
ITEM	**DESCRIPCION DEL ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**EXISTENCIA EN ALMACÉN**	
	PECUARIA		**SI**	**NO**
1	AHUMADOR AFRICANIZADO EN ACERO INOXIDABLE PARA APICULTURA.	FUELLE DE MADERA, FIJADO A UN RECIPIENTE CILINDRÍCO CUERPO ACERO GALVANIZADO 115 MM. ALTURA 23CM.CHAPA GALVANIZADA DE ESPESOR 0,4MMQUE DEBE SER EN ACERO INOXIDABLE. EL FUELLE SOPLA AIRE A LA PARTE BAJA DEL BOTE DONDE COMBUSTIONA EL COMBUSTIBLE QUE LE HAYAS ECHADO, PRODUCIENDO LA SALIDA DE HUMO POR LA PARTE SUPERIOR.		XXX
2	Amonio Cuaternario. Garrafa X 4 LITROS	SOLUCIÓN DESINFECTANTE PARA USO EXTERNO A BASE DE UN AMONIO CUATERNARIO (BENZALCONIO CLORURO), DEBIDAMENTE SINERGIZADO CON 2 - FENOXIETANOL DE AMPLIA ACCIÓN SOBRE BACTERIAS, HONGOS Y VIRUS EN ANIMALES DOMÉSTICOS, INSTALACIONES, Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE LOS MISMOS.		XXX
3	ALIMENTO BALANCEADO PARA CODORNICES	ALIMENTO BALANCEADO PARA CODORNICES		XXX
4	ALIMENTO CONCENTRADO PARA BOVINOS	ALIMENTO IDEAL PARA LA ETAPA DE ENGORDE DE BOVINOS		XXX
5	ALIMENTO CONCENTRADO PARA OVINOS Y/O CAPRINOS	ALIMENTO IDEAL PARA LA ETAPA DE ENGORDE DE OVINOS Y/O CAPRINOS		XXX
6	ALIMENTO CONCENTRADO PARA PONEDORAS PRE-POSTURA.	ALIMENTO IDEAL PARA ETAPA DE POSTURA		XXX
7	ALIMENTO CONCENTRADO INICIACIÓN	ALIMENTO IDEAL PARA INICIACIÓN DE POLLITOS		XXX
8	ALIMENTO CONCENTRADO ENGORDE	ALIMENTO IDEAL PARA ETAPA DE ENGORDE DE POLLOS		XXX
9	BEBEDERO PLASTICO SEMIAUTOMATICO DE CAMPANA - POLLO Y GALLINA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD.	FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, RESISTENTE. SEMIAUTOMATICO DE CAMPANA - POLLO Y GALLINA		XXX

10	CARBONATO DE CALCIO	ES UN MATERIAL RESULTANTE DE LA HUMECTACIÓN DE LA CAL VIVA (ÓXIDO DE CALCIO, CAO) HASTA SATISFACER SU AFINIDAD QUÍMICA. GRANULADO FINAMENTE DIVIDO E INOLORO. ES LA ENMIENDA DE USO MÁS DIFUNDIDO. AYUDA A MANTENER EL COMPLEJO ARCILLO-HÚMICO DEL SUELO, DISMINUYE EL NIVEL DE ACIDEZ Y MEJORA LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA.		XXX
11	CINTA FAMACHA	CINTA ESPECIAL QUE TIENE POR OBJETIVO IDENTIFICAR ANIMALES CON DIFERENTE GRADO DE ANEMIA, CAUSADA POR HAEMONCHUS ONTORTUS, POSIBILITANDO LA APLICACIÓN DE VERMICIDAS DE FORMA SELECTIVA.		XXX
12	COLMENA COMPLETA	COLMENA COMPLETA DE ALZA PROFUNDA TIPO LANGSTROTH. CONSTA DE: BASE O PIQUERA INMUNIZADA; DOS ALZAS PROFUNDAS; VEINTE CUADROS ALAMBRADOS, OJALETEADOS Y CON LÁMINA DE CERA COMPLETA; TAPA INTERIOR Y TECHO FORRADO EN ALUMINIO. MEDIDAS INTERIORES: 64X380 EXTERIORES: 508X424. GRUESO/ESPESOR: 22MM.		XXX
13	COMEDERO PLASTICO SEMIAUTOMATICO DE TOLVA PARA POLLO Y GALLINA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, DE 4 (CUATRO) PIEZAS (TOLVA, TUBO CONTENEDOR DE ALIMENTO, EJE CENTRAL Y GANCHO METALICO PARA COLGAR), CAPACIDAD DE 10 A 14 KG. SEMIAUTOMATICO DE TOLVA PARA POLLO Y GALLINA		XXX
14	DESINFECTANTE DE YODO CON BASE ÁCIDA PARA LA HIGIENE ANIMAL.	FORMULACIÓN ANTISÉPTICA Y DESINFECTANTE IODÓFORO DE AMPLIO ESPECTRO, DE ACCIÓN INMEDIATA, GRAN PODER RESIDUAL Y ALTA ESTABILIDAD.ENÉRGICO BACTERICIDA, VIRICIDA Y FUNGICIDA UTILIZADO TANTO EN LA DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES COMO ANTISÉPTICO EN ANIMALES. DE AMPLIO USO POR SU GRAN ACCIÓN GERMICIDA, PRODUCIENDO INACTIVACIÓN DE ALGUNAS ENZIMAS Y LA COAGULACIÓN DE LAS PROTEÍNAS.		XXX
15	GUANTES DE APICULTURA CARNAZA SUAVE.	GUANTES DE PIEL 100% CON PUÑO LARGO DE LONA DE ALGODÓN COLOR CRUDO DE 46 CM. DE LARGO REFORZADOS MANGA COMPLETA.		XXX
16	JAULA MODULO DE DOS NIVELES PARA CODORNIZ	MODULO DE DOS NIVELES DE CAPACIDAD PARA 80 CODORNICES QUE CONSTA DE DOS COMEDEROS EN LAMINA GALVANIZADA, CUATRO BEBEDEROS AUTOMATICOS CON TAZA RECOLECTORA DE DESPERDICIOS DE AGUA INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DEL AGUA, SOPORTE METALICO Y BANDEJAS ESTERCOLERAS		XXX
17	KIT DE INSEMINACION PARA BOVINOS	1 CAJA PORTAELEMENTOS PLASTICA PARA I.A , 1 PISTOLA UNIVERSAL AMERICANA, 1 TERMO DESCONGELADOR PLASTICO CON TERMOMETRO DE RELOJ o COLUMNA , 1 GUILLOTINA CORTA PAJILLA CITO 1 PINZA COGE PAJILLA CITO 0,5 ,1 CAJA DE		XXX

		MANGAS DESECHABLE NACIONAL POR 50, UNIDADES , CAJA DE FUNDAS UNIVERSAL IMV POR 50 UN. PARA I.A., 1 CAJA DE CATETER TALADRO POR 25 UNIDADES BOVINOS 1 CAJA DE CAMISA SANITARIA NACIONAL ROLLO 100, UNIDADES I.A		
18	KIT DE PODOLOGIA VETERINARIO	TIJERA CON DOBLE FILO EN ALUMINIO CONSTRUCCIÓN DE METAL DE ALTA CALIDAD EL JUEGO INCLUYE ASA DE RASPADOR 1, RASPA DE PEZUÑAS 1 Y PEZUÑAS TAMBIÉN INCLUYE EL CUCHILLO DEL HOOF 1 Y EL TIRADOR DEL ZAPATO 1 FUNDA DE NYLON DURABLE Y PLEGABLE TOUGH-1 6 PC. FARRIER TOOL KIT		XXX
19	MALLA GALLINERO METALICA. ROLLO X 36 M DE LARGO X 1,5 M DE ANCHO	MALLA GALLINERO METALICA POR ROLLO		XXX
20	MELAZA DE CAÑA	MELAZA, LÍQUIDO VISCOSO DE ORIGEN VEGETAL, DE COLOR MARRÓN OSCURO, PROCEDENTE DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS CALDOS DE PRODUCCIÓN DE AZÚCAR DE CAÑA DE AZÚCAR. MIEL DE PURGA O MIEL FINAL.		XXX
21	NUCLEO DE ABEJAS	NUCLEO DE ABEJAS APIS MELLIFERA, CON REINA FECUNDADA (NO MAS DE UN MES), UN KG DE ABEJAS, UN CUADRO CON CRIA OPERCULADA, UN CUADRO CON CRIA ABIERTA, UN CUADRO DE		XXX
22	OVEROL CON CARETA PARA APICULTURA	CARETA O VELOL PARA PROTECCIÓN DE LA CABEZA Y CUELLO, FABRICADO EN MALLA TEJIDA DE PUNTO ABIERTO CON MALLA DE ALAMBRE O PLÁSTICA PARA TENER MAYOR VISIBILIDAD Y RESPIRACIÓN, TELA ALGODÓN PLASTIFICADA CON FORRO. *OVEROL COMPLETO FABRICADO EN TELA POLIFORRO DE SUAVE TEXTURA DE GRAN COMODIDAD, FORRO INTERNO, CIERRE PLASTICO AL FRENTE, ELÁSTICO EN LA PARTE TRASERA DE ELÁSTICO EN TOBILLOS Y MUÑECAS.		XXX
23	PORTA NUCLEOS TIPO LANGSTROTH EN MADERA O PLASTICA	CAJA PORTA NUCLEOS O NUCLERO TIPO LANGSTROTH, DE CINCO Y SEIS CUADROS ALAMBRADOS, VENTILACIONES EN SUELO Y TECHO, REGLETA DENTADA SEPARADOR DE CUADROS, PIQUERA MODELO TRASHUMANTE		XXX
24	Raqueta CMT. Bandeja En Polipropileno.	RAQUETA CALIFORNIA MASTITIS TEST PARA PRUEBA DE CAMPO USADA EN LA DETECCION PRECOZ DE LA MASTITIS SUBCLINICA EN BOVINOS		XXX
25	Reactivos Para Mastitis CMT. Garrafa X 2 L.	REACTIVO DE SOLUCIÓN CMT PARA EL DIAGNÓSTICO DE MASTITIS CADA 100 ML DE LA SOLUCIÓN DEBE CONTENER: PURPURA DE BROMOCRESOL, SULFONATO DE TRIETONOLAMINA, LAURIL SULFATO DE SODIO, MATERIAL INERTE Y AGUA DESTILADA		XXX

26	Sal mineralizada para bovinos al 10%	SUPLEMENTO QUE CUBRE TODOS LOS REQUERIMIENTOS MINERALES DE BOVINOS DE ALTA PRODUCCIÓN Y MEJORA LA REPRODUCCIÓN DEL HATO		XXX
27	Sal mineralizada para ovinos	SUPLEMENTO QUE CUBRE TODOS LOS REQUERIMIENTOS MINERALES DE CABRAS Y OVEJAS DE ALTA PRODUCCIÓN Y MEJORA LA REPRODUCCIÓN DEL APRISCO.		XXX
28	SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS.	MULTIVITAMINICO COMPLEJO B ORAL X GALON ÁCIDO PANTOTÉNICO 200 mg BIOTINA 45 mg TIAMINA CLORHIDRATO (B1) 150 mg RIBOFLAVINA (B2) 72 mg PIRIDOXINA CLORHIDRATO (B6) 72 mg CIANOCOBALAMINA (B12) 320 mcg NIACINAMIDA 2.200 mg GLICERO FOSFATO DE CALCIO 1.000 mg GLICEROFOSFATO DE MANGANESO 100 mg GLICEROFOSFATO DE POTASIO 75% 100 mg GLICEROFOSFATO DE SODIO 1.800 mg ÁCIDO CÍTRICO ANHIDRO 85 mg ÁCIDO LÁCTICO 85% 2.000 mg EXIPIENTES CSP 100 ml		XXX
29	TELA PROLIPOPILENO VERDE. ROLLO X 2 M DE ALTURA X 100 M DE LARGO.	Es un tejido plano de Polipropileno 100% virgen, laminado en ambas caras con polietileno de alta y baja densidad, es utilizada en agricultura, floricultura, ganadería, avicultura y construcción; actúa como barrera cortavientos, usada para delimitar áreas, para cerramiento de espacios, usada para generar sombrío, como cortina de protección en cultivos y galpones. La tela está hecha en polipropileno, con aditivos que la protegen contra la acción de los rayos ultravioletas.		XXX
30	Termómetro Higrómetro Digital	PANTALLA LCD INTELIGENTE CON INDICACIÓN DE LA 24 24 HUMEDAD Y B27 CONVIERTE LA TEMPERATURA ENTRE GRADOS CELSIUS Y FAHRENHEIT. 3 NIVELES DE INDICADOR: SECO, CONFORT, HÚMEDO DA LECTURAS DE TEMPERATURA MUY PRECISAS, SENSOR DE HUMEDAD SENSIBLE PRECISIÓN DE LA TEMPERATURA: ± 1 ° C RANGO DE TEMPERATURA: MENOS 50°C A 70°C 58 °F A 158°F RANGO DE HUMEDAD 10% M99% RH FUNCIÓN DE ALARMA, RELOJ Y CALENDARIO COLÓCALO EN LA PARED, EN LA MESA O ESTANTERÍAS. MIDE LAS LECTURAS ACTUALES Y SE COMPARA CON LOS REGISTROS DIARIOS FÁCIL DE BORRAR, MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN DE BORRADO DURANTE 2 SEGUNDOS PARA BORRAR LAS LECTURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS DE HUMEDAD EMPERATURA C26 FUNCIONA CON 1 BATERIA AAA NO INCLUIDA.		XXX
31	Termómetro Veterinario Digital Infrarrojo	TERMOMETRO INFRARROJO CON RAYO LASÉR ROJO, LECTURA RÁPIDA LA PRECISIÓN ES ± 0,2 % Y EL TIEMPO DE MEDICIÓN ES DE 0,5 SEGUNDOS, POR LO QUE PUEDE OBTENER RESULTADOS PRECISOS EN UN TIEMPO MUY CORTO SIN PERTURBAR LOS ANIMALES MODO DE VISUALIZACIÓN EL TERMÓMETRO TIENE 4 MODOS DE VISUALIZACIÓN MUY FÁCILES DE CAMBIAR QUE SON TEMPERATURA SUPERFICIAL MODO FAHRENHEIT,		XXX

		TEMPERATURA SUPERFICIAL MODO CELSIUS, TEMPERATURA CORPORAL MODO FAHRENHEIT, CUERPO TEMPERATURA CELSIUS. • BACK LIGHT O NO LED PANTALLA CONSTRUIDO CON PANTALLA LED DE ALTA DEFINICIÓN, QUE SEA MUCHO MÁS CONVENIENTE PARA LEER LA TEMPERATURA DE LOS ANIMALES, INCLUSO EN UNA CASA OSCURA, Y TAMBIÉN SE PUEDE DESACTIVAR SI PREFIERE NO UTILIZAR LA LUZ TRASERA		
32	TRAMPA DE POLEN MADERA DURA	TRAMPA PARA LA RECOLECCION DE POLEN EN APICULTURA, ELABORADA EN MADERA DURA, RESISTENTE A LA MORDEDURA DE LAS ABEJAS Y AL COMEJÉN, CON TORNILLOS EN ACERO, LLEVA ACRÍLICO CON UNA RANURA DE 4.6 MILÍMETROS PARA EL PASO DE LA ABEJA Y UNA CESTILLA EN MALLA PLÁSTICA CON CAPACIDAD DE 3.5 KILOS DE POLEN.		XXX
ITEM	**DESCRIPCION DEL ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**EXISTENCIA EN ALMACÉN**	
	TURISMO		**SI**	**NO**
	CANTIMPLORA-	ENVASE O RECIPIENTE DE USO PERSONAL, PARA TRANSPORTAR LÍQUIDOS. SE FABRICAN CON UNA CURVA ANATÓMICA HACIA DENTRO EN TODA SU EXTENSIÓN, CON UNA SUPERFICIE INTERNA COMPLETAMENTE LISA, LA TAPA ES ROSCADA Y VA ADHERIDA AL CUERPO DE LA CANTIMPLORA (FORRO CAMUFLADO CON GANCHOS PARA CHALECO). SOPORTA PRUEBAS DE IMPACTO, CALOR, VIBRACIÓN, ESTABILIDAD ENTRE OTROS. CAPACIDAD DE UN LITRO LARGO 22 CM Y ANCHO 17 CM.		XXX
2	**LINTERNA**	LINTERNA LED COMPACTA RECARGABLE PARA UN USO PROFESIONAL, GRAN POTENCIA DE ILUMINACIÓN DE HASTA 1600 MCD. IDEAL PARA USARSE EN ESPACIOS PEQUEÑOS, CAMPAMENTOS Y LUGARES DE TRABAJO.		XXX
3	**RADIO DE COMUNICACIÓN**	POTENCIA 1 vatio de potencia. Alcance de hasta 18.580 m2 y 15 pisos FRECUENCIAS Frecuencias UHF exclusivas para empresas, además de ofrecer 38 códigos analógicos y 83 digitales para ayudar a eliminar la interferencia. El canal puede operar tanto en 25KHz como también en la eficiencia de banda de 12.5 KHz, tal como lo exige la reglamentación de optimización del espectro radioeléctrico en canales de banda angosta de la FCC. DISEÑO LIVIANO Fácil de portar y operar durante todo el día por el empleado Medidas de 10 cm de largo por 5 de ancho, y pesa menos de 142 g. Incluye bateria, cargador		XXX

4	**BASTON DE SENDERISMO**	Diseñado para el senderismo ocasional, por terrenos llanos y balizados: caminos, senderos, malezas. sistema de ajuste simple e intuitivo: push pin, o pulsador. agarre ergonómico puño de espuma ligera y agradable. pomo sobre el puño. ajustable ajuste por un sistema de botón simple y ultra fácil: push pin. ligereza 200 gramos. compacidad plegable en 3 tramos. largo plegado: 55 cm, longitud desplegado: 120 cm. resistencia punta de acero. garantía 3 meses.		**XXX**
5	**KIT PRIMEROS AUXILIOS**	Botiquín primeros auxilios con provisiones médicas básicas, práctico y completo para cualquier tipo de emergencia. No se acepta caja metalica. Tipo morral Incluye: • 20 gasas en sobre individual • 1 esparadrapo de tela de 4x520 bajalenguas • 1 caja de guantes de latex x100und • 1 venda elastica de 2x51 venda elastica de 3x5 • 1 venda elastica de 5x51 venda de algodón 3x5 • 1 frasco de yodopovidona espuma x 120 • 1 suero fisiologico x250 • 1 termometro digital • 1 frasco de alcohol x 350 • 1 venda de algodón 5x5		**XXX**
6	**SILBATO 5 EN 1**	Silbato de supervivencia tiene 5 funciones en un solo elemento, cuenta con caja de fósforos impermeable, brújula luminosa de línea, arrancador de fuego de pedal y espejo de señales.		**XXX**
7,00	**PONCHO LLUVIA IMPERMEABLE**	Impermeabilidad Eva. 100% impermeable. Compatibilidad el volumen interior permite proteger una mochila de 0 a 15 litros. Test de ducha bajo 60 litros de agua / m² / hora durante 2 horas. Garantía 2 meses		**XXX**
8	**CHALECO**	EN TELA EN DRIL DE ALTA RESISTENCIA COLOR AZUL OSCURO, SIN MANGAS CON CIERRE AL FRENTE EN LA PARTE IZQUIERDA 3 BOLSILLOS (2 DE 9 CM X 16,5CM) Y 1 (DE 21 CM X 26CM), CON CINTA REFLECTIVA EN LOS HOMBROS BORDADO CON EL LOGO DEL SENA EN COLOR NARANJA EN TALLA L.		**XXX**
9	**CACHUCHA**	EnTela 65% poliéster / 35% algodón diseño gorras con broche metálicos, gorras para adultos con cinta de ajuste. Logo bordado de la entidad de color naranja. El Color de la cachucha es negro		

Se expide en el municipio de Chía – Cundinamarca, a los doce (12) días del mes de febrero de 2020.

ANGEL ARLEY SANCHEZ CASTELLANOS
Responsable Almacén