

RESTRINGIDO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15

Quibdó Choco 28 de noviembre de 2019

Señor Coronel
LIBARDO ANTONIO MARTIN DAZA
Gerente del Proyecto

ASUNTO Evaluación Técnica de las Ofertas del Proceso de Mínima Cuantía No 051 BAS 15 2019 cuyo objeto es:
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 15.

Respetuosamente y teniendo en cuenta lo establecido para el procedimiento de la mínima cuantía, se llevará a cabo la verificación de los requisitos habilitantes y se hará exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. En caso de que este no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente

Con base en lo anterior se procede a revisar el OFERENTE con el precio más bajo:

1. OFERENTE: COMERCIALIZADORA PADYF SAS				
REQUERIMIENTO		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>Para el cumplimiento del presente requisito la Entidad estableció en la Invitación electrónica del presente proceso contractual una pregunta, en la cual el oferente deberá allegar un anexo (diligenciamiento del formulario No 5 y copias de certificaciones o contratos) y además deberá tener en cuenta los siguientes PARAMETROS: La información suministrada, se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la documentación aportada</p> <p>El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente</p> <p>Anexar como MINIMO un (01) contrato o certificación que demuestren la acreditación de la experiencia requerida, la cual deberá reunir las siguientes características:</p> <p>CERTIFICACIÓN O COPIA DE CONTRATO cuyo objeto tenga relación con el objeto contractual del presente proceso</p> <p>La experiencia aportada por el oferente deberá sumar un valor igual o superior al 100% de la disponibilidad presupuestal del presente proceso.</p>		X		

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través del documento soporte. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la BAS 15, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan			
--	--	--	--

ITEM	RUBROS Y CODIGOS	DESCRIPCION ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	56112104	SILLA GERENCIAL Color Negro Material Malla, Malla – Asiento translucido Base Aluminio Brazos Acolchados, Ajustables en altura, Ajustables en giro, Ajustables en profundidad Cabecera :Con cabecera Reclinación : Modo fijo 3 ángulos de bloqueo, Modo reclinación libre Sistema: Syncro avanzado Ruedas : 5 ruedas, Color negro, Diámetro 6.5 cm, Diseño exclusivo, Goma anti rayones Ajustes Altura de silla ajustable, Apoyo lumbar ajustable, Asiento ajustable en profundidad, Cabecera ajustable en altura y giro, Dureza de reclinación ajustable con perilla Apoyo lumbar Ajustable en altura Garantía 3 años por defecto de fabrica ASIENTO deslizable profundidad 56mm Ajuste asiento ajuste a la altura del asiento 70mm, ajustes de tencion en inclinacion del espaldar cuando no esta en posicion fija ajuste del angulo de la inclinacion del espaldar 90°, 100° y 110° 3 posiciones	UNIDAD	X	
2	56112104	SILLA GERENCIAL Color Negro Material Malla Base Aluminio Brazos Acolchados, Ajustables en altura Espaldar inclinable, forrado en malla antitranspirante de alta resistencia Asiento en espuma inyectada tapizado en malla Cabecera Con cabecera ajustable en altura y ángulo Reclinación Modo fijo 4 ángulos de bloqueo, Modo reclinación libre Sistema Syncro avanzado Ruedas 5 ruedas, Color negro, Diámetro 5 cm, Nylon Ajustes Altura de silla ajustable, Apoyo lumbar ajustable, Cabecera ajustable en altura y giro, Dureza de reclinación ajustable con perilla Apoyo lumbar Ajustable en altura, Ajustable en profundidad Garantía 3 años por defecto de fabrica	UNIDAD	X	
3	46181503	SILLA OPERATIVA 1. Espalda Material: Tela micro perforada tipo malla.	UNIDAD	X	

		<p>Marco en polipropileno negro Dimensiones: 47 cm de ancho x 48 cm de alto.</p> <p>2. Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla. Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm) Espuma: Poliuretano. Espesor: 50 mm Dimensiones: 47 cm de ancho x 50 cm de profundidad.</p> <p>3. Brazos: fijos en polipropileno color negro</p> <p>4. Mecanismo: MS: Mecanismo Fijo (Espaldar fijo).</p> <p>5. Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero Cromado.</p> <p>6. Estrella de 5 aspas. Diámetro: 600 mm. Material: Nyllon. Calidad Bifma.</p> <p>7. Rodachinas doble carrete. Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm</p> <p>8. Garantía: 3 años por defecto de fábrica. Resistencia máxima de peso: 100 kg.</p>			
4	56101703	<p>ESCRITORIO GERENCIAL ATRIBUTO CARACTERÍSTICAS / ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Superficie mixta elaborada en madera industrial de 50mm de espesor, fibrada y con acabado en extralaca catalizada semi mate color grandillo, miel, cedro o wengue y en vidrio cristal de 15mm de espesor soprotado con distanciadores en acero inoxidable.</p> <p>- Estructura en lamina cold rolled calibre 20, tuberia cold rolled rectangular de 4.1 x 7.2 cm, eliptica de 1.9' calibre 16 con acabado de pintura electrostatica color nopal o gris tornado, faldones elaborados en madera fibrada con acabado en extra laca catalizada semi mate colores granadillo, miel, cedro o wengue.</p> <p>- Incluye archivador metalico con 2 gavetas lapiceras, un cajon carpetero con frentes en madera y niveladores de graduacion.</p>	UNIDAD	X	
5	56101703	<p>PUESTO DE TRABAJO: conformado por:</p> <p>- Superficies: fabricadas en madera (de 30 mm de espesor) con recubrimiento en su cara superior en chapilla decorativa tipo laminado de madera cavado mate poro abierto y recubrimiento en su cara inferior en laminado de alta presión f6</p> <p>- Almacenamiento Archivador 2 x 1: de 37.5 ms de frente 49 ms de profundidad y de 70 ms de altura, elaborado en lámina de acero cold rolled calibre 20 en su estructura, frentes de los cajones en calibre 22. con un armazón o marco del mismo material, para darle a la unidad resistencia y asegurar el correcto alineamiento de los cajones. los cantos de los cajones tienen sus esquinas redondeadas y libres de bordes agudos para prevenir accidentes; tiraderas o haladeras</p>	UNIDAD	X	

		<p>elaboradas en zamac (aleación de zinc y aluminio). inyectado. deslizadores hechos en acero troquelado y pintados con epóxica electrostática en polvo, rodamientos de los rieles full extensión elaborados en nylon auto lubricado para permitir una operación segura, continua y suave bajo todas las condiciones de carga, permitiendo la mínima fricción y minimizando los ruidos de operación. la capacidad máxima de carga por cada juego de riel superiores es de 25 kg. y la del riel full extensión es de 45 kg. para el cajón inferior. los archivadores deben están provistos de cerradura con mecanismo de cierre automático de los 3 cajones. frentes de cajón en parche de tablero aglomerado de madera. espesor 18 mm. con recubrimiento frontal chapilla decorativa tipo laminado madera cavado mate poro abierto. haladeras en acero inoxidable.</p> <p>- Soportes o costado pedestal : en perfil en aluminio extruido ranurado de sección rectangular, de 65mm x 33 mm como mínimo, de diseño del costado de 1 horizontal y 2 inclinados verticalmente que forman un ángulo respecto al horizontal de 100 grados, acabado anodizado natural. niveladores en polipropileno con antideslizante cubiertas para niveladores en nylon, el cual contara con en su parte superiores con dilatadores en lámina cr ó en aleaciones de aluminio con acabado con pintura en polvo epóxido/poliéster., en esquinas superiores deberá contar con protectores o esquineras plásticas ó aleaciones de aluminio para cubrir la unión entre perfiles y protección de las esquinas . Estructura y viga en aluminio o lamina cold rolled con recubrimiento en pintura horneable epoxi poliéster.</p> <p>- Faldón o Tapa pierna : En tablero aglomerado de madera con recubrimiento en chapilla decorativa tipo laminado de madera cavado mate poro abierto y recubrimiento en su cara inferior en laminado de alta presión f6.</p>			
6	56121805	<p>Archivador flotante de pared frente 60cm franja melamina Brazo hidráulico para facilitar apertura de puerta abatible. Bloqueo de puerta con cerradura de seguridad. Entrepañó divisor. Capacidad carga: 7 A-Z carta u oficio o 40 Kg. ● Medidas: Altura 42 cm. Frente 60 cm. Fondo 32 cm. Peso 11 Kg ● Material: Lamina metálica Coll Roll C22 ● Color: Pintura electrostática. Negro. Gris claro (tornado). Gris oscuro (nopál). Otros colores aumentar 7% ● Base: Riel metálico para asegurar a la pared ● Hecho en: Colombia ● Garantía: 1 año ●</p>	UNIDAD	X	
7	56101706	<p>SALA DE JUNTAS 6 PUESTOS</p> <p>Mesa de juntas versátil para cualquier ocasión o lugar por su estética moderna por la combinación de dos materiales en la superficie los cuales son, madera industrial</p>	UNIDAD	X	

		<p>en la mitad, y en a los lados vidrio cristalizado con bordes biselados para evitar desportillamientos y el deterioro del mueble a través del tiempo, estructura elaborada en madera industrial enchapado en lamina de alta presión.</p> <p>MEDIDAS Alto 75 cm*Ancho 180 cm*Fondo 90 cm</p> <p>Material Madera Industrial, Acero Inoxidable, Vidrio Cristalizado Superficie elaborada en vidrio cristal de 15 mm de espesor, becelado con distanciadores en acero inoxidable y madera industrial de 50mm de espesor enchapda en laminado de alta presion (lap)</p> <p>Estructura elaborada en madera industrial de 40 mm enchapada en laminado de alta presion (LAP) con niveladores para la graduacion de desniveles de piso en acero inoxidable</p>			
8	46181503	<p>1.SILLA SECRETARIALGIRATORIA</p> <p>2.POSICIONAMIENTOS DEBLOQUEO</p> <p>3.SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA</p> <p>4.ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO TEXTIL EN COLOR NEGRO. CUBIERTA DE PLASTICO NEGRO. 5.BASE EN ESTRELLA DE 5 PUNTAS</p> <p>6.DESCANZA BRAZOS DE PP</p> <p>con altura de espaldar medio, con cubierta telescópica en polipropileno negro texturizado; polipropileno sin textura en el interno del asiento; polipropileno en negro texturizado en cubierta del asiento; polipropileno sin textura en interno del espaldar; polipropileno negro texturizado en cubierta del espaldar; asiento y espaldar en espuma de alta densidad y tapizado tipo Glock; base en nylon reforzado con fibra de vidrio al 30% en araña de cinco aspas negro texturizado para cono central de 50mm y ruedas de perno de 11mm; columna de gas (nitrógeno comprimido) en acero con regulación de graduación en altura, recorrido de 135mm y tubo de cono reducido color negro texturizado mate; plato en acero pintado en negro texturizado semi-mate con pintura electrostática en polvo; palanca de accionamiento sobre la columna de gas para graduación de altura; brazos graduables en nylon poliamida negro texturizado; mecanismo de contacto permanente en acero negro texturizado semi-mate, espaldar graduable sistema up-down y ángulo de espaldar ajustable por medio de perilla lateral; ruedas en nylon negro texturizado, doble rueda de alto impacto, capacidad de carga de 40kg por rueda. El diseño y la concepción deben garantizar trabajo de 12 horas diarias continuas sin producir ruidos o desajustes.</p>	UNIDAD	X	
9	56101502	<p>SOFÁ</p> <p>Estructura interior de madera maciza de alta resistencia y bastidor metálico con muelles ZIG-ZAG en asiento, independientes para cada plaza y espuma conformada de 40</p>	UNIDAD	X	

		<p>kg/m³ de densidad para tapizar todo el cuerpo y brazos del sofá quedando tapizado con esmeradas costuras, sobre el que se incorporan asiento y respaldo tapizados individuales por plaza.</p> <p>Cojines de asiento y respaldo en espuma flexible de poliuretano de HR de 16 cm de espesor para asiento y 24 cm para respaldo cubierta con manta de fibra y tapizado con costuras en platabanda y cremallera lo que posibilita el desenfundarlos e intercambiarlos.</p> <p>Disponible en cualquiera de los tejidos y pieles del muestrario de delaoliva o en tapicería aportada por el cliente.</p> <p>PATAS SOFÁ</p> <p>La estructura de sofá incorpora cuatro patas independientes de aleación de aluminio acabado pulido mate y diseño triangular, unidas en cada esquina inferior al cuerpo de madera maciza que compone el interior de la estructura tapizada del sofá. Las mismas patas se incorporan a las mesas de la colección. Topes de nylon en su apoyo a suelo. Opción patas pintadas en epoxi negro.</p>			
		ENSERES			
1	21101909	<p>MAQUINA DE PELUQUERIA: Sistema de Vacío: El vacío de gran alcance lleets hasta el 90Por ciento de los pelos recortados mientras que el estilo. Ese es un aspecto limpio, de cualquier manera se corte.</p> <p>Cuchilla Extraíble: Extraíble con sistema de cuchillas proporciona una fácil limpieza y mantenimiento.</p> <p>Doble Potencia del Motor: Innovador de doble motores de potencia a la precisión en el cabello de los clippers y la succión del vacío así que recorta los pelos son llected como cortar.</p> <p>Extra-Large Cámara: extraíble llection de la cámara es lo suficientemente grande como para ntain la recortado el cabello de una completa sesión de corte.</p> <p>Tierra de la Precisión de Palas: La tierra de la precisión cuchillas estancia agudo a través de cada uso, proporcionar información exacta y nsistent rendimiento.</p> <p>Tipo: máquinas de afeitar Eléctricas</p> <p>Color: Negro</p> <p>Montado Peso del Producto: 1.92 lbs</p> <p>Montado Dimensiones del Producto (L x W x H): 2.50 x 3.20 x 4.30 Pulgadas</p> <p>Peines ajustables 8 peines guía</p> <p>Tipo de cuchilla Autoafilado avanzado recubierto de acero</p> <p>CABLE o inalámbrico CABLE</p> <p>Numero de peines 8</p> <p>Número de ajustes de longitud 8</p> <p>Recuento de piezas dieciséis</p> <p>Fuente de alimentación CABLE</p>	UNIDAD	X	

		Almacenamiento Bolsa de almacenamiento Voltaje 110-120 VAC Garantía Limitada de 2 años			
2	40101701	AIRE ACONDICIONADO Capacidad Total 12.000 BTU Capacidad12.000 BTU Tipo Minisplit inverter Garantía 10 años en compresor Ancho 83.7 cm* Alto 48 cm Fondo 48,3 cm, Eficiencia energética C Color Blanco Voltaje220 V Consumo 137,21 Kwh / mes Control De Temperatura Si, Control Remoto Si, Filtro deslizante EZ Multiprotección 3M, Luz Encendido Si Nivel de Ruido 38 / 33 / 25 dB, Panel Digital Peso Evaporadora 8,8 Kg - Condensadora 24,6Kg Procedencia China Refrigerante R410	UNIDAD	X	
3	52161505	TELEVISOR Garantía 1 Año Tipo de Pantalla LED Smart TV Sí Tamaño de la Pantalla 49 Pulgadas Color Negro Peso 11,3 Kg Tipo Televisores y Pantallas USB 2 Resolución UHD-4K Wifi Sí HDMI 3 Accesorios Baterías del control, control TM1940A, manual del Usuario, cable de poder. Resolución 1920 X 1080 OTROS ESPECIFICACIONES MOVIMIENTO AUTOFOCUS-ConnectShare™ (USB 2.0)- Procesador Quad-Core DIMENSIONES Tamaño del empaque (AnxAlxP) 1193 X 770 X 158 mm Ajustar medida con soporte (AnxAlxP) 110 X 650 X 81,1 mm Tamaño sin soporte de mesa (AnxAlxP) 1110 X 650 X 81,1mm Peso con el empaque 13,4 kg Peso con el soporte 11,4 kg Peso sin el soporte 11,3 kg Intensidad Máxima Alimentación de energía AC100-240V 50/60Hz Consumo de energía (máx.) 145 W Conectividad Entrada para componente (Y/Pb/Pr) 1 Entrada combinada (AV) 1 (Uso común del componente Y) Ethernet (LAN) Sí Salida para audio digital (Óptico) 1 Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable) 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 Soporte para HDMI A / Canal de retorno Sí Interruptor rápido para HDMI Sí Integrado inalámbrico de LAN Sí	UNIDAD	X	

		<p>Anynet+ (HDMI-CEC) Sí</p> <p>AUDIO</p> <p>Dolby Digital Plus Sí</p> <p>Dialog Enhancement Sí</p> <p>Salida para sonido (RMS) 20W</p> <p>Tipo de altavoz 2CH</p> <p>Multiroom link Sí</p> <p>Audio Bluetooth Sí</p> <p>Servicio inteligente</p> <p>Smart TV Sí</p> <p>Navegador web Sí</p> <p>Soporte para aplicaciones SmartThings Sí</p> <p>Galería Sí</p> <p>VIDEO</p> <p>Procesador de imagen</p> <p>Procesador UHD</p> <p>Índice de movimiento 120</p> <p>PQI (Índice de calidad de la imagen) 1400</p> <p>HDR (Alto rango dinámico) HDR</p> <p>HDR 10+ Sí</p> <p>HLG (Registro híbrido Gamma) Sí</p>			
4	52161505	<p>TELEVISOR Garantía 1 Año</p> <p>Tipo de Pantalla Plana</p> <p>Smart TV Sí</p> <p>Procedencia México</p> <p>Color Negro</p> <p>Tipo Televisores y Pantallas</p> <p>USB 2</p> <p>Resolución UHD-4K</p> <p>Wifi Sí</p> <p>HDMI 3</p> <p>Accesorios Baterías del control, control TM1940A, manual del Usuario, cable de poder.</p> <p>Rango tamaño pantalla De 40 a 43 pulgadas</p> <p>Alto 79 cm</p> <p>Tamaño de la Pantalla 43 Pulgadas</p> <p>Profundo 15 cm</p> <p>Ancho 127 cm</p> <p>Procedencia México</p> <p>Color Negro</p> <p>Peso 12 Kg</p> <p>Tipo Televisores y Pantallas</p> <p>USB 2</p> <p>Resolución UHD-4K</p> <p>Wifi Sí</p> <p>HDMI 3</p> <p>Accesorios</p> <p>Baterías del control, control TM1940A, manual del Usuario, cable de poder.</p> <p>Compatible con soporte de pared mini</p> <p>Sí</p> <p>Estándar Vesa para soporte de pared</p> <p>Sí</p> <p>Manual del usuario</p> <p>Sí</p> <p>Manual electrónico</p> <p>Sí</p> <p>Cable de alimentación</p> <p>Sí</p> <p>PESO</p> <p>Peso con el empaque 12.8 kg</p> <p>Peso con el soporte 9.8 kg</p>	UNIDAD	X	

		<p>Peso sin el soporte 9.6 kg</p> <p>OTROS ESPECIFICACIONES</p> <p>MOVIMIENTO AUTOFOCUS-ConnectShare™ (USB 2.0)-</p> <p>Procesador Quad-Core</p> <p>Intensidad Máxima Alimentación de energía AC100-240V 50/60Hz</p> <p>Consumo de energía (máx.) 145 W</p> <p>Conectividad</p> <p>Entrada para componente (Y/Pb/Pr) 1</p> <p>Entrada combinada (AV)</p> <p>1 (Uso común del componente Y)</p> <p>Ethernet (LAN) Sí</p> <p>Salida para audio digital (Óptico) 1</p> <p>Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable)</p> <p>1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0</p> <p>Soporte para HDMI A / Canal de retorno Sí</p> <p>Interruptor rápido para HDMI Sí</p> <p>Integrado inalámbrico de LAN Sí</p> <p>Anynet+ (HDMI-CEC) Sí</p> <p>AUDIO</p> <p>Dolby Digital Plus Sí</p> <p>Dialog Enhancement Sí</p> <p>Salida para sonido (RMS) 20W</p> <p>Tipo de altavoz 2CH</p> <p>Multiroom link Sí</p> <p>Audio Bluetooth Sí</p> <p>Servicio inteligente</p> <p>Smart TV Sí</p> <p>Navegador web Sí</p> <p>Soporte para aplicaciones SmartThings Sí</p> <p>Galería Sí</p> <p>VIDEO</p> <p>Procesador de imagen</p> <p>Procesador UHD</p> <p>Índice de movimiento 120</p> <p>PQI (Índice de calidad de la imagen) 1400</p> <p>HDR (Alto rango dinámico) HDR</p> <p>HDR 10+ Sí</p> <p>HLG (Registro híbrido Gamma) Sí</p>			
--	--	--	--	--	--

GARANTÍA TÉCNICA (APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE
Que ampare la calidad de los bienes.	X	
Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos, tal y como los solicito la administración.	X	
Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos, tal y como los solicito la administración.	X	

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA

REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE
En caso de un requerimiento por parte de las unidades centralizadas, el contratista	X	

debe garantizar su entrega o respuesta a la solicitud en un término máximo ocho (08) días hábiles, después de haber sido requerido. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Así mismo debe ser aportada por el oferente en documento independiente debidamente suscrito por él mismo.		
---	--	--

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

COMERCIALIZADORA PADYF SAS	CUMPLE
----------------------------	--------

Atentamente;

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
SV WALTEROS GALARZA LUIS
Comité Técnico Evaluador

