ANEXO.

OFERTA ECONÓMICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

El siguiente cuadro (los espacios sombreados) debe ser diligenciado por el oferente e incluirlo en la oferta, ora en la carta de presentación, ora como documento anexo.

SEDE PISO 2
Carrera 55 # 42 – 180 Edificio Plaza de la Libertad, local 203 - Medellín

Ítem	Descripción	Cantidad de Aires Acondicionados	Cantidad de servicios	Valor Unitario ($)	Valor Total ($)
1	- UMA - Carrier - Modelo:40RUSA16A2A6 A0A0A0 - Amplio flujo de aire - Oscilación automática - Enfriamiento h2o - Filtro lavable - Voltaje:208/230/460-3-60 - Unidad Interior - 480000 BTU	2	3 servicios al año		
2	Equipo de cuarto técnico RACK - 1 condensadora - Modelo: MS-1810E2 - Amplio flujo de aire - Modo De Deshumidificación - Oscilación automática - Termostasto - Filtro lavable - Voltaje: 220V-230V, 60Hz, 1Ph - Compresor tipo: Rotativo - Incluye Unidad Interior y Unidad Exterior	1	3 servicios al año		

3	**Limpieza de rejillas.** En la sede de plaza de la libertad se requiere realizar la limpieza de rejillas y ductos aire acondicionado con un total de 34 rejillas, en donde 13 rejillas se encuentran a una altura máxima 10 Metros, las demás rejillas cuentan con altura de 5 metros. **DEBERÁ INCLUIR EL SUMINISTRO DE ANDAMIOS Y OTROS REQUERIDOS.**	34	2 servicios al año		

SEDE LA NAVIERA
Carrera 50 # 52-26 (Palacé con la Playa), Edificio La Naviera Colombiana, Piso 8 - Medellí

Ítem	Descripción	Cantidad de Aires Acondicionados	Cantidad de servicios	Valor Unitario ($)	Valor Total ($)
4	- Mini Split Dirección general - Modelo smi 1819E2 - Capacidad de enfriamiento 18,000-BTUS- - Voltaje 208/230 V/60Hz; 1Ph Invertir - Refrigerante R410A /.1.71ozs - Incluye unidad interior y exterior	1	3 servicios al año por equipo		

5	- Mini Split Cuarto tecnico - Modelo smi 1819E2 - Capacidad de enfriamiento 18,000-BTUS- - Voltaje 208/230 V/60Hz; 1Ph Invertir - Refrigerante R410A /.1.71ozs - - Incluye unidad interior y exterior.	1	3 servicios al año por equipo		
6	- Mini Split sala 1 y sala 2 - Modelo smi 1819E2 - Capacidad de enfriamiento 18,000-BTUS- - Voltaje 208/230 V/60Hz; 1Ph Invertir - Refrigerante R410A /.1.71ozs - Incluye unidad interior y exterior.	2	3 servicios al año por equipo		
7	- Mini Split Sub dirección Paisaje - Modelo smi 1819E2 - Capacidad de enfriamiento 18,000-BTUS- - Voltaje 208/230 V/60Hz; 1Ph Invertir - Refrigerante R410A /.1.71ozs - Incluye unidad interior y exterior.	1	3 servicios al año por equipo		
8	- Equipo de aire TIPO piso techo Area 1 - Modelo PTE 6010 A1 - Capacidad de enfriamiento de 60.000btu, - Descarga 4.2 mpa - Voltaje220V / 60Hz; - Inverter - Incluye unidad interior y exterior.	1	3 servicios al año por equipo		

9	Equipo de aire TIPO piso techo Area 2 - Modelo PTE 6010 A1 - Capacidad de enfriamiento de 60.000btu, - Descarga 4.2 mpa - Voltaje220V / 60Hz; - Inverter - Incluye unidad interior y exterior.	1	3 servicios al año por equipo		
10	- CASSETTE - Capacidad de enfriamiento de 36.000- Btu/h - Voltaje230V / 60Hz; Inverter - Incluye unidad interior y exterior.	1	3 servicios al año por equipo		

Presupuesto para Servicio de Mantenimiento Correctivo: cuatro millones de Pesos M.L. ($4.000.000) incluido IVA, el cual corresponde a partes o repuestos (incluida instalación) que sean requeridos.

El presupuesto asignado por la entidad para partes o repuestos (incluida la instalación), es decir, el **Presupuesto para Servicio de Mantenimiento Correctivo, NO ES SUJETO A PRESENTACIÓN DE OFERTA**, pues es un valor fijo asignado por la Entidad, y será sumado al valor del contrato del proponente que resulte seleccionado en este proceso de contratación.

Subtotal	
IVA	
TOTAL	