

ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha: Santa Marta – Magdalena XXX de Marzo de 2018

El suscrito XX. **NIT:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX certifica el cumplimiento de los bienes, objeto de la presente Solicitud, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas exigidos en la Invitación Pública No ____-**BICOR-2018**:

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES

ITEM	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANT	CUMPLE	
				SI	NO
1	HIPOCLORITO AL 13% LIQUIDO. .CANECA X 5 GALONES	Unidad	1		
2	NASA ESTÁNDAR DE POLIPROPILENO. .	Unidad	1		
3	SODA CAUSTICA EN ESCAMAS. .BULTO X 25 KG	Unidad	1		
4	SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO A . .BULTO X 25 KG	Unidad	1		
5	COLORO GRANULADO. .CANECA X 45 KG	Unidad	1		
6	ANTI ESCALNATE PARA MEMBRANA. .TARRO X 1 LITRO	Unidad	1		
7	LIMPIEZA DE MEMBRANA . .TARRO X 1 LITRO	Unidad	1		
8	HIPOCLORITO DE CALCIO Y/O CLORO ESTABILIZADO AL 91% EN PASTILLAS. .TARRO X 1 KG	Unidad	1		
9	HIPOCLORITO AL 13% LIQUIDO. .CANECA X 5 GALONES	Unidad	1		
10	NASA ESTÁNDAR, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD. .	Unidad	1		
11	HIPOCLORITO DE CALCIO Y/O CLORO ESTABILIZADO AL 70% GRANULADO. .CANECA X 45 KL	Unidad	1		
12	BACTERIAS ANAEROBIAS Y AEROBIAS . .TARRO X 1 LT	Unidad	1		
13	OVEROLES ENTERIZOS IMPERMEABLES: Fabricado en PVC impermeable con capucha, color Verde. Confeccionado en tela poliéster recubierta con PVC con malla tipo americano que evita la excesiva sudoración, capucha desprendible por medio de broches. Recubiertos internamente en poliéster. Costuras con sistema de electrosellado..	Unidad	1		
14	BOTAS PLASTICAS: Bota de PVC color negro con puntera de acero, suela antideslizante color naranja, caña largo 16", Tallas 39 a 42, altura máxima de 37.5 cm, puntera metálica y impermeable 100%..Pares	Unidad	1		
15	RESPIRADOR CON FILTROS PARA VAPORES DE CARBONO ORGÁNICOS : mascarilla en silicona, ajustable, con cabezal de arnés y con	Unidad	1		

	correas de ajuste frontal. . .				
16	GUANTES CALIBRE 35 MANGA LARGA RESISTENTES A PRODUCTOS QUIMICOS: Guante de protección con diseño anatómico, diseñado para brindar mayor resistencia química a hidrocarburos, incluyendo derivados del petróleo, compuesto por una combinación de nitrilo y caucho sintético.. .Pares	Unidad	1		
17	GUANTES DE VAQUETA TIPO INGENIERO DE 12 PULGADAS DE LARGO CON REFUERZO EN LA PALMA : Confeccionado con carnaza de res o vaqueta y cosido con hilo de poliéster o hilo de nylon y polipropileno, puño recto, medio de 14cm en adelante, con refuerzo en palma y dedos.. .Pares	Unidad	1		
18	CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO: Fabricado en Polietileno de alta densidad, Color amarillo, estilo cachucha, barbuquejo de 2 puntos y sistema de suspensión con trinquete, ranuras de ventilación y que permitan la instalación de elementos de protección facial, auditiva y caretas.. .	Unidad	1		
19	ARNES DE SEGURIDAD: Arnés de cuerpo completo elaborada con reata de 45mm de ancho en 100% poliéster de alta resistencia a la tensión y abrasión con, herrajes argolla en D, inspeccionados y probados 100% a 16KN en la cara del gancho y el sistema de cierre y 22KN para el trabajo vertical, costura fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia, ajuste rápido de 3 punto y fácil colocación, color negro, en tallas S-M, L-XL.. .	Unidad	1		
20	MOSQUETEROS: En forma ovalada, fabricado en Acero, con sistema de cierre en rosca plateado referencia EN362-2004-M KN↔30 ↑15, color plateado.. .	Unidad	1		
21	ESLINGAS DE SEGURIDAD: Para posicionamiento solamente. Cuerda es de 1.8 m de largo, mosquetón con resorte de doble bloqueo en cada extremo, gancho de seguridad = 3/4 pulg. (1,9 cm), gancho para varilla, de aluminio = 2-1/4 pulg. (5,7 cm), gancho para varilla, de acero = 1-1/2 pulg. (3,8 cm), gancho de= 3 pulg. (7,6 cm).. .	Unidad	1		
22	GORRA O SOMBRERO TIPO PAVA: Sombrero en tela, con ala ancha y cordón. Utilizado para realizar actividades a la intemperie y cuando se esté expuesto al sol. Color verde.. .	Unidad	1		
23	GAFAS DE SEGURIDAD : Gafas en policarbonato, con antiempañante y protección para luz ultravioleta. Que evita la proyección de partículas sólidas o líquidas a los ojos, tales como, manejo de	Unidad	1		

	sustancias corrosivas. . .				
24	LINEA DE VIDA / CABLE DE SEGURIDAD AMORTIGUADO: Línea de vida retráctil, con cinta de poliéster de 25mm de ancho y una longitud de 3.3 metros, diseñadas para la detención de caída vertical, donde existen riesgos de caídas. Capacidad mínima 310 libras (140 kg). .	Unidad	1		
25	CHALECO REFLETIVO: Tela fluorescente color naranja o verde , tejido en hilo 100% poliéster de alta tenacidad, con cintas reflectivas color plata de 2" verticales y cierre delantero con cremallera.. .	Unidad	1		
26	ALGICIDA LIQUIDO FRASCO POR UN LITRO. .	Unidad	1		
27	CEPILLO CON CERDAS DE ACERO. .	Unidad	1		
28	CLARAFLOL POLVO. .KILO	Unidad	1		
29	CLARIFICADOR LIQUIDO FRASCO POR LITRO. .	Unidad	1		
30	COLOR GRANULAR AL 90%. (Aspecto Sólido granulado Color Blanco Contenido de cloro útil 90 % pH (1%) 2 - 3 Envase 1 Kg Humedad 0,30% Solubilidad 1,2 g/100 ml). .KILO	Unidad	1		
31	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% TAMBOR POR 45 KILOS. .TAMBOR	Unidad	1		
32	HIPOCLORITO LIQUIDO AL 16%. (ASPECTO: Líquido COLOR: Amarillento verdoso DENSIDAD 25°C: 1,240 -1,255 pH (1% disolución acuosa): 11- 13 SOLUBILIDAD: Soluble en agua APLICACIONES: Desinfectante clorado para desinfectar el agua de piscina). .GALON	Unidad	1		
33	kit INDICADOR DE PH x 2 fcos (kit de analisis para agua medicion de ph). .	Unidad	1		
34	LIMPIA FONDOS MANUALES CON RUEDAS. .	Unidad	1		
35	PERDIGA DE 2X2METROS. .	Unidad	1		
36	RECOGE HOJAS BOLSA EN POLIPROPILENO. .	Unidad	1		
37	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A SACO POR 25 KILOS. .	Unidad	1		
38	SULFATO DE COBRE. (Apariencia : cristales) . Color : azul . Olor: inodoro . Umbral olfativo: NC . pH (1% agua) : 4.4 . Punto de fusión: descompone . Punto de ebullición: NC . Punto de inflamación: NC) .KILO	Unidad	1		

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RL. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX