CC412 *Rodillos Tándem para Asfalto*

MI COMPAR

FOTOS



Masa operativa: 9.400 kg **Carga estática lineal: N/A**

Ancho de rodadura: N/A

DATOS TÉCNICOS :

Masas	
Max. peso operativo	10.000 kg
Peso operativo (CECE)	9.400 kg
Peso del módulo delantero/trasero	4.400 kg/ 5.000 kg
Tracción	
Rango de velocidad	0-11 km/h
Oscilación vertical	±7°
Pendiente teórica	41 %
Motor	
Fabricante/Modelo	Cummins 4BT 3.9
Tipo	Water cooled Diesel
Potencia nominal, SAE J1995	71 kW (95 hp) @ 2.200 rpm
Capacidad del tanque de combustible	208 l
Motor Alternativo	
Fabricante/Modelo	
Sistema hidráulico	
Transmisión	Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors (2) with constant displacement.
Vibración	Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistones axiales de cilindrada constante.
Dirección	Bomba de engranaje con desplazamiento constante.
Frenos de servicio	Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás
Frenos estacionamiento/ emergencia	Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores.
Compaction - Oscillation	
Oscillation frequency	Hz