Fiscalia General de la Nación
Subdirección Regional de Apoyo - Noroccidental

compra ups Antioquia, Cordoba y Sucre

Contiene: Cuadro para solicitud de Cotizacion o preparación de Oferta

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	valor unitario	IVA	subtotal iva incluido	total
1	ANTIOQUIA						
	UPS DE 80 KVA 220 TRIFASICA SIN BATERIA SEDE VERACRUZ MEDELLIN						
2.2	suministro y trasporte para entregar en sitio de instalacion con izaje de primer piso a sotano por escalas, de ups trifasica de 80 kva para banco de baterias externo no incluido para reemplazar ups existente que tiene banco de baterias nuevo (**no incluye instalación)**de las siguientes caracteristicas: ups trifasica entrada 166-260 salida 208/120vac on line doble conversión, pantalla tactil que muestre toda la informacion de la ups como voltajes de entrada, salida, consumo estado alarmas historial de eventos. inversor pwm de alta frecuencia igbt, factor de potencIa 0,99, supresor de sobretension tvss, conexion tipo bornera entrada dual, bypass de estado solido,trasferencia automatica 0s, tarjeta de red SNMP incluida ,baterias de 20-29 unidades en serie para reutilizar banco existente de 75 amperios nuevo.	un	1	$ 82.860.000,00	$ 15.743.400,00	$ 98.603.400,00	$ 98.603.400,00
	UPS DE TORRE BIFASICA 220 DE 10 KVA con baterias SEDE CAUCASIA SEDE NUEVA ENTREGADA EN ALMACEN MEDELLIN						

	suministro trasporte de ups bifasica de 10 KVA on line de doble conversion tecnologia pwm de alta frecuencia igbt, trasformador de aislamiento original en la ups bypass de estado solido con trasferencia automatica display que muestre todos los parametros como voltaje de entrada y salida consumo estado historial de eventos alimentacion 160-260v voltaje de salida 110v- 110v con respecto a neutra con trasformador de aislamiento original dentro del equipo , conexiones tipo bornera 0,99 de factor de potencia a la entradas , arranque en frio en dc, auto run bypass de estado solido con trasferencia automatica, bypass manual tiempo de trasferencia a red de 0 seg protocolo SNMP incluye tarjeta de red , USB pantalla LCD con menu interactivo, potencia minima de baterias 1728w/h (incluye 10 metros de cable flexible 4#6 encauchetado o vehiculo)	un	1	$ 9.980.000,00	$ 1.896.200,00	$ 11.876.200,00	$ 11.876.200,00
	UPS DE TORRE DE 3 KVA 110V PARA SALA DE ATENCION APARTADO Y CAUCASIA ENTREGADA EN ALMACEN MEDELLIN						

1.3	suministro trasporte e instalacion de de ups 110 V de 3 KVA on line de doble conversion tecnologia pwm de alta frecuencia igbt alimentacion 110 voltaje de salida 110v con respecto a neutra , 0,9 de factor de potencia, entrada de voltaje 85-150v,minima potencia de baterias 648w/h , arranque en frio en dc, bypass de estado solido con trasferencia automatica, tiempo de trasferencia a red de 0 seg protocolo SNMP, USB pantalla LCD con menu interactivo entrada en cable original con nema L5-30P macho y hembra de pared y 6 salidas enchufable.	un	2	$ 2.350.000,00	$ 446.500,00	$ 2.796.500,00	$ 5.593.000,00
2	SUCRE						
	UPS DE TORRE BIFASICA 6 KVA 220 BIFASICA SEDE TOLU,,SINCE ENTREGADA EN ALAMCEN MEDELLIN						

2.1	suministro trasporte de ups bifasica de 6 KVA on line de doble conversion tecnologia pwm de alta frecuencia igbt, trasformador de aislamiento original en la ups bypass de estado solido con trasferencia automatica display que muestre todos los parametros como voltaje de entrada y salida consumo estado historial de eventos alimentacion 160-260v voltaje de salida 110v-110v con respecto a neutra con trasformador de aislamiento original dentro del equipo , conexiones tipo bornera 0,99 de factor de potencia a la entradas , arranque en frio en dc, auto run bypass de estado solido con trasferencia automatica, bypass manual tiempo de trasferencia a red de 0 seg protocolo SNMP incluye tarjeta de red , USB pantalla LCD con menu interactivo, potencia minima de baterias 1728w/h	un	3	$ 6.851.000,00	$ 1.301.690,00	$ 8.152.690,00	$ 24.458.070,00
	UPS DE TORRE DE 3 KVA 110V PARA MAJAGUAL ENTREGADA EN ALMACEN MEDELLIN						

2.2	suministro trasporte e instalacion de de ups 110 V de 3 KVA on line de doble conversion tecnologia pwm de alta frecuencia igbt alimentacion 110 voltaje de salida 110v con respecto a neutra , 0,9 de factor de potencia, entrada de voltaje 85-150v,minima potencia de baterias 648w/h , arranque en frio en dc, bypass de estado solido con trasferencia automatica, tiempo de trasferencia a red de 0 seg protocolo SNMP, USB pantalla LCD con menu interactivo entrada en cable original con nema L5-30P macho y hembra de pared y 6 salidas enchufable.	un	4	$ 2.350.000,00	$ 446.500,00	$ 2.796.500,00	$ 11.186.000,00
	TOTAL						$ 151.716.670,00

Atte: AMERICAN INSAP S.A.S - I CRA 67B No. 48D-148

ATTE: STAFF COMERCIAL ATN. JOHN J GUARIN

VALIDEZ OFERTA : 15 DIAS FIRMA ORIGINAL DIGITA