Ficha Técnica

MODELO: NITRIPOR

NUEVA NORMATIVA EN 388:2016

GRUPO JOMIBA

DESCRIPCIÓN DEL GUANTE

REGLAMENTO (UE) 2016 / 425

* GUANTE FABRICADO EN SOPORTE NYLON / CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO ARENOSO EN PALMA Y UÑEROS

* RESISTENCIA ALTA A LA ABRASIÓN – EL NITRILO ARENOSO PROPORCIONA BUEN AGARRE EN MEDIOS ACEITOSOS

* SIN COSTURAS – LA TECNOLOGIA DEL NITRILO APORTA AL GUANTE TRANSPIRABILIDAD





NITRILO ARENOSO

NYLON



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN:

NYLON / NITRILO ARENOSO

COLOR:

ROJO / NEGRO

ENTORNO

SECO / ACEITOSO

T. DESDE LA 6 HASTA LA T. 12

22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 Cm

GALGA 13

120 UD / EMB

12 PAR / PAQ

EMB / INDIVIDUAL

USOS: Protección frente a los Riesgos Mecánicos y que se dan habitualmente en los siguientes ámbitos:

- INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN
- CARGA Y DESCARGA
- LOGÍSTICA DE ALMACEN
- CONTRUCCIÓN
- MANEJO DE PIEZAS PEQUEÑAS
- AGRICULTURA
- MONTAJES DE MUEBLES

NOTA: DISTINTOS COLORES EN EL GUANTE - DE LOGO Y RIBETES DEPENDIENDO DE LA TALLA

T. 6 T. 7 T. 8 T. 9

T. 10 T. 11 T. 12

CATEGORIA

CE: El guante cumple con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad según la “Legislación Europea”

CAT – II: Reglamento (UE) 2016 / 425 definido como “Riesgos distintos de los especificados en las categorías I y III”

Como EPI CAT – II: EN 388:2016 (Guantes contra Riesgos Mecánicos)

EN 420:2003+A1:2009 (Exigencias Generales para guantes de protección)

NORMATIVA

CE

CAT - II

EN 388:2016



A B C D E

4 1 2 1 X

EN 420:2003+A1:2009

DESTERIDAD - 5

E	EN ISO 13997:1999 TDM: Resistencia al Corte (N) X (No Ensayado)	X

NIVELES DE PROTECCIÓN

RIESGOS MECÁNICOS

A	Abrasión	4
B	Corte por cuchilla	1
C	Desgarro	2
D	Perforación	1

A	B	C	D	E	F
2 N	5 N	10 N	15 N	22 N	30 N