Gyplac



MASILLA LISTA
Tratamiento de Juntas

FICHA TÉCNICA

www.gyplac.cl

etex inspiring ways of living

Masilla Lista
Tratamiento de Juntas

Producto en pasta listo para usar, especialmente formulado para realizar uniones de placa Yeso Cartón con cinta de papel y fibra de vidrio para una correcta terminación en tabiques.

Preparación

1 Colocación de la Cinta y aplicación de la primera capa de la masilla

En el caso de la cinta de papel esta requiere una primera capa de adherencia. En el caso de la cinta de fibra de vidrio es autoadhesiva, por tanto su colocación es solamente por contacto; no requiere pegamento. Sólo se pega sobre la junta y se le presiona con una espátula.

Luego se debe aplicar la Masilla Lista para usar inmediatamente sobre la cinta y cubrirla por completo. Se debe dejar secar antes de aplicar la primera capa de masilla.

Aplicar la primera capa de masilla en forma abundante con la espátula sobre la junta (+/- 10 cm de ancho) (Fig. 1, 2, 3, 4 y 5).

*Retapamos las cabezas de los tornillos.

2 Aplicación de la segunda capa de masilla

Sobre la cinta instalada se aplica la segunda capa de masilla con espátula o llana, con un ancho aproximado de 18 a 20 cms.

Para obtener el ancho de la segunda capa de 18 a 20 cms, serán emparejadas las uniones quitando el exceso de masilla aplicada.

Utilizando una espátula se hace presión sobre los bordes externos del área masillada, dejando muy poca masilla en los extremos de la banda masillada y más en el centro, a fin de cubrir bien la cinta.

3 Aplicación de la tercera capa de masilla (Opcional)

Cuando ya la segunda capa de masilla se encuentre totalmente seca, se aplicará la tercera capa final para el caso de placas con rebaje).

Se aplica con espátulas o llanas y tendrá un ancho final terminado de unos 30-32 cm aproximadamente. Así nos aseguramos una óptima terminación sin necesidad de aplicar pasta de muro a toda la superficie, con un ahorro notable.

Nota: La aplicación de pasta muro sólo se recomienda al utilizar pinturas especiales (epoxi, esmalte sintético, pintura satinada, etc) o "iluminaciones críticas".

Ventajas

- Excelente para retape de tornillo y detalles finos
- Fácil de usar

Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4





Figura 5



Usos

1. Realizar juntas de yeso cartón con Cinta de papel Microperforada.
2. Realizar juntas con cinta de Fibra de Vidrio.
3. Permite pegar la Cinta con Fleje Metálico.
4. Retape de tornillos y terminaciones varias.

Presentaciones

Código	Descripción
123295	Masilla lista 1,5 kg.

Rendimiento

Descripción	gr/m^2 de placa
Utilizando Cinta de papel microperforada	800
Utilizando Cinta de fibra de vidrio	600

*Rendimiento aprox.