
Aufhängeelemente

Neu

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit (β = 0°- 45°) [t max.] SF= 1:4	Maße [mm] E	D	F	B	D_1	F_1	B_1	Einstufung der Seildurchmesser Faser [mm]	Stahl [mm]	Gewicht ca. [kg]	TWN 1315
F1315016	2,80	200	**16**	110	60	**13**	90	50	11	10	1,10	
F1315018	4,00	240	**18**	130	70	**16**	110	60	13	12	1,90	
F1315022	5,30	290	**22**	160	90	**18**	130	70	14	14	3,10	
F1315026	7,50	340	**26**	180	100	**22**	160	90	18	16	5,30	
F1315032	11,10	410	**32**	230	125	**26**	180	100	22	20	9,00	
F1315036	16,00	480	**36**	250	140	**32**	230	125	26	24	15,00	
F1315045	21,00	570	**45**	320	175	**36**	250	140	28	28	24,00	
F1315050	31,60	660	**50**	340	190	**45**	320	175	36	36	40,00	
F1315056	40,20	720	**56**	380	210	**50**	340	190	40	40	55,00	
F1315063	50,10	810	**63**	430	240	**56**	380	210	44	44	79,00	
F1315085	101,80	1040	**85**	520	290	**80**	520	290	60	60	200,00	

Aufhängegarnitur für 3- und 4-strängige Anschlagseile nach EN 13414-1

Hinweis: Die neue TWN 1315 ersetzt die TWN 0796.

THI-LOK® Verbindungsglied

Nenngröße	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit [t max.]	Maße [mm] E	G	A	C	B	F	Gewicht ca. [kg]	TWN 1320
6-8	F30806	1,12	46	15	62	42	11	6	0,07	
7/8-8	F30816	2,00	56	20	78	55	14	9	0,16	
10-8	F30826	3,15	69	25	93	68	18	12	0,30	
13-8	F30836	5,30	84	30	116	75	23	15	0,60	
16-8	F30846	8,00	102	35	146	97	26	19	1,20	
18-8	F30850	10,00	122	36	165	110	31	22	1,86	
20-8	F30855	12,50	134	45	185	122	36	26	2,33	
22-8	F30860	15,00	145	46	198	132	38	26	3,16	
26-8	F30870	21,20	164	55	225	156	44	30	5,00	
32-8	F30880	31,50	192	65	268	192	55	37	9,33	

THI-LOK®