ANEXO 2
ESPECIFICACIONES

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UN/MED	CANTIDADES MÍNIMAS	CUMPLE / NO CUMPLE
	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO			
1	LLANTA 215/65 R16 MIXTA DISEÑO: SIMÉTRICO TECNOLOGIA: RADIAL INDICE DE CARGA: 98-750 (KG-MAX) INDICE DE VELOCIDAD: H 210(KM/H- MAX)	Unidad	4	
2	LLANTA 255/70 R16 MIXTA DISEÑO: TODO TERRENO TECNOLOGIA: RADIAL INDICE DE CARGA: 111-1090 (KG- MAX) INDICE DE VELOCIDAD: T -190 (KM/MX)	Unidad	5	
3	LLANTA 235/75 R17.5 MIXTA DISEÑO: DIRRECION TECNOLOGIA: RADIAL INDICE DE CARGA: 126-1700 (KG- MAX) INDICE DE VELOCIDAD: M-130(KM/MX)	Unidad	5	
4	LLANTA 185/60 R 14 MIXTA DISEÑO: SIMETRICO TECNOLOGIA: RADIAL INDICE DE CARGA: 82-475 (KG- MAX) INDICE DE VELOCIDAD: H-210(KM/MX)	Unidad	4	
5	LLANTA 165/65 R 13 MIXTA DISEÑO: SIMETRICO TECNOLOGIA: RADIAL INDICE DE CARGA: 77-412 (KG- MAX) INDICE DE VELOCIDAD: T-190(KM/MX)	Unidad	5	
6	LLANTA TRASERA MOTO ANCHO 110 PERFIL 80 RIN 17 DISEÑO: ZRC NO REQUIERE NEUMATICO INDICE DE VELOCIDAD 120 (KM/MX)	Unidad	1	
7	LLANTA DELANTERA MOTO CATEGORIA: TRIAL DISEÑO: MT 60 MEDIDAS: 90/90 RIN: 19 INDICE DE CARGA: 52 INDICE VELOCIDAD: P 150 KM/HR	Unidad	1	
8	LLANTA TRASERA MOTO DISEÑO: CITY PRO R TL/TT MEDIDA: 100/90 RIN: 17 CARGA POR LLANTA: 218 KM	Unidad	1	
9	LLANTA DELANTERA MOTO MEDIDAS: 2.75-17 LINEA: SEMIAUTOMATICA MODELO: 083 MULTIPROPOSITO	Unidad	2	
10	LLANTA DELANTERA MOTO MEDIDAS: 2.50/-17 MODELO: MULTIPROPOSITO INDICE DE CARGA: NO INDICE DE VELOCIDAD: NO	Unidad	2	
11	LLANTA 185/65 R 15 MIXTA DISEÑO: SIMETRICO TECNOLOGIA: RADIAL INDICE DE CARGA: 82-475 (KG- MAX) INDICE DE VELOCIDAD: H-210(KM/MX)	Unidad	4	
	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS			
1	BATERIA PARA MOTO AK TT180 MF12V5-3B-GEL ALTURA: 130 MM ANCHO: 70 MM LARGO: 130 MM	Unidad	1	
2	BATERIA PARA MOTO BAJAJ DISCOVERY MF12V5-3B-GEL ALTURA: 130 MM ANCHO: 60 MM LARGO: 120 MM	Unidad	1	
3	BATERIA PARA MOTO SUZUKI AX4 MF12V5-3B-GEL ALTURA: 94 MM ANCHO: 71 MM LARGO: 71 MM	Unidad	1	

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UN/MED	CANTIDADES MÍNIMAS	CUMPLE / NO CUMPLE
4	BATERIA CAMIONETA NISSAN FRONTIER CCA 550 AMP CCA 22 - 850 AMP CAPACIDAD DE RESERVA 96 MINUTOS LARGO 253 MM ANCHO 167 MM ALTO 200 MM	Unidad	1	
5	BATERIA CAMIONETA DUSTER Reserva Minima: 150 Amp CA (0°C) :770 amp CCA (0° F) : 850 amp Polaridad: D Garantía: 15 meses Largo: 242 mm Ancho: 175 mm Alto: 190 mm	Unidad	1	
6	BATERIA RENAULT CLIO Reserva Minima: 150 Amp CA (0°C) :770 amp CCA (0° F) : 850 amp Polaridad: D Garantía: 15 meses Largo: 242 mm Ancho: 175 mm Alto: 175 mm	Unidad	1	
7	BATERIA CHEVROLET SPARK Reserva Minima: 150 Amp CA (0°C) :770 amp CCA (0° F) : 850 amp Polaridad: D Garantía: 15 meses Largo: 200 mm Ancho: 175 mm Alto: 190 mm	Unidad	1	
8	BATERIA RENAULT LOGAN Reserva Minima: 150 Amp CA (0°C) :770 amp CCA (0° F) : 850 amp Polaridad: D Garantía: 15 meses Largo: 242 mm Ancho: 175 mm Alto: 175 mm	Unidad	1	
9	BATERIA CAMION FOTON Reserva Minima: 150 Amp CA (0°C) :1.060 CCA (0° F) : 850 Polaridad: D Garantía: 15 meses Largo: 352 mm Ancho: 174 mm Alto: 194 mm	Unidad	1	
	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO			
1	LLANTAS PARA CAMIONES PESADOS Llanta Dimensión 7.50R16LT 122/118J Camión-Tracción. Tipo llanta radial. Aplicación Camiones 4 a 7 toneladas. Clasificación tipo 4. Suministro Llantas con Válvula para montaje tubeless. Tipo Banda Rodadura Direccional. Indice de Velocidad M (130 km/h). Número de Lonas Mínimo 12. Índice de Carga Llanta Direccional 126/124 (1700 kg / 1600 kg). garantía contra todo defecto, entre los que se encuentran los de fabricación, diseño, contextura, presentación y material de caucho por un periodo superior a dos (2) años.	Unidad	9	
2	Llanta CampCamionePickUp Ancho B: 255 Rela Asp C: 70 Tipo de Construcción D: Radial Medida del Rin en Pulgadas E: 16 Índice de Carga F: 111 Clasificación de velocidad G :T	Unidad	2	
3	LLANTAS DE VEHÍCULO MEDIDA DEL NEUMÁTICO 255/70R16 CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD Q ÍNDICE DE CARGA 111 RANGO DE CARGA SL COSTADO BSL CARGA MÁXIMA (LBS) 1090 PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO (PSI) 51 ANCHO DE LA SECCIÓN (MILÍMETROS.) 255,0 PROFUNDIDAD DE BANDA (MM) 12.700	Unidad	2	

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UN/MED	CANTIDADES MÍNIMAS	CUMPLE / NO CUMPLE
4	LLANTAS DE VEHÍCULO MEDIDA DEL NEUMÁTICO 255/70R16 CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD Q ÍNDICE DE CARGA 111 RANGO DE CARGA SL COSTADO BSL CARGA MÁXIMA (LBS) 1090 PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO (PSI) 51 ANCHO DE LA SECCIÓN (MILÍMETROS.) 255,0 PROFUNDIDAD DE BANDA (MM) 12.700	Unidad	3	

NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	El oferente debe certificar en documento independiente por escrito que cumple con la Ficha Técnica Llanta Dimensión 215-75R17.5 Camión No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02242 / TRA - 0.	
2	El oferente debe certificar en documento independiente por escrito que cumple con la Ficha Técnica Ficha Técnica Llanta Dimensión 750-16 Camión NPR MOD 1998-2008 No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02226 / TRA - 0.	
3	El oferente debe certificar en documento independiente por escrito que cumple con la Ficha Técnica Llanta Dimensión 11.00R22.5 Camión No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02257 / TRA - 0.	
4	El oferente debe certificar en documento independiente por escrito que cumple con la Ficha Técnica Llanta Dimensión 295-80R22.5 No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05107 / TRA - 0.	
5	El proponente deberá presentar con la oferta certificación en documento independiente donde manifieste que las llantas a adquirir son originales, nuevos (SIN TIEMPO DE SERVICIO O DISTANCIA DE RECORRIDO), no re manufacturadas, ni repotenciadas. Estos deberán ser de primera calidad. El oferente deberá garantizar TRAZABILIDAD de la originalidad de las mismas a suministrar de acuerdo con el vehículo. NOTA: Las llantas deben venir referenciadas en uno de sus costados con fecha de fabricación y homologación dependiendo el origen de la llanta: DOT (llantas USA) o ECE (llantas EUROPA)	
6	El oferente debe allegar certificación en documento independiente suscrita por el representante legal de la firma o persona natural en la que se manifiesta que las llantas tienen garantía contra defectos de fábrica o manufactura de por lo menos dos (02) años.	
7	El oferente debe certificar en documento independiente junto con su oferta que los bienes a entregar están protegidos por el respectivo embalaje, sin presentar imperfectos de ningún tipo y/o algún otro tipo de anomalía exterior e interior y compromete a entregar marcadas cada una de las baterías suministradas con el	

	número del contrato, en un lugar visible.	
8	El oferente certificará en documento independiente por escrito junto con la oferta que de ser adjudicatario presentará al momento de la entrega de los bienes en medio magnético y físico al supervisor del contrato la información técnica necesaria para la identificación de cada uno de los elementos incluidos en el acuerdo de voluntades para lo cual deberá diligencia la plantilla CATALOGACION.	