
FICHA TECNICA

KD-V451M



NOMBRE: Papilotomo precorte, desechable, triple lumen

DESCRIPCIÓN:
Papilotomo precorte, desechable, triple lumen, con recubrimiento CleverCut, longitud de 170cm, canal de 2,8mm, punta distal de 5mm, compatible con guia de 0.035, 1/caja.Longitud util 195 cm ,tamaño minimo canal 2.8mm ,compatibilidad con duodenoscopio

INDICACIONES DE USO:
Papilotomias con corriente de alta frecuencia

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:
Facil Manipulacion

PRECAUCIONES:
Uso exclusivo de personal especializado, desechar como material biologico siguiendo el protocolo de la institucion

CONTRAINDICACIONES:
Ninguna conocida

MATERIAL:
Acero inoxidable, politetrafluoroetileno

CONDICIONES DE REPROCESAMIENTO:
producto desechable para el uso unico en un paciente, no se debe reutilizar ni esterilizar

METODO:	Radiacion Gama
DISPOSICIÓN FINAL:	Incineración
REGISTRO INVIMA:	2018DM-0018605
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIB
PRESENTACIÓN:	UNIDAD
FABRICANTE:	Olympus Latin America Inc.
MARCA:	OLYMPUS

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

INFORMACIÓN ADICIONAL:
exclusivo revestimiento de seguridad, conductos separados para guia, alambre de corte e inyeccion de contraste, excelente visibilidad bajo fluoroscopia, punta precurvada y conica, gancho tipo C integrado, vaina en V y marca V

ESPECIFICACIONES
- Mínimo canal de trabajo (mm): 2,8mm
- Longitud de trabajo (mm): 1700mm.
- Longitud de la aguja (mm): 5mm.
- Punta distal: 5Fr.
- Guía compatible: 0.035.
- Diámetro de la aguja (mm): 0,2mm

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."