FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ITEM # 1		
Soporte de pared (gancho) para extintor		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
Soporte de pared para extintores de fuego		
CODIGO UNSPSC – PAA		
46191618		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
Segmentos	46	(46000000) Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad
Familias	19	(46190000) Protección contra incendios
Clases	16	(46191600) Equipos contra incendios
Productos	18	(46191618) Base para extintores de fuego
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCION**	**EXIGENCIA**
CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES Material: Varilla lisa de 8 mm, Terminado: Pintura electrostática g	Soporte de pared para extintor tipo pedestal	A concertar
REQUERIMIENTOS		
PARÁMETRO	**DESCRIPCION**	**EXIGENCIA**
	El soporte debe contar con la resistencia requerida para mantener el extintor en su sitio instalado.	
GARANTÍA		
El soporte debe ser de material que resista al peso del extintor y deben llegar sin señales de rayones por mala manipulación al transportarse.		

FICHAS TECNICAS

SEÑAL Y/O ELEMENTO	DESCRIPCIÓN TECNICA

1. SEÑALIZADOR TUBULAR



I. Señalizador Tubular

2. DESCRIPCIÓN:

- El Señalizador Tubular Alien® modular es un dispositivo de señalización que dada su flexibilidad y en cuanto a su altura brinda seguridad para trabajadores, peatones y conductores. Previene accidentes, disminuyendo el riesgo de perjuicios legales y económicos. Respetuoso con el medio ambiente.

3. CARACTERISTICAS:

- Fabrica de material de Polietileno de alta densidad
- Color: Naranja
- El señalizador esta compuesto por:
  -Base
  -Columna unisección con tope
  -Tramo de Cinta reflectiva (Tipo III NTC 4739-99 o Prismática)
- Dimensiones de las partes:
  -Base: alto (32 cm) y diámetro (35 cm)
  -Columna: alto (98 cm) y diámetro (7.5 cm)
  -Cinta reflectiva: 2 tramos (7.62 cm). y un tramo (3.81 cm)
- Peso de las partes:
  -Base: (0.95 kg)
  -Columna: (0.71 kg)
  -Total: (1.6 kg)
- Plan de calidad para inspección: Por muestros AQL (NAC) 2.5 nivel especial S3 según Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 2859-1

4. MODELO: SEÑALIZADOR TUBULAR

- Marca: ALIEN
- Procedencia: Colombia

5. APLICACIONES:

- Canalizador Vehicular y peatonal.
- Cerramiento de obra.
- Delimitación de vías y senderos en obras.
- Aseguramiento de áreas peligrosas de trabajo.

ALIEN® está fabricado con lámina retroreflectiva de alta intensidad categoría III, acorde con la norma NTC 1739-99, para zonas en construcción.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES SEÑALIZACION Y DEMARCACION

 	SALIDA DE EMERGENCIA señalización en POLIESTIRENO 2mm. Con medidas de 30 x 20 cm, el fondo de la señalización es a color y el texto acorde a las especificaciones técnicas de la norma en la señalización. La señalización va adherida con cinta doble faz, ultrarresistente. FOTOLUMINISENTE - debe entregarse instalada
	RUTA DE EVACUACION señalización en POLIESTIRENO 2mm. Con medidas de 30 x 20 cm, el fondo de la señalización es a color y el texto acorde a las especificaciones técnicas de la norma en la señalización. La señalización va adherida con cinta doble faz, ultrarresistente. FOTOLUMINISENTE - debe entregarse instalada
	señalización en POLIESTIRENO 2mm. Con medidas de 15 x 20 cm, el fondo de la señalización es a color y el texto acorde a las especificaciones técnicas de la norma en la señalización. La señalización va adherida con cinta doble faz ultrarresistente - debe entregarse instalada
	señalización en POLIESTIRENO 2mm. Con medidas de 15 x 20 cm, el fondo de la señalización es a color y el texto acorde a las especificaciones técnicas de la norma en la señalización. La señalización va adherida con cinta doble faz ultrarresistente - debe entregarse instalada
	señalización en POLIESTIRENO 2mm. Con medidas de 15 x 25 cm, el fondo de la señalización es a color y el texto acorde a las especificaciones técnicas de la norma en la señalización. La señalización va adherida con cinta doble faz ultrarresistente -debe entregarse instalada

	Señalización de “SALIDA DE EMERGENCIAS” 2mm, instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente y logo símbolos en vinilo adhesivo color rojo y blanco según norma vigente, para instalación sobre pared dimensiones 20 cms de alto x 30 cms de largo.
	**Señalización Informativa Baño Mixto Discapacitado** Tamaño: 15x20cm Material: Poliestireno Calibre: 2 mm La señalización va adherida con cinta doble faz ultrarresistente - debe entregarse instalada
	**Señal Baño Hombres 22x15cm Poliestireno** La señalización va adherida con cinta doble faz ultrarresistente - debe entregarse instalada
	**Señal Baño Mujeres 22x15cm Poliestireno** La señalización va adherida con cinta doble faz ultrarresistente - debe entregarse instalada
	Detalles Técnicos Material: Polietileno de baja densidad. Calibre: 2,5 uso: Delimitación de obras o mantenimientos CINTA DE PELIGRO SEÑALIZACIÓN * 500 metros

	Cinta antideslizante de demarcación auto adhesiva anti deslizante negro/amarilla – Con pegamento de alta resistencia y durabilidad. – Ideal para colocar en pisos de asfalto, cemento, madera o cualquier otra área. Previene accidentes y cumple normativa legal vigente – A prueba de agua, humedad y corrosión * 5 mteros