

FICHA TÉCNICA

NOMBRE

Rueda mezcladora

Especificaciones mínimas requeridas:

CARACTERÍSTICAS

Módulo de control de velocidad con cable de 6 pies
Motor de servicio continuo con velocidad variable de 10 a 60 rpm.
Gira hasta seis frascos de muestras de 8 oz (237 ml)
Las abrazaderas de tornillo se bloquean en un ángulo de 45° para cumplir con ASTM D2013.
Montado en banco o suspendido en la pared.
La robusta unidad de banco con estructura de acero pintado tiene patas de goma resistentes e incluye un cable de tres hilos de 1,8 m (6 pies).
El motor de servicio continuo es adecuado para rotar contenedores con diámetros de hasta 3,5 pulgadas (89 mm).
Mini rueda mezcladora, 120 V/60 Hz.

Dimensiones: No registra.

ACCESORIOS

Los accesorios para el buen funcionamiento del equipo deben ser solicitados independientemente del equipo:
Transformador, para funcionamiento con fuentes de alimentación de 230V.
Frascos de vidrio para muestras, frascos de boca ancha de 8 oz con tapa de rosca.
Jack Rocks a las muestras para acelerar el proceso de mezcla.

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES: Se debe cumplir con las condiciones técnicas mínimas requeridas en la presente ficha técnica. en caso de ser superiores o presentar alguna condición adicional en la funcionalidad del requerimiento, serán habilitadas por el equipo técnico.
GARANTIA: UN AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACION.
Todos los equipos se deben entregar instalados, operativos y con servicio de capacitación por parte de personal técnico calificado, ficha técnica del fabricante, manual de operación y certificado de calibración **(los certificados de calibración a entregar pueden ser calibración/ conformidad de fabrica o certificados de calibración ONAC).** Lo anterior donde el cliente lo requiera y sin costo adicional.
Por la compra del equipo, otorgar un servicio de mantenimiento preventivo al final del primer año de operación de los equipos sin costo adicional.

Elaboró: Responsable de gestión Técnica Servicios Tecnológicos

Firma:

Lady J. Moreno V.
29/04/2024

Fecha: