COT 1956365– 2024

Bogotá, D.C 15 de marzo de 2024
SEÑORES
CLUB MILITAR

Respetados Señores cordialmente a Ustedes de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas por LA ENTIDAD los siguientes elementos.

EQUIPOS DE REFRIGERACION CLUB MILITAR							
ITEM	CANT	EQUIPO	DETALLE	CAPACIDAD	VALOR UNITARIO	I.V.A.	VALOR TOTAL
1	9	NEVERA DOBLE PUERTA DE CONSERVACION	REFRIGERADOR VERTICAL, DOS SECCIONES, 137.4775CMW, 50.0 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, INDEPENDIENTE EN LA PARTE DE ABAJO REFRIGERACIÓN MONTADA, (2) SÓLIDA(S) DE ALTURA COMPLETA CON BISAGRAS CIERRE AUTOMÁTICO PUERTAS REVERSIBLES EN EL CAMPO DE TRABAJO (CON SEGUROS (FRENOS)), (6) REPISAS DE ALAMBRE REVESTIDAS CON EPOXI, ALTURA AJUSTABLE GANCHOS, CONTROLES DIGITALES CON PANTALLA LED, DESCONGELADO AUTOMÁTICO, LED ILUMINACIÓN INTERIOR, DE ACERO INOXIDABLE INTERIOR, DE ACERO INOXIDABLE PARTE DE ADELANTE & LADOS, SUPERFICIE DE ACERO GALVANIZADA, PARTE INFERIOR & EN LA PARTE DE ATRÁS, (2) PATA STABILIZERS, (4) 12.7CM RUEDAS GIRATORIAS (2 CON SEGUROS (FRENOS)), R290 HYDROCARBON REFRIGERANTE, 1/3 HP, 115V/60/1-PH, 3.0 AMPERIOS, CORDÓN, NEMA 5-15P, NSF, CETLUS, ETL-CONDICIONES DE SALUBRIDAD	1400 LTS	30,000,000.00	5,700,000.00	321,300,000.00
2	4	CONGELADOR HORIZONTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICA: TAPA TIPO COFRE CAPACIDAD EN PIES CÚBICOS: 48 PIES CÚBICOS. LUZ INDICADOR DE ENCENDIDO: SI.; CANASTILLAS: 4. DESCONGELAMIENTO: MANUAL.; TAPÓN DE DRENADO: SI. VOLTAJE DE 115V. ; REFRIGERANTE DE R404A.; AMPERAJE: 4.4 A. WATTS: 135W / 60HZ. AGENTE ESPUMANTE CICLOPENTANO. CONTROL AJUSTABLE PUEDE FUNCIONAR COMO ENFRIADOR O COMO CONGELADOR FUNCIÓN DUAL QUE PERMITE UTILIZARLO COMO REFRIGERADOR O CONGELADOR. CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL QUE MANTENGA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ASEGURANDO QUE LOS PRODUCTOS SIEMPRE ESTÉN A LA TEMPERATURA IDEAL MAXIMIZANDO EL AHORRO DE ENERGÍA. TAPA CON SELLO HERMÉTICO MEJORANDO EL AISLAMIENTO DEL FRÍO Y PERMITE. JALADERA ERGONÓMICA CON CERROJO PARA FACILITAR LA MANERA DE ABRIR LA TAPA DEL CONGELADOR Y CON SU CERROJO MANTIENE SEGUROS LOS ARTÍCULOS. REFRIGERACIÓN EN 4 PAREDES SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ALREDEDOR DE LAS 4 PAREDES DEL CONGELADOR, MAXIMIZA LA EFICIENCIA DEL FRÍO Y PERMITE UN ENFRIAMIENTO UNIFORME. CONTROL AJUSTABLE QUE PERMITE UTILIZAR EL CONGELADOR EN SU MODO REFRIGERACIÓN O CONGELACIÓN, UTILIZÁNDOLO EN UN RANGO DE 10°C A -26°C.	600 LTS	27,000,000.00	5,130,000.00	128,520,000.00
3	1	NEVERA VERTICAL UNA PUERTA DE CONGELACION	CONGELADOR VERTICAL, UNA SECCIÓN, 68.58CMW, 21.0 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, INDEPENDIENTE EN LA PARTE DE ABAJO REFRIGERACIÓN MONTADA, (1) SÓLIDA(S) DE ALTURA COMPLETA CON BISAGRAS PUERTA DE CIERRE AUTOMÁTICO (CON SEGUROS (FRENOS)), (3) REPISAS DE ALAMBRE REVESTIDAS CON EPOXI, ALTURA AJUSTABLE GANCHOS, CONTROLES DIGITALES CON PANTALLA LED, DESCONGELADO AUTOMÁTICO, LED ILUMINACIÓN INTERIOR, DE ACERO INOXIDABLE INTERIOR, DE ACERO INOXIDABLE PARTE DE ADELANTE & LADOS, SUPERFICIE DE ACERO GALVANIZADA, PARTE INFERIOR & EN LA PARTE DE ATRÁS, (2) PATA STABILIZERS, (4) 12.7CM RUEDAS GIRATORIAS (2 CON SEGUROS (FRENOS)), 1/2 HP, 115V/60/1-PH, 5.0 AMPERIOS, CORDÓN, NEMA 5-15P, NSF, CETLUS, ETL-CONDICIONES DE SALUBRIDAD	700 LTS	22,000,000.00	4,180,000.00	26,180,000.00
4	1	MAQUINA DE HIELO	MÁQUINA DE HACER HIELO CON DEPÓSITO, ESTILO CUBO ICE-O-MATIC NO. DE MODELO ICEU150FA SERIES ICE™ MÁQUINA DE HACER HIELO TIPO CUBOS, ESTILO CUBOS, BAJO ENCIMERA, ENFRIADO POR AIRE, CONDENSADOR INDEPENDIENTE, APROXIMADAMENTE 750-800 KILOGRAMO(S) PRODUCCIÓN/24 HORAS, 70 LIBRA(S). CONTENEDOR INTEGRADO, CUBO DE TAMAÑO ENTERO, CULUS, NSF, ENERGY STAR	750 - 800 KILOS	100,000,000.00	19,000,000.00	119,000,000.00
4	2	CUARTO FRIO	CARACTERÍSTICAS CUARTO FRIO : PANELES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE O GALVANIZADA. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 100% EN POLIURETANO A UNA DENSIDAD DE 40 KG/M, DE 3" O 4" DE ESPESOR. PUERTA ISOTÉRMICA AISLADA CON 100% POLIURETANO INYECTADO. ACERO INOXIDABLE EN EL EXTERIOR Y CON EMPAQUE PARA CIERRE HERMÉTICO. CERRADURA DE BRONCE CROMADO TIPO TRABAJO PESADO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA ABRIR DESDE EL INTERIOR. PUERTA CON RESISTENCIAS PARA EVITAR LA CONDENSACIÓN EN ELLA. CORTINAS PLÁSTICAS EN THERMOFILM DE PVC, TRASLAPADAS LONGITUDINALMENTE, PARA EVITAR LA FUGAS DE FRÍO CUANDO LA PUERTA SE ENCUENTRA ABIERTA. PROVISTO DE LÁMPARA, CON PROTECCIÓN CONTRA VAPOR Y HUMEDAD. PANEL DE CONTROL EXTERNO. COMPRESOR MONTADO SOBRE AISLANTES DE VIBRACIÓN MARCA TECUMSEH Ó COPELAND. EVAPORADOR DE ALTO RENDIMIENTO.	2 TONELADAS	120,000,000.00	22,800,000.00	285,600,000.00

LA COTIZACION RESPALDA LA OFERTA POR UN PLAZO NO SUPREIOR A 35 DIAS

Cordialmente:

MANUEL PENAGOS SALINAS
Representante Legal MPS