Ficha técnica

Altura :	
	Altura de estoma: 3.5 cm.
Área De Uso :	
	Permite controlar el volumen de llenado del balón.
Calibre :	
	24 Fr.
Caracteristica :	
	Sus tres capas en silicona prolongan la vida útil. Requiere bajo volumen para el llenado.
Características :	
	Puerto señalizado para llenado del balón con válvula unidireccional.
Clasificación De Riesgo :	
	Clase IIB.
Diseño :	
	El diseño simétrico va hasta el final de la punta del dispositivo.
Esterilización :	
	Estéril por oxido de etileno.
Función :	
	Aisla el contenido gástrico cuando la sonda de bajo perfil no está en uso, ayudando a mantener laintegridad de la estoma. orienta al clínico en la selección correcta de la sonda MIC-KEY en caso de recambio.
Funcionalidad :	
	Permite observar la integridad del lumen. seguridad al permitir controlar la posición de la sonda de bajo perfil.
Funcionamiento :	
	La válvula unidireccional controla la posición segura del dispositivo evitando el vaciamiento del balón.
Garantiza:	
	Garantiza la retención interna con bajo volumen de llenado, evitando la migración del dispositivo, favorece la integridad de la mucosa gástrica, durabilidad de la sonda MIC-KEY.
Largo :	
	3.5 cm.
Material :	

	Silicona de grado medico.
Modo De Uso :	
	Permite controlar la posición del dispositivo vía radiológica.
Otras Funciones :	
	Facilita la administración simultánea de alimentación y medicación.
Permite :	
	Permite libertad de movimiento y mejora la calidad de vida.
Presentación :	
	Unidad.
Puerto :	
	Puerto con tapa para nutrición y medicación con válvula anti reflujo, indicador de calibre, altura de estoma y posición de conexión de las extensiones.
Tipo :	
	Sonda para gastrostomía diseño de bajo perfil.
Unidad De Venta :	
	Unidad.
Uso :	
	Permite administrar la nutrición por la vía central y los medicamentos por la vía lateral.
Uso Especial :	
	Promueve la longevidad del dispositivo y el confort para el paciente al ser suave y flexible.
Volumen :	
	Volumen de llenado del balón: 7 CC.
Numero De Registro INVIMA :	
	2018DM-0018503.