A	B	C	D	E	F	G
4	Aparato de vicat	Aparato de Vicat con émbolo en acero inoxidable. Incluye: Aguja con diámetro de 0.04" (1 mm). Pisón con diámetro de 0.4" (10 mm). Escala de hasta 2" (50 mm). Molde tronco cónico. Fabricado según la norma ASTM C191.		Und.	1	$ 1,800,000
5	Aparato Penetrómetro Vicat modificado para medir consistencia en morteros de cemento	Aparato Penetrómetro Vicat modificado para medir consistencia en morteros de cemento: Penetrómetro Modificado Vicat tipo Cono, ASTM, 200g ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASTM C780 Anexo A.1, C185. Penetrómetro Modificado Vicat tipo Cono está usado para determinar la consistencia de morteros para albañilería por medir la penetración de un émbolo cónico en una muestra de mortero. Penetrómetro Modificado Vicat tipo Cono viene con un vaso cilíndrico de medición, con diámetro interior 76 mm x 88 mm de alto, patronado para contener 400 ml de agua, útil también para medir contenido de aire en morteros (norma NTC 224), fabricado en Bronce.		Und.	1	$ 2,200,000
6	Aparato para medir retención de agua en morteros de cemento	Aparato para medir retención de agua en morteros de cemento: Características técnicas Aparato de retención de agua para determinar la capacidad de retener agua bajo succión en morteros y yesos a base de cemento hidráulico. Incluye: Bomba de aspiración. Manómetro con regulador de vacío. Llave de paso.		Und.	1	$ 3,000,000