Bucaramanga, 19 de febrero de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
Ingeniero Javier Díaz Díaz
Ciudad

Cordial Saludo,

Asunto: **Cotización de materiales SENA LOTE CARPINTERIA**

MATERIALES DE GESTIÓN CONFECCIONES - CARPINTERÍA					
No Item	Codigo Clasificador	DESCRIPCION DEL BIEN	Unidad DE MEDIDA	Cantidad	Valor Iva Incluido
1	44121612	Bisturi Plastico 18Mm X 3Und Cuchilla Corrediza Y Cambiable, Con Bloqueo De Cuchilla	UNIDAD	1	5,157
2	31211904	brochas de 2 pulgadas Cerda: Hervida por 24 horas. Mango: Polipropileno de Alto impacto resistente a los álcalis. Virola: Fleje de lámina calibre 21. Resistencia: Thinner 100%, Gasolina vehicular 100%, disolventes de pinturas en general 100%. Toxicidad: No presenta - No decolora.	UNIDAD	1	5,833
3	31211904	brochas de 4 pulgadas Cerda: Hervida por 24 horas. Mango: Polipropileno de Alto impacto resistente a los álcalis. Virola: Fleje de lámina calibre 21. Resistencia: Thinner 100%, Gasolina vehicular 100%, disolventes de pinturas en general 100%. Toxicidad: No presenta - No decolora.	UNIDAD	1	14,167
4	31201604	Cemento De Contacto, Color Ocre, Pegante A Base De Cloropreno Con Alto Contenido De Solidos, Lo Que Proporciona Alto Rendimiento Y Fuerza De Pegue. Adicionalmente, Pegante A Base De Cloropreno Y Solidos fabricado sin Tuluenos	GALON	1	169,833

5	11122004	Chapilla De Madera Flormorado 2,52 X 62Cm, Hojilla De Madera Desenrollada De Una Pieza Rolliza De Madera Especie Flormorado Ancho: 60 cm en adelante Largo: 2 a 2,50 mt Tipo Chapilla tipo 1 para uso interior Calibre: 0.4 mm hasta 0.8 mm Humedad Relativa Entre 0% y 15%	METRO CUADRADO	1	83,333
6	11122004	Chapilla De Madera Roble 2,52 X 62Cm, Hojilla De Madera Desenrollada De Una Pieza Rolliza De Madera, Especie Roble Ancho: 60 cm Largo: 2 a 2,50 metros Tipo Chapilla tipo 1 para uso interior Calibre De 0.4 mm hasta 0.8 mm Humedad Relativa Entre 0% y 15%	METRO CUADRADO	1	83,333
7	31201503	Cinta De Emascarar 18 Mm X 40 Mts, Cinta de uso general para sujetar, sellar, enmascarar y una gran gama de usos donde se necesite una cinta altamente sensible a la presión y que posea una buena adhesión. Resistencia a la tension: 19 lbs Elongacion al rompimiento: 10% Espesor: 0,52 mm	UNIDAD	1	6,333
8	31201610	Cola O Pegente Para Madera Pva Base: Agua Y Solidos Recomendado Para El Ensamble Y Reparacion De Muebles En Materiales Como Triplex, Aglomerado, Mdf Y En General Para Uniones De Madera Con Porcentajes De Humedad No Mayores Al 15%. Madera Con Madera. Laminas De Triplex Con Triplex Y Sus Derivados Aglomerados De Tipo Papel, Aglomerados Mdf (Triplex, Aglomerados, Formica, Entre Otros) Pega Maderas A Piso (Laminas De Parquet) Ideal Para El Ensamble De Muebles En Cual Quiera De Los Materiales Antes Anotados. Pega Papel, Carton Laminas De Balso Etc. Especificacion tecnica: Base: Polímero de acetato de vinilo Apariencia: Pasta blanca Densidad: 1,09 g/cm2 Viscosidad: 14.400 ± 800 cps cps a 20 ° C (husillo n º 6, 20 rpm) Contenido de humedad en la madera: 8 - 12 % Si es mayor, incremente el tiempo de prensado PH: 7-8 Consumo: 70-130gr/m	GALON	1	120,000
9	13111002	Laminado de Alta Presion (formica): medida 244 cm x1 22 cm, Espesor 1 mm, Color: blanco brillante	LAMINA	1	88,333
10	31211703	laca catalizada semimate: Coolor: incoloro; Rendimiento mt2/gl: 50-52mt2; Peso Kg/Gl: 3,5 kg	GALON	1	193,167

11	11122002	Lamina MdF rebestido o chapado Blanco Esp: 15 Mm 2.15X2.44 Mts El Mdp Es Un Panel De Madera Industrializada Resultado De Un Uso Intensivo De La Tecnologia De Prensa Continua, Particulas Aglutinadas.	LAMINA	1	388,333
12	31191501	lija para madera de oxido de aluminio (lijado en seco) # 120 Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso.	PLIEGO	1	3,667
13	31191501	lija para madera de oxido de aluminio (lijado en seco) # 150 Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso.	PLIEGO	1	3,667
14	31191501	lija para madera de oxido de aluminio (lijado en seco) # 220 Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso.	PLIEGO	1	3,667
15	31191501	lija para madera de oxido de aluminio (lijado en seco) # 400 Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso.	PLIEGO	1	3,667
16	11121612	Madera Cedro Deshilado Medidas Acrocarpus Fraxinifolius Deshilado En Piezas De 7 Y 10 Cm De Espesor La madera debe estar sin rajaduras, curvaturas pronunciadas, o con sectores podridos	PIES	1	0
17	11121617	madera de flor morado deshilada seleccionada y medidas a acordar; La madera debe estar sin rajaduras, curvaturas pronunciadas, o con sectores podridos	PIES	1	0
18	11121614	madera de moncoro deshilada seleccionada y medidas acordar: La madera debe estar sin rajaduras, curvaturas pronunciadas, o con sectores podridos	PIES	1	0
19	11121616	madera de pino deshilada seleccionada y medidas a acordar; La madera debe estar sin rajaduras, curvaturas pronunciadas, o con sectores podridos	PIES	1	0
20	11121610	madera guayacan deshilada seleccionada y medidas a acordar; La madera debe estar sin rajaduras, curvaturas pronunciadas, o con sectores podridos	PIES	1	0
21	31191510	piedras para afilar en carburo doble grano,bloque tipo industrial para trabajo pesado de 6 pulgadas	UNIDAD	1	63,333
22	31191504	Lija en rollo o (de trapo) grano 80, Unidad de Medida: Mts ; Fabricada con óxido de aluminio termo tratado sobre una superficie de tela flexible de algodon vulcanizada para usos industriales	METROS	1	23,333

23	31191504	Lija en rollo o (de trapo) grano 60, Unidad de Medida: Mts; Fabricada con óxido de aluminio termo tratado sobre una superficie de tela flexible de algodon vulcanizada para usos industriales	METROS	1	28,333
24	31211704	Sellador Catalizado, Sellador Al acido De Altos Solidos,2 Componentes En Envases Separados Cuya Mezcla Proporciona Una Pelicula De Proteccion De Excelente Rendimiento Y Rapido Secamiento	GALON	1	183,167
25	31211704	Sellador Lijable Incoloro, Sellador A Base De Nitrocelulosa, Facilmente Espatulable, Con Alto Poder De Sellamiento, Gran Transparencia, Excelente Lijabilidad, Adherencia Y Flexibilidad, Ademas Confiere Gran Durabilidad A La Madera Y Mejor Tersura Al Acabado.	GALON	1	214,667
26	11122002	Tablero Mdf 9 Mm 2.44X1.83 Mts. Tablero De Fibras De Madera Aglomerada	LAMINA	1	146,658
27	31211803	Thiner, Thinner Corriente1gl	GALON	1	53,333
28	11122001	triplex industrial de 2,44 cms x 122 cm x 15mm; Ancho: 122 cm; Largo: 244 cm Espesor: 15 mm; Peso: 22.90 kg	LAMINA	1	313,333
29	11122001	triplex industrial de 2,44 cms x 122 cm x 3,2 mm; Ancho: 122 cm; Largo: 244 cm Espesor: 15 mm; Peso: 22.90 kg	LAMINA	1	93,667
30	31211803	varsol; :Es un disolvente efectivo para diluir pinturas a base deaceite, limpia brochas y pinceles. Remueve salpicaduras de pinturay residuos de pegante dejadopor cintas adhesivas.	GALON	1	55,000
31	31191504	Banda de lija medida 2,30 mt x 35,20 cm, grano 120	UNIDAD	1	0
32	11122002	Lámina de aglomerado Melaminico RH de 2.15 X 2.44 mts x 15 mm color blanco niebla	LAMINA	1	771,135
33	11122002	Lamina de aglomerado Melaminico RH de 2,15 X 2,44x 15mm color Artiko puro	LAMINA	1	770,757
34	11122002	Lámina de aglomerado Melaminico RH de 2.15 X 2.44 mts x 15 mm color macadamia	LAMINA	1	771,135
35	11122002	Lámina de aglomerado Melaminico RH de 2.15 X 2.44 mts x 15 mm color coñac	LAMINA	1	770,757
36	11122002	Lámina de aglomerado Melaminico RH de 2.15 X 2.44 mts x 15 mm color ceniza	LAMINA	1	770,757
37	31111510	Canto Pvc Flexible Blanco 19X0,5Mm, Canto Como Solucion De Borde Y Recubrimiento De Tableros Aglomerados	METRO	1	1,000
38	31111510	Canto Pvc Flexible Blanco niebla 19X0,5Mm, Canto Como Solucion De Borde Y Recubrimiento De Tableros Aglomerados	METRO	1	1,000
39	3111510	Canto Pvc Flexible Macadamia 19X0,5Mm, Canto Como Solucion De Borde Y Recubrimiento De Tableros Aglomerados	METRO	1	1,000
40	31111510	Canto Pvc Flexible Ceniza 19X0,5Mm, Canto Como Solucion De Borde Y Recubrimiento De Tableros Aglomerados	METRO	1	1,000

41	31161509	tornillo Dry Wall autoperforante calibre 2 pulg calibre 6 galvanizado x 1000 tornillos	UNIDAD	1	50,000
42	31161509	tornillo Dry Wall autoperforante 1 1/2 pulg calibre 6 galvanizado x 1000 tornillos.	UNIDAD	1	102,033
43	31161509	Canto Pvc Flexible Coñac 19X0,5Mm, Canto Como Solucion De Borde Y Recubrimiento De Tableros Aglomerados	METRO	1	1,000
44	12352310	Liquido Silicona aerosol ultrarápida lubricante spray contenido 378 cm3	UNIDAD	1	29,833
45	31162402	Chapa cerradura de pomo alcoba para puerta en acero inoxidable centro de instalación 60 mml.	UNIDAD	1	80,000
46	31162402	Chapa cerradura de pomo para puerta de baño en acero inoxidable cenro de instalación 60 mml.	UNIDAD	1	76,667
47	27111933	Lima fina triangular de 4" pulgadas	UNIDAD	1	10,000
48	15121501	Aceite para compresor de piston de alta calidad diseñado para lubricar y proteger, los componentes internos de los compresores.	GALON	1	0
49	52131705	Rieles metálicos para cajón tipo pesado de extensión total de 45 cm.	PAR	1	26,667
50	52131705	Rieles metálicos para cajón tipo pesado de extensión total de 40 cm.	PAR	1	23,333
51	52131705	Rieles metálicos para cajón tipo pesado de extensión total de 35 cm.	PAR	1	23,333
52	52131705	Rieles metálicos para cajón tipo pesado de extensión total de 30 cm.	PAR	1	21,667
53	31211706	Tinte para madera base solvente rápido secado excelente penetración en la madera color wengue, moca, miel, caramelo, café.	LITROS	1	83,333
54	27111801	Flexometro o cinta métrica global stanley utilizada en el área de la carpintería y construcción de 3 metros para medir piezas.	UNIDAD	1	36,667
55	23231100	Rollo cinta para sierra sin fin X 30 metros , Ancho: 1/4 pulg ; Espesor: 0,025 pulg ; Dientes por pulgada 4; fabricada en Acero al carbon	ROLLO	1	833,333
56	23231100	Rollo cinta para sierra sin fin X 30 metros , Ancho: 3/8 pulg ; Espesor: 0,025 pulg; Dientes por pulgada 4; fabricada en Acero al carbon	ROLLO	1	833,333

Represéntate legal
GLADYS ESPERANZA LEAL PEÑUELA
NIT: 63.288.229-5