Pinturas Mundo del Color	**PINTURAS MUNDO DEL COLOR**	
	VINILO DE LÍNEA VINIL 1	
	FICHA TÉCNICA	

COLOR:

- Gama de colores entremezclables

DESCRIPCIÓN:
Vinilo a base de agua, de acabado mate, lavable y rendidor.
Se caracteriza por su hidrorepelencia, excelente cubrimiento, alta durabilidad, optima adherencia, fácil aplicación y rápido secado.

USOS:
Para decora y proteger muros, cielos rasos, maderas, tejas de cemento, asbesto-cemento y metales en ambientes exteriores e interiores.
Si se usa sobre metales se debe aplicar previamente un anticorrosivo apropiado a las condiciones ambientales.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
La superficie que se va a pintar debe estar completamente seca y libre de: polvo, grasa y pintura deteriorada.
Antes de pintar se debe resanan y lijar: las grietas, los agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.

***El cemento, concreto y asbesto-cemento*:** se deben naturalizar previamente, lavándolos con una solución acuosa de 10 partes por volumen de acido clorhídrico (acido muriático) en 90 partes por volumen de agua dejando actuar el acido durante 15 minutos. Luego se enjuaga con abundante agua, dejando secar totalmente.

***Las maderas, ladrillos y otras superficies porosas sin pintar*:** se sellan con resina acrílica de MUNDO DEL COLOR para mejorar el acabado final.

Las superficies con pinturas deterioradas: Se les elimina la pintura con rasqueta o cepillo de alambre o con removedor, se limpia y se deja secar bien.

Las superficies con pinturas en buenas condiciones: Si la pintura es brillante se lija suavemente en seco hasta eliminar completamente el brillo.
Si es mate (sin brillo) se limpia y se deja secar.

Las superficies encaladas o con "carburos": expuestas en ambientes exterior hay que elimina totalmente la cal o carburo con rasqueta o cepillo de alambre; si se encuentran en ambientes interiores donde no estén expuestas al agua se limpia, se seca, y se utilizan los pasos de las maderas sin pinturas.

En metales ferrosos: Antes de pintar se les debe aplicar anticorrosivo MUNDO DEL COLOR para prevenir el oxido en el metal, de esta manera garantizar mayor durabilidad.

En aluminios y galvanizados: se puede aplicar el vinil 1 MUNDO DEL COLOR directamente.

En antimonio, hojalata, zinc, hierro y aceros muy pulidos: se acondiciona primero con wash- primer MUNDO DEL COLOR y luego se le aplica el anticorrosivo MUNDO DEL COLOR.

APLICACIÓN:
Al abrir la presentación vinil 1 se debe revolver con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

Para aplicación a brocha o rodillo: se diluye en proporción de 1 galón de vinil 1 con 1/4 de galón de agua y se agita bien con la espátula limpia hasta obtener la mezcla uniforme.

Para aplicación con pistola: se diluye en proporción de 1 galón de VINIL 1 por 1/2 galón de agua, revolver bien para que la mezcla sea uniforme.
Para los dos métodos mencionados anteriormente, se debe secar 2 horas mínimo entre capas de pintura, rendimiento 20 m2. Por galón.

LAVADO DEL VINIL 1:
Se debe secar durante 24 horas (mínimo) para exponerlos a la humedad.
Para lavarlo se deja secar 15 días (mínimo). El lavado hay que hacerlo con jabón de tocador únicamente.

RECOMENDACIONES:
Para evitar la formación de "natas" evite almacenar el envase en lugares húmedos y verifique que la presentación del producto se encuentre bien tapada.
En caso de contacto con la piel se lava con abundante agua y jabón. Si el contacto es con los ojos se lavan con abundante agua corriente y se busca atención médica.

Distribuye Pintumezclas
Cr. 15 No. 15-20 Bucaramanga, Santander – Colombia
PBX: (7) 6717090
www.mundodelcolor.com

Pinturas

Mundo del Color

Distribuye Pintumezclas
Cr. 15 No. 15-20 Bucaramanga, Santander – Colombia
PBX: (7) 6717090
www.mundodelcolor.com