Bucaramanga, diciembre 14 de 2.023

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje -San Gil
Ciudad.

De acuerdo a su solicitud nos permitimos allegar cotización de los elementos descritos a continuación.

¡Error! Vínculo no válido.

Numero de ítem	Producto	Descripción	Unid.	Cantidad	valor
1	*Placa base de cámara con bloque de riel de 0.591*	*Placa base, función 2 en 1: combina especialmente las funciones de la placa base tipo Arca y la placa base de varilla de 15mm, Interruptor rápido, eficiente de usar: placa base integrada para Arca Swiss en la parte superior, para fijar y desmontar. Cambia entre varios modos: en trípode, aparejo de hombro, cardán, Extensión de riel de varilla de 15mm. Permite conectar 2 unidades de varillas de 15mm para la configuración de la cámara. Uso de liberación rápida y permite deslizarse hacia adelante y hacia atrás. Un tornillo de 1/4" -20 y uno de 3/8"-16 para una cámara o jaula. Abrazadera de varilla doble de 15 mm unida a la base inferior. Puntos de montaje de 1/4" -20 y 3/8"-16 disponibles para accesorios. Base de abrazadera: compatible con trípode Manfrotto 577/ 501/ 504/ 701. Material: aleación de aluminio y mecanizado CNC. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.*	*Unid.*	*1*	*425.000*
2	*Asa lateral de aluminio para jaula de cámara*	*Mango lateral universal de aluminio. Se monta mediante dos tornillos de 1/4 "- 20, espaciados 0.71" entre sí. Se puede configurar para uso en el lado derecho o izquierdo y se desliza hacia arriba y hacia abajo 1.7 " para un posicionamiento óptimo en soportes compatibles. La parte superior del mango presenta tres roscas de 1/4 "- 20 y un soporte de zapata fría para agregar una luz, micrófono, monitor, brazo de montaje u otro accesorio. El mango lateral universal de aluminio cuenta con un agarre de silicona antideslizante e incluye un Llave Allen que se puede guardar dentro del mango. Especificaciones: Tipo de agarre: empuñadura ambidiestra. Método de fijación: Se fija mediante 2 tornillos integrados de 1/4 "- 20. En la parte superior de la empuñadura de montaje cuenta con 3 receptores de tornillos de 1/4 "- 20 thread y con montaje de zapata 1 x Ranura para zapata fría (cold shoe slot) incorporada. Construcción en aluminio, Silicona. Incluye 6 piezas (Empuñadura, x2 tornillos, arandela de sujeción, Llave Allen, brazo de sujeción en ele) Dimensiones 4.3 x 2.8 x 2.2 "/ 110 x 71 x 56 mm. Peso 7.8 oz / 220 g. Garantía de dos años. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características*	*Unid.*	*1*	*368.000*

		evidenciables en empaque			
3	*Estuche rígido de polímero, división interior en espuma*	*Estuche rígido de color negro, a prueba de golpes, a prueba de polvo, resistente a la intemperie grado IP65. Cuenta con un inserto de espuma de múltiples capas para organizar el equipo, ventilación de purga, mango ergonómico de alta resistencia y construcción de polímero de alto impacto. Pestillos de botón pulsador de fácil apertura y pestillos de acero inoxidable. Capas de espuma. Capa 1 (Tapa): 1,50 "- Almohadilla / Capa 2 (Base): 3,10" - Almohadilla / Capa 3 (Base): 3,10 "- Almohadilla / Capa 4 (Base): 0,65" - Almohadilla. Opciones de transporte / transporte Asa superior. Tipo de cierre Pestillo. Materiales Polietileno. Cubo de contenido interior / Espuma cortada en cubitos. Dimensión: Interior 42.5 x 28.4 x 15.5 cm Exterior 47 x 35.7 x 17.6 cm Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque*	*Unid.*	*1*	*1.300.000*
4	*Estuche rígido de polímero, divisores de cierre táctil*	*Estuche rígido de construcción de polímero de alto impacto, color negro, a prueba de golpes, a prueba de polvo y resistente a la intemperie. Presenta espuma en la tapa y un inserto de espuma de múltiples capas para organizar el equipo, ventilación de purga, mango ergonómico de alta resistencia y construcción de polímero de alto impacto. Pestillos de botón pulsador de fácil apertura y los pestillos cerrojos de acero inoxidable. Opciones de transporte / transporte Asa superior. Tipo de cierre Pestillo. Materiales Polietileno. Dimensiones 42.8 x 35.8 x 23.5 cm Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque*	*Unid.*	*1*	*1.558.000*

5	*Juego de varillas de fibra de carbono de 15 mm (12")*	*Juego de dos varillas de fibra de carbono de 15 mm de diámetro. Tienen una longitud de 12 ". La construcción de fibra de carbono mantiene estas varillas livianas, al tiempo que les permite mantener la rigidez necesaria para el soporte de accesorios. Especificaciones: 15 mm de diámetro, Longitud 12 "/ 30,4 cm, Peso 2.6 oz / 74 g. Garantía de dos años. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque*	*Juego x 2 unid*	*1*	*232.000*
6	*Claqueta de cine*	*Claqueta de cine (30x25cm). Material lámina acrílica, para escribir con marcador borrable. Impreso en el frente con textos escritos en inglés. Tablero superior golpeador en madera de colores. Banda magnética incorporada. El producto tiene espacio de almacenamiento para guardar los bolígrafos. Incluye borrador magnético y dos bolígrafos borrables. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque*	*Unid.*	*1*	*141.000*
7	*Hisopos limpiadores de sensores full frame*	*Hisopo de 24 mm de ancho diseñado para limpiar el aceite, el polvo y los residuos del sensor CCD o CMOS de una cámara digital. El hisopo grueso y de doble envoltura es altamente absorbente, y cada hisopo está empaquetado individualmente para mantener la pureza del hisopo para la limpieza. Además, las fibras del hisopo para sensores no se desprenden una vez que se ha pasado el hisopo por el sensor. Contiene 12 piezas, cada una de ellas empacada individualmente al vacío, 100% libre de polvo o impurezas. Incluye liquido limpiador de sensores de 0,5 Oz con propiedades antiestáticas para evitar la acumulación de polvo, no deja residuos orgánicos. La Solución Limpiadora de Sensores no es alcohólica y, por tanto, no es higroscópica ni inflamable. Además, no es tóxico, no es corrosivo, no deja marcas. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque*	*Unid.*	*1*	*114.000*
8	*Papel De Arroz Limpiador*	*Papel de microfibra, ligero y desechable. No sueltan pelusa, no producen electricidad estática ni contienen abrasivos ni silicona. Vienen envasadas en un librito manuable del tamaño de un bolsillo de 10,6 cm x 15,24 cm (4" x 6"), que contiene 100 láminas, estando cada lámina perforada para su fácil extracción. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque*	*Unid.*	*1*	*45.000*

9	*Liquido limpiador de lentes*	*Limpiador de lentes. Formulación diseñada para la limpieza de lentes de vidrio, espejos, filtros dicroicos y otros dispositivos de vidrio de alta calidad. Secado rápido. Elimina fácilmente la suciedad, los residuos, las manchas y las huellas digitales. Libre de amoniaco, detergentes y glicerina, no deja vetas ni residuos. Tamaño de bolsillo en un bote de 60 ml (2 onzas). Ingrediente Etanol, CAS 54-17-5, % por peso 40-70, PERL 1000 ppm, TWA 1900, Mg/m3 TWA*	*Unid.*	*1*	*86.000*
10	*Baterías de iones de litio para estabilizador*	*Kit de tres baterías, compatibles con estabilizador CRANE-3S. Tipo de batería 18650. Química de la batería de iones de litio. Salida 3,6 V. Capacidad 2600 mAh. Dimensiones de cada una 0,7 x 2,6" / 18,6 x 66 mm. Peso total: 5 oz / 141 g*	*Unid.*	*1*	*232.700*
11	*Cinturón micrófonos inalámbricos*	*Cinturón de micrófonos inalámbricos para transmisores Sennheiser G4 y G3. Se utiliza para ocultar el transmisor inalámbrico de bolsillo. Fabricado con Dri-Prene sin látex y recubierto de tela, una espuma TPE de alto rendimiento, resistente a la humedad, lavable a máquina y de secado rápido. El tratamiento exterior CleanSport NXT elimina el sudor y controla los olores. Dispone de una trabilla bidireccional para permitir una orientación horizontal o vertical en un arnés de hombro o en un cinturón. El soporte incluye cierres táctiles para asegurar las conexiones del micrófono y la antena. Se suministra con una etiqueta WMB y un disco para cables que permite etiquetar y gestionar cómodamente los cables.*	*Unid.*	*1*	*145.000*
12	*Banda de goma*	*Banda de goma para sujetar cables, fabricada en caucho natural y pin de bambú. Color Negro/ Natural. Empacados en bolsa de cierre de cremallera que contiene 10 unidades. Usados para organizar cables.*	*Unid.*	*1*	*48.100*

13	*Disco duro externo 6 TB*	*Estado Nuevo en Caja Sellado; Capacidad Disco 6 Tb; Interfaz de Conexión USB 2.0 y USB 3.0; Vel. de Transferencia5 Gbit/s (USB 3.0) y 480 Mbit/s (USB 2.0); Velocidad Rotación5.400 rpm; Tamaño3.5"; Hub de Puertos USB 3.0 x2; Garantia12 Meses*	*Unidad*	*1*	*1.027.000*
14	*Disco duro externo 2TB*	*Disco Portable SSD velocidades de USB 3.2 Gen 2x2; velocidades de transferencia de hasta 2.000 MB/s1, almacenamiento a alta velocidad, de hasta 2 TB. Estado: Nuevo en Caja Sellado, Capacidad Disco: 2 Tb; Interfaz de Conexión Tipo C USB 3.2 Gen 2x2; Vel. de Transferencia 2.000 MB/s en lectura, 2.000 MB/s en escritura; Garantia12 Meses*	*Unidad*	*1*	*988.000*
15	*Disco duro externo portable 1TB*	*Escudo PSSD T7; clasificación IP65; USB 3.2 Gen 2 y PCIe NVMe; velocidades de lectura/escritura secuenciales elevadas de hasta 1.050/1.000 MB/s, Escritura secuencial: Hasta 1,000 MB/seg, exterior de goma de alta tecnología con Dinámico Thermal Guard controla el calor; soporta una caída de 9.8 pies; Compatible con PC, Mac, dispositivos Android, consolas de juegos y más; incluido en la caja hay cables USB tipo C a C y tipo C a A. Incluye DRAM y NAND. Dimensiones del producto 3.39 x 2.24 x 0.49 pulgadas. Certificación CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC. Garantía Limitada de 3 años. Encriptación Encriptación hardware AES 256. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.*	*Unidad*	*1*	*1.168.700*
16	*Base para monitores de estudio*	*Soporte de monitor de campo cercano de base triangular. Dimensión de la base: 23cm; altura mínima 90cm, altura máxima 150 cm. Provisto de patas cónicas para permitir el aislamiento de retroalimentación de tierra. Estructura de tubo de acero. Sistema de seguridad de pasador regulable en altura de 850 mm a 1170 mm (cinco posiciones diferentes). Tamaño placa superior 230 mm x 230 mm. Color: negro mate. Garantía un año, Condición: nuevo en empaque de fábrica.*	*Juego x 2 unid*	*1*	*325.000*

17	*Cable XLR de 7.6 metros*	*Cable XLR Balanceado, XLR - M a XLR-F conectores Neutrik, recubrimiento de Poliéster, doble blindaje trenzado al 85%, cobre desnudo finamente trenzado; incluye velcro de sujeción. Protector en espiral de densidad ultra alta; capacitancia optimizada, aislamiento de polietileno; Cross Link de bajo ruido; Coaislamiento de polímero conductor. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Unidad*	*1*	*364.000*
18	*Soporte triple para fondos de pared*	*Sistema manual con engranajes y contrapeso hace que subir y bajar los fondos sea rápido y fácil. Incluye: 2x Pares de soportes de extensión, 2x Cadenas, 2x Contrapesos, 2x soportes de montaje en pared con gancho, 4x tornillos de expansión. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Unidad*	*1*	*440.000*
20	*Telón de papel para fotografía*	*Papel grueso mate, Libre de ácido, libre de lignina y con PH neutro, Enrollado en tubo de cartón de diámetro ø5cm. Tamaño 2.72mts de ancho x 11mts de largo; Material: papel; Color: Varios a discreción el supervisor del contrato. Densidad del papel: resistente de 145 g/m² de grosor. Sin arrugas y ni pliegues. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Rollo*	*1*	*433.000*

21	*Tarjeta de sonido*	*Tarjeta de sonido USB-C. Interfaz de audio USB-C de 2 entradas y 2 salidas; 2 preamplificadores de micrófono de ruido ultra bajo con hasta 69 dB de ganancia; 2 x knobs. Los convertidores AD/DA de 24 bits/192 kHz rango dinámico de hasta 120 dB. Conexión de host/USB: 1 x USB tipo C; E/S analógica: 2 x XLR entrada de micrófono balanceada, 2 x 1/4" TRS entradas Línea / Hi-Z, Desbalanceada (panel frontal), 2 x 1/4" TRS salidas Monitor Balanceadas, 1 x 1/4" TRS salida auriculares (panel frontal); Phantom Poder +48 V, seleccionable on/off; Respuesta en frecuencia: Entrada de Mic: 20-20kHz ± 0.06dB, Entrada de Línea: 20-20kHz ± 0.05dB, Entrada de Instrumento: 20-20kHz ± 0.15dB, Salida de Línea (Balanceada): 20-20kHz ± 0.02dB, Salida de Audífonos: 20-20kHz ± 0.1dB @ 33Ω / 300Ω; Rango Dinámico: Entrada de Mic: 116dB (Ponderado A), Entrada de Línea: 115.5dB (Ponderado A), Entrada de Instrumento: 113dB (Ponderado A), Salida de Línea (Balanceada): 120dB, Salida de Audífonos: 112dB @ 33Ω 115dB @ 300Ω; THD + N: Entrada de Mic: -100dB @ ganancia mínima, Entrada de Línea: -100dB @ ganancia mínima, Entrada de Instrumento: -80dB @ ganancia mínima, Salida de Línea (Balanceada): -109 dB, Salida de Audífonos: -99dB @ 33Ω -108dB @ 300Ω; Nivel máximo de entrada: Entrada de Mic: 16dBu, Entrada de Línea: 22dBu; Entrada de Instrumento: 12dBu; Nivel máximo de salida: Salida de Línea (Balanceada): 16dBu, Salida de Audífonos: 2.5dBu en 33Ω 10dBu en 300Ω; Potencia máxima de salida: Salida de Audífonos: 32mW en 33Ω 22mW en 300Ω; Rango de ganancia: Entrada Mic: 69dB, Entrada Línea: 69dB, Entrada Instrumento: 62dB; Impedancia: Entrada de Mic: 3 kΩ, Entrada de Línea: 60 kΩ, Entrada de Instrumento: 1 MΩ, Salida de Línea (Balanceada): 100 Ω, Salida de Audífonos: 50 Ω; Sistema operativo MAC y Windows; Requisitos de alimentación: USB Bus-Poder. Modo Auto Gain y modo Clip Safe. Función Loopback. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Unidad*	*1*	*974.000*
22	*Cables mini XLR macho a XLR Hembra*	*Cable de audio Mini XLR macho a XLR hembra en espiral de 24 pulgadas. Trenzado en espiral y nailon color azul. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Unidad*	*1*	*258.700*

23	*Cinta gaffer*	*Cinta adhesiva gaffer, material: tela reforzada con un respaldo textil no reflectante, no deja residuos, tamaño: 5cm x 27mts, color: Varios a discreción del supervisor de contrato. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Unidad*	*1*	*220.000*
24	*Cinta gaffer 1.3cm x 23 mts*	*Cinta adhesiva gaffer, material: tela reforzada con un respaldo textil no reflectante, no deja residuos, Paño revestido de vinilo, Fácilmente rasgado a mano. tamaño: 1,3cm x 23mts, color: Varios a discreción del supervisor de contrato. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Unidad*	*1*	*76.700*
26	*Limpiador de aire comprimido*	*Limpiador de precisión, aerosol de aire a presión, no abrasivo, libre de humedad de 237 ml. Indicación de peligro H229, componentes: tetrafluoroethane, éter dimetílico. Estado físico gas licuado. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Unidad*	*1*	*83.600*
27	*Cable microHDMI a HDMI*	*able HDMI de alta velocidad: el cable estándar HDMI 2.0 ultra delgado soporta Ultra HD 4K @ 60Hz, Full HD 1080P, 3D, Ethernet, canal de retorno de audio (ARC), HDR, y puedes transmitir formatos de sonido de alta resolución* *Salida de vídeo de 4 K a 60 Hz: el cable es totalmente compatible con resolución 4 K a 60 Hz y resolución 2 K a 165 Hz con color realista. Puedes disfrutar de grandes pantallas y imágenes 4K de gran realismo para la mejor experiencia visual* *Contenido del paquete: 1 cable HDMI, 1 brida. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Unidad*	*1*	*154.700*
28	*Cinta transpore de 1"*	*Cinta médica transparente de polietileno macro-perforada hipoalergénica. Cinta médica plástica sin látex, hipoalergénica, transparente y macroperforada que ofrece una adhesión inicial fuerte. Se puede cortar fácilmente en tiras delgadas y es fácil de utilizar, incluso con guantes. Ancho 2,5 cm longitud 3 metros. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Unidad*	*1*	*97.000*

29	*Kit de 6 pinzas*	*Pinzas especiales para Fondo y Telón Sin fín de Fotografía y Video. Hechas en plástico ultra resistente, Cada pinza mide 10cm de alto y pesa 136 gm.El paquete incluye 6 Pinzas para Fondo de fotografía. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Empaque por 6*	*1*	*78.000*
30	*Pinza o Mordaza 6 pulgadas*	*Herramienta de apriete y/o abrazadera de resorte. Cabezal y empuñadura de plástico PVC, cuerpo principal en chapa de acero zincado. Fuerzas: mínima apertura 5Kg, máxima apertura 20Kg. Tamaño 6 pulgadas. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Unidad*	*1*	*15.300*
31	*Black foil negro*	*Rollo de papel aluminio negro mate para cine 30cmx3 Ideal para enmascarar fugas de luz, y/o eliminar reflexiones no deseadas. Se puede moldear fácilmente para formar viseras, parasoles, y otras configuraciones. Características verificables en empaque, condición nuevo en empaque de fábrica.*	*Rollo por 3 m.*	*1*	*266.000*
32	*Guaya de seguridad con mosquetón*	*Cable de seguridad recubierto de acero trenzado de 1/4 pulgadas, largo: 30 cm. Recubrimiento de vinilo. En un extremo cuenta con bucle y en el otro con mosquetón. Grosor guaya 5mm Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.*	*Unidad*	*1*	*14.000*
33	*Flash para cámara*	*Diseño de circuito: (IGBT). Numero de guía: 58 (ISO 100, 105mm). Modo de flash: M, Multi / Slave función: S1, S2, RX. Zoom (Rango): 24, 28, 35, 50, 70, 80, 105mm. Rotación de Angulo vertical: -7~90 grados. Rotación de Angulo horizontal: 0~270 grados. Fuente de poder: Baterías AA alcalina (no incluye baterías). Temperatura de color: 5600k Tiempo de flash: 1/200s~1/20000s. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.*	*Unidad*	*1*	*526.000*

34	*Audífonos de cerrados*	*Auriculares de Audio Técnica con almohadillas aislantes, diadema ajustable de 40 mm. Tiene un mini-enchufe estéreo de 1/8" bañado en oro. Incluye un adaptador de 1/4" • Soporte de la cinta de la cabeza ajustable. Cable tipo Y de 3 m (9.8') con mini clavija estéreo de 3.5 mm (1/8 ") bañada en oro y adaptador de 6.3 mm (1/4 ").Cantidad de pares 1. Formato del audífono Over-ear. Unidad de diafragma 40 mm. Respuesta en frecuencia 20 Hz - 22 kHz. Sensibilidad 100 dB. Largo del cable 3 m*	*Unidad*	*1*	*258.700*
35	*Audífonos cerrados profesionales*	*Auriculares cerrado profesionales modelo provistos con funda protectora y adaptador enchapado en oro de 3,5 mm/6,3 mm. Tipo de auricular Dinámico, cerrado Tipo imán Neodimio Tamaño de la cápsula40,0 mm Respuesta de frecuencia10-20kHz Impedancia63 Ω Sensibilidad106 dB/W/m Manejo de potencia1000 mW Tipo de enchufe Conector estéreo enchapado en oro de 1/4" y de 1/8" Longitud del cable9,8 ft Cable roscado Peso8,1 oz. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.*	*Unidad*	*1*	*663.000*
36	*Líquido máquina de humo*	*líquido de niebla. Formulado con base de agua, filtrado tres veces, específicamente para su uso en máquinas de humo. Genera una nube gruesa de niebla blanca con un tiempo de suspensión extra largo No mancha ni deja residuos No tóxico, no inflamable y sin perfume. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.*	*Botella de Litro*	*1*	*40.000*
37	*Estuche protector para tarjetas SD y micro SD*	*Estuche protector para tarjetas SD y micro SD (24 ranuras) Dimensiones de la caja: 5.630 x 3.228 x 1.102 pulgadas, Forro interior de goma moldeada, exterior de resina de policarbonato duradero con un sello resistente a la intemperie para mantener fuera el agua, el polvo y los desechos Sistema de bloqueo a presión Ojal moldeado para fijar la funda a una correa o gancho. Incluye: mosquetón X 1; Material principal: carcasa de PC + forro de goma TPR + anillo de sello de silicona, cierre magnético. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.*	*Unidad*	*1*	*84.500*

38	*Soporte de abrazadera de cámara de 360º*	*soporte de abrazadera de cámara de 360º. Se monta en superficies de 0,5 a 2,4" de ancho Brazo de cabeza esférica de 2,6", capacidad de carga de 1,5 kg (3,3 lb) Mini rótula de bola de 360° en ambos extremos Pernos de montaje de 1/4"-20 y 3/8"-16 Almohadillas de sujeción antideslizantes y sujetadores de tuerca de mariposa. La distancia máxima de apertura de la abrazadera inferior es de 2.362 in; las mejores cargas son de 3.3 lbs. la distancia máxima de apertura de la súper abrazadera es de 2.362 in. Rosca hembra estándar de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas: rosca hembra de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas en la parte posterior de la abrazadera. Aleación de aluminio resistente y materiales de aluminio anodizado con proceso CNC. almohadilla protectora de goma densa en la zona de la abrazadera. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.*	*Unidad*	*1*	*129.000*
39	*Memoria SDXC UHS-II V60 256Gb / 250Mbps*	*Memoria SDXC UHS-II V60 256Gb / 250Mbps 1667x Capacidad de 256 GB UHS-II / V60 / U3 / Clase 10 Velocidad máxima de lectura: 250 MB/s Velocidad máxima de escritura: 120 MB/s Velocidad mínima de escritura: 60 MB/s Graba video Full HD, 3D y 4K Interruptor de protección contra escritura incorporado Software de rescate de imágenes descargable. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.*	*Unidad*	*1*	*648.000*
40	*Memoria Extreme Pro MicroSD 256GB 200MB/s UHS-I A2 U3 V30*	*Memoria Extreme Pro MicroSD 256GB 200MB/s UHS-I A2 U3 V30 Velocidades de lectura de hasta 100 MB/s para ahorrar tiempo transfiriendo imágenes de alta resolución y videos 4K UHD [32 GB] Captura un impresionante video 4K UHD A prueba de golpes, temperatura, agua y rayos X Obtén la aplicación SanDisk Memoria Zona para una fácil gestión de archivos. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.*	*Unidad*	*1*	*260.000*
41	*Trípode 360 grados*	*Trípode trípode de viaje liviano, compacto. Con columna central extraíble con cabezal tipo bola Permite tomas con inclinación de 0° a 180° en vertical y rotación de 360° horizontal. Patas con 4 secciones con seguros de liberación rápida. Se convierte en Monopie cuando lo necesites. Construcción solida de aluminio. Carga útil hasta 10KG.Tipo: Plegable Compatible con Modo Monopod Altura máxima: 1850mm Diámetro del tubo: min ø16mm / Max ø25mm Tipo de cabezal: Ballhead K&F ø28mm Tipo de seguro: Espiral Secciones: 4 Material: Aleación de aluminio Carga útil: 10KG Dimensiones (cm) : Alto: 1,60- Ancho: 95 - Profundo: 13 cabezal esférico del trípode incluido incorpora un mecanismo de liberación rápida tipo Arca con una sola perilla de liberación y una perilla de bloqueo panorámico independiente. Condición: Nuevo, empaque de fábrica, características evidenciables en empaque.*	*Unidad*	*1*	*784.000*

Atentamente,

FIRMA : 

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA:
CLAUDIA GARCIA BLANCO