SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-019-2024

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE PARA LA BATERIA DE BAÑOS DE HOMBRES Y EN EL DE MUJERES DE LA ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR.

El interesado debe indicar de acuerdo con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas de cada elemento, su valor así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Desmonte divisiones existentes incluye retiro al lugar autorizado	Und	12		
2	localización y replanteo	m2	54		
3	demolición pañetes incluye andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	10		
4	Suministro y aplicación pañete impermeabilizado incluye andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	10		
5	resanes de orificios producto de la desinstalación de divisiones existentes	und	1		
6	suministro y aplicación pintura vinilo tipo 2 para cielo raso (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)) incluye resanes	m2	54		
7	Suministro y aplicación Pintura interior vinilo tipo 1 a 3 manos muros interiores-(incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)) incluye resanes	M2	88		
8	suministro e instalación de Puerta 57 x 160 pánel en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales que sirve como guarda luces y como topes del giro de las puertas. Bisagras gira alrededor de 90°. La instalación de la Puerta se hace a través de las Bisagras sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la superior con tornillos de lámina.	Und	6		

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-019-2024

	incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo, mediante remaches.				
9	Suministro e instalación de Puerta de 87 x160 pánel en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales que sirve como guarda luces y como topes del giro de las puertas. Bisagras gira alrededor de 90°. La instalación de la Puerta se hace a través de las Bisagras sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la superior con tornillos de lámina. incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo, mediante remaches.	Und	2		
10	Suministro e instalación de Tabique Liso 1320X1600 en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	6		
11	Paral 1800 X 220 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sándwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. paneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2		
12	Suministro e instalación de Paral 1800 x 320 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sándwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. paneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	6		

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-019-2024

13	Suministro e instalación Paral 1800 X 620 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sándwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2		
14	Suministro e instalación de División Orinal 0.96x0.46Ow en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sándwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. paneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2		
15	Suministro e instalación de Puerta 1600 x 550 panel en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales que sirve como guarda luces y como topes del giro de las puertas. Bisagras gira alrededor de 90°. La instalación de la Puerta se hace a través de las Bisagras sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la superior con tornillos de lámina. incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo, mediante remaches.	Und	4		
16	Suministro e instalación de Paral 1800 X 70 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sándwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	4		

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-019-2024

17	Suministro e instalación de C Extrema de 45 x 1800 en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sándwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	6		
18	Suministro e instalación de C Extrema de 100 x 1800 en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sándwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2		
19	Aseo general de obra	m2	54		
20	Retiro de escombros a lugar autorizado por las entidades competentes	m3	3		
		COSTO DIRECTO			
		ADMINISTRACION %			
		UTILIDAD %			
		IVA 19% SOBRE UTILIDAD			
		COSTO TOTAL			

VALOR TOTAL, DE LA OFERTA ECONOMICA $XXXXXXX

LETRAS: _____

$ _____

FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II No. SI-RT-CCS-019-2024

FIRMA PROPONENTE

NOMBRE:

Identificación:

Proyecto y Reviso: María Alejandra Diaz Vidales –Abogada de Contratación Centro de Comercio y Servicios