	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	11/06/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	MANIZALES
COD REGIONAL:	17	**REGIONAL**	CALDAS
CENTRO DE COSTO:	9306		
COD CENTRO DE COSTO:	COMERCIO Y SERVICIOS		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) del centro de Comercio y Servicios de los bienes solicitados por el área o dependencia de Cocina se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
No aplica	No aplica	No aplica			
		Información generada del aplicativo SACB de fecha:			


Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .	
ABRAZADERA ACERO INOXIDABLE TIPO CREMALLERA TUBO DE 1/2" A 3/4" * 10 UND	
ACOPLE FLEXIBLE PARA SANITARIO CON VALVULA REGULADORA METALICA DE 1/2" 40 CM	
ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 1"	
ADAPTADOR HEMBRA PRESION DE 3/4"	
ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2"	
ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1"	
ADAPTADOR MACHO PRESION DE 1/2"	
ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3/4"	
ADAPTADOR TERMINAL 1/2 CONDUIT PROPACK 10 UND	
ADAPTADOR TERMINAL 3/4 CONDUIT PROPACK 10 UND	
AMARRA PLÁSTICA 3.6X300MM PAQ X 100	
AMARRA PLÁSTICA 4.5X200MM PAQ X 100	
AMARRAS PLÁSTICAS 10 CM PRESENTACION: BOLSA X 100 UND.	
AMARRAS PLÁSTICAS 20 CM X 100 UND	
AMARRAS PLÁSTICAS 30 CM PRESENTACION: BOLSA X 100 UND	
AMARRAS PLÁSTICAS 40 CM X 100 UND	
AMARRAS PLÁSTICAS T6 150 MM NEGRA * 100	
BREAKER 15 AMP	
BREAKER 20 AMP	
BREAKER 30 AMP	
BROCHA DE CERDA FINA 2"	
BROCHA DE CERDA FINA 3"	
CAJA SENCILLA 103X60X45MM 5800 (2X4) GALV PROPACK 10UND	
CAJA SENCILLA 103X60X45MM 5800 (2X4) PROPACK 10 UND	
CANALETA DE PISO 16X54X2000 MM CON ADHESIVO	
CÁNCAMO CERRADO DE COBRE NUMERO 12	
CANDADO INTERPERIE ZINC LAMINADO RECUBIERTO PVC	
CERRADURA DE BOLA ACERO INOX TIPO ALCOBA LLAVE MULTIPUNTO	
CHAPA DE MUEBLE NIQUELADA 19*22 MM	
CLAVIJA 20A 250V HEMBRA	

CLAVIJA 20A 250V MACHO	
CODO DE 1/2" PRESION	
CODO PVC PRESION DE 1/2"	
CONECTOR DE 1/2" METALICO EMT	
CONECTOR DE AUTODESFORRE PARA CABLE 12-10 BOLSA POR 100	
CONECTOR RESORTE ROJO CALIBRE 12 ELECTRICO BOLSA POR 100	
CONECTOR RESORTE ROJO CALIBRE 8 ELECTRICO BOLSA POR 100	
CORREDERA PARA CAJÓN FULL EXTENSIÓN PESADO 20CM 83LB 1 JUEGO	
ESPÁTULA DE ACERO 4"	
ESTUCO ACRÍLICO INTERIOR EXTERIOR CANECA 30 KG	
FOTOCELDA + BASE ENCENDIDO AUTOMÁTICO NOCHE 110V-220V	
KIT GRIFERÍA TANQUE ONE PIECE 2 PULGADAS	
KIT MULTITOMA 4 SALIDAS + ADAPTADOR 3-A-2 + CLAVIJA 3 SALIDAS 25cmx17cmx4 cm TRAFICO ALTO	
LLAVE TERMINAL JARDINERA METALICA PESADO 15CM*9CM	
MANIJA ASUNCION CROMO MATE 96MM	
MANIJA DE ACERO INOXIDABLE 202-96-156 *6 UND	
MASILLA Supermastick Plus 4.5gal 28kg	
PINTURA ACEITE COLOR BLANCO GALÓN PINTULUX	
PINTURA BLANCA PARA TRAFICO ACRÍLICA (Base Agua, resina acrílica, cargas minerales especiales)	
PINTURA AZUL PARA TRAFICO ACRÍLICA (Base Agua, resina acrílica, cargas minerales especiales)	
PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRÍLICA (Base Agua, resina acrílica, cargas minerales especiales)	
THINNER	
RODILLO DE FELPA FINO 4"	
RODILLO DE FELPA FINO 9"	
SELLADOR 100% DE SILICONA 280 ML	
SIFON TIPO ACORDEON AJUSTABLE	
SIKA SELLO PINTORES 280 ML SELLO DE FISURAS CON BAJO MOVIMIENTO.	
TEE PVC PRESION DE 1/2"	
TERMINAL DE PONCHAR PARA CABLE # 6 ELECTRICO	
TERMINAL DE PONCHAR PARA CABLE # 8 ELECTRICO	
TERMINAL DE PONCHAR PARA CABLE 1-0 ELECTRICO	
TERMINAL DE PONCHAR PARA CABLE 2-0 ELECTRICO	
TUBO PRESION DE 1/2" * 6 M	
UNION PVC PRESION DE 1/2"	
VIDRIO/LADRILLO/PLÁSTICO/CEMENTO/MADERA/AZULEJO/ETC., PUNTA DE BROCA DE CARBURO DE FUERZA INDUSTRIAL, 1/8"-1/2" POR TITGGI	
LLAVE INDIVIDUAL EN ABS PARA LAVAMANOS	
EMPAQUE MANGUERA X 6 UNIDADES	
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA BLANCO CON TAPA Y TORNI-LLO	
PINTULUX ROJO BERMELLÓN 1 GALÓN	
PINTULUX NEGRO MATE 1 GALÓN	
PINTULUX NEGRO 1 GALÓN	
PINTULUX PLATA 1 GALÓN	
ROMERAL POR 25 KILOS	
CEMENTO GRIS 50KG	
CERRADURA OVERSEAS BASTÓN BRONCE	
CERRADURA OVERSEAS BASTÓN MATE	
PISTOLA AEROGRÁFICA PROFESIONAL VASO DE 7 ML BOQUILLA 0.3 MM	
ACEITE PENETRANTE INDUSTRIAL 450ML	
ACEITE PENETRANTE 3 EN 1 3OZ, 88,7ML	
GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR NOGAL 8"	

LÁMINAS DE ACRÍLICO 122 X 61 M CRISTAL CALIFORNIA	
TAPON LISO PVC X 1/2"	
TAPON ROSCADO PVC X 1/2"	
TAPA CIEGA REDONDA PLASTICA BLANCA LISA PVC	
CABLE MULTIHILO AWG Nº 12 AZUL	
CABLE MULTIHILO AWG Nº 12 BLANCO	
CABLE MULTIHILO AWG Nº 12 VERDE	
SOLUCION PEGANTE	
ACOPLES 7/8 A MEDIA SANITARIO	
REMOVEDOR PVC 1/4 GALON	
SERRUCHO PUNTA DRYWALL	
VALVULA DESCARGUE DUAL UNA PIEZA 2 PULGADAS	
LLAVE DE TUBO 8 PULGADAS	
LLAVE DE TUBO 10 PULGADAS	
SONDA DESTAQUEADORA ENRROLLABLE 6 MTS ESPESOR 6 MML	
TESTER VOLTAJE SIN CONTACTO 12-600 VOLTIOS	
CANTO PUERTAS 43 MM X 4.2 MILIMETROS NEGRO	
CANTO PUERTAS 43 MM X 4.2 MILIMETROS WENGUE	
CANTO PUERTAS 22 MM X 1 MILIMETROS WENGUE	
CANTO PUERTAS 22 MM X 1 MILIMETROS NEGRO	
TORNILLO ESTRUCTURAL PUNTA BROCA X MEDIA PULGADA 1.9 MILIME-TROS (500 UND)	
TORNILLO ESTRUCTURAL PUNTA AGUDA X MEDIA PULGADA 1.9 MILIME-TROS (500 UND)	
SERRUCHO COSTILLA 8 X 1/2 12"	
PRENSA RAPIDA 10"	
SET DE RACHE COMPLETO 3/8 85 PIEZAS	
SET DE LLAVES EXAGONALES METRICAS LARGAS	
SET DE LLAVES EXAGONALES METRICAS CORTA	
SET DE LLAVES EXAGONALES EN PULGADAS LARGA	
SET DE LLAVES EXAGONALES EN PULGADASCORTA	
REMACHADORA POP	
TIJERA HOJALATA 10"	
SET DE LIMAS 8"	
ROTO MARTILLO SDS PLUS POTENCIA 1050 VATIOS	
KIT TALADRO PERCUTOR 3/8	
TALADRO PERCUTOR DE MEDIA	
KIT DE MOTOTOOL SERIE 4.000	
SIERRA CIRCULAR 7 1/4 1400 VATIOS	
PISTOLA PARA SOPLAR Y ASPIRAR POTENCIA 2000 VATIOS	
SET DE BROCAS PARA MURO MAMPOSTERIA	
SET DE BROCA PARA LAMINA	
SET DE COPAS SIERRAS	
SET DE COPAS SIERRAS METAL CON MANDRIL	
PINTU OXIDO	
BANDEJA PLASTICA 9"	
AEROGRAFO DE GRAVEDAD ECOLOGICO PARA REPOSTERIA	
SIKAFLEX 300 MILIGRAMOS GRIS	
SIKAFLEX 300 MILIGRAMOS BLANCO	
SILICONA POLICARBONATO BLANCA	
SILICONA POLICARBONATO TRANSPARENTE	
MANITAS PARA FIJAR ESPEJO PLASTICA X 100	

PINTURA ALTO TRAFICO AL AGUA AMARILLA ACRILICA	
LIMPIADOR ELECTRONICO 550 MILIGRAMOS	
CINTA MALLA PARA DRYWALL	
CINTA PAPE PARA PANEL DE YESO	
PELACABLES AJUSTABLE	
PALUSTRE DE MADERA 6"	
SINCEL CON PROTECCION 3/4 8"	
SINCEL CON PROTECCION 3/4 10"	
MANIJA PARA VENTANAS EN ALUMINIO	
SEGURO DE VENTANA MEDIA LUNA PARA VENTANAS DE ALUMINIO	
LAMPARA DE 12 VATIOS DE SOBREPONER LED CUADRADAS	
LAMPARA DE 12 VATIOS DE SOBREPONER LED REDONDAS	
LAMPARA DE 9 VATIOS DE SOBREPONER LED REDONDAS	
CLAVIJA TRIFILAR - 20 AMPERIOS- 250 VOLTIOS	
CLAVIJA PATA TRABADA 20 AMPERIOS -250 VOLTIOS	
LED PANEL DE INCRUSTAR O DESCOLGAR. LUMINARIA TIPO PANEL DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRADELGADO Y MODERNO PARA ILUMINACIÓN INTERIOR, OFICINAS, INSTALACIONES EDUCATIVAS. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LOGRANDO MÁS DEL 50% DE AHORRO EN COMPARACIÓN CON PRODUCTOS DE TECNOLOGÍAS TRADICIONALES. TIPO DE MONTAJE: INCRUSTAR O DESCOLGAR. CONSUMO DE POTENCIA 40 W. TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277V. FLUJO LUMINOSO 4000 LM. FACTOR DE POTENCIA MAYOR 0,9. EFICACIA DE LA LUMINARIA 100 (LM/W). TEMPERATURA DE COLOR 6500 K. IRC 80. ANGULO DE APERTURA 110 GRADOS. VIDA ÚTIL 50000 H. IP 20. L MM 595-HMM 595- W MM 10 (COLOR BLANCO). DEBE INCLUIR GUAYAS PARA INSTALACIÓN.	
LED PANEL DE INCRUSTAR O DESCOLGAR. LUMINARIA TIPO PANEL DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRADELGADO Y MODERNO PARA ILUMINACIÓN INTERIOR, OFICINAS, INSTALACIONES EDUCATIVAS. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LOGRANDO MÁS DEL 50% DE AHORRO EN COMPARACIÓN CON PRODUCTOS DE TECNOLOGÍAS TRADICIONALES. TIPO DE MONTAJE: INCRUSTAR O DESCOLGAR. CONSUMO DE POTENCIA 40 W. TENSIÓN DE OPE-RACIÓN 100-277V. FLUJO LUMINOSO 3900 LM . FACTOR DE POTENCIA MAYOR 0,9. EFICACIA DE LA LUMINARIA 98 (LM/W). TEMPERATURA DE COLOR 6500 K. IRC 80. ANGULO DE APERTURA 110 GRADOS . VIDA ÚTIL 50000 H. IP 20. L MM 1195-HMM 295- WMM 10 (COLOR BLANCO) DEBE INCLUIR GUAYAS PARA INSTALACIÓN.	
TUBO LED T8 POLICARBONATO ROBUSTO. CUERPO CON ACABADO OPALI-ZADO. TECNOOGIA DE CHIP LED SMD Y DRIVER INTEGRADO EN EL TUBO. IP 20. G 13. POTENCIA 9W . TENSION DE OPERACIÓN 100-227V. FLUJO LUMI-NOSO 1800 LM. FACTOR DE POTENCIA 0,9. EFICACIA10 (LM /W). TEMPERA-TURA DE COLOR 6500 K. IRC 80. ANGULO DE APERTURA 180 GRADOS. VIDA UTIL 40000 H. DIAMETRO mm 28-Hmm604. DEBE INCLUIR LOS SOCKET G13	
LED PANEL REDONDO STANDARD. LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL DE ALTA EFICACIA, CON DISEÑO ULTRADELGADO Y MODERNO PARA ILUMINA-CIÓN INTERIOR, OFICINAS, COMERCIOS E INSTALACIONES EDUCATIVAS. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LOGRANDO MÁS DEL 50% DE AHORRO EN COMPARACIÓN CON PRODUCTOS DE TECNOLOGÍAS TRADICIONALES. TIPO DE MONTAJE: INCRUSTAR (RESORTES INCLUIDOS). IP 20. POTENCIA 6W . TENSION DE OPERACIÓN 100-227V. FLUJO LUMINOSO 240 LM. FACTOR DE POTENCIA MAYOR 0,50. EFICACIA 40 (LM /W). TEMPERATURA DE COLOR 6500 K. IRC 70. ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS. VIDA UTIL 25000 H. DIAMETRO MM 120-HMM20.	
LED PANEL REDONDO STANDARD. LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL DE ALTA EFICACIA, CON DISEÑO ULTRADELGADO Y MODERNO PARA ILUMINA-CIÓN INTERIOR, OFICINAS, COMERCIOS E INSTALACIONES EDUCATIVAS. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LOGRANDO MÁS DEL 50% DE AHORRO EN COMPARACIÓN CON PRODUCTOS DE TECNOLOGÍAS TRADICIONALES. TIPO DE MONTAJE: INCRUSTAR (RESORTES INCLUIDOS). IP 20. POTENCIA 9W . TENSION DE OPERACIÓN 100-227V. FLUJO LUMINOSO 490 LM. FACTOR DE POTENCIA MAYOR 0,50. EFICACIA 54 (LM /W). TEMPERATURA DE COLOR 6500 K. IRC 70. ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS. VIDA UTIL 25000 H. DIAMETRO MM 145-HMM20.	
LED PANEL REDONDO STANDARD. LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL DE ALTA EFICACIA, CON DISEÑO ULTRADELGADO Y MODERNO PARA ILUMINA-CIÓN INTERIOR, OFICINAS, COMERCIOS E INSTALACIONES EDUCATIVAS. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LOGRANDO MÁS DEL 50% DE AHORRO EN COMPARACIÓN CON PRODUCTOS DE TECNOLOGÍAS TRADICIONALES. TIPO DE MONTAJE: INCRUSTAR (RESORTES INCLUIDOS). IP 20. POTENCIA 12W . TENSION DE OPERACIÓN 100-227V. FLUJO LUMINOSO 750 LM. FACTOR DE POTENCIA MAYOR 0,50. EFICACIA 62 (LM /W). TEMPERATURA DE COLOR 6500 K. IRC 70. ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS. VIDA UTIL 25000 H. DIAMETRO MM 170-HMM20.	

LED PANEL REDONDO STANDARD. LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL DE ALTA EFICACIA, CON DISEÑO ULTRADELGADO Y MODERNO PARA ILUMINA-CIÓN INTERIOR, OFICINAS, COMERCIOS E INSTALACIONES EDUCATIVAS. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LOGRANDO MÁS DEL 50% DE AHORRO EN COMPARACIÓN CON PRODUCTOS DE TECNOLOGÍAS TRADICIONALES. TIPO DE MONTAJE: INCRUSTAR (RESORTES INCLUIDOS). IP 20. POTENCIA 18W . TENSION DE OPERACIÓN 100-227V. FLUJO LUMINOSO 1260 LM. FACTOR DE POTENCIA MAYOR 0,50. EFICACIA 65 (LM /W). TEMPERATURA DE COLOR 6500 K. IRC 70. ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS. VIDA UTIL 25000 H. DIAMETRO MM 220-HMM20.	
LED PANEL REDONDO STANDARD. LUMINARIA REDONDA TIPO PANEL DE ALTA EFICACIA, CON DISEÑO ULTRADELGADO Y MODERNO PARA ILUMINA-CIÓN INTERIOR, OFICINAS, COMERCIOS E INSTALACIONES EDUCATIVAS. BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, LOGRANDO MÁS DEL 50% DE AHORRO EN COMPARACIÓN CON PRODUCTOS DE TECNOLOGÍAS TRADICIONALES. TIPO DE MONTAJE: INCRUSTAR (RESORTES INCLUIDOS). IP 20. POTENCIA 24W . TENSION DE OPERACIÓN 100-227V. FLUJO LUMINOSO 1680 LM. FACTOR DE POTENCIA MAYOR 0,50. EFICACIA 65 (LM /W). TEMPERATURA DE COLOR 6500 K. IRC 70. ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS. VIDA UTIL 25000 H. DIAMETRO MM 220-HMM20.	
LED HERMETICA CHASIS EN POLICARBONATO. DIFUSOR OPALIZADO. LUMI-NARIA TIPO HERMÉTICA, CON DISEÑO DE CHASIS LINEAL INTEGRADO, LED DE ALTA EFICACIA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ QUE PROPORCIONA UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN LIMPIO Y SENCILLO, REDUCE LOS COSTOS DE CONSUMO DE ENERGÍA Y DE MANTENIMIENTO IP 65. POTENCIA 36W . TEN-SION DE OPERACIÓN 100-240V. FLUJO LUMINOSO 3500 LM. FACTOR DE PO-TENCIA MAYOR 0,9. EFICACIA 97 (LM /W). TEMPERATURA DE COLOR 6500 K. IRC MAYOR 70. ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS. VIDA UTIL 25000 H. LMM 1230-WMM 85-HMM45.	
LED REFLECTOR. DISEÑO DELGADO, PERFECTO PARA ILUMINACIÓN DE FA-CHADAS, PARQUEADEROS, PLAZOLETAS Y EXTERIORES EN GENERAL. TIPO DE DISTRIBUCIÓN: DIRECTA SIMÉTRICA. TIPO DE MONTAJE: SOBREPONER, CON SOPORTE. CARCASA FABRICADA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO FUNDIDO, VIDRIO TEMPLADO CLARO. TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: -10°C ~ 40°C. IIP 65. POTENCIA 200W . TENSION DE OPERACIÓN 100-240V. FLUJO LUMINOSO 18000 LM. FACTOR DE POTENCIA MAYOR 0,9. EFICACIA 90 (LM /W). TEMPERATURA DE COLOR 6500 K. IRC 80. ANGULO DE APERTURA 120 GRADOS. VIDA UTIL 30000 H. LMM 350.WMM66.HMM290.	
BOMBILLO LED ROSCA E 27. AHORRO DE ENERGIA DEL 90%. . TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100-240V.TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN O MA-XIMA DE TRABAJO -20 °C ~ -50 °C.INDICE DE CALOR 80. IP 20. POTENCIA 20W . FLUJO LUMINOSO 1700 LM. EFICACIA 80-90 (LM /W). TEMPERATURA DE COLOR 6500 K. VIDA UTIL 20000 H.	
BOMBILLA LED EN FORMATO BULBO PARA ILUMINACIÓN DOMESTICA, SU TECNOLOGÍA Y DISEÑO PROPORCIONA UNA MEJOR ILUMINACIÓN INTE-RIOR. AHORRA HASTA EL 90% DE ENERGÍA COMPARADO CON BOMBILLAS INCANDESCENTES. CUERPO CON ACABADO OPALIZADO. TECNOLOGÍA DE CHIP LED SMD.TIPO DE DISTRIBUCIÓN: DIRECTO SIMÉTRICO.	
LUMINARIA ALTAMENTE EFICIENTE PARA APLICACIONES EXTERIORES Y DE ALUMBRADO PUBLICO, DISEÑO MINIMALISTA QUE SE INTEGRA ARMONIO-SAMENTE CON EL AMBIENTE EXTERIOR. CHASÍS FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO. ESTILO MODERNO CON VIDRIO DE PROTECCIÓN PLANO DE ALTA TRANSMITANCIA. LED DE ALTA POTENCIA. LARGA VIDA ÚTIL PARA RE-DUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO. ATENUABLE DE 0-10V.BASE PARA FO-TOCELDA NEMA 3 PINES. DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA PROFESIONAL PARAOPTIMIZAR LOS DISEÑOS DE ILUMINACIÓN. RANGO DE POTENCIA CONFI-GURABLE CON POTENCIÓMETRO INTEGRADO EN EL DRIVER ACORDE A LAS POTENCIAS DISPONIBLES.IP 65, IK08, CONSUMO DE POTENCIA 30W, TEN-SIÓN DE OPERACIÓN 110-277V, FLUJO LUMINOSO 4725, FACTOR DE PO-TENCIA MAYOR A 0.9, EFICACIA 135, TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, ÁN-GULO SIMÉTRICO, VIDA UTIL 100000 HORAS.	

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	YULIETH MENDIETA TABARES
N° DE IDENTIFICACIÓN	1053818256
CORREO INSTITUCIONAL	YMENDIETAT@SENA.EDU.CO