MODIFICATORIO Nro. 1 PRÓRROGA Nro. 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA Nro. 1104-2019, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y DIANA MILENA LEGUIZAMÓN LEAL

Entre los suscritos a saber, **HUGO ACERO VELÁSQUEZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 19.447.795, domiciliado en Bogotá D.C., obrando en su condición de Secretario de Despacho Código 020, Grado 09, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., según Decreto Nro. 001 del primero (1) de enero de 2020, quien actúa en nombre y representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**, organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera creada por el Acuerdo 637 del 31 de marzo de 2016, como ordenador del gasto y quien para efectos del presente acto se denominará **LA SECRETARÍA**, por una parte y por otra, **DIANA MILENA LEGUIZAMÓN LEAL**, mayor de edad y domiciliada en Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía Nro. 52.282.648 de Bogotá D.C., y que bajo la gravedad de juramento afirma no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés a que se refieren los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido de mutuo acuerdo, suscribir el presente **Modificatorio Nro. 1 de Prórroga Nro. 1 al Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019**, previas las siguientes consideraciones:

1) Que el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), se suscribió entre la **SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA – SDSCJ** y **DIANA MILENA LEGUIZAMÓN LEAL** el **Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019**, cuyo objeto consiste en la: **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.**

2) Que en la Cláusula Segunda del **Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019**, se pactó el plazo de ejecución en **DOS (2) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

3) Que conforme a la Cláusula Tercera, el valor del Contrato se pactó por la suma de **QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($580.000.000), INCLUIDO IVA** y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar, así como todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del objeto contractual.

4) Que el día 7 de enero de 2020 las partes suscribieron el Acta de Inicio del **Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019.**

5) Que el día 24 de febrero de 2020 las partes suscribieron el **Acta de Suspensión Nro. 1 del Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019**, mediante el cual se suspendió el plazo de ejecución desde el día veinticuatro (24) de febrero de 2020 hasta el veintidós (22) de marzo de 2020 (inclusive), término que se amplio en un (1) mes adicional, contado desde el día veintitrés (23) de marzo de 2020 hasta el veintidós (22) de abril de 2020 (inclusive).

6) Que mediante Memorando con Radicado Nro. 20204300074643 del 30 de abril de 2020, radicado a la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento, que hace parte integral del presente documento, el

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 9001: 2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MODIFICATORIO Nro. 1 PRÓRROGA Nro. 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA Nro. 1104-2019, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y DIANA MILENA LEGUIZAMÓN LEAL

Director de Bienes, supervisor del **Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019**, solicita la prórroga y aclaración del contrato de la referencia, en los siguientes términos:

"La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, creada mediante el Acuerdo 637 de 2016, es un organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera, cuyo objeto consiste en orientar, liderar y ejecutar la política pública para la seguridad ciudadana, convivencia y acceso a los sistemas de justicia; la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución; el mantenimiento y la preservación del orden público en la ciudad; la articulación de los sectores administrativos de coordinación de la Administración Distrital en relación con la seguridad ciudadana y su presencia transversal en el Distrito Capital, la coordinación del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123, la integración y coordinación de los servicios de emergencia; y proporcionar bienes y servicios a las autoridades.

En desarrollo de la misionalidad de la Secretaría se establecieron los proyectos:

7507 "Fortalecimiento de los organismos de seguridad", el cual prevé la elaboración y ejecución de lineamientos e instrumentos que permiten la adecuada administración y uso de los bienes, servicios y obras adquiridos para el fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos de seguridad de la ciudad." Y 7511 "Modernización de la gestión administrativa institucional".

Ahora bien, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de los proyectos, la SDSCJ efectuó el proceso de selección, desarrollado mediante la subasta inversa Nro. SCJ-SIF-SASI-026-2019, resultando seleccionado como contratista Diana Milena Leguizamón Leal.

Posteriormente se suscribió el Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019, por valor de QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/Cte. ($580.000.000).

- *Que después de la firma del acta de inicio del contrato 1104-2020, se suscribió el acta fechada el 07/01/2020, entre el contratista y la supervisión del contrato, donde está, solicita al contratista realizar una revisión de la ficha técnica que hace parte del proceso contractual, antes de iniciar las labores de fabricación de los elementos estipulados.*
- *Que mediante radicado SCJ No 2020-541-0059667-1, el contratista radica en la Entidad, el informe que contiene las primeras observaciones sobre la ficha técnica del proceso.*
- *Que teniendo en cuenta el punto anterior, se realiza una mesa de trabajo el día 24/01/2020, donde se suscribe el acta de reunión, donde asiste por parte de la Entidad la supervisión del contrato, el representante del contratista y el personal delegado por parte de la MEBOG, donde se hace la revisión de la ficha técnica y se procede agendar una visita de campo por parte del contratista y la MEBOG, para determinar la ubicación del mobiliario adquirido bajo el contrato 1104-2019.*
- *Que como resultado de la labor realizada, mencionada en el punto anterior, se realiza una mesa de trabajo el 12 de febrero de 2020 entre el representante del contratista y la supervisión del contrato donde se indica que se tienen observaciones adicionales de la ficha técnica*

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

- *Por lo indicado anteriormente, se realiza una mesa técnica de trabajo, donde hace presencia: la supervisión del contrato, el representante del contratista y los representantes de la MEBOG donde se indica las observaciones encontradas, las cuales deben ser ajustadas, dando alcance a los requerimientos realizados por MEBOG, mediante radicados SCJ No 2019-541-062968-1 del 3 de octubre de 2019 y radicado SCJ No 2019-541-065893-1 del 18 de octubre de 2019.*
- *Que después de realizada la mesa técnica de trabajo las partes concertaron en ajustar algunos detalles técnicos de los elementos con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual sin afectar las condiciones económicas del contrato inicial así:*

Para el ITEM 1 SILLA UNIVERSITARIA CÓDIGO UNSPSC: 56121506

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA INICIAL:

Con raqueta abatible, y bandeja es una estructura en tubería oval de 30 x 15 mm cal 18, parrilla en varilla 5mm soldada, acabado con pintura epóxica por sistema electrostático, asiento y espaldar independientes y anatómicos en plástico inyectado (polipropileno copolimero), raqueta en triplex 15mm enchapada en fórmica genérica y borde pintado con laca protectora o formador de raqueta abatible, fija o retráctil.

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:

Con raqueta fija, y bandeja es una estructura en tubería oval de 30 x 15 mm cal 18, parrilla en lámina soldada, acabado con pintura epóxica por sistema electrostático, asiento y espaldar independientes y anatómicos en plástico inyectado (polipropileno copolimero), raqueta plástica fija, color estructura gris grofado y plásticos azules.

AJUSTE REALIZADO Y JUSTIFICACIÓN

Se ajusta la parrilla en varilla de 5mm a parrilla en lámina soldada, ya que la especificación inicial no indica el número de varillas que debe llevar la parrilla y por el manual de dotaciones del ministerio de educación (anexo 7) se recomienda usar parrilla en lámina. se indica que la raqueta debe ser fija (la especificación inicial no indica cómo debe ir y ofrece 3 opciones distintas) y se cambia a raqueta plástica fija por que ofrece mejor durabilidad y funcionalidad ya que al ser fija no presentara daños en piezas móviles como bisagras, adicionalmente se cambia a elementos plásticos para garantizar el lavado y desinfección sin afectar el elemento teniendo en cuenta que el triplex es un aglomerado que solo permite la limpieza superficial y hará que al lavar el mismo se le dé un mal uso al material haciendo que su deterioro sea inmediato ya que presentara deformaciones.

Para el ITEM 2 SILLAS BLANCAS CÓDIGO UNSPSC: 56112105

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA INICIAL:

Dimensiones: 52.5 x 87.4 x 51.5 cm (ancho x alto x fondo). Materiales: mezcla de polipropilenos homopolimeros y copolimeros + pigmento libre de materiales pesados, sin brazos color blanco y apilables.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

>CQR COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MODIFICATORIO Nro. 1 PRÓRROGA Nro. 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA Nro. 1104-2019, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y DIANA MILENA LEGUIZAMÓN LEAL

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:

Dimensiones: ancho 45 cm altura de espalda 48.5 cm altura total 86.7 cm ancho de asiento 41 cm profundidad 39.5 materiales: mezcla de polipropilenos homopolímeros y copolimeros + pigmento libre de materiales pesados, sin brazos color blanco y apilables.

AJUSTE REALIZADO Y JUSTIFICACIÓN

Se ajustan las medida de la silla ya que el contratista evidencio que según las fichas técnicas del mercado en marcas como Rimax, Colplast, Lucena, Plastimuebles entre otras y no se encuentra en el mercado, que adicionalmente tampoco tiene tolerancia alguna según la ficha técnica, por lo tanto las mismas se ajustaron a elementos del mercado sin afectar materiales o resistencia.

Para el ITEM 4 SALA DE JUNTAS DE 10 PERSONAS CON SILLAS CÓDIGO UNSPSC: 56101706

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA INICIAL

4 superficies rectas principales en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30mm de 1,80 x 0,60, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad. Acabado formica según sugerencia.
2 superficies rectas complemento en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30mm de 1.20 x 0.30, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad. Acabado formica según sugerencia.
Costados tubo cuadrado de 2" calibre 16 estructural. Pintura electrostática o cromado viga refuerzo lámina de acero cold rolled calibre 18. Pintura electrostática pie de amigo lámina de acero cold rolled calibre 12. Pintura electrostática ducto cableado lamina de acero cold rolled calibre 16 - 18 - 20. Pintura electrostática; este debe cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para puntos de voz y datos, corriente normal y regulada. Conducción de cableado vertical u horizontal, con opción de bajante de techo en lámina de acero cold rolled calibre 18. Pintura electrostática, la conectividad es a superficie, con 2 gromets metálicos de puerta abatible de 50cm x 12cm, espacio por superficie de instalar 4 soportes de tomas. Los ductos deben cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para puntos de voz y datos, corriente normal y regulada.

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:

4 superficies rectas principales en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30 mm de 1,80 x 0,60 mts, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad. Acabado formica según sugerencia color tranchado cenizo no. 1494.
2 superficies rectas complemento en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30mm de 1,20 x 0,30, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad. Acabado formica según sugerencia color tranchado cenizo no.1494.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.sci.gov.co

COMPAÑÍA CQR ISO 9001:2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Costados tubo cuadrado de 2" calibre 16 estructural. Pintura electrostática color negro viga refuerzo lámina de acero cold rolled calibre 18. Pintura electrostática pie de amigo lámina de acero cold rolled calibre 12. Pintura electrostática ducto cableado lámina de acero cold rolled calibre 20. Pintura electrostática, color gris nepal texturizado; este debe cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para puntos de voz y datos, corriente normal y regulada conducción de cableado vertical u horizontal, con 2 gromets metálicos de puerta abatible de 50 cm x 12 cm. espacio por superficie de instalar 4 soportes de tomas. Los ductos deben cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para puntos de voz y datos, corriente normal y regulada.

AJUSTE REALIZADO Y JUSTIFICACIÓN

- *Se realiza aclaración de lo que debe incluir los gromets*
- *Se aclara el tipo de formica seleccionada*
- *SE ACLARA COLOR DE LA PINTURA ELECTROSTÁTICA DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS.*

Para el ITEM 6 CATRES METÁLICOS CÓDIGO UNSPSC: 56101515

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA INICIAL

Dimensiones 1.90 mts de largo, 1.72 mts de alto y 0.90 mts de ancho entre largueros. Fabricado en tubo cold-rolled de ¼",2", 1", pulgadas de diámetro calibre 18, y ángulo de hierro de 1 1/2" x 3/16 pulgadas. Altura del primer tendido del piso 0.30 mts. Distancia entre tendidos 1.13 cm largueros asegurados chapeta doble pin, más tornillo. Todos los tubos deben ser en calibre 18 escalera integrada. Tendidos de 11 tablas cepilladas. Acabado en pintura texturizada color verde, debe resistir un peso total de hasta 240 kilogramos.

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:

Dimensiones 1.90 mts de largo, 1.72 mts de alto y 0.90 mts de ancho entre largueros. Fabricado en tubo cold-rolled 2", 1", pulgadas de diámetro calibre 18 y ángulo de hierro de 1 1/2" x 3/16 pulgadas. Altura del primer tendido del piso 0.30 mts. Distancia entre tendidos 1.13 cm largueros asegurados chapeta doble pin, más tornillo. Todos los tubos deben ser en calibre 18 escalera integrada. Tendidos de 11 tablas cepilladas. Acabado en pintura color verde musgo, debe resistir un peso total de hasta 240 kilogramos.

AJUSTE REALIZADO Y JUSTIFICACIÓN

Se elimina el tubo de ¼" ya que no tiene uso o funcionalidad en el diseño de los catres haciendo la salvedad que no afecta resistencia o ninguna otro factor determinante que afecte la calidad del bien y se aclara el color de la pintura

Para el ITEM 8 ESCRITORIO EN L CON CAJONERA METÁLICA CÓDIGO UNSPSC: 56101703

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA INICIAL

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.sci.gov.co

CQR COMPAÑÍA ISO 9001: 2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Superficie recta principal en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30mm de 1,60 x 0,60, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad superficie retorno en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30mm de 1,20 x 0,60, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad. Panel soporte en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 19mm de 1,20 x 0,60, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad acabado fórmica según sugerencia dijin. Dilatadores en aluminio pulido, para escritorios 0 3.5cm x 5h faldón en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 19mm de 1,20 x 0,60, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad. Cajonera 2 cajones con cerradura timberline, 1 archivo con paral para colgar carpetas, costados en lámina de acero cold rolled cal 22., pintura en polvo ecológica con fijación electrostática, estructura lámina de acero cold rolled. cal 22., niveladores en nylon + tornillo nivelador, frentes en fórmica, aglomerado de 19mm enchapados en laminado de alta presión canto en pvc termo fundido manija aluminio anodizado ducto cableado lámina de acero cold rolled calibre 16 -18 -20, pintura electrostática; este debe cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para puntos de voz y datos, corriente normal y regulada conducción de cableado vertical u horizontal, con opción de bajante de techo en lámina de acero cold rolled calibre 18 pintura electrostática; la conectividad es a superficie, con un gromet metálico de puerta abatible de 50cm x 12cm. espacio por superficie de instalar 4 soportes de tomas.

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:

Superficie recta principal en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30 mm de 1,20 x 0,60, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, color cedro parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad, la superficie debe llevar pasa cables en plástico inyectados. superficie retorno en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30 mm de 120 x 0,60 canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad, la superficie debe llevar pasa cables en plástico inyectados. Faldón en lámina calibre 22 pintura electrostática color negro con diseño microperforado. Cajonera 2 cajones con cerradura timberline, 1 archivo con paral para colgar carpetas, costados en lámina de acero cold rolled cal 22., pintura en polvo ecológica con fijación electrostática color negro, estructura lámina acero cold rolled cal 22., niveladores en nylon + tornillo nivelador, dimensiones: altura: 0.70 mts ancho: 0.38 mts profundidad: 0.48 mts base fabricada en tubos cr de 2" con platina de fijación de 1/8" y niveladores.

AJUSTE REALIZADO Y JUSTIFICACIÓN

- *Se aclara el color de la formica*
- *Se aclara el color de la pintura electrostática para las partes metálicas*
- *Se incluyen las dimensiones de la cajonera*

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

CQR COMPAÑÍA ISO 9001: 2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

- *Se elimina de la descripción inicial "panel soporte. en lámina de alta presión. de 8 micras, espesor 19mm de 1,20 x 0,60, canto termo fundido del. mismo color de la fornica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no. permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad acabado formica según sugerencia dijin. dilatadores en aluminio pulido, para escritorios 0 3.5cm x 5h",ya que el bien ofrecido está compuesto de superficie general, retorno, estructura de soporte, cajonera y faldón, el descrito como panel de soporte no hace parte del bien o tiene relación con algún tipo de mueble o elemento.*
- *Se elimina de la descripción inicial "manija aluminio anodizado ducto cableado lamina de acero cold rolled calibre 16 -18 -.20, pintura electrostática; este debe cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. para puntos de voz. y datos, corriente normal y regulada conducción de cableado vertical .0 horizontal, con opción de bajante de techo en lamina de acero cold rolled calibre.18. pintura. electrostática; la conectividad es a superficie, con un gromet metálico de puerta abatible de 50cm x 12cm. espacio por superficie de instalar 4 soportes de tomas", ya que ningún elemento metálico de los puestos de trabajo va en aluminio anodizado y contempla conectividad d con un gromet con dimensiones y características como si fuera una sala de juntas y que adicionalmente se saldría de las superficies, adicionalmente la necesidad planteada por la policía y en donde se van a instalar estos elementos no contemplan o tienen disipaciones técnicas para que la alimentación de energía ,voz y datos sea al puesto de trabajo sino al equipo, se presentan incongruencia en la descripción y el bien.*

Para el ITEM 9 CÓMODAS CÓDIGO UNSPSC: 30161806

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA INICIAL

Armario bi-personal de 1.80 mts de alto x 0.90 mts de ancho x 0.60 mts de fondo, elaborada en lámina cold rolled calibre 20, verde arlequín con (02) dos entrepaños fijos, (02) dos entrepaños más que forman 4 cavidades, ropero, puertas con espejo 25 cm x 25 cm y 3 servicios, cada uno de 20 cm x 07 cm, manija y orificio para candado, acabados en pintura horneable electrostática.

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:

Armario bi-personal de 1.80 mts de alto x 0.90 mts de ancho x 0.60 mts de fondo, elaborada en lámina cold rolled calibre 20, verde musgo con (02) dos entrepaños fijos, (02) dos entrepaños más que forman 4 cavidades, ropero, puertas con espejo 25 cm x 25 cm y 3 servicios, cada uno de 20 cm x 07 cm, manija y orificio para candado, acabados en pintura horneable electrostática.

AJUSTE REALIZADO Y JUSTIFICACIÓN

- *Se ajusta el color de la cómoda ya que el que apare inicialmente no existe actualmente en el mercado, se determina el mismo tono pero cada fabricante le da nombres diferentes.*

Para el ITEM 10 PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE CÓDIGO UNSPSC: 56101703

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA INICIAL

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

CQR COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Dimensiones: altura: 0.75 mts ancho: 0.60 mts largo: 1.80 mts partes: superficie en aglomerado de 30 mm enchapada en laminado plástico de alta presión espesor f8, con contracara enchapada en balance f5. Cantos enchapados en canto recto (rígido), la superficie debe llevar dos pasa cables inyectados en plástico. Base soporte metálica en cantiliver de 0.50 de ancho exterior entre tubos, fabricada en tubos cr de 2" con platina de fijación en platina de 1/8" y niveladores. Base esquinera de tipo tubular fabricada en tubo cr de 2 0 3" con platina de fijación en platina de 1/8 y nivelador. Acabados: todas las partes metálicas acabadas en pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris. Tipología 2 — superficie en aglomerado de 30 mm con canto recto soportada sobre una base freestand, una base tubular esquinera y un módulo de servicio. Soporte del puesto de trabajo y almacenamiento de archivo inmediato y útiles de oficina. dimensiones: altura: 0.70 mts ancho: 0.45 mts profundidad: 0.50 mts partes: estructura en lámina cr calibre 20 con refuerzos verticales en cr cal 18, piso lleno y techo en lámina cr cal 20, 2 cajones medianos con frente metálico y correderas con rueda de nylon 1 cajón archivo con frente metálico y con correderas full extensión de 16" cerradura única para todos los cajones el módulo de servicio no debe presentar manijas que sobresalgan del frente de los cajones, (con agarradera frontal o lateral) acabados: todas las partes metálicas: acabadas en pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris.

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:

Dimensiones: altura: 0.75 mts ancho: 0.60 mts largo: 1.80 mts partes: superficie en aglomerado de 30 mm enchapada en laminado plástico de alta presión espesor f8, con contracara enchapada en balance f5. canto enchapado recto (rígido) color cedro, la superficie debe llevar pasa cables en plástico inyectados base fabricada en tubos cr de 2" con platina de fijación de 1/8" y niveladores, faldón en lámina calibre 22 pintura electrostática color negro con diseño microperforado. cajonera: estructura en lámina cold roled calibre 20 con refuerzos verticales en cr cal 18, piso lleno y techo en lámina cr cal 20 con 02 cajones medianos con frente metálico y correderas con rueda de nylon y 01 cajón archivo con frente metálico y con correderas full extensión de 16" con cerradura única para todos los cajones dimensiones: altura: 0.70 mts ancho: 0.38 mts profundidad: 0.48 mts el módulo de servicio no debe presentar manijas que sobresalgan del frente de los cajones con agarradera frontal o lateral acabadas en pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color negro.

AJUSTE REALIZADO y JUSTIFICACIÓN

- *Se elimina de la descripción inicial "base soporte metálica en cantiliver de 0.50 de ancho exterior entre tubos", ya que se contradice con la tubería metálica, el cantilever es un material plástico que se usa para armarios o muebles colgante donde no tiene relación con el bien a entregar y se establece que la estructura de soporte del puesto de trabajo será en el mismo tubo y calibre que también indica en la descripción inicial con sus respectivos elementos de anti desgaste y resistencia como niveladores y refuerzos.*
- *Se ajusta el color ya que por requerimiento de la policía en base a la uniformidad se cambia de gris a negro.*
- *Se elimina el texto "tipología 2 — superficie en aglomerado de 30 mm con canto recto soportada sobre una base freestand, una base tubular esquinera y un módulo de servicio. soporte del puesto de trabajo*

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

y almacenamiento de archivo inmediato y útiles de oficina. dimensiones: altura: 0.70 mts ancho: 0.45 mts profundidad: 0.50 mts partes", ya que el mismo no hace parte de él bien o servicio seleccionado y se incluye las dimensiones de la cajonera metálica.

- *Se agrega faldero el lamina ya que en la descripción anterior el pues no contaba con este elemento.*
- *Se incluye el tipo de formica ya que en la descripción anterior no contaba con la selección del color de la misma.*

Los ITEMS: 3 MESA PLEGABLE, 5 FOLDERAMA METALICO Y 7 SIILA PARA PUESTO DE TRABAJO, no sufre ningún tipo de ajuste.

- *Que de acuerdo a lo a lo enunciado anteriormente, la Policía Metropolitana de Bogotá, en comunicación firmada por el Brigadier General OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA, comandante de la MEBOG, que cuenta con radicado SCJ No 2020-541-024070-1 (anexo 8) del 20 de abril de 2020, da un alcance al requerimiento inicial, teniendo en cuenta los ajustes a la ficha técnica, quedando como ficha técnica definitiva el siguiente documento:*

ANEXO No 1


ESPECIFICACIONES TECNICAS (FICHA TECNICA)


ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CANT	IMAGEN ILUSTRATIVA
1	SILLA UNIVERSITARIA CODIGO UNSPSC:56121506 CON RAQUETA FIJA, Y BANDEJA ESTRUCTURA EN TUBERIA OVAL DE 30 X 15 MM CAL 16, PARRILLA EN LAMINA SOLDADA, ACABADO CON PINTURA EPOXICA POR SISTEMA ELECTROSTATICO, ASIENTO Y ESPALDAR INDEPENDIENTES Y ANATOMICOS EN PLASTICO INYECTADO (POLIPROPILENO COPOLIMERO), RAQUETA PLASTICA FIJA, COLOR ESTRUCTURA GRIS GRAFITO Y PLASTICOS AZULES.	500	
2	SILLAS BLANCAS CODIGO UNSPSC:56112101 DIMENSIONES: ANCHO 45 CM ALTURA DE ESPALDA 48 0 CM ALTURA TOTAL 84.7 CM ANCHO DE ASIENTO 41 CM PROFUNDIDAD 39 5 MATERIALES MEZCLA DE POLIPROPILENOS HOMOPOLIMEROS Y COPOLIMEROS + PIGMENTO LIBRE DE MATERIALES PESADOS, SIN BRAZOS COLOR BLANCO Y APILABLES.	1000	
3	MESA PLEGABLE CODIGO UNSPSC:56101519 DIMENSIONES ANCHO 74.5 CM, ALTO 74 CM, LARGO 1.80, PESO 15KG, EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA METALICA, COLOR BLANCO, DISEÑO PLEGABLE CONVENIENTE PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAJE FACIL.	20	
4	SALA DE JUNTAS DE 10 PERSONAS CON SILLAS CODIGO UNSPSC:56101706 4 SUPERFICIES RECTAS PRINCIPALES EN LAMINA DE ALTA PRESION DE 8 MICRAS, ESPESOR 30 MM DE 1.80 X 0.60 MTS, CANTO TERMO FUNDIDO DEL MISMO COLOR DE LA FORMICA, PARTE INFERIOR CUENTA CON UNA BACKER O GALANCE EL CUAL ES PERIMETRAL QUE LA SUPERFICIE DE CURVE Y LO PROTEGE DE LA HUMEDAD ACABADO FORMICA SEGUN SUGERENCIA COLOR TRANSHUSO CENIZO No. 1464 2 SUPERFICIES RECTAS COMPLEMENTO EN LAMINA DE ALTA PRESION DE 8 MICRAS, ESPESOR 30MM DE 1.20 X 0.60, CANTO TERMO FUNDIDO DEL MISMO COLOR DE LA FORMICA, PARTE INFERIOR CUENTA CON UNA BACKER O	2	

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA CQR ISO 9001: 2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANT	IMAGEN ILUSTRATIVA
	BRAZOS, EL CUAL NO PERMITE QUE LA SUPERFICIE SE CURVE Y LO PROTEGE DE LA HUMEDAD ACABADO FORMICA, SEGÚN SUGERENCIA COLOR NOGAL/NOGAL CENIZO REF 1494 CUENTA CON TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 16 ESTRUCTURAL, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, VIGA PERIMETRO LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA ELECTROSTATICA PIES DE AHORRO LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 12 PINTURA ELECTROSTATICA PUNTO CABLEADO LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS PERLA TEXTURIZADO, ESTE DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATOS CORRIENTE NORMAL Y REGULADA COMPUESTOS DE CABLEADO VERTICAL O HORIZONTAL CON 2 GROMETS METALICOS DE PUERTA ABATIBLE DE 59 CM X 12 CM ESPACIO POR SUPERFICIE DE INSTALAR A SOPORTE DE TOMAS LOS DUCTOS DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS PARA PUNTOS DE VOZ Y DATOS CORRIENTE NORMAL Y REGULADA		
6	FOLDERAMA METÁLICO CÓDIGO UNSPSC:56121505 ALTO 1.80 MTS X 1.05 MTS ANCHO X 0.40 MTS DE FONDO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 PUERTAS TIPO CORTINA ENROLLABLE DENTRO DEL MISMO MUEBLE SOIS ENTREPAÑOS GRADUABLES MANIJA AGARRADERA EN ALUMINIO CON SU RESPECTIVA CERRADURA CON LLAVE Y CANDADO TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN TONOS NORMALES COLOR GRIS CROMADO INCLUYE 2 DIVISIONES O TRANCA LIBROS POR ENTREPAÑO COLGH A ELEGIR POR LA ENTIDAD	10	
6	CAMAS METÁLICAS CÓDIGO UNSPSC:56101515 CAMA DOBLE 1.90 MTS DE LARGO, 1.10 MTS DE ALTO Y 0.90 MTS DE ANCHO ENTRE LARGUEROS, FABRICADO EN TUBO COLD ROLLED DE 1" PULGADAS DE DIAMETRO CALIBRE 18, Y ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 3/16 PULGADAS, ALTURA DE PRIMER TENDIDO DEL PISO 0.35 MTS, DISTANCIA ENTRE TENDIDOS 1.10 CM LARGUEROS ASEGURADOS CHAPETA DOBLE POR TRES TORNILLOS TODOS LOS TUBOS DEBEN SER EN CALIBRE 18 ESCALERA INTEGRADA TENDIDOS DE 10 BARRAS CAPACIDAD ADHERIDO EN PINTURA COLOR VERDE MUNDO DEBE RESISTIR UN PESO TOTAL DE PACA 240 KILOGRAMOS	590	

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANT	IMAGEN ILUSTRATIVA
7	SILLA PARA PUESTO DE TRABAJO CÓDIGO UNSPSC:56101522 SILLA OPERATIVA GRADUACION ALTURA ASIENTO 45 CM - 53 CM ESTRUCTURA EN RESINA PLASTICA (PAS) ESPALDAR RESPALDO ALTO Y RECLINABLE HASTA 25° MARCO EN RESINA PLASTICA COLOR NEGRO (PA) + FIBRA DE VIDRIO 30%), ESPALDAR EN MALLA (MEDIAS) ANTICOMER SOMBREDO TIPO DUPONT™ HYTREL® TAPIZADO EN TELA (POLIESTER ANTI FLUIDOS) TAPIZADO EN TELA 100% POLIESTER APOYO LUMBAR SI INCLUIDO EN EL DISEÑO DEL ESPALDAR TENSION A TRAVES DE PERILLA DE ACUERDO AL PESO DEL USUARIO ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA EN POLIURETANO DENSIDAD 30 KG/M³ Y ESPESOR 50 MM. CUBIERTA EXTERNA EN POLIPROPILENO (PAS) + FIBRA DE VIDRIO 30%) ESPUMA MOLDEADA EN POLIURETANO, DENSIDAD 40 KG/M³ Y ESPESOR 40 MM BASE 5 APOYOS EN RESINA PLASTICA COLUMNA DE GAS GRADUACION DE GRADUACION DE ALTURA A CAU (NEUMATICO COMPRIMIDO) RANGO DE GRADUACION 8 CM CON RODACHINAS PARA PISO DURO BRAZOS RIGIDOS EN POLIPROPILENO Y APOYABRAZOS DE URETANO CAPACIDAD DE PESO (KG) 150 KG	55	
8	ESCRITORIO EN L CON CAJONERA METÁLICA CÓDIGO UNSPSC:56101703 SUPERFICIE RECTA PRINCIPAL EN LAMINA DE ALTA PRESION DE 8 MICRAS, ESPESOR 25 MM DE 1.20 X 0.60 CANTO TERMO FUNDIDO DEL MISMO COLOR DE LA FORMICA, COLOR DE LA FORMICA, COLOR CEDRO PARTE INFERIOR CUENTA CON UNA BACKER O BALANCE EL CUAL NO PERMITE QUE LA SUPERFICIE SE CURVE Y LO PROTEGE DE LA HUMEDAD, LA SUPERFICIE DEBE LLEVAR PASACABLES EN PLASTICO INYECTADOS SUPERFICIE RETORNO EN LAMINA DE ALTA PRESION DE 8 MICRAS ESPESOR 25 MM DE 1.20 X 0.40 CANTO TERMO FUNDIDO DEL MISMO COLOR DE LA FORMICA, PARTE INFERIOR CUENTA CON UNA BACKER O BALANCE EL CUAL NO PERMITE QUE LA SUPERFICIE SE CURVE Y LO PROTEGE DE LA HUMEDAD, LA SUPERFICIE DEBE LLEVAR PASACABLES EN PLÁSTICO INYECTADOS FALDON EN LAMINA CALIBRE 24 PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO CON DISEÑO MACROPERFORADO CAJONERA 3 CAJONES CON CERRADURA TIMBERLINE 3 ARCHIVO CON PARAL PARA COLGAR CARPETAS CORTADOS EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 22, PINTURA EN POLVO POLIMERICA CON FUSION ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO ESTRUCTURA LAMINA	46	

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MODIFICATORIO Nro. 1 PRÓRROGA Nro. 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA Nro. 1104-2019, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y DIANA MILENA LEGUIZAMÓN LEAL

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CANT	IMAGEN ILUSTRATIVA
	DE ACERO COLD ROLLED CAL 22 , NIVELADORES EN NYLON Y TORNILLO NIVELADOR. DIMENSIONES: ALTURA: 0.70 MTS ANCHO: 0.34 MTS PROFUNDIDAD: 0.45 MTS BASE FABRICADA EN TUBOS CR DE 2" CON PLATINA DE FIJACION DE 1/8" Y NIVELADORES.		
6	COMODAS CODIGO UNSPSC:30161808 ARMARIO BI-PERSONAL DE 1.40 MTS DE ALTO X 0.90 MTS DE ANCHO X 0.50 MTS DE FONDO, ELABORADAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20, USADE MUEBLE CON (02) DOS UNIFREMANOS FIJOS, (02) DOS CAJONES MAS QUE FORMAN 4 CAVIDADES, DOBLES PUERTAS CON ESPESO 25 CM X 25 CM Y 3 ENTREPAÑOS, CADA UNO DE 20 CM X 02 CM, MANIJA Y CERROJO PARA CANDADO. ALMACADO EN PINTURA HORNEADA ELECTROSTATICA.	269	
10	PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE CODIGO UNSPSC:56101703 DIMENSIONES: ALTURA: 0.75 MTS ANCHO: 0.60 MTS LARGO, 1.20 MTS PARTES: SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 30 MM ENCHAPADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESION ESPESOR 1.2 mm, CONTRACARA ENCHAPADA EN BALANCE #3 CANTO ENCHAPADO RECTO (RADIO) COLOR CEDRO. LA SUPERFICIE DEBE LLEVAR PASACABLES EN PLASTICO INYECTADOS. BASE FABRICADA EN TUBOS CR DE 2" CON PLATINA DE FIJACION DE 1/8" Y NIVELADORES, FALDON EN LAMINA CALIBRE 22 PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO CON DISEÑO MICROPERFORADO CAJONERA: ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ROLED CALIBRE 20 CON REFUERZOS VERTICALES EN CR CAL 18, PISO LLENO Y TECHO EN LAMINA CR CAL 20 CON 02 CALORES MEDIANOS CON FRENTE METALICO Y CORREDERAS CON RUEDA DE NYLON Y 01 CAJON ARCHIVO CON FRENTE METÁLICO Y CON CORREDERAS FULL EXTENSION DE 16" CON CERRADURA UNICA PARA TODOS LOS CAJONES. DIMENSIONES: ALTURA: 0.70 MTS ANCHO: 0.39 MTS PROFUNDIDAD: 0.45 MTS EL MODULO DE SERVICIO NO DEBE PRESENTAR MANIJAS QUE SOBRESALGAN DEL FRENTE DE LOS CAJONES (CON ADECUADA	10	

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CANT	IMAGEN ILUSTRATIVA
	ACABADOS: TODAS LAS PARTES METALICAS ESTARAN EN PINTURA EPOXICO EPOXIPOLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA COLOR NEGRO.		

NOTAS

NOTA 1: [illegible]

NOTA 2: [illegible]

NOTA 3: [illegible]

GARANTIA:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MODIFICATORIO Nro. 1 PRÓRROGA Nro. 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA Nro. 1104-2019, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y DIANA MILENA LEGUIZAMÓN LEAL

Que el día 24 de febrero de 2020 las partes suscribieron el Acta de Suspensión Nro. 1 del Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019, mediante el cual se suspendió su plazo de ejecución desde el día veinticuatro (24) de febrero de 2020 hasta el veintidós (22) de marzo de 2020 (inclusive). Posteriormente, las partes suscribieron Acta de Ampliación a la Suspensión Nro. 1 del Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019, mediante la cual se amplió el término de suspensión establecido en el Acta de Suspensión Nro. 1 del Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019, por UN (1) MES adicional, contado desde el día veintitrés (23) de marzo de 2020 hasta el veintidós (22) de abril de 2020 (inclusive).

Que mediante oficio enviado por correo electrónico por parte de Diana Milena Leguizamón (contratista 1104-2019) a la dirección javier.revelo@scj.gov.co indica que:"…. ya revisamos la ficha estamos de acuerdo, con respecto al tiempo queremos comentar afortunadamente tenemos algunos contratos con entidades de salud y en base a esto hemos retomado algunos trabajos y poder avanzar en la ejecución de muchas actividades, queremos poner sobre la mesa que debido a la situación actual que tenemos en el país donde todos nos hemos visto afectados, hoy tenemos una preocupación con respecto a este contrato y es que no todos nuestros proveedores están trabajando y las respuestas de los mismos son algo inciertas ya que dependen netamente por políticas privadas de los decretos emitidos por el gobierno como es el caso de la empresa que nos vende la pintura de referencia verde musgo con el cual según nuestro contrato se deben pintar camarotes y cómodas, dado lo anterior hemos definido que necesitamos alrededor de 8 semanas, si bien es cierto existen elementos que podemos ir entregando, ítems como lo son cómodas y camarotes dependemos expresamente de nuestro proveedores, nosotros nos hemos destacado por ser una organización seria y tenemos los procesos muy avanzados las fabricaciones de metalmecánica en buen estado pero con respecto a tiempos definimos estas 8 semanas tanto por la dependencia de ejemplo el proveedor de pintura como también es el caso de que como usted se ha dado cuenta hasta ayer digamos que con tantas mesas de trabajo o reuniones podemos contar con una ficha técnica definitiva y aterrizada aprobada por la policía…", el contratista solicita prorrogar el contrato en 8 semanas (2 meses) y ***acepta el documento suscrito por la MEBOG e indica que la prórroga del contrato no genera ningún costo adicional a cargo de la Secretaría ni a favor del contratista,***

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la presente supervisión considera que es pertinente avalar la prórroga del presente contrato de acuerdo a las razones indicadas por el contratista en su comunicación a la Entidad.

PETICIÓN

1)Aclarar el anexo técnico de acuerdo con el radicado SCJ No 20205410240701 del 20 de abril de 2020, enviado por parte de la MEBOG En los ítems 1,2,4,6,8, 9 y 10, en consecuencias las descripciones técnicas, quedara así:

Para el ITEM 1 SILLA UNIVERSITARIA CÓDIGO UNSPSC: 56121506
ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:
Con raqueta fija, y bandeja es una estructura en tubería oval de 30 x 15 mm cal 18, parrilla en lámina soldada, acabado con pintura epóxica por sistema electrostático, asiento y espaldar independientes y anatómicos en

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

CQR COMPAÑÍA ISO 9001: 2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

plástico inyectado (polipropileno copolimero), raqueta plástica fija, color estructura gris grofado y plásticos azules.

Para el ITEM 2 SILLAS BLANCAS CÓDIGO UNSPSC: 56112105

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:
Dimensiones: ancho 45 cm altura de espalda 48.5 cm altura total 86.7 cm ancho de asiento 41 cm profundidad 39.5 materiales: mezcla de polipropilenos homopolímeros y copolimeros + pigmento libre de materiales pesados, sin brazos color blanco y apilables.

Para el ITEM 4 SALA DE JUNTAS DE 10 PERSONAS CON SILLAS CÓDIGO UNSPSC: 56101706

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:
4 superficies rectas principales en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30 mm de 1,80 x 0,60 mts, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad. Acabado formica según sugerencia color tranchado cenizo no. 1494.
2 superficies rectas complemento en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30mm de 1,20 x 0,30, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad. Acabado formica según sugerencia color tranchado cenizo no.1494.
Costados tubo cuadrado de 2" calibre 16 estructural. Pintura electrostática color negro viga refuerzo lámina de acero cold rolled calibre 18. Pintura electrostática pie de amigo lámina de acero cold rolled calibre 12. Pintura electrostática ducto cableado lámina de acero cold rolled calibre 20. Pintura electrostática, color gris nepal texturizado; este debe cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para puntos de voz y datos, corriente normal y regulada conducción de cableado vertical u horizontal, con 2 gromets metálicos de puerta abatible de 50 cm x 12 cm. espacio por superficie de instalar 4 soportes de tomas. Los ductos deben cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para puntos de voz y datos, corriente normal y regulada.

Para el ITEM 6 CATRES METÁLICOS CÓDIGO UNSPSC: 56101515

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:
Dimensiones 1.90 mts de largo, 1.72 mts de alto y 0.90 mts de ancho entre largueros. Fabricado en tubo cold-rolled 2", 1", pulgadas de diámetro calibre 18 y ángulo de hierro de 1 1/2" x 3/16 pulgadas. Altura del primer tendido del piso 0.30 mts. Distancia entre tendidos 1.13 cm largueros asegurados chapeta doble pin, más tornillo. Todos los tubos deben ser en calibre 18 escalera integrada. Tendidos de 11 tablas cepilladas. Acabado en pintura color verde musgo, debe resistir un peso total de hasta 240 kilogramos.

Para el ITEM 8 ESCRITORIO EN L CON CAJONERA METÁLICA CÓDIGO UNSPSC: 56101703
ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA INICIAL

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

CQR COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:
Superficie recta principal en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30 mm de 1,20 x 0,60, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, color cedro parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad, la superficie debe llevar pasa cables en plástico inyectados. superficie retorno en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30 mm de 120 x 0,60 canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad, la superficie debe llevar pasa cables en plástico inyectados. Faldón en lámina calibre 22 pintura electrostática color negro con diseño micro perforado. Cajonera 2 cajones con cerradura timberline, 1 archivo con paral para colgar carpetas, costados en lámina de acero cold rolled cal 22., pintura en polvo ecológica con fijación electrostática color negro, estructura lámina acero cold rolled cal 22., niveladores en nylon + tornillo nivelador, dimensiones: altura: 0.70 mts ancho: 0.38 mts profundidad: 0.48 mts base fabricada en tubos cr de 2" con platina de fijación de 1/8" y niveladores.

Para el ITEM 9 CÓMODAS CÓDIGO UNSPSC: 30161806
ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:
Armario bi-personal de 1.80 mts de alto x 0.90 mts de ancho x 0.60 mts de fondo, elaborada en lámina cold rolled calibre 20, verde musgo con (02) dos entrepaños fijos, (02) dos entrepaños más que forman 4 cavidades, ropero, puertas con espejo 25 cm x 25 cm y 3 servicios, cada uno de 20 cm x 07 cm, manija y orificio para candado, acabados en pintura horneable electrostática.

Para el ITEM 10 PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE CÓDIGO UNSPSC: 56101703
ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA INICIAL

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA AJUSTADA:
Dimensiones: altura: 0.75 mts ancho: 0.60 mts largo: 1.80 mts partes: superficie en aglomerado de 30 mm enchapada en laminado plástico de alta presión espesor f8, con contracara enchapada en balance f5. canto enchapado recto (rígido) color cedro, la superficie debe llevar pasa cables en plástico inyectados base fabricada en tubos cr de 2" con platina de fijación de 1/8" y niveladores, faldón en lámina calibre 22 pintura electrostática color negro con diseño microperforado. cajonera: estructura en lámina cold roled calibre 20 con refuerzos verticales en cr cal 18, piso lleno y techo en lámina cr cal 20 con 02 cajones medianos con frente metálico y correderas con rueda de nylon y 01 cajón archivo con frente metálico y con correderas full extensión de 16" con cerradura única para todos los cajones dimensiones: altura: 0.70 mts ancho: 0.38 mts profundidad: 0.48 mts el módulo de servicio no debe presentar manijas que sobresalgan del frente de los cajones con agarradera frontal o lateral acabadas en pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color negro.

2)Prorrogar el contrato por dos (2) meses adicionales a partir del 5 de mayo del 2020, es decir, hasta el 4 de julio de 2020. Los demás términos del contrato continúan vigentes.".

7) Que el propósito de esta modificación resulta viable a la luz del "Principio de autonomía de la voluntad de las partes" que permite que las mismas lleguen a acuerdos con miras a satisfacer la ejecución del objeto contractual en condiciones de normalidad, calidad y oportunidad. Igualmente, este tipo de modificaciones

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

CQR COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ITEM 2 SILLAS BLANCAS CÓDIGO UNSPSC: 56112105

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA: Dimensiones: ancho 45 cm altura de espalda 48.5 cm altura total 86.7 cm ancho de asiento 41 cm profundidad 39.5 materiales: mezcla de polipropilenos homopolímeros y copolímeros + pigmento libre de materiales pesados, sin brazos color blanco y apilables.

ITEM 4 SALA DE JUNTAS DE 10 PERSONAS CON SILLAS CÓDIGO UNSPSC: 56101706

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA:
4 superficies rectas principales en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30 mm de 1,80 x 0,60 mts, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad. Acabado formica según sugerencia color tranchado cenizo no. 1494.
2 superficies rectas complemento en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30mm de 1,20 x 0,30, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad. Acabado formica según sugerencia color tranchado cenizo no.1494.
Costados tubo cuadrado de 2" calibre 16 estructural. Pintura electrostática color negro viga refuerzo lámina de acero cold rolled calibre 18. Pintura electrostática pie de amigo lámina de acero cold rolled calibre 12. Pintura electrostática ducto cableado lámina de acero cold rolled calibre 20. Pintura electrostática, color gris nepal texturizado; este debe cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para puntos de voz y datos, corriente normal y regulada conducción de cableado vertical u horizontal, con 2 gromets metálicos de puerta abatible de 50 cm x 12 cm. espacio por superficie de instalar 4 soportes de tomas. Los ductos deben cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para puntos de voz y datos, corriente normal y regulada.

ITEM 6 CATRES METÁLICOS CÓDIGO UNSPSC: 56101515

ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA:
Dimensiones 1.90 mts de largo, 1.72 mts de alto y 0.90 mts de ancho entre largueros. Fabricado en tubo cold-rolled 2", 1", pulgadas de diámetro calibre 18 y ángulo de hierro de 1 1/2" x 3/16 pulgadas. Altura del primer tendido del piso 0.30 mts. Distancia entre tendidos 1.13 cm largueros asegurados chapeta doble pin, más tornillo. Todos los tubos deben ser en calibre 18 escalera integrada. Tendidos de 11 tablas cepilladas. Acabado en pintura color verde musgo, debe resistir un peso total de hasta 240 kilogramos.

ITEM 8 ESCRITORIO EN L CON CAJONERA METÁLICA CÓDIGO UNSPSC: 56101703
ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA:
Superficie recta principal en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30 mm de 1,20 x 0,60, canto termo fundido del mismo color de la fórmica, color cedro parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la superficie se curve y lo protege de la humedad, la superficie debe llevar pasa cables en plástico inyectados. superficie retorno en lámina de alta presión de 8 micras, espesor 30 mm de 120 x 0,60 canto termo fundido del mismo color de la fórmica, parte inferior cuenta con una backer o balance el cual no permite que la

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA ISO 9001: 2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

contractuales encuentran asidero en el "Principio de Mutabilidad" que rigen los contratos estatales, según el cual, teniendo en cuenta la naturaleza de las obligaciones y actividades que se ejecutan en esta clase de negocios jurídicos y de los fines de interés público que mediante que mediante de ellos se busca satisfacer, es viable que entre las partes se acuerden las adecuaciones necesarios a los cambios y contingencias que las necesidades puedan demandar durante la ejecución del contrato, como ocurre en el caso que nos ocupa, de acuerdo con las razones ya referidas. Así mismo, resulta viable prorrogar el presente contrato.

8) Que en virtud las partes hemos acordado suscribir el presente **Modificatorio Nro. 1 Prórroga No. 1 al Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

C L Á U S U L A S

CLÁUSULA PRIMERA.- PRORROGAR el Plazo de Ejecución del **Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019** señalado en la cláusula segunda, en dos (02) meses, por lo que el plazo de ejecución del presente contrato será hasta el cuatro (04) de julio de 2020. Por lo anterior la Cláusula Segunda – Plazo, del precitado documento contractual quedará así:

> "***CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO:*** *El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato.*"

Así mismo, modifíquese el plazo establecido en la plataforma SECOP II de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA.- MODIFICAR PARCIALMENTE el anexo técnico del **Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019** en los ítems 1,2,4,6,8, 9 y 10. En consecuencias las descripciones técnicas para los ítems señalados, quedarán así:

ITEM 1 SILLA UNIVERSITARIA CÓDIGO UNSPSC: 56121506
ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA: Con raqueta fija, y bandeja es una estructura en tubería oval de 30 x 15 mm cal 18, parrilla en lámina soldada, acabado con pintura epóxica por sistema electrostático, asiento y espaldar independientes y anatómicos en plástico inyectado (polipropileno copolimero), raqueta plástica fija, color estructura gris grofado y plásticos azules.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.scj.gov.co

COMPAÑÍA CQR ISO 9001: 2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

superficie se curve y lo protege de la humedad, la superficie debe llevar pasa cables en plástico inyectados. Faldón en lámina calibre 22 pintura electrostática color negro con diseño micro perforado. Cajonera 2 cajones con cerradura timberline, 1 archivo con paral para colgar carpetas, costados en lámina de acero cold rolled cal 22., pintura en polvo ecológica con fijación electrostática color negro, estructura lámina acero cold rolled cal 22., niveladores en nylon + tornillo nivelador, dimensiones: altura: 0.70 mts ancho: 0.38 mts profundidad: 0.48 mts base fabricada en tubos cr de 2" con platina de fijación de 1/8" y niveladores.

ITEM 9 CÓMODAS CÓDIGO UNSPSC: 30161806
ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA:
Armario bi-personal de 1.80 mts de alto x 0.90 mts de ancho x 0.60 mts de fondo, elaborada en lámina cold rolled calibre 20, verde musgo con (02) dos entrepaños fijos, (02) dos entrepaños más que forman 4 cavidades, ropero, puertas con espejo 25 cm x 25 cm y 3 servicios, cada uno de 20 cm x 07 cm, manija y orificio para candado, acabados en pintura horneable electrostática.

ITEM 10 PUESTO DE TRABAJO PARA DOCENTE CÓDIGO UNSPSC: 56101703
ESPECIFICACIÓN FICHA TÉCNICA :
Dimensiones: altura: 0.75 mts ancho: 0.60 mts largo: 1.80 mts partes: superficie en aglomerado de 30 mm enchapada en laminado plástico de alta presión espesor f8, con contracara enchapada en balance f5. canto enchapado recto (rigido) color cedro, la superficie debe llevar pasa cables en plástico inyectados base fabricada en tubos cr de 2" con platina de fijación de 1/8" y niveladores, faldón en lámina calibre 22 pintura electrostática color negro con diseño microperforado. cajonera: estructura en lámina cold roled calibre 20 con refuerzos verticales en cr cal 18, piso lleno y techo en lámina cr cal 20 con 02 cajones medianos con frente metálico y correderas con rueda de nylon y 01 cajón archivo con frente metálico y con correderas full extensión de 16" con cerradura única para todos los cajones dimensiones: altura: 0.70 mts ancho: 0.38 mts profundidad: 0,48 mts el módulo de servicio no debe presentar manijas que sobresalgan del frente de los cajones con agarradera frontal o lateral acabadas en pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color negro.

CLÁUSULA TERCERA.-. COMUNICACIÓN A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA: **EL CONTRATISTA** se compromete a comunicar y remitir copia del presente Modificatorio No.1 PRÓRROGA No. 1 a la Compañía de Seguros que ampara el **Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019** y se obliga a prorrogar los amparos en forma proporcional, de manera que se mantengan las condiciones originales.

CLÁUSULA CUARTA.-Continúan vigentes todas las estipulaciones del **Contrato de Compraventa Nro. 1103 de 2019** que no se hayan modificado por lo acordado en el presente documento.

CLÁUSULA QUINTA.- DOCUMENTOS: Hace parte de la presente prórroga el Memorando Nro. 20204300074643 del 30 de abril de 2020 suscrito por el Director de Bienes, contentivo de la justificación suscrita por el supervisor del contrato, en el cual se justifica la necesidad de la presente modificación y prórroga.

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.sci.gov.co

CQR COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MODIFICATORIO Nro. 1 PRÓRROGA Nro. 1 CONTRATO DE COMPRAVENTA Nro. 1104-2019, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y DIANA MILENA LEGUIZAMÓN LEAL

CLÁUSULA SEXTA.- PERFECCIONAMIENTO: El presente **Modificatorio Nro. 1 Prórroga Nro.1 al Contrato de Compraventa Nro. 1104 de 2019,** se perfecciona con la firma electrónica de las partes, a través de la plataforma transaccional SECOP II.

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMA
Proyectó:	Haidy Franco – Abogada – Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	
Revisó:	Yonis Ernesto Peña Bernal – Director de Operaciones para el Fortalecimiento	
Aprobó:	Oswaldo Ramos Arnedo – Subsecretario de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	

Av. Calle 26 # 57- 83
Torre 7
Pisos: 6,13, 14, 16
Código Postal: 111321
www.sci.gov.co

CQR COMPAÑÍA ISO 9001: 2015 CERTIFICADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.