Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Vereda El Corzo Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
www.durman.com.co

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : ACCESORIOS (PVC) SCHEDULE 40
NTC-APLICABLE : NTC-1339
REFERENCIA : ADAPTADOR MACHO 1/2" PF+UAD

REQUISITOS		ESPECIFICACION			PROMEDIO OBTENIDO
		Mínimo	Máximo	Unidad	
Dimensiones	Diámetro interno	20.98	21.18	mm	21.14
	Ovalamiento	-	0.30	mm	0.12
	Roscas	- 1 ½ vueltas	+ 1 ½ vueltas	-	+ ½ v
Presión sostenida		200	-	psi	200
Homogeneidad de superficie		Las superficies internas y externas deben ser uniformes			CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		Las superficies deben estar exentas de grietas, fisuras perforaciones o incrustaciones de material extraño			CUMPLE
Color		Debe ser homogéneo			CUMPLE

REALIZADO POR:

JOSE HERNANDEZ
INSPECTOR DE CALIDAD

REVISADO POR:

ING. LUIS FERNANDO G
JEFE DE CALIDAD