



SC 7123-1

1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD REMOVER PARA PINTURA PINTUFLEX®, HS-G.LAB-06

PINTUFLEX S.A.S solicita a los clientes o receptores de esta Ficha de Datos de Seguridad, revisarla cuidadosamente para enterarse y entender los peligros asociados con el producto. Así mismo, solicita que se notifique a los empleados, clientes u otros usuarios el contenido de esta con el fin de promover el uso seguro de este producto.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL	REMOVEDOR PARA PINTURAS PINTUFLEX®
NOMBRE TÉCNICO	Removedor para pintura.
NÚMERO Y CLASE UN	1263 - Líquido inflamable (3)
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA	FABRICA DE PINTURAS PINTUFLEX S.A.S. - Km 27 Vía Madrid - Facativá - Vereda El Pedregal. - Tel. (1) 8289300 - (311) 8546109
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	CISPROQUIM Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos del Consejo Colombiano de Seguridad, Teléfonos: 018000916012 o desde celular (031) 2886012.

2. IDENTIFICACION SOBRE LOS PELIGROS

	<p>Peligros</p> <p>H 225. Líquido y vapores muy inflamables H 302. Nocivo en caso de ingestión H 319. Provoca irritación ocular grave. H 320. Provoca irritación cutánea. H 336. Puede provocar somnolencia o vértigo. H 350. Puede provocar cáncer. H402 - Nocivo para los organismos acuáticos</p> <p>Consejos de prudencia</p> <p>P 210. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P 233. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P 102. Mantener fuera del alcance de los niños. P 103. Leer la etiqueta antes del uso. P 280. Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara. P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P301 + P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. P305 + P351 + P338. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.</p>
--	---

3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE COMPONENTES

COMPONENTES	NºCAS	% POR PESO
Cloruro de Metileno	75-09-2	55.0 – 60.0
Tolueno	108-88-3	15.0 – 20.0

4. PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Mover al paciente a un lugar ventilado, si la persona no respira, suministrar respiración artificial y buscar atención médica inmediata.
Ingestión	Si el paciente está totalmente consciente, enjuagar la boca y NO inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata
Piel	Lavar con agua y jabón el área afectada. Si queda tactosa, lavar con alcohol antiséptico y enjuagar nuevamente con agua y jabón.
Ojos	Lavar con agua durante quince minutos como mínimo, levantando los párpados para mejor efecto y buscar ayuda médica inmediata

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS

Inflamable en presencia de llama, chispas o calor excesivo. Sus vapores pueden llegar a ser explosivos en ambientes cerrados. Utilizar niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO₂) para la extinción.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Utilizar los elementos de protección personal (máscara contra vapores orgánicos, overol, guantes y gafas de seguridad para mayor protección). Aislar de toda fuente de llama o calor excesivo. En caso de derrame recoger el producto con arena o un material absorbente inerte (No usar aserrín u otro material inflamable para absorber el producto), depositar en un recipiente con tapa y trasladarlo a un lugar seguro. No verter por desagüe, sobre el suelo ni en cuerpos de agua. Los residuos secos del producto se disponen como residuos peligrosos. Consultar a la autoridad ambiental local para determinar la forma de disposición de los residuos.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

No dejar al alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor y chispa. No apilar más de 4 cuñetes, bandejas de galones o cuartos. Manipular en un lugar bien ventilado.

Se puede almacenar hasta por un (1) año a partir de la fecha de fabricación en el envase original bien cerrado. Almacenar en lugares ventilados, protegido de humedad excesiva y de altas temperaturas.

8. PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria	Respirador con cartuchos para gases y vapores orgánicos.
Ventilación	Área ventilada.
Protección para ojos	Monogafas de seguridad.



SC 7123-1

2

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
Aspecto	Líquido viscoso.
Olor	Etéreo y penetrante.
Color	Lechoso.
Viscosidad (Stormer, 25°C)	65 – 75 Unidades Krebs.
Densidad (Kg/Gal, 25°C)	3.90 – 4.20
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Producto estable en condiciones normales de almacenamiento. No es reactivo.	
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
No hay datos disponibles. Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo, no deben esperarse efectos adversos para la salud.	
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA	
No hay datos cuantitativos sobre los efectos ecológicos del producto. No verter por desagüe, sobre el suelo ni en cuerpos de agua.	
13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN	
Debe tenerse presente la legislación ambiental local vigente relacionada con la disposición de residuos para su adecuada eliminación. Se recomienda la incineración de los residuos y envases por medio de empresas prestadoras del servicio que sean aprobadas por la autoridad ambiental competente.	
14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE	
14.1 ONU (Para el transporte de mercancías peligrosas por carretera) Número ONU: 1263 	
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidad: Pintura	
14.3 Clase relativa al transporte: 3 (Líquidos inflamables) 	
14.4 Grupo de embalaje: III. Mercancías poco peligrosas.	
14.5 Riesgos Ambientales: No	
14.6 Restricciones: No disponible.	
El producto se debe transportar de acuerdo con las normas existentes para productos inflamables.	
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	
El producto ha sido empacado y etiquetado cumpliendo con las normas legales de nuestro país. -Decreto 1609 de 31/07/2002. Manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. -Decreto 4741 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral" -Decreto 1079 de 2015 – Decreto único reglamentario del sector transporte -Decreto 321 de 1999- Adopta el plan nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. -NTC 1692 Transporte de mercancías peligrosas, definiciones, clasificación, marcado, etiquetado, y rotulado. -NTC 2801 Transporte de mercancías peligrosas clase 3. Condiciones de transporte terrestre. -NTC 4702-3 Embalaje y envases para transporte de mercancías peligrosas clase 3 -NTC 4435 Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. Preparación. -NTC 4532 Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. Elaboración.	
16. INFORMACIÓN ADICIONAL	
La información provista en esta ficha de datos de seguridad es correcta al leer y entender de Pintuflex en la fecha de su publicación. La información provista fue pensada sólo como guía para la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, el desecho y la liberación seguros, y no se debe considerar una garantía o especificación de calidad. La información se relaciona sólo con el producto específico designado y no será válida para este producto cuando se utilice en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en esta SDS. Pintuflex renuncia específicamente a cualquier responsabilidad por la pérdida, lesión o daño que pueda resultar del mal uso de este producto. Todos los productos químicos deben ser manipulados por personal competente dentro de un ambiente controlado. Es responsabilidad del comprador o del usuario garantizar que sus actividades cumplan con las leyes locales, provinciales, estatales y nacionales y determinar las condiciones necesarias para el uso seguro de este producto. Pintuflex recomienda a cada consumidor o receptor del documento que estudie con cuidado esta SDS y consulte al experto pertinente, según sea necesario o apropiado, para ser consciente de toda la información contenida en esta SDS y de cualquier peligro asociado con este producto, y para comprender dichos datos.	

¡En Pintuflex estamos comprometidos con el planeta!

PINTUFLEX S.A.S. ofrece garantía de las especificaciones técnicas de este producto más no garantiza las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento porque éstas son inherentes al manejo de quien lo usa y están fuera de nuestro control.

Las especificaciones técnicas están sujetas a modificaciones sin previo aviso, sin que signifique disminución de la calidad de los productos.

Para más información se recomienda consultar al Departamento Técnico – Comercial de Pintuflex S.A.S