GRAN ANDINA DE COMERCIO DISTRIBUCIONES
NANCY GUEVARA TOLEDO
NIT. 40.766.576-3
Responsable de IVA

ACTA DE ENTREGA PARCIAL No. 1

Neiva, 03 de julio de 2024

Señores:
Municipio de Pitalito – Huila
Ciudad

Ref.: Contrato 221 de 2024, OBJETO: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA."

Descripción	Cantidad
Silla escolar tipo Universitaria, clase 4. Elaborada en estructura metálica en tubo redondo col rolled 7/8 calibre 18", con portalibros en lámina cold rolled calibre 22"; la superficie de trabajo, asiento y espaldar deberán estar fabricados en polipropileno original de alto impacto, color azul con filtro UV,con acanaladura en la superficie de trabajo, para colocar lápices ó lapiceros, Soldadura tipo MIG, recubrimiento con pintura en polvo de aplicación electrostática horneable, las patas deberán contar con tapones internos que entren a presión, fabricados en polipropileno color negro, semiesféricos, con mínimo tres nervaduras de ajuste, Las sillas deben tener las medidas de altura, ancho, profundidad y grados requeridos para la NTC 4734 de la cuarta actualización editada al 2018 -05- 30	561
Escritorio Infantil Hexagonal Clase 1 Formado por 6 mesas triangulares y 6 sillas que cumplen con la norma técnica NTC 4641 primera actualización publicada el 30 05 2018. La mesa debe ser de estructura metálica en tubo redondo laminado en frío calibre 7/8 calibre 18, con porta libros en lámina laminada en frío calibre 22, unidas mediante proceso MIG de soldadura eléctrica. terminado con pintura electrostática en polvo horneable, con superficie triplex de 12mm revestida en Formica de colores, con cantos de PVC, SILLA Estructura metálica de tubo redondo laminado en frío 7/8, calibre 18 mínimo. Este tubo se utilizará para las patas de la estructura metálica, soporte del asiento y respaldo. En las uniones se utilizarán cordones de soldadura tipo mig. El asiento y el respaldo deben estar fabricados en polipropileno original coloreado de alto impacto, referencia 08C 01T, con filtro UV; las patas tanto de mesas como de sillas deben tener tapones internos que entran a presión, fabricados en polipropileno negro, semiesféricos, con al menos tres nervaduras de ajuste.	8

MESA Y SILLA DE ESCRITORIO UNIPERSONAL CLASE 3 NTC 4641 3.1. MESA Estructura metálica fabricada en tubo redondo laminado en frío 7/8 calibre 18. Este tubo se utilizará para las patas y chambranas de la estructura metálica. La estructura metálica debe contar con un mínimo de cuatro puntos de sujeción para la superficie de trabajo, estos deben ser de lámina laminada en frío calibre 18 mínimo. Para los refuerzos se utilizará tubería calibre 18 mínimo. El cajón de la librería será cerrado, será de chapa laminada en frío calibre 22, será grabado y redondeado, no tendrá aristas ni dobleces a 90 grados. unidos mediante proceso de soldadura eléctrica MIG. terminado con pintura electrostática en polvo para hornear La superficie de trabajo debe ser de polipropileno original de alto impacto, color gris claro con filtro UV, su instalación a la estructura metálica debe ser mediante remaches pop de aluminio. Las patas deben tener tapones internos que encajen a presión, fabricados en polipropileno negro, semiesféricos, con al menos tres nervaduras de ajuste. Las demás especificaciones, dimensiones y ensayos seguirán siendo las de la NTC 4641. 3.2. SILLA Estructura metálica fabricada en tubo redondo laminado en frío 7/8, calibre 18 mínimo. Este tubo se utilizará para las patas de la estructura metálica, soporte del asiento y respaldo. unidos mediante proceso de soldadura eléctrica MIG. acabado con pintura en polvo electrostática para hornear. El asiento y el respaldo deben ser de polipropileno original de alto impacto, referencia 08C 01T, con filtro UV. Su instalación a la estructura metálica debe ser mediante al menos 8 remaches pop en aluminio 6 14 3/16 los cuales deben estar preinstalados en la superficie. Las patas deben tener tapones internos que encajen a presión, fabricados en polipropileno negro, semiesféricos, con al menos tres nervaduras de ajuste. Las demás especificaciones, dimensiones y pruebas seguirán siendo las de la NTC 4641.	160

La presente se deja constancia que se entrega a satisfacción con lo requerido en el presente contrato.

Entrega,

Nancy Guevara Toledo
C.C. No. 40.766.576 de Florencia – Caquetá
Cel.: 3143579839
Neiva – Huila

Recibe,

Nombre:
C.C: 1223441116
Cel: 3204315516

3/07/24
11:20 AM