L&A COMERCIAL S.A.S

ANEXO 5
PROPUESTA TÉCNICA

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL NOBSA- BOYACÁ

REF: PROCESO DE INVITACION MINIMA CUANTIA No MN-MC-009-2024

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) CON DESTINO AL PERSONAL OPERATIVO, AYUDANTES Y CELADORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE NOBSA, JEIMMY ALEJANDRA RAMIREZ, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA 46.379.027 OBRANDO EN REPRESENTACION DE L&A COMERCIAL SAS, MANIFIESTO QUE LOS ELEMENTOS A ENTREGAR A LA ENTIDAD SERAN:

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TÉCNICA	CANTIDAD	MARCA
1	UND	Casco sencillo con barboquejo tipo 1: casco de seguridad tipo industrial. Tipo I sin ventilacion alta visibilidad tafilete de 6 apoyos barbuquejo de 4 apoyos con ratchet barbuquejo de 4 apoyos. Sin ventilacion, 6 puntos de apoyo, ranura apta para montar protector facial o protector auditivo. Banda de alta visibilidad, aprobacion ANSI Z89.1 CE EN 397. ANSI Z89.1: Caso industrial tipo I (proteccion contra impactos superiores), clase E. (proteccion limitada frente a contactos accidentales y de corta duracion con elementos conductores con alto voltaje-pruebas a 20.000 - 30.000v-) color amarillo.	11	INSAFE
2	UND	Gafas de seguridad. Gafas de seguridad lente antiempañante, antirayaduras proteccion uv. Marco de PVC flexible. Norma utilizada ANSI Z89.1-2010 filtro UV U2 <--> U6 salpicaduras D3, polvo D4, polvo D4 polvo fino D5, filtro infrarrojo R1.3 <--> R10 grados de proteccion contra radiacion infrarroja. filtro de luz visible L1.3 <--> L10	5	PREDATOR
3	CAJA	Mascarilla desechable respirador industrial 3 capas: tapabocas antialergico que proporciona una barrera contra las particulas, ideal para labores de mantenimiento, trabajos de carpinteria, construccion y uso general, posee 3 capas: la capa interior e intermedia, especiales para filtraciones y la capa exterior con un filtro externo que proporciona una barrera contra las particulas caja x 50 unidades.	12	PROVESI
4	PAR	Guantes de vaqueta. Guantes de vaqueta. Guante tipo ingeniero, vaqueta reforzado amarillo, elaborado en vaqueta calibrada, reforzado en vaqueta calibrada, dorso en carnaza amarilla. Normas NTC E-79 y cosidos con hilos según lo indicado en la norma NTC-1981.	9	RAC
5	PAR	Guantes de Hilaza. Recubiertos en nitrilo: Puño tejido - dorso aireado para mantener fresca la mano, alta resistencia mecanica, asegura un optimo agarre. Impermeable a aceites en la palma. Especial para el sector de la industria automovilistica, construccion, manutencion y ensamble. Manipulacion de objetos abrasivos, transporte y mantenimiento. Largo 10" (25.4cm) composicion: 40% hilaza 60% nitrilo Dip normal.	100	ZUBI-OLA

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TÉCNICA	CANTIDAD	MARCA
6	PAR	Botas de caucho con punta en PVC. Color: caña negra con suela negra y cinta roja. Forro interno: 100% algodón, plantilla confort: extraible, fabricada en poliuretano (PU), la cual tiene surcos de ventilacion que ayudan a mantener fresco y seco el pie, al ser removible, facilita su limpieza, proporcionando mas higiene al calzado, su diseño anatomico brinda mayor confort al caminar. suela: resistente a la abrasion con labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a las que esta expuesta y su diseño facilita la remocion de residuos ayudando al mantenimiento y durabilidad de las mismas. Proceso: armado por piezas y vulcanizado en autoclave, fabricado bajo los requerimentos de la norma NTC 1741 antecedentes BSI 5145. peso/talla promedio:2.043 gr/41. altura interna: 12"/30cm	27	ARGYLL CROYDON
7	PAR	Botas de seguridad dielectricas con punta en pvc ref. caracteristicas: material: cuero y lona impermeable, plantilla en poliuretano confort tech. Puntera de seguridad composite, bota dielectrica 18000V, suela poliuretano, resistente hidrocarburos, acidos dielectrica capellada cuero mocasin, graso y nobuck. forro interno: material textil tejido 100% poliester. marquilla PVC puntera no metalca (composite) botas de seguridad dielectricas resiste 1.5 toneladas de presion, resiste 200 joule, norma europea EN12568	15	KONDOR
8	UND	traje de dos piezas impermeable con capucha broches y pantalon resortado confeccionado en PVC calibre 18mm costuras reforzadas: soldadas, espesor 32 micrones, peso promedio 3 kls, chaqueta con capucha desmontable con cordon de ajuste doble cierre con botones a presion dos bolsillos tipo solapa, Pantalon elastico en la cintura, refuerzo entre las piernas, botamangas ajustable con broche a presion.	12	CVG
9	UND	chaqueta impermeable tipo gabardina en PVC. La chaqueta impermeable tipo gabardina en PVC es tu aliada perfecta para enfrentar la lluvia y el trabajo liviano. Con capucha, cierre de broches y dos bolsillos frontales, esta chaqueta ofrece protección completa y funcionalidad, resistente al desgarre y a los quimicos, te mantendra seco y comodo en cualquier entorno.	15	CVG
10	UND	overoles con reflectivos que cumplan con la norma de seguridad. Overol en dril opcion 1: enterizo tipo piloto u opcion 2: chaqueta y pantalon, galvanizado de alto gramaje, composicion poliester-algodón, abertura frontal con cierre, cintura elastica (elastico 5cm de ancho) manga larga con solapa que se unira con cinta velcro en el puño para ajuste a la muñeca de la mano, 2 bolsillos superiores a nivel del pecho en diagonal con cierre, 2 bolsillos laterales a la altura de la cadera, 2 bolsillos posteriores en el pantalon (izquierdo y derecho) cinta reflectiva industrial debe cumplir norma ANSI/SEA 107-2010, en extremidades superiores e inferiores, pecho y espalda	26	L&A COMERCIAL SAS
11	UND	Cachucha con protector de nuca, material 100% tela poliester, caracteristicas: repelencia al agua minimo del 90% con banda antisudor, fileteada con puntada de seguridad y con protector de cuello de 25cm a 30cm con logo bordado de la entidad.	12	L&A COMERCIAL SAS
12	PAR	Botas de caucho clasica sin puntera color amarilla talla requerida por la entidad	15	CROYDON

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TÉCNICA	CANTIDAD	MARCA
13	ROLLO	cinta demarcacion peligro- no pase 500m. Cinta con leyenda peligro no pase en polietileno de baja densidad, rollos de 500 mts de largo x 10 cmts de ancho, calibre 3.0 ideal para demarcacion de areas permitiendo su adecuada orientacion sin dobleces. Estas son las clasicas cintas para demarcacion impresas con barras negras diagonales y el texto precaucion y/o peligro no pase, las cuales estan elaboradas en polietileno calibre 2.50 color amarillo, con unas medidas de 10cm de ancho y 500 metros de longitud por rollo.	5	PROVESI

Firmo este documento a los 22 dias del mes de julio de 2024

Atentamente

Nombre: Jeimmy Alejandra Ramirez

C.C. del representante legal: 46379027

Razon social: L&A COMERCIAL SAS

Direccion: Cra 5 No 1a 37
Telefono: 3124470510
E-mail: lyacomercialsas@gmail.com

Alejandra R
firma del proponente