COTIZACIÓN DE SERVICIOS

NIT: 900946373 – 7

No. 420

Julio 15 de 2024

Señores,
ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ

Respetados señores,

Reciban un cordial saludo. Me dirijo a ustedes para desearles éxito en todas sus actividades y presentar la propuesta solicitada:

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNIDAD	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1. Capacidad para realizar una producción de televisión para transmisión multiseñal, vía streaming que se origine desde dos o más locaciones diferentes. 2. Dos Puntos Fijos (uno por producción) que tengan equipos con la capacidad de conectarse entre si en una misma red o un mismo ecosistema o por señal internet, cada uno de ellos con: 8 entradas de video externas físicas o por DNI con la posibilidad grabar y almacenar independientemente4 entradas durante la producción; 2 salidas físicas HDMI o SDI para circuito cerrado de tv hasta 1080 / 60p (sin comprimir); 4 salidas de mezclas que permitan una versión "limpia" de la producción de vídeo principal sin gráficos y superposiciones de texto para fines de transmisión simultánea, archivo o distribución; capacidad de configurar múltiples salidas de vídeo para cualquier combinación de señales y tipos de conexión compatibles,, así 1080p, 1080i, 720p, 480i(4:3), 480i (16:9) para entrega de la transmisión multipantalla; capacidad para movimientos de 360° de cámara virtual y capacidad de crear efectos de realidad aumentada; titulación en vivo y gráficos en movimiento; capacidad de conectarse a dispositivos IP compatibles a través de Network Device Interface; Switcher superficie de control con T-Bar, para ensamblar y controlador la conmutación de video personalizado para la producción de televisión, con botonería en capas de capturas y comandos para manejo de fuentes de video, vtrs, repetición y opciones de transición; capacidad de realizar video llamadas simultáneas en vivo con cualquier invitado remoto en cualquier parte del mundo; mezclador de audio de 12 canales con ecualizador de 7 bandas, retraso de audio, compresor/limidor, puerta de ruido y sistema Follow; dos salidas físicas de audio. 3. Switcher de video para producción independiente de la señal en vivo para pantallas de apoyo, con 4 puertos para entradas HDMI 1080p/1080i/720p, una de ellos con entrada de video con escalador compatible con resoluciones de vídeo y de ordenador y que admita señales de entradas analógicas RGB y por componentes; con dos salidas HDMI para monitoreo del directo y los preview (PVW)	5	$ 4.000.000	$ 760.000	$ 23.800.000

4. Pantallas dobles full HD preview y directo, con ajustes individuales de Brillo, Contraste, Color, Matiz, para monitorear la producción independiente de las pantallas de apoyo.				
5. Sistema de intercom con 8 canales de audio, altavoz incorporado, sistemas de tally y diademas.				
6. Dos equipos con sistema bonding, con 4 interfaces de red c/u, especializados en la transmisión de señales de vídeo y audio en streaming hacia plataformas públicas (Facebook, YouTube, etc.) o CDNs privados (RTMP).				
7. Un Sistema de transmisión remota y en movimiento de vídeomediante SRT y otros flujos de trabajo con un Codificador de vídeo 4G Bonding para transmisión en vivo, utilizando diferentes protocolos como RTSP, UDP y HLS. Con transmisión simultanea hasta 16 plataformas, con resolución de flujo principal de hasta 1080p60; con consola web soportado en un servidor; transmitiendo en tiempo real con una latencia ultra baja de extremo a extremo (menos de 200 ms) conectándose con un decoder que admita hasta 4 canales de transmisión en SRT/RTMP/HLS sobre UDP/RTSP; Con salida físicas SDI y DVI/HDMI/VGA para monitorear señal en pantalla independiente. Admitiendo una resolución de hasta 1080p60 y decodificación de vídeo H.264 y audio AAC/G.711 con una latencia tan baja como 200 ms.				
8. Una power bank de 50.000 mah				
9. Un monitor profesional para la dirección de la transmisión en vivo 4K, de 15 pulgadas con 4 entradas HDMI y 4 salidas HDMI independientes, con pantalla dividida en 4 imágenes con Peak Focus Assist; Color falso; Display Rotate (0°, 90°, 180°, 270°, H espejo, Check Field (rojo, verde, azul, mono); Imagen congelada; Zoom; pixel a pixel; marcador central; marcador de seguridad (80%, 85%, 90%, 93%, 96%, 4:3, 2.39:1, 2.35:1, 1.85:1); Color de línea (rojo, verde, azul, blanco)				
10. Computador 13 pulgadas, procesador 2,9 GHZ Core i5 dos núcleos, 8GB, gráficos Iris graphis 550 1536 MB. Software para la codificación y parametrización de la transmisión y para el seguimiento de las métricas de la señal como también la visualización de la producción; conexión con servidor para transmisión remota				
11.4 cámaras de video profesional 4k				
12.3 cámaras Full Hd				
13.2 cámaras PTZ 4K 20X con Superjoy NDI|HX/IP & Serial PTZ Camera Joystick Controller				
14.9 Trípodes cabeza fluida				
15.Dos sistemas de transmisión inalámbrica para cámaras libres de 300 metros de distancia con transmisor y receptor 1080p60 que no presente un delay superior a 0.4 con capacidad de enviar la señal a través de Wi-Fi incorporado a hasta cuatro dispositivos móviles para monitoreo remoto.				
16.Un sistema de transmisión inalámbrica para cámara libre de 150 metros de distancia.				

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

NIT: 900946373 – 7

No. 420

17.Sistema doble de monitor inalámbrico In- Ear				
18.Drone con capacidad de hacer Zoom (óptico de 24 - 48 m.m.) con elemento que permita la conexión directa para la transmisión en vivo de imágenes aéreas.				
19. 3 micrófonos inalámbricos de solapa profesionales de alta sensibilidad				
20.3 micrófonos inalámbricos de mano profesionales de alta sensibilidad.				
21.Para transmisiones deportivas sistema de REPLAY de 6 cámaras simultaneas con control de velocidad cuadro a cuadro, con control de superficie con T-BAR y dial de movimiento; con almacenamiento de hasta un tera.				
22.Hardware y software, titulador profesional para generar gráficos, marcadores deportivos, relojes, cronómetros, banners, etc. en las producciones en vivo				
23.Telón chroma. Chroma key, 3 X 6 mtrs.				
24.6 luces led 600				
25.Unidad UPS 2000va 2kva de hasta 15 minutos de soporte.				
26.Switch Gigabit Ethernet, 8 puertos Gigabit puertos RJ45, 8 puertos POE para la transferencia de datos y video via NDI desde 8 fuentes diferentes.				
27.Tres Enconder NDI para incorporar flujo de datos y video remoto.				
28.30 pasacables de dos canaletas de 1 Metro de largo x 25 de ancho x 5 de alto c/u				
TOTAL IVA INCLUIDO				**$23.800.000**

Para cualquier información adicional por favor comuníquese con nosotros.

Atentamente,

JUAN DAVID BLANCO
Gerente General | Cel. 301 563 6631
ventas@plataformasonora.com
Síguenos en