ITEM	DENOMINACION TECNICA	DESCRIPCION GENRAL	UNIDAD	CANT	DINAMICS		EGEOSUR		JARINOX		BOLTAN		VALOR ESTIMADO	
					V. Unitario	V. Total	V. Unitario	V. Total	V. Unitario	V. Total	V. Unitario	V. Total	V. Unitario	V. Total
1	Balanza de 0,1 gr a 3000 gr	Construcción Armazón de ABS, plato de acero inoxidable, protector ABScd Gancho inferior para pesaje, Bloqueo de transporte Interruptor manual de bloqueo de calibración, Ranura de seguridad, Indicador de nivel ajustable e iluminado Características del Diseño Indicador de estabilidad, Protección mecánica y de software por sobrecarga/carga inferior, Indicador de batería baja, Apagado automático, Tara automática Capacidad máxima de 3200 g Precisión 0,1g Tamaño del plato 140 mm x 170 mm Batería interna hasta de 89 horas Comunicación RS 232 DIMENSIONES 54 X 224 X 202 mm Adaptador CA INLCUIDO 110 V Unidades de medida: Quilate; Grano; Gramo; Tael de Hong Kong; Kilogramo; Onza; Onza troy; Pennyweight; Libra; Tael de Singapur; Tael de Taiwán; Tical; Tola Entorno de trabajo 10 °C – 40 °C, 80 %HR, sin condensación. La balanza y el adaptador deben venir de capacidad de 110 V	unidad	2	1.300.000	2.600.000	4.676.082	9.352.164	4.093.600	8.187.200	4.649.501	9.299.002	3.679.796	7.359.592
2	Balanza de 30 kg	Capacidad: 30 kg. sensibilidad: 1 gr. display de 6 dígitos display LCD con luz posterior operación: batería recargable (aprox. 72 a 120 horas) adaptador (12v 800ma) 110 V función de auto apagado dimensiones de bandeja en acero inoxidable: 30.6cm (ancho) x 22.2 (largo) dimensiones de equipo: 33.0cm (ancho) x 34.6cm (largo) x 10.7 (alto) funciones: pesaje general modo porcentaje/modo peso límite/suma acumulativas unidades de medida kg, g y oz La balanza y el adaptador deben venir de capacidad de 110 V	unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.163.152	1.163.152	1.190.000	1.190.000	1.453.053	1.453.053	1.326.551	1.326.551
3	Campana extractora	Eliminar los olores y el humo que se producen al procesar alimentos. Al utilizar una variedad de filtros y un sistema de extracción potente, la campana captura los olores desagradables y el humo en el aire y los expulsa al exterior. Campana Central Fabricada Completamente En Acero Inoxidable, tipo 304 con certificado incluido Filtros O Rejillas Atrapa Grasa Canal Recolector De Grasa Lámparas De Tipo Marino Dimensiones Max. Profundidad 1.10 X Largo 1.50 X 0.6 Mts Incluye un extractor axial de 14 " con aspa metálica y 3 metros de ducto	unidad	1	1.900.000	1.900.000	13.786.682	13.786.682	11.900.000	11.900.000	14.240.257	14.240.257	10.456.735	10.456.735
4	Canastilla plástica	La canastilla elaborada en polipropileno. Capacidad 40 kilos Medidas: altura 25 cm, ancho 40 cm, largo 60 cm Resistencia en arrume: 12 cajas, 300 kg. Almacenamiento: piso o arrume. Color: verde Fácil manipulación de las cargas para transporte y movilización.	unidad	5	80.000	400.000	41.251	206.255	35.700	178.500	36.361	181.805	48.328	241.640
5	Congelador	Un cuerpo, una puerta en acero inoxidable Interior y exterior fabricados en Acero Inoxidable, excepto fondo exterior, techo exterior y fondo de Acero Galvanizado. Esquinas internas redondeadas. Aislamiento en poliuretano libre de CFC inyectado a alta presión. Espesor del aislamiento: 60 mm. Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Micro interruptor de puerta. Panel de control frontal electrónico con 2 sondas NTC. Calentador del evaporador. Refrigeración ventilada. Unidad condensadora "tipo monoblock" tropical izada y extraíble (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%). Con gas R404A/R507. Armarios frigoríficos NT y LT diseñados también para unidad condensadora remota. Descongelación y evaporación del agua de condensación completamente automática. Pies regulables en Acero Inoxidable (110/190 H mm). Temperatura: -18°C a - 22°C Voltaje: 220V - Bifasico Potencia absorbida: 650W Capacidad neta: de 650 a 700 lts Incluye: 3 parrillas Rilsan plastificadas GN 2/1 y 12 guías de acero inoxidable Dimensiones: 710cm x 800cm x 2.03/2.1m (frente x fondo x alto)	unidad	1	21.000.000	21.000.000	17.572.774	17.572.774	14.756.000	14.756.000	17.533.946	17.533.946	17.715.680	17.715.680
6	Descascarilladora	Equipo utilizado para separar eficientemente la cascarilla del Nibs de cacao en cada paso. La cascarilla es separada en una caja de recolección. Columna en acero inoxidable. Descascarillado eficiente separando más del 99% en una sola pasada. Flujo de aire controlado por regulador haciendo un simple ajuste en el tamaño de la apertura. Capacidad de separación de 10kg de granos de cacao. Contenedor de polvo cerrado para evitar la dispersión. Sistema de medición (motorizado). Sistema de aspirado 7540w. Voltaje 110v. Dimensiones 64 x 43 x 41 cm. Peso aprox 28kg.	unidad	1	25.000.000	25.000.000	25.233.850	25.233.850	24.133.200	24.133.200	30.300.175	30.300.175	26.166.806	26.166.806

7	Despulpadora con 4 tamices	Totalmente fabricada en acero inoxidable calidad AISI 304 con certificación. Incluye 4 tamices intercambiables de diferente tamaño, sin ningún tipo de broches de broche de dimensiones 12 cm de Diámetro x 20 cm de largo. Capacidad 100 kg/h monofásica, Potencia 2 HP monofásico o trifásico Motor siemens Fácil de desmontar para su limpieza Niveladores en acero inoxidable o material que no se oxide. Tolva amplia para fácil alimentación Dimensiones: 85 x 48 x 105 cm de altura Tolva de 60 x 40 x 30 de profundidad Voltaje 110 vol /60 hz. Fabricación nacional Registro de marca.	unidad	1	1.300.000	1.300.000	22.004.762	22.004.762	19.754.000	19.754.000	19.133.043	19.133.043	15.547.951	15.547.951
8	Espatulas diferentes tamaño	Es una herramienta diseñada para facilitar el proceso de templado del chocolate, elaborada en acero inoxidable, Diseño ergonómico, Tamaño perfectamente equilibrado, lo que la convierte en una herramienta versátil y práctica tanto para trabajos grandes como pequeños. El extremo de la espátula está curvado en un ángulo preciso, lo que permite un mejor control y manejo del chocolate durante el proceso de templado. La superficie de la espátula es completamente lisa y libre de irregularidades, impidiendo que se formen burbujas de aire durante su manipulación o partículas no deseadas en el chocolate. Diseñada para soportar altas y bajas temperaturas. JUEGO POR 2	unidad	4	180.000	720.000	190.440	761.760	190.400	761.600	239.405	957.620	200.061	800.245
9	Destilador para proteínas Kjeldahl	El destilador es un instrumento simple pero eficiente para nitrógeno Kjeldahl TKN, proteínas, nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico (Devarda), TVBN, sulfitos, fenoles, ácidos volátiles, cianuros y contenido alcohólico. ESTRUCTURA: Tecnopolímero resistente a la corrosión MONITOR: pantalla LCD TIEMPO DE ANALISIS:5 minutos por 100 ml de destilado RANGO DE MEDICIÓN: 0,04 - 220 mg N REPRODUCIBILIDAD (RSD): 1% RECUPERACIÓN: 99,5% LÍMITE DE DETECCIÓN (LOD): > 0,015 mg N ADICION DE HIDRÓXIDO DE SODIO: Automático TIEMPO DE DESTILACIÓN SELECCIONABLE: sí TIEMPO DE RETRASO (ANÁLISIS DE ALEACIÓN DEVARDA): 00 segundos - 99 minutos 59 segundos CONSUMO DE AGUA: Desde 0,5 L / min hasta 15 ° C, Desde 1 L / min hasta 30 ° C BIBLIOTECA DE PROTOCOLOS: 1 método personalizable	unidad	1	90.000.000	90.000.000	31.168.301	31.168.301	32.606.000	32.606.000	37.572.258	37.572.258	47.836.640	47.836.640
10	Estanteria	Las estanterías de acero inoxidable son un elemento popular de almacenamiento en entornos industriales e industria alimentaria. Con facilidad de limpieza y resistencia a la corrosión. Estantería modular lisa en acero inoxidable 304 certificado, lamina calibre 18A para 4 a 6 entrepaños. Patas en ángulo con perforaciones de 5/16" cada 5 cm para fijación con tornillo buttom, con niveladores. Largo: 140cm, Frente: 40 cm, Alto: 180 cm ENTRADA DE ALIMENTACIÓN: 1700 W en 115 V, 2200 W en 230 V DIMENSIONES (WXHXD): 385x780x416 milímetro PESO: 25 kilogramos	unidad	3	6.200.000	18.600.000	6.080.802	18.242.406	5.997.600	17.992.800	6.091.983	18.275.949	6.092.596	18.277.789
11	Estufa industrial Lineal 4 puestos	Estufa industrial a gas 4 puestos Construida en acero inoxidable tipo 304, con certificación incluida calibre 18 y 20. Bandeja recolectora de grasa en acero inoxidable tipo 304 calibre 18. Estructura al piso en tubo inoxidable de 2". Pie nivelador en aluminio. Diseño estructural de alta resistencia para el trabajo pesado. Facilidad para efectuar labores de limpieza y desinfección. Alta eficiencia en quemadores y posibilidad para regular la potencia de los mismos. Cuatro quemadores industriales Q-35 con eficiencia calorífica de 35.000 BTU. Parrilla para trabajo pesado, fabricada en fundición de hierro. Medidas aprox. 1.45m x 0.56m x 0.82m alto	unidad	1	15.000.000	15.000.000	10.871.446	10.871.446	9.044.000	9.044.000	10.659.320	10.659.320	11.393.692	11.393.692
12	fundidor digital de chocolate	Equipo para derretir, fundir y mantener a temperatura el chocolate. Capacidad 1 tolvas de 3.5 Lts. Estructura de plástico resistente. Contenedores y tapas de acero inoxidable extraíbles. Fácil, rápida y efectiva limpieza. Sistema en seco para calentar los contenedores en el fondo y en los lados. Control de temperatura, por medio de sonda y termostato digital Temperatura regulable hasta 50 grados centígrados Dimensión 24 x 41,5 x 13,5 cm Voltaje 110 v, 60 Hz. Potencia 80 watt	unidad	1	12.000.000	12.000.000	6.031.694	6.031.694	5.712.000	5.712.000	7.251.415	7.251.415	7.748.777	7.748.777
13	Grageadora	Equipo para cubrir productos como nueces, frutas u otros alimentos con chocolate en una fina película. Fabricada en acero inoxidable Capacidad del tanque: 20 lb. Velocidad variable Bafles agitadores removibles Dirección reversible (en sentido horario o contrario) Soplador de aire ambiente, filtrado. Velocidad de flujo de aire y ángulo de tubo ajustables, para acelera el proceso de secado. Voltaje 110-240 volts, Potencia 300-600 watts, 2.7 Amp Dimensiones aprox: 48 h x 51 w x 43 cm Bowl: 28 profundidad x 43 cm diámetro Peso aprox: 17 kg Voltaje 110-240 volts, Potencia 300-600 watts, 2.7 Amp	unidad	1	21.000.000	21.000.000	27.597.936	27.597.936	28.560.000	28.560.000	29.679.322	29.679.322	26.709.315	26.709.315

14	Horno deshidratador con 5 bandejas	Fabricado totalmente en acero calidad aisi 304, con certificado incluido Temperatura desde 0 a 100 grados centígrados Sistema de operación eléctrico a 220 voltios bifásica /60 Hz Puerta de vidrio panorámico Indicador y controlador digital de temperatura Calentamiento a través de aire forzado Capacidad: 5 bandejas Motor monofásico 1/2 hp 1800 rpm Dimensiones: frente 65 fondo 110 altura 180 cm incluida la base. Bandejas en acero inoxidable 304 lamina perforada (5) incluidas.	unidad	1	6.000.000	6.000.000	21.593.123	21.593.123	20.825.000	20.825.000	20.151.198	20.151.198	17.142.330	17.142.330
15	Lavamanos de acción no manual	Lavamanos en acero inoxidable de 1 puesto, con accionamiento de pedal, Acabado abrillantado que evita espectros de descomposición semejantes a la oxidación. Dimensión 530 x 480 x 900 (ancho, largo, alto). Peso 12 Kg.	unidad	1	6.400.000	6.400.000	3.599.570	3.599.570	3.332.000	3.332.000	3.545.200	3.545.200	4.219.193	4.219.193
16	Lavaplatos Con mesón	Construida totalmente en acero inoxidable AISI 304 calibre 16 y entrepaño en 18. Dimensiones de la mesa incluido el pozuelo 180 x 70 cm X 90 cm de altura total Poceta industrial en acero inoxidable de dimensiones 50 x 50 x 30 cm de profundidad, Patas redondas, pies niveladores en material no oxidable. Provista de peto posterior de 10 cm Refuerzos posteriores y tornillería en acero inoxidable Pie nivelador en aluminio Poceta izquierda o derecha según requerimiento estructura abierta que incluya: Grifería comercial incluida Sifon Cromado Acoples Canastilla	unidad	2	6.500.000	13.000.000	6.391.837	12.783.674	5.450.200	10.900.400	5.334.175	10.668.350	5.919.053	11.838.106
17	Licuadora Industrial	Licuadora industrial con capacidad 10 litros ideal para triturar productos con adición de agua. - Estructura y vaso en acero inoxidable AISI 304. - Tapa en acero inoxidable y visor que garantice el tapado hermético. - Debe tener agarraderas a los lados del vaso para mejor manipulación. - Motor 0,75hp a 110V - Velocidad 3450 RPM - Unidad de empaque: 1 - Tamaño y peso del equipo: 84 x 25 x 22 cm. - Vaso y cubre-motor en acero inoxidable.	unidad	1	5.000.000	5.000.000	6.915.709	6.915.709	5.712.000	5.712.000	6.998.492	6.998.492	6.156.550	6.156.550
18	Medidor de humedad para grano de cacao	Medidor de humedad para granos de cacao seco, con botón de calibración incorporado y botón de promedio para la visualización de la media de los resultados de prueba guardados. - Debe incluir circuito de alta frecuencia para precisión y circuito de compensación de temperatura mejorada. - Con luz de fondo para ver resultados, multi idioma de la pantalla. - El rango de operación de humedad grano de café: 7% a 40% para café verde, 8% a 40% para café pergamino y 4% a 20% cacao. - El rango de operación (temperatura) es 32ºF a 113 ºF (Oº a 45 ºC). - Repetibilidad del rango y humedad para granos ± 0,5% - Precisión ± 0,5% - Resolución de pantalla 0,1% de humedad. - Alimentación dos pilas de 9 voltios - Estuche de transporte con correo de hombro incluida.	unidad	1	7.000.000	7.000.000	3.362.963	3.362.963	3.094.000	3.094.000	3.214.503	3.214.503	4.167.867	4.167.867
19	Mesón de enfriamiento de chocolate	Mesón utilizado para atemperar el chocolate. Estructura y entrepaño construida en acero inoxidable AISI –304 , con certificación calibre 18 en el entrepaño. Tapa en granito de colores oscuros para trabajos con chocolatería. Patas redondeadas en acero inoxidable. Pies niveladores. Entrepaño a 30 cm del piso. Dimensiones: 1.20 x 0.70 x 0.90 m Tornillería en acero inoxidable Refuerzos laterales e inferiores en acero inoxidable 304.	unidad	1	4.800.000	4.800.000	7.322.748	7.322.748	6.568.800	6.568.800	7.901.321	7.901.321	6.648.217	6.648.217
20	Mesones en acero inoxidable 1,80 mt x 60 cm x 90 cm	Construida en acero inoxidable AISI –304, con certificación calibre 16 en la tapa y 18 en el entrepaño. Patas redondeadas en acero inoxidable. Pies niveladores. Entrepaño a 30 cm del piso. Dimensiones: 1.80 x 0.70 x 0.90 m Tornillería en acero inoxidable Refuerzos laterales e inferiores en acero inoxidable 304	unidad	4	6.000.000	24.000.000	4.944.210	19.776.840	4.069.800	16.279.200	5.108.513	20.434.052	5.030.631	20.122.523
21	micrometro	Calibrador micrómetro o tornillo de Palmer, es un instrumento de medición basado en el funcionamiento del tornillo micrométrico que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de milímetro o micras. Es usado para medir particulas del licor de cacao. Grandes caracteres en la pantalla LCD que facilitan la lectura de la medición Rango de medición máximo de 25mm. 0,001 mm de la resolución. Batería SR44, con duración aproximada de 2,4 años con uso normal. Exactitud ± 2 micras Fuerza de medida constante. A 0-25mm, B 8 mm, G 0,001 mm, L min 155 mm. peso 270 g	unidad	1	350.000	350.000	1.790.774	1.790.774	1.732.640	1.732.640	1.810.186	1.810.186	1.420.900	1.420.900
22	Moldes para Chocolate de mesa en policarbonato	Molde en policarbonato para Chocolate de Mesa, para dar forma de barras, tabletas o pastillas individuales, Brillo perfecto y uniformidad en los productos. Ideal para chocolate artesanal. Características Técnicas Tamaño del chocolate: 2.36 x 5 x 0.31 pulgadas Un peso de chocolate: 2.16 onzas, es una gran barra de chocolate Mantiene la temperatura hasta 350 grados - Apto para congelador (no colocar en el horno) Este molde de chocolate Break Apart Bar está hecho de 100% policarbonato, no se rompe con el golpe.	unidad	10	150.000	1.500.000	189.605	1.896.050	190.400	1.904.000	199.125	1.991.250	182.283	1.822.825

23	Moldes para chocolatería fina en policarbonato	Se utilizan para hacer diferentes figuras en la chocolatería fina como espirales, hojas, corazones entre otros. Molde de chocolatería de diferentes formas, de 15 a 21 cavidades, su material de fabricado en policarbonato proporciona alta resistencia en su utilización, además de aportar mayor brillo a la cobertura de chocolate. Además, distribuyen el calor del chocolate atemperado más uniformemente y reducen las posibilidades de que se formen manchas mates en la cobertura de chocolate debido a la refrigeración. Tamaño del molde 27.5 cm largo x 23.5 cm ancho x 2.5 cm alto Tamaño cavidad 3 cm alto x 3.3 cm ancho x 1.5 cm profundidad.	unidad	10	180.000	1.800.000	147.154	1.471.540	119.000	1.190.000	131.767	1.317.670	144.480	1.444.803
24	Penetrómetro	El penetrómetro se emplea en a la industria de alimentos en la medición de la firmeza de los frutos y las verduras, para conocer su maduración al momento de la cosecha, pero también durante el almacenamiento o la distribución. Doble escala. Capacidad 0~11lb/5kg: 0.2oz/50g. Mediciones en libras y kilogramos. Punta en acero inoxidable, Resistente a la corrosión.	unidad	1	9.200.000	9.200.000	8.682.253	8.682.253	8.044.400	8.044.400	8.814.827	8.814.827	8.685.370	8.685.370
25	pHmetro	Se utiliza en la industria alimentaria para medir el nivel de acidez en los alimentos sólidos. La acidez es un factor importante en la calidad y seguridad de los alimentos, ya que puede afectar el sabor, la textura y la vida útil del producto. Rango de pH: 0.00~14.00 pH Rango de Temperatura de 0~50°C(32~122°F) Compensación Automática de Temperatura entre 0~ 50°C Resolución: pH 0.1 pH/Temperatura 0.1°C Precisión: pH ±0.2 pH/Temperatura ±0.5°C Calibración pH: Automática en 3 puntos (4.01/7.01 / 10.01) Para uso en productos líquidos.	unidad	1	6.000.000	6.000.000	704.848	704.848	740.180	740.180	795.213	795.213	2.060.060	2.060.060
26	Prensa para manteca de cacao	Prensa hidráulica en acero inoxidable, separa la manteca y torta de cacao. Se aplica alta presión a la pasta de cacao para separar la manteca de cacao de la parte solida conocida como torta de cacao. Presión de 45 MPa. Tiempo aproximado por bache entre 12 a 20 minutos. Extracción entre un 25% a un 30%. Capacidad 6 litros/bache. Bomba de 5 HP Motor eléctrico de 220v % de extracción 25 – 40% Presión de trabajo: 40 – 55 Mpa Voltaje: 220V – Bifásico No es compatible con soluciones ácidas y/o corrosivas. Sache con solución para electrodo.	unidad	1	54.000.000	54.000.000	43.466.274	43.466.274	54.740.000	54.740.000	49.353.920	49.353.920	50.390.049	50.390.049
27	Refinadora o conchador de piedra	Se utiliza para mezclar los ingredientes, incorporando las grasas, azúcares y emulsiones de forma homogénea. Refina las partículas de la masa de chocolate entre 20 y 25 micras. El motor no se sobrecalienta incluso con un uso prolongado e intenso. El tambor de acero inoxidable se desmonta fácilmente. Todos los plásticos internos son Delrin de calidad alimentaria. Fácil de limpiar y también sirve como recipiente de almacenamiento. La piedra de "granito" negra y dura se utiliza para evitar que se astille o se adelgace incluso con un uso prolongado. Potente motor con protección contra sobrecarga térmica. Voltaje: 110 voltios Capacidad: hasta 3 kg, volumen total del tambor = 8 litros. Peso aproximado 19 kg, dimensiones: 22 x 15 x 17 pulgadas para esta mezcla de chocolate.	unidad	1	11.000.000	11.000.000	6.067.470	6.067.470	6.188.000	6.188.000	7.241.580	7.241.580	7.624.263	7.624.263
28	Refrigerador vertical	Un cuerpo, una puerta en acero inoxidable Interior y exterior fabricados en acero inoxidable, excepto fondo exterior, techo exterior y fondo de Acero Galvanizado. Esquinas internas redondeadas. Aislamiento en poliuretano libre de CFC inyectado a alta presión. Espesor del aislamiento: 60 mm Puertas de cierre automático con juntas magnéticas. Micro interruptor de puerta. Panel de control frontal electrónico con 2 sondas NTC. Calentador del evaporador. Refrigeración ventilada. Unidad condensadora "tipo monoblock" tropical izada y extraible (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%). Con gas R404A/R507. Armarios frigoríficos NT y LT diseñados también para unidad condensadora remota. Descongelación y evaporación del agua de condensación completamente automática. Pies regulables en acero inoxidable (110/190 H mm). Temperatura: -2°C a - +10°C Voltaje: 220V - Bifasico Potencia absorbida: 385W Capacidad neta: de 650 a 700 lts Incluye: 3 parrillas Rilsan plastificadas GN 2/1 y 12 guías de acero inoxidable Dimensiones: 710cm x 800cm x 2.03/2.1m (frente x fondo x alto).	unidad	1	24.000.000	24.000.000	11.454.115	11.454.115	11.305.000	11.305.000	11.282.117	11.282.117	14.510.308	14.510.308
29	Selladora de impulso	Selladoras de impulso electrónico para empacar todo tipo de productos líquidos, semisólidos, sólidos en bolsas plásticas de diferentes materiales tales como polietileno, polipropileno, plásticos con películas de aluminio, coextruidos y similares. Sellos por hora: 1200 - 1800, dependiendo de la agilidad del operario Barra de sellado de 300- 450 mm de largo Ancho del sellado: 2 - 5 mm DIMENSIONES: Alto: 880 mm Ancho: 700 mm Profundo: 500 mm POTENCIA: 800 W PESO: 20 Kg Equipo para sellado de bolsas de polietileno Sistema de sellado mediante impulso electrónico Sellado mediante resistencia eléctrica Operación de pedal Estructura de la selladora en hierro colado con acabado en pintura electrostática	unidad	1	5.000.000	5.000.000	3.294.134	3.294.134	3.094.000	3.094.000	3.084.846	3.084.846	3.618.245	3.618.245

30	Termometro infrarojo	Rango de Temperatura: -50+200°C (-58° +392°F) Resolución: 0.1 Precisión: -50ºC a -20ºC (-58ºF a -4ºF): ±5ºC / ±9ºF -20ºC a 200ºC (-4ºF a 392ºF): ±2% o ±2ºC/±4ºF Distancia de apuntado (D: S): 8:1 Apuntador laser Emisividad: Fija 0.95 Preciso de no contacto Selección °C/°F Manejo sencillo con una sola mano Data/Hold/Apagado automático Iluminación en el display Tiempo de respuesta: Menos de 1 segundo Medidas: 160x82x42mm / Peso: 170 a 180 g Bateria 9V (incluida) Estuche de transporte	unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.015.767	1.015.767	1.023.400	1.023.400	1.101.535	1.101.535	1.135.176	1.135.176
31	Termoselladora de bandejas	Equipo diseñado para empacar todo tipo de productos especialmente alimentos de una manera muy higiénica y práctica, con película plástica extensible, para darles una buena presentación y un valor agregado, facilitando su comercialización. Construida en acero inoxidable grado alimenticio AISI 304 Calibre 22, excepto rodillos para el foil extensible en aluminio y placa de sellado. Ancho del rollo 30 a 50 cm Dimensiones 52 x 65 x 11 cm. (ancho, largo y alto) Peso 6,4 Kilogramos. Especificaciones de Instalación Eléctrica a 110V.	unidad	1	2.060.000	2.060.000	2.994.192	2.994.192	2.380.000	2.380.000	2.849.526	2.849.526	2.570.930	2.570.930
32	Triturador de Granos-Preglinder	Se utiliza para moler y pulverizar los ingredientes, preservando los nutrientes sensibles al calor. Dos tarros de acero inoxidable de diferentes tamaños. Diseño de hoja exclusivo para un pulido eficiente Diseño de jarra ancha para fácil operación y limpieza. Tapa a presión para un fácil manejo Motor resistente de 550 W. Interruptor de seguridad activado bloqueando el frasco. Interruptor de reinicio para proteger el motor del sobrecalentamiento. Motor: 550 W, 110 V o 550 W, 220 V Tarros – Acero inoxidable Capacidad del frasco pequeño: 1/2 taza máx. Capacidad del frasco grande: 1 taza máx. Huella del pie: 12" x 6" Peso: 10 libras (4,5 kg) con caja Instalación, puesta en marcha y capacitación dirigida a instructores y aprendices de su uso.	unidad	1	4.000.000	4.000.000	2.494.006	2.494.006	2.189.600	2.189.600	2.666.279	2.666.279	2.837.471	2.837.471
SUMAS						397.530.000		344.679.232		336.017.920		361.759.230		359.996.596

NOTA: LAS PRECOTIZACIONES SE SOLICITARON, SEGÚN INVITACION MEDIANTE LA PLATAFORMA SECOP II Y PAGINA DE SENA, TENIENDO EN CUENTA LAS DIRECTRICES IMPARTIDAS EN LA CIRCULAR No:3-2024-000082 DEL 19 DE MARZO 2024

El presupuesto oficial del contrato será hasta por la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 359.996.596)** , incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos

Elaboro: Mariana Posso-apoyo contratación