FICHA TÉCNICA

SUPREME® PROTEX Médica

GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL

▶ Descripción

- Los guantes quirúrgicos estériles Marca SUPREME son elaborados en látex natural.
- Forma anatómica unica para ajuste natural
- Poseen superficie micro-rugosa.
- Calibre :0.33mm
- Ligeramente entalcados. Se recomienda después de colocarse los guantes, retirar el polvo de la parte externa por técnica aséptica antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico con el fin de minimizar el riesgo a reacciones adversas.
- Guantes esterilizados por rayos gamma.
- 100% testeados y comprobados por inflado con aire inspección visual.
- Elaborados en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP.
- Presentacion: 50 Pares por dispensador- Caja Master x 400 pares
- Dispositivo con 5 años de vida útil luego de su fecha de fabricación.



Colores

▶ Usos

- Guantes para uso medico, especiales para la atencion de pacientes dentro y fuera del quirofano.
- listo para manejar fluidos corporales.

▶ Peso y Dimensiones Caja x 50

▶ TALLA	▶ PESO	▶ LARGO	▶ ALTO	▶ ANCHO
6	1196.8 g	12.9 cm	18.5 cm	23.9 cm
6 1/2	1243.2 g	12.9 cm	18.5 cm	23.9 cm
7	1307.8 g	12.9 cm	18.5 cm	23.9 cm
7 1/2	1369.6 g	12.9 cm	18.5 cm	23.9 cm
8	1412.4 g	12.9 cm	18.5 cm	23.9 cm
8 1/2	1471 g	12.9 cm	18.5 cm	23.9 cm

▶ Sectores

ISO9001: 2015
ISO13485: 2016

Cumple norma tecnica Colombiana.
Icontec

NTC:1725
NTC:444/445/447

REGISTRO INVIMA
2020DM-0021874

SITIO WEB

Importado Por:
PROTEX S.A.S.

Nit: 8300517401. PBX. (57-1) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C. Km4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co

Peso y Dimensiones

TALLA	DIMENSIONES	CALIBRE	ENTALCADO
6	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm2
6 1/2	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm2
7	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm2
7 1/2	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm2
8	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm2
8 1/2	265 ± 1 mm	0.33 ± 1 mm	≤ 10mg/dm2

Caracteristicas Tecnicas

Antes de envejecimiento		Después de envejecimiento	
Resistencia a la tensión	Elongación a la rotura	Resistencia a la tensión	Elongación a la rotura
Mínimo 24 MPA	**Mínimo 750%**	**Mínimo 18 MPA**	**Mínimo 560%**

Embalaje

TALLA	Ud	PRIMARIO	Uds sec.	SECUNDARIO	Uds Ter.	TERCIARIO
6	X 1 Par	770 77101 6010 1	Cajx 50 Pares	1 770 77 101 6010 8	Cajx 400 Pares	NN
6 1/2	X 1 Par	770 77101 6011 8	Cajx 50 Pares	1 770 77 101 6011 5	Cajx 400 Pares	NN
7	X 1 Par	770 77101 6012 5	Cajx 50 Pares	1 770 77 101 6012 2	Cajx 400 Pares	NN
7 1/2	X 1 Par	770 77101 6013 2	Cajx 50 Pares	1 770 77 101 6013 9	Cajx 400 Pares	NN
8	X 1 Par	770 77101 6014 9	Cajx 50 Pares	1 770 77 101 6014 6	Cajx 400 Pares	NN
8 1/2	X 1 Par	770 77101 6015 6	Cajx 50 Pares	1 770 77 101 6015 3	Cajx 400 Pares	NN

SITIO WEB

Importado Por:
PROTEX S.A.S.
Nit: 8300517401. PBX. (57-1) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C. Km4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co