

Scorpion



SUV PERFORMANCE

PIRELLI

LA POTENCIA SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA

Scorpion ATR



El SCORPION™ ATR es un neumático versátil y seguro que incorpora una banda de rodadura con un dibujo específico con capacidad de autolimpieza. Este modelo facilita la movilidad en las más duras condiciones de conducción todoterreno, resistiendo los golpes más duros sobre superficies irregulares. De vuelta en la carretera, proporciona seguridad en la frenada y en curva.



CARACTERISTICAS

FUNCIONES

BENEFICIOS

1 - Carcasa robusta y flancos reforzados

Robusta carcasa global

Alta resistencia a los daños

2 - Amplios y resistentes bloques en los hombros

Estabilidad del dibujo y agarre lateral mejorado

Tracción y eficacia de frenado mejoradas

3 - Canales centrales curvados

Mayor agarre en superficies irregulares. Capacidad de autolimpieza de barro y piedras

Tracción continua en conducción todoterreno

GAMA DE MEDIDAS

TABLA DE RENDIMIENTO

SECO Y MOJADO		3
GRAVILLA		4
ARENA		2
ROCAS		3
HIERBA Y BARRO		3

1 - Estándar 2 - Adecuado 3 - Buena 4 - Muy Buena 5 - Excelente 6 - Máxima

Prod. ID	Prod. Descripción	Índice de Carga	Máx. Carga (Kg)	Código Velocidad / Km
1523100	LT285/75R16 122R S-ATR wl	122	1500	R / 170
1555400	LT265/75R16 123S S-ATR wl	123	1550	S / 180
1582200	LT255/75R15 109S S-ATR wl	109	1030	S / 180
1582300	P265/70R16 112T S-ATR wl	112	1120	T / 190
1582500	31X10.50R15LT 109S S-ATR wl	109	1030	S / 180
1616200	LT245/70R17 119R S-ATR	119	1360	R / 170
1616300	P265/70R17 113T S-ATR wl	113	1150	T / 190
1616400	P255/70R16 109T S-ATR wl	109	1030	T / 190
1616500	P265/65R17 112T S-ATR wl	112	1120	T / 190
1616700	P235/75R15 108T XL S-ATR wl	108	1000	T / 190
1616800	P275/70R16 114T S-ATR wl	114	1180	T / 190
1616900	LT285/70R17 121R S-ATR wl	121	1450	R / 170
1617000	LT265/70R17 121S S-ATR wl	121	1450	S / 180
1617100	LT235/85R16 120R S-ATR wl	120	1400	R / 170
1617300	LT245/75R16 120R S-ATR	120	1400	R / 170
1617500	LT225/75R16 110S S-ATR	110	1060	S / 180
1617600	P225/70R16 102T S-ATR wl	102	850	T / 190
1640700	LT245/70R16 113T S-ATR wl	113	1150	T / 190
1657400	205/70R15 96T S-ATR	96	710	T / 190
1681900	LT235/75R15 110S S-ATR	110	1060	S / 180
1698900	205/65R15 94H S-ATR	94	670	H / 210
1699000	205/65R15 94H S-ATR wl	94	670	H / 210
1718000	P225/65R17 102H S-ATR	102	850	H / 210
1718200	P205/75R15 99T XL S-ATR wl	99	775	T / 190
1718300	P205/80R16 104T XL S-ATR	104	900	T / 190
1718500	P215/80R16 107T XL S-ATR	107	975	T / 190
1727300	P255/65R17 110T S-ATR	110	1060	T / 190
1727400	P225/75R15 105T XL S-ATR wl	105	925	T / 190
1731400	P235/70R16 105T S-ATR	105	925	T / 190
1762600	LT215/75R15 106T S-ATR wl	106	950	T / 190
1831200	265/60R18 110H S-ATR	110	1060	H / 210
1852000	P275/55R20 111S S-ATR wl	111	1090	S / 180
1987800	P275/65R17 115T S-ATR	115	1215	T / 190
2114800	235/60R16 100H S-ATR	100	800	H / 210



LA POTENCIA SIN CONTROL NO SIRVE DE NADA

MT 70

On the road with an off road attitude

- The continuous contact with the ground and the optimised traction on all surfaces, also at lean angles are guaranteed by the tread pattern
- Improved straight stability, good street performance and superior water dispersion thanks to the large central blocks



Front	Size	Pirelli-Tread Pattern	Footnotes	IP Codes
21"	2.75 - 21 45R	MT 70 Front		0352700
	80/90 - 21 M/C 48R	MT 70 Front		0352600
	90/90 - 21 54R	MT 70 Front		0352000

Rear	Size	Pirelli-Tread Pattern	Footnotes	IP Codes
18"	4.10 - 18 60R	MT 70		0352400
	110/80 - 18 58R	MT 70		0352500
	130/80 - 18 66R	MT 70		0352300