

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
	ARMARIO REFRIGERADO 1 puerta, marca TECNODOM, capacidad 700 litros, temperatura de funcionamiento -2°/+10°C, refrigeración ventilada, Gastro-Norm 2/1, V.230/1, Kw.0,385, Peso 110 Kg, dim.mm.710x800x2030h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ARMARIO REFRIGERADO 1 PUERTA, capacidad 700 litros, temperatura de funcionamiento -2°/+10°C, marca TECNODOM :

estructura interna y externa en acero inoxidable excepto fondo externo, techo y respaldo en Acero Galvanizado;
esquinas internas redondeadas;
apto para contener parrillas o bandejas Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm);
capacidad 700 litros;
temperatura de funcionamiento -2°/+10°C;
aislamiento de poliuretano sin CFC, inyectado a alta presión;
espesor del aislamiento : 60 mm ;
puertas de cierre automático con sello magnético;
micro-interruptor de parada de ventilación cuando se abre la puerta ;
panel de control electrónico frontal con 2 sondas NTC;
resistencia del evaporador; Calentador del evaporador.
refrigeración ventilada ;
grupo frigorífico monobloque extraíble y tropicalizado de serie (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%);funciona con gas R404A/R507;
Armarios frigoríficos NT y LT diseñados también para unidad condensadora remota descongelación y evaporación ;
totalmente automática del agua de condensación ;
puerta reversible;.
resistencia a la descarga;
resistencia del borde de la puerta;
Válvula termostática;
Pies de acero inoxidable regulables en altura (110/190 H mm);
Dim.mm.710x800x2030/2100h.

Suministrado :
- 3 rejillas plastificadas Rilsan GN 2/1
- 12 guías de acero inoxidable
- parada del ventilador

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,385
peso neto (Kg)	122
ancho (mm)	710
profundidad (mm)	800
altura (mm)	2030

Nuestras certificaciones
CERTIFICADO DE PRUEBA IECEE CB para seguridad eléctrica
eACT SEGURIDAD ALIMENTARIA para la seguridad alimentaria eACT ELR para las etiquetas energéticas de nuestros productosIECEE CB SCHEME
Sistema de gestión de calidad en aplicación de la última edición de la norma ISO 9001