	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA: 2/08/2024 CIUDAD/MUNICIPIO: Sogamoso

COD REGIONAL: 15 REGIONAL BOYACÁ

CENTRO DE COSTO: CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

COD CENTRO DE COSTO: 951410

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de [Regional y/o centro de formación] de los bienes solicitados por el área o dependencia de SENA Regional Boyacá se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
257637	CAPTADOR SOLAR >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD	:FOT01 PANEL SOLAR 50W	CONSUMO SENA	UNIDAD	15

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	2/08/2024

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

LOTE 1: TELEINFORMATICA

LOTE 1: TELEINFORMATICA

ITEM	DESCRIPCION MÍNIMA DE LOS ELEMENTOS Y/O EQUIPOS A ADQUIRIR	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Termómetro: permite medir temperaturas de -30 °C a 500 °C (-22 °F a 932 °F), clasificación IP54, aguanta caídas de hasta 3 m, Valores Min/Max/Avg/Dif (Mín./Máx./Prom./Dif.): muestra los valores de temperatura máximos o mínimos, así como la media o la diferencia entre dos medidas. Alarma: alarma "Hi" y "Lo" para una visualización rápida de las medidas que están** fuera de los límites. Precisión ±1.5 °C o ±1.5 % de lectura, el valor mayor de los dos -10 °C a 0 °C: ±2.0 -30 °C a -10 °C: ±3.0, Tiempo de respuesta (95 %) < 500 ms (95 % de la lectura) Respuesta espectral 8 a 14 micrones Emisividad 0.10 a 1.00, Resolución óptica 10:1 (calculado al 90 % de energía) Resolución de la	Unidad	1
2	**Medidor de humedad y temperatura, Pantalla dual retroiluminada de humedad y temperatura, Medida de punto de rocío y bulbo húmedoCapacidad de almacenamiento de 99 registros, Diseño ergonómico con pinza para el cinturón y funda protectora, Sensor de capacidad** de respuesta rápida, Compacto y liviano. 188 g (6.6 onzas), Rango de temperaturas de -20 a 60 °C (-4 a 140 °F), Humedad relativa del 5 al 95 %, Retención de datos en pantalla y registro de valores mínimos, máximos y promedio, Indicador de batería baja. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIONONAC	Unidad	1
3	**Tacómetro Dual Láser y de contacto, La pantalla retroiluminada de 6 dígitos, recordatorio de**	Unidad	1
4	**Medidor de distancia, El láser de alto brillo es claramente visible, de manera que siempre puede visualizar el objetivo, aunque se encuentre en un lugar de difícil acceso o a gran distancia, tiene una gran**	Unidad	1
5	**Estacion de energia solar: Planta solar de 100W Panel solar**	Unidad	1
6	**Minicomputador nano: CPU Procesador Jetson de cuatro núcleos; Memoria 16 GB de almacenamiento flash**	Unidad	1
7	**Router Inalambrico:Router banda de frecuencia FDD: 2/4/5/12/14/17 , Estándar inalámbrico: IEEE**	Unidad	1
8	**Modem: Para celular (usb) con plan de datos 10GB**	Unidad	1
9	**Camara IP: alta resolucion robotizada 4MP PTZ para exteriores, potencia sobre ethernet IP tipo domo con zoom optico de 16X, Panoramica de 355° e inclinacion de 90°.**	Unidad	2
10	**Pantalla tactil: Pantalla tactil 5 puntos compatible jetson nano conexion hdmi maximo 7 pulgadas 1024x600, incluye carcaza de proteccion para Jetson nano, boton de encendio y adaptador de AC**	Unidad	1

11	**Kit Controlador rele programable: LOGO 8! 6ED1052-1MD08-0BA0 con accesorios de control: MONTAJE EN RED: Hasta 8 equipos TIPO:12/24RCE, ALIMENTACIÓN: 12/24VDC; ENTRADAS: 8 a 12/24VDC, 4 de estas entradas pueden configurarse a 0-10Vdc, SALIDAS: 4 tipo relé, AMPLIABLE MODULARMENTE, WEB SERVER INTEGRADO, FUNCIÓN RECOLECTORA DE DATOS (DATALOGGING), PUERTO ETHERNET, CAPACIDAD RELOJ TIEMPO REAL: , Incluye accesorios: 1**	Unidad	1
12	**Kit De Desarrollo:Microcoputador Nano procesador Jetson De 4 Gb, Inteligencia Arenchufe de la UE, se aplica a Indonesia, Alemania, Francia, España, Italia, etc.; Color: negro; Material:** PCB+metal Tamaño: 100 x 80 x 29 mm: Voltaie: Contiene: 1 x placa de desarrollo, 1 x para Jetson placa base de módulo nano,1 disipador de calor, 1 tarjeta de red AC8265 de modo dual, 1 ventilador de refrigeración, 1 cable USB (~ 1,2 m), 1 adaptador de corriente de 5 V4A, 1 cable Ethernet (~ 1,5 m), 1 disco U de 32 GB	Unidad	1
13	**Cámara** 1.280 x 1.024, Tamaño de píxel, H x V (µm) 4,8 x 4,8, Área de detección, H x V (mm) 6,14 x 4,92, Velocidad de fotogramas (fps) 170.00, Profundidad de píxeles 10 bits, Tiempo de exposición 6µs - 30s, Conector USB 3.1 Gen 1, Micro-B con bloqueos de tornillo.	Unidad	1

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Edwin Eddaly Sibo Ortiz**
N° DE IDENTIFICACION	**7062001**
CORREO INSTITUCIONAL	eesibo@sena.edu.co>