Pared Rectificada Everest Blanco 30x60

ESPECIFICACIONES/**Pared Rectificada Everest Blanco 30x60**

Referencia:
ZPA6000

Acabado:
Esmaltado Rectificado

Descripción

Material: Ceramica esmaltada plano rectificado

- Caja:1.44 Mts2 o 8 piezas
- Peso Caja: 26 Kg.
- Color: Blanco
- Calidad: Primera
- Garantía: 1 año

Uso y restricciones:

Uso revestimiento pared interior.

Pared rectificada.

Pared Rectificada Everest Blanco 30x60

Antes de la instalación es importante:

- Verificar en el empaque del producto que el material tenga el mismo lote de producción, tono (Matiz) y tamaño (Calibre).
- Realizar un tendido en seco (poner las piezas en el piso sin ningún tipo de pega) mezclando piezas de diferentes cajas.
- Contar con una persona especializada para la instalación de revestimientos con los conocimientos y equipos especializados para ello.

Nota: No se admitirán reclamaciones referentes al material ya instalado que presenten problemas de tonalidad alabeo y tamaño que son de fácil verificación de acuerdo al procedimiento anterior.

- Verificar que la superficie a instalar este completamente nivelada, limpia y libre de grasa o sustancias que impidan la adherencia del producto con la pega; si el mortero o placa de concreto son nuevos, se debe comenzar a instalar 8 días después de que haya secado.

- Se recomienda para su instalación Pegacor Blanco o gris y emboquillar con Concolor Blanco.

Pared Rectificada Everest Blanco 30x60

GARANTIA

- 1 año

CONDICIONES DE GARANTIA:

- La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su proceso de producción.
- La garantía no cubre:

  HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE, como hechos de la naturaleza o accidentes no relacionados con el producto como incendios e impactos de objetos sobre el producto.

  PROBLEMAS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN, tales como aquellos donde se hayan desatendido las recomendaciones de instalación, mala calidad del soporte, falta de solidez de la superficie, asentamientos propios de la construcción, deficiencias estructurales del piso, y omisión o incorrecta localización y tratamiento de las juntas de construcción, expansión o dilatación en el área instalada.

  USO ANORMAL DEL PRODUCTO, o empleo de manera diferente a la recomendada por el fabricante, incluyendo la colocación en piso.

  MANTENIMIENTO INADECUADO, como la limpieza del producto con elementos no recomendados, o cuya abrasividad o agresividad sea superior a la indicada por el fabricante.