GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

CAQUETÁ

NIT.800.091.594-4
SG-20.2

Florencia, 18 de julio del 2024

Señora:
JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ
Nit. 6.804.676-1
Calle 19 Nº 11-43 Centro
Correo: info@jpconecta.com

Asunto: Solicitud de cotización de suministro de cámaras de seguridad para la seguridad y vigilancia del edificio central de la Gobernación del Caquetá.

La Secretaría General de la Gobernación del Caquetá, requiere adelantar el proceso para contratar el suministro e instalación de cámaras de seguridad con el fin de fortalecer el sistema de seguridad y la vigilancia del edificio central del departamento del Caquetá, por tanto, de manera atenta solicitamos su colaboración con la cotización de su empresa, de acuerdo a las especificaciones consignadas en el anexo adjunto.

Agradecemos su amable atención y participación en el proceso.

Atentamente,

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
Secretario General

Rad: N/A
Copia: N/A
Anexos: Uno (1) Anexo Excel Formato Cotizaciones
Proyectó: Yuli E. Rivera Castro, Abogada Contratista
Archivo: N/A

Gmail

in:sent

Redactar

Mail

Recibidos 327
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 43
Más

Chat

Meet

Etiquetas

- alcaldia de Florencia Ca...
- CONTRALORIA
- CONTROL INTERNO
- FISCALIA
- Migrated/Archived
- Migrated/Important
- Migrated All Mail
- MINTRABAJO
- NADIE DIO RAZON DE E...
- Notes
- OFICINA RECURSOS HU...
- resuelto
- SEC. AGRICULTURA Y M...
- SEC. EDUCACIÓN
- SEC. GOBIERNO
- SEC. HACIENDA
- SEC. INFRAESTRUCTURA

Solicitud cotizacion camaras de seguridad

General Caqueta <general@caqueta.gov.co>
para mí

Buenos días,

La Secretaria General de la Gobernación del Caquetá, requiere adelantar el proceso para contratar el suministro e instalación de c vigilancia del edificio central del departamento del Caquetá, por tanto, de manera atenta solicitamos su colaboración con la cotizac anexo adjunto.
Cordialmente,

Cordialmente,

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL CAQUETÁ

2 archivos adjuntos• Analizado por Gmail

Florencia, 19 de Julio de 2024

Señores
GOBERNACION DEL CAQUETA
Ciudad

Asunto: Cotización
Dependencia: **SECRETARIA GENERAL.**
Vigencia de cotización: **30 DIAS.**

Datos del cotizante

Nombre o razón social :	**JP COMPUTADORES**
C.C. ó NIT: Dirección:	6.804.676-1 Calle 19 No. 11-43 BRR. CENTRO
Ciudad:	FLORENCIA
Teléfono fijo y/o celular:	3103231920
Correo electrónico:	info@jpconecta.com

Cotización

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
	CCTV DESPACHO				
1	**Cámara De Red Domo Varifocal Motorizada De 4 MP:** Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB Tecnología de compresión eficiente H.265+ Resistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK10) Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Cámara Sensor De Imagen: 1/3" Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 2688 × 1520 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: ICR Cut Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°	UNIDAD	9	$1.645.000	$14.805.000

	Lente Lente: Varifocal lens, motor-driven lens, 2.8 to 12 mm Focal Length & FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 95.8° to 29.2°, vertical FOV 50.6° to 16.4°, diagonal FOV 114.6° to 33.4° Montura Del Lente: Ø14 Iris Type: Fixed Apertura: F1.6 DORI DORI: 2.8 to 12 mm: D: 64 m to 200 m, O: 25.4 m to 79.4 m, R: 12.8 m to 40 m, I: 6.4 m to 20 m Iluminador Tipo De Luz Suplementaria: IR Rango De Luz Suplementaria: Up to 40 m Luz De Suplemento Inteligente: Yes IR Wavelength: 850 nm Vídeo Main Stream: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Compresión De Video: Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG; Third stream: H.265/H.264 Vídeo Bitrate: 32 Kbps to 8 Mbps Tipo H.264: Baseline Profile/Main Profile/High Profile Tipo H.265: Main Profile Bit Rate Control: CBR/VBR Codificación De Video Escalable (SVC): Yes Región De Interés (ROI): 1 fixed region for main stream and sub-stream Audio Compresión De Audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Velocidad De Bits De Audio: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16-64 Kbps (AAC-LC)/32-192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3) Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz Filtro De Ruido Ambiental: Yes Red Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,				

	RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK Usuario/Operador: Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface Almacenamiento En Red: NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) Cliente: iVMS-4200, Connect, Central Navegador Web: Plug-in required live view: IE 10, IE 11; Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+; Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Imagen Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes Configuración De Imagen: Rotate, mirror, privacy mask, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser Interruptor Día/Noche: Day, Night, Auto, Schedule Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB SNR: ≥ 52 dB Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR Interfaz Ethernet Interface: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port On-Board Storage: Built-in microSD, up to 512 GB Audio: -S: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium Alarma: -S: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA) Reset Key: Yes Evento Evento Básico: Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception Evento Inteligente: Line crossing detection, intrusion detection; Supports human and vehicle targets classification, Face detection Linkage: Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger record, trigger capture, Email General Alimentación: 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection; PoE: 802.3af, Class 3, 36 V				

	to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W Material: Upper cover and base: metal; Bubble: plastic Dimensión: Ø153.3 × 111.6 mm (Ø6.1″ × 4.4″) Dimensión Del Paquete: 244 × 174 × 173 mm (9.7″ × 6.9″ × 6.9″); Approx. 880 g (1.9 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 1419 g (3.1 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages; English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Anti-flicker, heartbeat, password reset via e-mail, pixel counter Certificaciones EMC: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) Seguridad: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) Ambiente: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protección: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)				
2	**Cámara De Red Bala Varifocal Motorizada De 4 MP:** Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB Tecnología de compresión eficiente H.265+ Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10) Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Cámara Sensor De Imagen: 1/3″ Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 2688 × 1520 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: IR cut filter	UNIDAD	1	$1.895.200	$1.895.200

	power plug, reverse polarity protection; PoE: 802.3at, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W Dimensión: 308.5 × 97.9 × 93 mm (12.2″ × 3.9″ × 3.7″) Dimensión Del Paquete: 385 × 190 × 180 mm (15.2″ × 7.5″ × 7.1″); Approx. 1390 g (3.1 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 1961 g (4.3 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages; English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Anti-flicker, heartbeat, password reset via e-mail, pixel counter Certificaciones EMC: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) Seguridad: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) Ambiente: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protección: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002)				
3	**NVR 4K De 16 Canales, 1,5 UR, PUERTOS 16 POE:** Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Análisis inteligente basado en algoritmo de aprendizaje profundo Protección perimetral de hasta 4 canales Reconocimiento facial de hasta 4 canales para transmisión de video Reconocimiento facial de hasta 8 canales para imágenes de rostros Entradas de cámara IP de hasta 16 canales Capacidad de decodificación de hasta 32 canales 1080p Analítica Inteligente: AI por NVR: Motor: 1 motor ajustable Reconocimiento Facial: Atributos Faciales Biblioteca de Imágenes Faciales: Hasta 16 bibliotecas de imágenes faciales, con hasta 10,000 imágenes faciales en total (cada imagen ≤ 512 KB, capacidad total ≤ 150 MB) Comparación de Imágenes Faciales (Capturadas desde la Cámara):	UNIDAD	1	$5.349.850	$5.349.850

	Alarma de comparación de 4 canales de imágenes faciales Detección Facial y Analítica: Rendimiento de Captura de Rostros Humanos (cámara de red HD, hasta 4 MP, H.264/H.265): 1 canal Detección de Movimiento 2.0: Por NVR: 16 canales Por Cámara: Protección Perimetral: Por NVR: Análisis de video de hasta 4 canales 2 MP (H.264/H.265) para reconocimiento humano y vehicular para reducir falsas alarmas; hasta 12 reglas en total Por Cámara: Análisis de video de hasta 4 canales 2 MP (H.264/H.265) para reconocimiento humano y vehicular para reducir falsas alarmas; hasta 12 reglas en total ANPR (Reconocimiento Automático de Matrículas): Por Cámara Atributos del Vehículo: Plate Attributes Video y Audio: Entrada de Video IP: 16 canales hasta 12 MP de resolución Ancho de Banda de Entrada: 160 Mbps Ancho de Banda de Salida: 256 Mbps Salida HDMI 1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Salida simultánea HDMI1/VGA Salida HDMI 2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × /68/60Hz, Salida independiente HDMI2/VGA Salida VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Salida simultánea HDMI1/VGA Modo de Salida de Video: Salida simultánea HDMI1/VGA, Salida independiente HDMI2/VGA Salida CVBS: 1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Salida de Audio: 1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ) Audio Bidireccional: 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Decodificación: Formato de Decodificación: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4				

	Resolución de Grabación: 12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Reproducción Sincrónica: 16 canales Decodificación: 16 canales @ 1080p (30 fps) Grabación de Doble Flujo: Soporte Tipo de Flujo: Video, Video & Audio División de Ventana de Vista en Vivo: 1/2/4/6/8/9/16 División de Ventana de Puerto Auxiliar: 1/2/4/6/8/9/16 Compresión de Audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2 Red: Interfaz de Red: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps, interfaz Ethernet autoadaptativa Conexión Remota: 128 conexiones simultáneas Protocolo de Red: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS API: Navegador Compatible PoE (Power over Ethernet): Interfaz PoE: 16, RJ-45 10/100 Mbps, interfaz Ethernet autoadaptativa Potencia: ≤ 200 W Estándar: IEEE 802.3 af/at Interfaz Auxiliar: Interfaz Serie: RS-485 (semidúplex), RS-232, Teclado SATA: 4 interfaces SATA con soporte para conexión en caliente ESATA: 1 interfaz ESATA Capacidad: Hasta 10 TB de capacidad para cada disco Alarmas: Entradas/Salidas de Alarma: 16/4 Interfaz USB: Panel Frontal: 2 × USB 2.0 Panel Trasero: 1 × USB 3.0 Control de Energía:				

	DC 12V General: Idioma de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): Configurable Fuente de Alimentación: 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz Potencia Total: ≤ 360 W Consumo: ≤ 30 W (sin HDD) Temperatura de Trabajo: -10° C a 55° C (14° F a 131° F) Condiciones de Humedad: 10% a 90% Chasis: Montaje en rack de 1,5U de 19 pulgadas				
4	**DISCO DURO ESPECIALIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA:** Disco Duro especial videovigilancia con un tamaño de 3.5" estándar para trabajar en sistemas de seguridad con cámaras IP. Para trabajar 24 horas al día, los siete días de la semana con un firmware optimizado para grabación de cámaras IP en Servidores NVR o NAS. Especificaciones: Disco duro interno: 6 TB Caché 128 MB Velocidad de transferencia interna: 180 Mbps Consumo: 5 W Dimensiones: 146,99 x 101,85 x 26,11 mm Color: Plateado Velocidad: 5900 RPM Compatible con: DVR, NVR, CCTV Contenido del paquete: 1 SATA 3.5" 6TB Videovigilancia	UNIDAD	4	$1.431.700	$5.726.800
5	**Conmutador POE Inteligente Gigabit De 16 Puertos:** 16 puertos Gigabit PoE RJ45, 1 puerto Gigabit RJ45, 1 puerto de fibra óptica Gigabit Presupuesto total de energía PoE 130 W Gestión unificada de la nube para sistemas de seguridad Topología de red a su alcance Solución de problemas remota Gestión de topología visualizada Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m Protección contra sobretensiones de 6 kV General: Carcasa: Material metálico Peso Neto: 2.7 kg (5.9 lb) Peso Bruto: 2.9 kg (6.4 lb)	UNIDAD	1	$1.891.500	$1.891.500

	Dimensiones (W × H × D): 440.0 mm × 220.8 mm × 44.0 mm (17.32» × 8.69» × 1.73») Temperatura de Funcionamiento: 0 °C a 45 °C (0 °F a 113 °F) Temperatura de Almacenamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) Condiciones de Humedad: 5% a 95% (sin condensación) Humedad Relativa: 5% a 95% (sin condensación) Fuente de Alimentación: 100~240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 2.5 A Modo de Instalación: Montaje en rack (equipado con orejas de montaje) Consumo Máximo de Energía: 150 W Consumo de Energía en Reposo: 20 W Protección contra Sobretensiones: 6 KV Parámetros de Red: Puertos: 16 × Gigabit PoE, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit fibra óptica Tabla de Direcciones MAC: 8 K Capacidad de Conmutación: 56 Gbps Tasa de Reenvío de Paquetes: 41.66 Mpps Caché Interna: 4.1 Mbits Suministro de Energía PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Pin de Alimentación PoE: 8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) Puertos PoE: Puertos 1 al 16 Máximo de Energía por Puerto: 30 W Presupuesto de Energía PoE: 130 W Función de Software: Largo Alcance: Puertos 1 al 16: hasta 300 m. Puerto VIP: No especificado Aislamiento de Puerto: Puertos 1 al 16: modo de aislamiento de puerto para mejorar la seguridad de la red. PoE Watchdog: Puertos 1 al 16: detectan automáticamente y reinician las cámaras que no responden. Agregación de Enlaces: Soporta agregación de enlaces estáticos con 8 grupos de agregación. HPP: Soporta activación y gestión remota mediante Partner Pro con diversas funciones. Mantenimiento del Sistema: Soporta gestión del dispositivo a través de la web, DHCP Client, Super IP, Central Pro, Partner Pro, detección de cable, LLDP y SNMP v1/v2c. Control de Tormentas: Soporta control de tormentas para paquetes de unicast, multicast y broadcast. DHCP Snooping: Desactivado por defecto. Certificaciones: EMC: FCC, CE-EMC, IC, RCM Seguridad: UL, CB, CE-LVD Química: CE-RoHS, WEEE, Reach				

Email
Info@JpConecta.com

Teléfono
+(57) 310 323 1920.
(8) 436 3000

Dirección
Cll 19 # 11-43 br Inmaculada

6	**GABINETE METALICO DE PARED:** MEDIDAS: 60X60X60CM UNIDADES DE RACK: 11 RU PUERTA METALICA CON CHAPA PINTURA ELECTROESTATICA	UNIDAD	1	$959.500	$959.500
7	**UPS DE 2KVA ON LINE PARA RACK:** Capacidades (VA/W): 2000VA/1800W Unidad, ancho x fondo x alto: 16.9 x 18.5 x 3.4 (430 x 470 x 85) Rango: Típico 120V Rango: 60-150V Frecuencia: 40-70Hz; detección automática Cable de alimentación: 10 pies fijado con enchufe L5-20P A Parámetros de salida CA: Tomacorrientes de salida: L5-20R+5-20R x 6 120V Típico Salida elegible por el usuario: 110/115/120VAC (configurable por el usuario); ±3% Forma de onda: Onda sinusoidal Suministro (CA) Modo sobrecarga: >200% por 250ms; 150- 200% por 2 segundos; 125- 150% por 50 segundos; 105-125% por 60 segundos Batería: Tipo: Plomo-ácido, a prueba de derrames, con válvula. Tiempo de respaldo (100% de carga): 3 Minutes Tiempo de respaldo (50% de carga): 9 Minutes Requisitos del entorno Temperatura de funcionamiento, °F (°C): +32 to +104 (0 to 40) Temperatura de almacenamiento, °F (°C): -4 to +140 (-20 to 60) contiene baterías con temp. de -15 a 40°C. Humedad relativa: 0% to 95%, sin condensación. Elevación operativa: 10,000 ft. (3,000m) Elevación de almacenamiento: 50,000 ft. (15,000m) Ruido audible: < 46dBA a 3 ft. (1m) parte delantera y lateral < 45dBA a 3 ft. (1m) parte. Inmunidad contra sobretensiones: ANSI C62.41 Categoría B Seguridad: UL 1778 4ta. Edición y CSA 22.2 No. 107.1 Emisiones: FCC Parte 15 (Clase A) - CISPR22 Clase A (RFI) Ambiental: WEEE y ROHS2 REACH	UNIDAD	1	$4.287.400	$4.287.400
8	**PATCH PANEL DE 24 PUERTO CATEGORIA 6:** HERRAJE CATEGORIA 6A , DE 24 PUERTOS; PLANO BLINDADO; CON 24 JACK CATEGORIA 6 UTP COLOR NEGRO.	UNIDAD	1	$903.950	$903.950

Email
Info@JpConecta.com

Teléfono
+(57) 310 323 1920.
(8) 436 3000

Dirección
Cll 19 # 11-43 br Inmaculada

9	**TELEVISOR DE 75" 4KUHD:** TAMAÑO 75" Crystal UHD 4K Smart TV Resolución: 3840 x 2160 Conectividad: 3 USB 1 Frecuencia de actualización: 60 Hz VIDEO: Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K HDR (Alto rango dinámico): HDR HLG (Registro híbrido Gamma) Microatenuación: Atenuación UHD Modo de película Picture Clarity HDR 10+ Tecnología de movimiento: Motion Xcelerator SONIDO: Salida de sonido (RMS): 20 W Tipo de altavoz: 2 CH SERVICIO INTELIGENTE: Sistema operativo Smart TV Tizen Navegador web FUNCION INTELIGENTE: Multi Device Experience: De móvil a TV, de TV de sonido a móvil, espejo de sonido, TV inalámbrica activada Sintonizador/transmisión: Transmisión digital: ISDB-T/DVB-T/ATSC CONECTIVIDAD: HDMI 3 USB 1 Ethernet (LAN): 1 Wi-Fi Anynet+ (HDMI-CEC) Salida para audio digital (Óptico)	UNIDAD	1	$4.995.500	$4.995.500
10	**SOPORTE DE TV METALICO:** SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 75"	UNIDAD	1	$291.400	$291.400
11	**TELEVISOR DE 43":** Resolución: 3,840 x 2,160 Color: PurColor Microatenuación: Atenuación UHD Tipo de producto: LED Video Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K HDR (Alto rango dinámico): HDR HLG (Registro híbrido Gamma) Microatenuación: Atenuación UHD	UNIDAD	1	$2.008.500	$2.008.500

12	**SOPORTE DE TV METALICO:** SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 50"	UNIDAD	1	$255.000	$255.000
13	**TORRE DE ESCRITORIO CON TARJETA DE VIDEO:** PROCESADOR INTEL CORE I5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel 730, ADICIONAL TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUX 2X 6 GIGAS, BOARD PRO 760M-P, SOCKET 1700, 4 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 128GB), DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX GAMER VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 650W 80 PLUS BRONZE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PROFESIONAL ORIGINAL, TECLADO Y MOUSE.	UNIDAD	1	$6.241.800	$6.241.800
14	**ESCRITORIO PARA COMPUTADOR:** ESTRUCTURA METALICA: con Terminacion en Pintura Electrostatica Superficie en MDF * Ancho: 65 cm * Altura: 65 cm * Profundidad: 50 cm	UNIDAD	1	$368.600	$368.600
15	**SILLA TIPO SECRETARIA:** Neumatico Secretarial * Base Cromada * Ruedas Nylon * Asiento Tapizado en Tela Mesh * Espaldar en Malla * Soporte Lumbar Fijo * Brazos Fijos * Apoya Cabezas Ajustable en Altura	UNIDAD	1	$451.200	$451.200
16	**CONEXIÓN EN FIBRA DEL SWITCH:** FIBRA OPTICA AUTOSOPORTADA DROP DE 2 HILO TUBERIA PVC UNION TUBERIA PVC	GLOBAL	1	$1.184.500	$1.184.500
17	Tranceiver Gigabit SFP, Multimodo, MiniGBIC, Interface LC, Distancia hasta 550/275m	UNIDAD	1	$656.500	$656.500
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 2 PULGADA 1RU CON TAPA	UNIDAD	1	$185.400	$185.400
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCHCORD DE 2 MTS AZULES RJ45	UNIDAD	14	$33.950	$475.300
20	**SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO LOGICO:** CABLE UTP CATEGORIA 6 / 100% COBRE TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 2" UNION PVC CURVAS PVC CAJA 2300	GLOBAL	14	$484.800	$6.787.200
	CCTV EDIFICIO GOBERNACION				

Email
Info@JpConecta.com

Teléfono
+(57) 310 323 1920.
(8) 436 3000

Dirección
Cll 19 # 11-43 br Inmaculada

1	**Cámara De Red Domo Varifocal Motorizada De 8 MP:** Imágenes de alta calidad con resolución de 8 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Tecnología de compresión eficiente H.265+ Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Interfaz de audio y alarma disponible Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10) Cámara Sensor De Imagen: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 3840 × 2160 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: IR cut filter Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 75°,rotate: 0° to 355° Lente Lente: Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm Focal Length & FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 30°, vertical FOV 56° to 17°, diagonal FOV 131° to 35° Montura Del Lente: Ø14 Iris Type: Fixed Apertura: F1.6 DORI DORI: 2.8 to 12 mm: D: 97 m to 290 m, O: 38 m to 115 m, R: 19 m to 58 m, I: 9 m to 29 m Iluminador Tipo De Luz Suplementaria: IR Rango De Luz Suplementaria: Up to 40 m Luz De Suplemento Inteligente: Yes IR Wavelength: 850 nm Vídeo Main Stream: 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480,	UNIDAD	15	$2.214.500	$33.217.500

Email
Info@JpConecta.com

Teléfono
+(57) 310 323 1920.
(8) 436 3000

Dirección
Cll 19 # 11-43 br Inmaculada

	640 × 360) Vídeo Bitrate: 32 Kbps to 16 Mbps Tipo H.264: Baseline Profile, Main Profile, High Profile Tipo H.265: Main Profile Bit Rate Control: CBR, VBR Codificación De Video Escalable (SVC): H.264 and H.265 encoding Compresión De Video: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264 Región De Interés (ROI): 1 fixed region(s) for main stream and sub-stream Audio Tipo De Audio: -S: Mono sound Compresión De Audio: -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Velocidad De Bits De Audio: -S: 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) Frecuencia De Muestreo De Audio: -S: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz Filtro De Ruido Ambiental: -S: Yes Red Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK Usuario/Operador: Up to 32 users; 3 user levels: administrator, operator, and user Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface Almacenamiento En Red: NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR), Together with high-end memory card, memory card encryption and health detection are supported. Cliente: iVMS-4200,-Connect, Central Navegador Web: Plug-in required live view: IE10+, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Imagen Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes Configuración De Imagen: Rotate mode, saturation,brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser Interruptor Día/Noche: Day,Night,Auto,Schedule				

	Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB SNR: ≥ 52 dB Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR Máscara De Privacidad: 4 programmable polygon privacy masks Interfaz Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Audio: 1 input (line in), 3.5 mm connector, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), 3.5 mm connector, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium, mono sound On-Board Storage: Built-in memory card slot, support microSD card, up to 512 GB Alarma: 1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A) Reset Key: Yes Evento Evento Básico: Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception Evento Inteligente: Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), face detection Linkage: Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger recording,trigger capture General Alimentación: 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W Dimensión: Ø153.3 mm × 111.6 mm (Ø6.0″ × 4.4″) Material: Upper cover and base: metal, bubble: plastic Dimensión Del Paquete: 244 mm × 174 mm × 173 mm (9.7″ × 6.9″ × 6.9″); Approx. 855 g (1.9 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 1469 g (3.2 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Heartbeat, password reset via email, pixel counter, anti-flicker				

2	**Cámara De Red Bala Varifocal Motorizada De 8 MP :** Imágenes de alta calidad con resolución de 8 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Tecnología de compresión eficiente H.265+ Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Interfaz de audio y alarma disponible Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10) Cámara Sensor De Imagen: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 3840 × 2160 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: IR cut filter Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° Lente Lente: Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm Focal Length & FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 30°, vertical FOV 56° to 17°, diagonal FOV 131° to 35° Montura Del Lente: Ø14 Iris Type: Fixed Apertura: F1.6 DORI DORI: 2.8 to 12 mm: D: 97 m to 290 m, O: 38 m to 115 m, R: 19 m to 58 m, I: 9 m to 29 m Iluminador Tipo De Luz Suplementaria: IR Rango De Luz Suplementaria: Up to 60 m Luz De Suplemento Inteligente: Yes IR Wavelength: 850 nm Vídeo Main Stream: 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480,	UNIDAD	10	$2.529.600	$25.296.000

Email
Info@JpConecta.com

Teléfono
+(57) 310 323 1920.
(8) 436 3000

Dirección
Cll 19 # 11-43 br Inmaculada

	640 × 360) Vídeo Bitrate: 32 Kbps to 16 Mbps Tipo H.264: Baseline Profile, Main Profile, High Profile Tipo H.265: Main Profile Bit Rate Control: CBR, VBR Codificación De Video Escalable (SVC): H.264 and H.265 encoding Compresión De Video: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264 Región De Interés (ROI): 1 fixed region(s) for main stream and sub-stream Audio Tipo De Audio: Mono sound Compresión De Audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Velocidad De Bits De Audio: 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz Filtro De Ruido Ambiental: Yes Red Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK Usuario/Operador: Up to 32 users; 3 user levels: administrator, operator, and user Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface Almacenamiento En Red: NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR),Together with high-end memory card, memory card encryption and health detection are supported. Cliente: iVMS-4200, Connect, Central Navegador Web: Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Imagen Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes Configuración De Imagen: Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser Interruptor Día/Noche: Day, Night, Auto, Schedule				

	Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB SNR: ≥ 52 dB Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR Máscara De Privacidad: 4 programmable polygon privacy masks Interfaz Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Audio: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium On-Board Storage: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB Alarma: 1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A) Reset Key: Yes Evento Evento Básico: Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception Evento Inteligente: Face detection, Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggered by specified target types (human and vehicle)) Linkage: Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger recording,trigger capture General Alimentación: 12 VDC ± 25%, 1.08 A, max. 13 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: 802.3at, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W Dimensión: 97.9 mm × 93 mm × 308.5 mm (3.9″ × 3.7″ × 12.1″) Material: Aluminum alloy body Dimensión Del Paquete: 385 mm × 190 mm × 180 mm (15.2″ × 7.5″ × 7.1″); Approx. 1385 g (3.1 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 2046 g (4.5 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Heartbeat,password reset via email,pixel counter,anti-flicker				

3	**SISTEMA DE GRABACION ESPECIALIZADO:** NVR 4K 3U de 128 canales Entradas de cámara IP de hasta 128 canales Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 32 MP/2 canales a 24 MP/4 canales a 12 MP/8 canales a 8 MP/16 canales a 4 MP/32 canales a 1080p Hasta 400 Mbps de ancho de banda entrante y 400 Mbps de ancho de banda saliente 2 interfaces HDMI (fuente diferente) y 2 VGA (fuente diferente), salidas de vídeo 8K o 4K dual Admite cámaras especiales, incluida una cámara de conteo de personas, una cámara ANPR (reconocimiento automático de matrículas) y una cámara ojo de pez La tecnología de transmisión avanzada permite una visualización en vivo fluida en condiciones de red deficientes Admite RAID 0, 1, 5, 6, 10 y repuesto dinámico N+M para un almacenamiento de datos aún más confiable y evita de manera efectiva los riesgos de pérdida de datos. Video And Audio Entrada De Vídeo IP 128-ch Incoming Bandwidth 400 Mbps Outgoing Bandwidth 400 Mbps HDMI 1 Output 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI 2 Output: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz *: When HDMI 1 output resolution is 8K, the maximum HDMI 2 output resolution is 1080p. VGA 1 Output: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA 2 Output: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Video Output Mode: HDMI 1 and VGA 1 provide simultaneous video output, and work as the main output; HDMI 2 and VGA 2 provide simultaneous video output, and work as the auxiliary output CVBS Output: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Entrada De Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Salida De Audio: 2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Two-Way Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input) Descodificación	UNIDAD	1	$35.562.100	$35.562.100

	Formato De Decodificación: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Resolución De Grabación: 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Reproducción Síncrona: 16-ch Decodificación: 2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30fps)/4-ch@16 MP (30fps)/8-ch@8 MP (30fps)/16-ch@4 MP (30fps)/32-ch@2 MP (30fps) Compresión De Audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM Red Protocolo De Red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS Interfaz De Red 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface RAID RAID Type: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Auxiliary Interface Interfaz De Serie: 1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232 SATA: 16 SATA interfaces supporting hot-plug ESATA: 1 eSATA interface Capacidad: Up to 16 TB capacity for each disk Alarma E/S: 16/9 Interfaz USB Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 2 × USB 3.0 Ctrl 12V Controllable 12 VDC, 1 A power output for external alarm device; The power will be turned on when the alarm output is triggered. *: The Ctrl 12V power is controlled by alarm output 9. DC 12V: 12 VDC, 1 A power output General Fuente De Alimentación: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz Consumo: ≤ 50 W (without HDD) Temperatura De Trabajo: -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) Condiciones De Humedad 10% to 90% Chassis: 3U chassis Certificación: Obtained Certification: CE, FCC FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 CE: EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4				
4	**DISCO DURO ESPECIALIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA DE ALTA VELOCIDAD:** DISCOS DUROS DE 10 TERAS 7200RPM Capacidad 10 TB Velocidad del eje (rpm) 7.200 Velocidad de acceso a la interfaz (Gb/s) 6.0, 3.0, 1.5	UNIDAD	8	$3.496.850	$27.974.800

Email
Info@JpConecta.com

Teléfono
+(57) 310 323 1920.
(8) 436 3000

Dirección
Cll 19 # 11-43 br Inmaculada

	Velocidad máx. de transferencia sostenida OD 263MB/s Tiempo de latencia promedio (ms) 4,16 Puertos de interfaz Simple Vibración giratoria a 1.500 Hz (rad/s²) 12,5 Potencia en reposo, promedio (W) 7,8 Funcionamiento típico, lectura aleatoria (W) 11,8 Requisitos de fuente de alimentación +12 V y +5 V Temperatura en funcionamiento (°C) reportada para la unidad 5 ~ 60 Tolerancia a golpes, en funcionamiento 2 ms lectura/escritura (G) 70/40 G Tolerancia a golpes, no operativo (1 ms/2 ms) (G) 150/300				
5	**GABINETE METALICO DE PISO:** MEDIDAS: 1,50X60X60CM UNIDADES DE RACK: 11 RU PUERTA METALICA CON CHAPA PINTURA ELECTROESTATICA	UNIDAD	1	$3.346.400	$3.346.400
6	**GABINETE METALICO DE PARED:** MEDIDAS: 50X53X50CM UNIDADES DE RACK: 8 RU PUERTA METALICA CON CHAPA PINTURA ELECTROESTATICA	UNIDAD	4	$770.800	$3.083.200
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 4 PULGADAS 1RU CON TAPA	UNIDAD	1	$247.350	$247.350
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 2 PULGADA 1RU CON TAPA	UNIDAD	4	$185.400	$741.600
8	**PATCH PANEL DE 24 PUERTO CATEGORIA 6:** HERRAJE CATEGORIA 6A , DE 24 PUERTOS; PLANO BLINDADO; CON 24 JACK CATEGORIA 6 UTP COLOR NEGRO.	UNIDAD	5	$903.950	$4.519.750
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCHCORD DE 2 MTS AZULES RJ45	UNIDAD	25	$33.950	$848.750
10	**Conmutador POE Inteligente Gigabit De 16 Puertos:** 16 puertos PoE gigabit y 2 puertos de fibra óptica gigabit. Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE. Gestión de topología de red, activación de alarmas, monitor de estado de red. Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE. La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido. Perro guardián PoE para detectar y reiniciar automáticamente las cámaras que no responden. Varios protocolos de gestión de capa 2, como STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc. General:	UNIDAD	1	$2.153.400	$2.153.400

	Carcasa: Material metálico Peso Neto: 2.735 kg (6.03 lb) Peso Bruto: 3.31 kg (7.30 lb) Dimensiones (W × H × D): 440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm (17.32» × 1.73» × 8.69») Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) Temperatura de Almacenamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) Condiciones de Humedad: 5% a 95% (sin condensación) Humedad Relativa: 5% a 95% (sin condensación) Fuente de Alimentación: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 4 A, 250 W Max. Consumo de Energía: 250 W Consumo de Energía en Reposo: 25 W Parámetros de Red: Puertos: 16 × 1 Gigabit PoE, 2 × 1 Gigabit fibra óptica Tipo de Puertos: RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptativo Estándar: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Modo de Reenvío: Store-and-forward switching Modo de Trabajo: Standard mode (default), Extend mode Tabla de Direcciones MAC: 8 K Capacidad de Conmutación: 36 Gbps Tasa de Reenvío de Paquetes: 26.784 Mpps Caché Interna: 4.1 Mbits Fuente de Alimentación PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Pin de Alimentación PoE: End-span: 1/2(-), 3/6(+) Puertos PoE: Puertos 1 al 16 Máximo de Energía por Puerto: 30 W Presupuesto de Energía PoE: 225 W Función de Software: Mantenimiento del Dispositivo: Actualización remota, restauración de parámetros predeterminados, visualización de registros, configuración básica de parámetros de red, importación y exportación de configuraciones, sincronización horaria Configuración de Puerto: Configuración de velocidad de puerto, control de flujo y habilitación de puertos Largo Alcance: Transmisión de hasta 300 m Configuración PoE: Vigilancia PoE: Puertos 1 al 16 detectan automáticamente y reinician las cámaras que no responden; habilitación PoE: compatible Limitación de Tasa de Puerto: Limitación de tasa para puertos de entrada y salida Control de Tormentas: Control de tormentas de unicast, multicast y broadcast desconocidos Puerto Espejo: Compatible				

	Agregación de Enlaces: Soporta agregación de enlaces estáticos Aislamiento de Puerto: Los puertos en un grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí QoS: Programación WRR y SP y prioridad de puertos VLAN: 4094 VLANs STP: Soporta STP y RSTP SNMP: SNMPv1 y SNMPv2c soportados para obtener información de nodo del sistema e interfaces LLDP: Protocolo LLDP soportado para configuración de puertos, configuración global y descubrimiento de vecinos DHCP: Soportado Certificaciones: EMC: FCC, CE-EMC, IC, RCM Seguridad: UL, CB, CE-LVD Química: CE-RoHS, WEEE, Reach				
11	**Conmutador POE De Gestión Completa Gigabit De 24 Puertos:** 24 puertos eléctricos Gigabit Poe y 4 puertos combinados Gigabit. Admite enrutamiento estático, enrutamiento de políticas, rip, OSPF y otros protocolos de enrutamiento de tres capas. Espionaje IGMP y GRMP para filtrar el tráfico de multidifusión. VLAN basada en puerto, VLAN IEEE 802.1Q y GVRP para facilitar la planificación de la red. Admite autenticación IEEE 802.1x, radio y autenticación bdtacacs +. Admite el protocolo de protección de red en anillo Ethernet EAP y ERP. QoS (IEEE 802.1P/1Q y TOS/DiffServ) para aumentar el determinismo. Admite PoE compatible con IEEE 802.3af/at. Cada puerto PoE proporciona hasta 30 W de potencia de salida. Gestión PoE: detección de dispositivos PoE, gestión de energía PoE. Fácil gestión de red mediante navegador web, Consola, Telnet, SSH. SNMPv1/v2c/v3 para diferentes niveles de gestión de red. General. Peso Neto: 3.1 kg (6.83 lb) Dimensiones (Ancho × Alto × Profundo): 440.00 mm × 44.00 mm × 210.00 mm (17.32» × 1.73» × 8.27») Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) Condiciones de Humedad: 10% a 90% (sin condensación) Fuente de Alimentación: Voltaje: 100-240 VAC, 50/60 Hz Consumo de Energía: 17 W Parámetros de Red: Tabla de Direcciones MAC: 8 K	UNIDAD	1	$5.262.850	$5.262.850

	Puertos: 24 × Puertos PoE de 1 Gigabit 4 × Puertos combo de 1 Gigabit Capacidad de Conmutación: 56 Gbps Tasa de Reenvío de Paquetes: 51 Mpps Fuente de Alimentación PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Configuración de Pines PoE: 1/2 (+). 3/6 (-) Presupuesto de Potencia PoE: 370 W Funciones de Software: VLAN: Soporte IEEE 802.1Q (VLAN), 4096 IDs de VLAN Soporte GVRP Soporte QinQ Soporte VLAN basada en MAC/protocolo/subred IP/política/puerto Soporte VLAN Privada Funciones de mapeo VLAN 1:1 y N:1 QoS: Soporte Diff-Serv QoS Mapeo de prioridad 802.1p/DSCP Programación de colas, incluyendo SP, WRR, WFQ, SP+WRR, SP+WFQ Marcado y remarcado de prioridad Modelado de tráfico Evitación de congestión, Tail-Drop y WRED Mapeo de prioridad 802.1p, TOS, DSCP y EXP Limitación de velocidad basada en puerto/flujo Métodos de Gestión: Soporte Consola, Telnet, SSH Soporte web, http, https Soporte FTP, TFTP, Xmodem, SFTP Soporte SNMP V1/V2c/V3 Soporte RMON Soporte NTP Multidifusión: Soporte IGMP v1/v2/v3 Snooping Soporte IGMP V1/V2/V3 Soporte MLD Snooping v1/v2 Soporte MLD v1/v2 Seguridad: Soporte AAA, autenticación TACACS+ Radius Soporte autenticación 802.1X, autenticación MAC, autenticación de bypass de MAC Soporte para prevenir DOS, función de ataque ARP, anti ataque ICMP Vinculación de IP, MAC, puerto y VLAN				

Email
Info@JpConecta.com

Teléfono
+(57) 310 323 1920.
(8) 436 3000

Dirección
Cll 19 # 11-43 br Inmaculada

	Autenticación MAC Filtrado de direcciones MAC Control de tormenta de difusión/multidifusión/unicast desconocido Certificaciones: EMC: FCC (ANSI C63.4, 47 CFR PART 15B) CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020) IC (ICES-003: Edición 24) Seguridad: UL (UL 62368-1) CB/RCM (IEC 62368-1:2014) CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2034) Química: CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Reglamento (CE) Nº 1907/2023)				
12	**Conmutador POE Inteligente Gigabit De 24 Puertos:** 24 puertos PoE gigabit y 2 puertos de fibra óptica gigabit. Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE. Gestión de topología de red, activación de alarmas, monitor de estado de red. Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE. La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido. Perro guardián PoE para detectar y reiniciar automáticamente las cámaras que no responden. Varios protocolos de gestión de capa 2, como STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc. General: Carcasa: Material de metal Peso Neto: 2.975 kg (6.56 lb) Peso Bruto: 3.535 kg (7.79 lb) Dimensiones (W × H × D): 440.00 mm × 44.00 mm × 221.00 mm (17.32» × 1.73» × 8.70») Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) Temperatura de Almacenamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) Condiciones de Humedad: 5% a 95% (sin condensación) Humedad Relativa: 5% a 95% (sin condensación) Fuente de Alimentación: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 6.3 A Consumo Máximo de Energía: 400 W Consumo de Energía en Reposo: 30 W Parámetros de Red: Puertos: 24 × Puerto Gigabit PoE, 2 × Puerto Óptico de Fibra Gigabit	UNIDAD	3	$2.764.500	$8.293.500

	Tipo de Puertos: Puerto RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptativo Estándar: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Modo de Reenvío: Conmutación store-and-forward Modo de Trabajo: Modo estándar (predeterminado), modo extendido Tabla de Direcciones MAC: 8 K Capacidad de Conmutación: 52 Gbps Tasa de Reenvío de Paquetes: 36.688 Mpps Caché Interna: 4.1 Mbits Suministro de Energía PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Pin de Alimentación PoE: End-span: 1/2(-), 3/6(+) Puertos PoE: Puertos 1 a 24 Potencia Máxima por Puerto: 30 W Presupuesto de Energía PoE: 370 W Función de Software: Mantenimiento de Dispositivo: Soporta actualización remota, restauración de parámetros por defecto, visualización de registros, configuración básica de parámetros de red, importación y exportación de configuraciones y sincronización de tiempo. Configuración de Puerto: Soporta configuración de velocidad de puerto, control de flujo y habilitación de puertos. Largo Alcance: Hasta 300 m de transmisión. Configuración PoE: Vigilancia PoE: los puertos 1 a 24 detectan automáticamente y reinician las cámaras que no responden. Habilitación PoE: compatible. Limitación de Tasa de Puerto: Limitación de tasa para puertos de entrada y salida. Control de Tormentas: Control de tormentas de unicast, multicast y broadcast desconocidos. Puerto Espejo: Compatible. Agregación de Enlaces: Soporta agregación de enlaces estáticos. Aislamiento de Puerto: Los puertos en un grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí. QoS: Programación WRR y SP y prioridad de puerto. VLAN: 4094 VLANs. STP: Soporta STP y RSTP. SNMP: SNMPv1 y SNMPv2c soportados para obtener información de nodos del sistema e interfaces. LLDP: Compatible para configuración de puerto, configuración global y descubrimiento de vecinos. DHCP: Soportado. Certificaciones: EMC: FCC, CE-EMC, IC, RCM. Seguridad: UL, CB, CE-LVD. Química: CE-RoHS, WEEE, Reach.				

13	**CONEXIÓN EN FIBRA DE LOS SWITCH:** FIBRA OPTICA AUTOSOPORTADA DROP DE 1 HILO TUBERIA MT DE 1" UNION TUBERIA MT DE 1" CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12	GLOBAL	4	$1.349.300	$5.397.200
14	Tranceiver Gigabit SFP, Multimodo, MiniGBIC, Interface LC, Distancia hasta 550/275m	UNIDAD	4	$616.100	$2.464.400
15	**SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO LOGICO:** CABLE UTP CATEGORIA 6 / 100% COBRE, DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS PISOS.	GLOBAL	25	$515.100	$12.877.500
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE MALLA 54*200MM, INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS, CON ATERRIZAJE A TIERRA. INCLUYE: RIEL CHANEL ESPARRAGO 3/8 TUERCAS 3/8 ARANDELAS 3/8 CABLE DESNUDO No 8 PARA TIERRA CONECTOR PARA CABLE No.8 A LA BANDEJA PORTACABLE UNION PARA BANDEJA PORTACABLE	ML	330	$98.700	$32.571.000
17	**SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 6 KVA BIFASICA ON LINE PARA RACK CON BANCO ADICIONAL CON AUTONOMIA DE 30 MINUTOS:** Convertible rack y torre Alta eficiencia y doble conversión Tecnología de control digital Factor de corrección a la entrada Amplio rango de entrada Factor de potencia de salida 0.9 Encendido en frío Frecuencia de auto sensado Modo de operación ECO para ahorro energético Voltaje de salida seleccionado a través de la pantalla LCD Bypass de salida seteable Voltaje de batería seteable via LCD Auto testeado al encendido Administración avanzada de baterías Protección contra corto circuito y sobrecarga Cargador automático en modo OFF Ventiladores cambian rapidez según varia la carga Puertos RS232, RJ45	UNIDAD	1	$19.293.300	$19.293.300

Email
Info@JpConecta.com

Teléfono
+(57) 310 323 1920.
(8) 436 3000

Dirección
Cll 19 # 11-43 br Inmaculada

18	**TELEVISOR DE 43":** Resolución: 3,840 x 2,160 Color: PurColor Microatenuación: Atenuación UHD Tipo de producto: LED Video Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K HDR (Alto rango dinámico): HDR HLG (Registro híbrido Gamma) Microatenuación: Atenuación UHD	UNIDAD	1	$2.008.500	$2.008.500
19	**SOPORTE DE TV METALICO:** SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 50"	UNIDAD	1	$255.000	$255.000
20	**TORRE DE ESCRITORIO CON TARJETA DE VIDEO PROFESIONAL:** PROCESADOR INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel 730, TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G, BOARD PRO 760M-P, SOCKET 1700, 4 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 128GB), DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX GAMER VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 650W 80 PLUS BRONZE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PROFESIONAL ORIGINAL, TECLADO Y MOUSE.	UNIDAD	1	$6.514.500	$6.514.500
	SUBTOTAL				**$291.648.700**
	IVA 19%				**$55.413.253**
	TOTAL				**$347.061.953**

Observaciones: NOS ACOGEMOS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA COTIZACION. NUESTRO VALOR TIENE IVA INCLUIDO, POLIZAS Y ESTAMPILLAS.

NIT. 6.804.676-1

Firma:
Nombre: JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ
C.C.: 6.804.676
REPRESENTANTE LEGAL

Gmail in:sent

Redactar

Mail

Recibidos 324
Destacados
Pospuestos
Importantes
Chat
Enviados
Meet
Borradores
Más

Etiquetas

- alcaldia de Florencia Ca...
- CONTRALORIA
- CONTROL INTERNO
- FISCALIA
- Migrated/Archived
- Migrated/Important
- Migrated All Mail
- MINTRABAJO
- NADIE DIO RAZON DE E...
- Notes
- OFICINA RECURSOS HU...
- resuelto
- SEC. AGRICULTURA Y M...
- SEC. EDUCACIÓN
- SEC. GOBIERNO
- SEC. HACIENDA
- SEC. INFRAESTRUCTURA

Solicitud cotizacion Camara de Seguridad

General Caqueta <general@caqueta.gov.co>
para Luis

Buenas tardes,

La Secretaria General de la Gobernación del Caquetá, requiere adelantar el proceso para contratar el suministro e instalación de c vigilancia del edificio central del departamento del Caquetá, por tanto, de manera atenta solicitamos su colaboración con la cotizac anexo adjunto.
Cordialmente,

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL CAQUETÁ

2 archivos adjuntos · Analizado por Gmail

SOLICITUD COTI... PRESUPUESTO C...

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

CAQUETÁ

NIT.800.091.594-4
SG-20.2

Florencia, 17 de julio del 2024

Señora:
LUISA FERNANDA BAENA POLANCO
Rep Legal GRUPO EMPRESARIAL ASEMP ZOMAC S.A.S Nit.901.211.874-4
Calle 21 No. 11a - 54 / B. La Consolata
Teléfonos: 3203014473 - 6084345511
Correo: asempzomacsas@gmail.com

Asunto: Solicitud de cotización de suministro de cámaras de seguridad para la seguridad y vigilancia del edificio central de la Gobernación del Caquetá.

La Secretaría General de la Gobernación del Caquetá, requiere adelantar el proceso para contratar el suministro e instalación de cámaras de seguridad con el fin de fortalecer el sistema de seguridad y la vigilancia del edificio central del departamento del Caquetá, por tanto, de manera atenta solicitamos su colaboración con la cotización de su empresa, de acuerdo a las especificaciones consignadas en el anexo adjunto.

Agradecemos su amable atención y participación en el proceso.

Atentamente,

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
Secretario General

Rad: N/A
Copia: N/A
Anexos: Uno (1) Anexo Excel Formato Cotizaciones
Proyectó: Yuli E. Rivera Castro, Abogada Contratista
Archivo: N/A

ASEMP
GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC SAS
NIT. 901.211.874-4

Florencia, 18 de Julio de 2023

Señores
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Ciudad

Asunto: Cotización
Dependencia: **SECRETARIA GENERAL**
Vigencia de cotización: **30 DIAS.**

Datos del cotizante

Nombre o razón social :	ASEMP GRUPO EPRESARIAL ZOMAC SAS
C.C. ó NIT:	901.211.874-4
Dirección:	Calle 21 No. 11ª – 54 B/ LA CONSOLATA
Ciudad:	FLORENCIA
Teléfono fijo y/o celular:	3203014473 - 6084345511
Correo electrónico:	asempzomacsas@gmail.com

Cotización

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
	CCTV DESPACHO				
1	**Cámara De Red Domo Varifocal Motorizada De 4 MP:** Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB Tecnología de compresión eficiente H.265+ Resistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK10) Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Cámara Sensor De Imagen: 1/3" Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 2688 × 1520 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on	UNIDAD	9	$1.785.000	$16.065.000

	Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: ICR Cut Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° Lente Lente: Varifocal lens, motor-driven lens, 2.8 to 12 mm Focal Length & FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 95.8° to 29.2°, vertical FOV 50.6° to 16.4°, diagonal FOV 114.6° to 33.4° Montura Del Lente: Ø14 Iris Type: Fixed Apertura: F1.6 DORI DORI: 2.8 to 12 mm: D: 64 m to 200 m, O: 25.4 m to 79.4 m, R: 12.8 m to 40 m, I: 6.4 m to 20 m Iluminador Tipo De Luz Suplementaria: IR Rango De Luz Suplementaria: Up to 40 m Luz De Suplemento Inteligente: Yes IR Wavelength: 850 nm Vídeo Main Stream: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Compresión De Video: Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG; Third stream: H.265/H.264 Vídeo Bitrate: 32 Kbps to 8 Mbps Tipo H.264: Baseline Profile/Main Profile/High Profile Tipo H.265: Main Profile Bit Rate Control: CBR/VBR Codificación De Video Escalable (SVC): Yes Región De Interés (ROI): 1 fixed region for main stream and sub-stream Audio Compresión De Audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Velocidad De Bits De Audio: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16-64 Kbps (AAC-LC)/32-192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3)				

	Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz Filtro De Ruido Ambiental: Yes Red Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK Usuario/Operador: Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface Almacenamiento En Red: NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) Cliente: iVMS-4200, Connect, Central Navegador Web: Plug-in required live view: IE 10, IE 11; Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+; Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Imagen Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes Configuración De Imagen: Rotate, mirror, privacy mask, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser Interruptor Día/Noche: Day, Night, Auto, Schedule Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB SNR: ≥ 52 dB Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR Interfaz Ethernet Interface: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port On-Board Storage: Built-in microSD, up to 512 GB Audio: -S: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium Alarma: -S: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA) Reset Key: Yes Evento Evento Básico: Motion detection (human and vehicle targets classification),				

	video tampering alarm, exception Evento Inteligente: Line crossing detection, intrusion detection; Supports human and vehicle targets classification, Face detection Linkage: Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger record, trigger capture, Email General Alimentación: 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection; PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W Material: Upper cover and base: metal; Bubble: plastic Dimensión: Ø153.3 × 111.6 mm (Ø6.1" × 4.4") Dimensión Del Paquete: 244 × 174 × 173 mm (9.7" × 6.9" × 6.9"); Approx. 880 g (1.9 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 1419 g (3.1 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages; English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Anti-flicker, heartbeat, password reset via e-mail, pixel counter Certificaciones EMC: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) Seguridad: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) Ambiente: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protección: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)				

2	**Cámara De Red Bala Varifocal Motorizada De 4 MP:** Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB Tecnología de compresión eficiente H.265+ Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10) Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Cámara Sensor De Imagen: 1/3" Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 2688 × 1520 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: IR cut filter Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° Lente Focal Length & FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 95.8° to 29.2°, vertical FOV 50.6° to 16.4°, diagonal FOV 114.6° to 33.4° Montura Del Lente: Ø14 Iris Type: Fixed Apertura: F1.6 DORI DORI: 2.8 to 12 mm: D: 64 m to 200 m, O: 25.4 m to 79.4 m, R: 12.8 m to 40 m, I: 6.4 m to 20 m Iluminador Tipo De Luz Suplementaria: IR Rango De Luz Suplementaria: Up to 60 m Luz De Suplemento Inteligente: Yes IR Wavelength: 850 nm Video Main Stream: 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream: 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)	UNIDAD	1	$1.876.800	$1.876.800

	Compresión De Video: Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG; Third stream: H.265/H.264 Video Bitrate: 32 Kbps to 8 Mbps Tipo H.264: Baseline Profile/Main Profile/High Profile Tipo H.265: Main Profile Bit Rate Control: CBR/VBR Codificación De Video Escalable (SVC): Yes Región De Interés (ROI): 1 fixed region for main stream and sub-stream Audio Compresión De Audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Velocidad De Bits De Audio: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16-64 Kbps (AAC-LC)/32-192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3) Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz Filtro De Ruido Ambiental: Yes Red Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK Usuario/Operador: Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface Almacenamiento En Red: NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) Cliente: iVMS-4200, Connect, Central Navegador Web: Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Imagen Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes Configuración De Imagen: Rotate, mirror, privacy mask, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser Interruptor Día/Noche: Day, Night, Auto, Schedule Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB				

	SNR: ≥ 52 dB Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR Interfaz Ethernet Interface: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port On-Board Storage: Built-in microSD, up to 512 GB Audio: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium; 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium Alarma: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA) Reset Key: Yes Evento Evento Básico: Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception Evento Inteligente: Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), Face detection Linkage: Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger record, trigger capture, Email General Alimentación: 12 VDC ± 25%, 1.08 A, max. 13 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection; PoE: 802.3at, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W Dimensión: 308.5 × 97.9 × 93 mm (12.2" × 3.9" × 3.7") Dimensión Del Paquete: 385 × 190 × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1"); Approx. 1390 g (3.1 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 1961 g (4.3 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages; English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Anti-flicker, heartbeat, password reset via e-mail, pixel counter Certificaciones EMC: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN				

	61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) Seguridad: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) Ambiente: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protección: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002)				
3	**NVR 4K De 16 Canales, 1,5 UR, PUERTOS 16 POE:** Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Análisis inteligente basado en algoritmo de aprendizaje profundo Protección perimetral de hasta 4 canales Reconocimiento facial de hasta 4 canales para transmisión de video Reconocimiento facial de hasta 8 canales para imágenes de rostros Entradas de cámara IP de hasta 16 canales Capacidad de decodificación de hasta 32 canales 1080p Analítica Inteligente: AI por NVR: Motor: 1 motor ajustable Reconocimiento Facial: Atributos Faciales Biblioteca de Imágenes Faciales: Hasta 16 bibliotecas de imágenes faciales, con hasta 10,000 imágenes faciales en total (cada imagen ≤ 512 KB, capacidad total ≤ 150 MB) Comparación de Imágenes Faciales (Capturadas desde la Cámara): Alarma de comparación de 4 canales de imágenes faciales Detección Facial y Analítica: Rendimiento de Captura de Rostros Humanos (cámara de red HD, hasta 4 MP, H.264/H.265): 1 canal Detección de Movimiento 2.0: Por NVR: 16 canales Por Cámara: Protección Perimetral: Por NVR: Análisis de video de hasta 4 canales 2 MP (H.264/H.265) para reconocimiento humano y vehicular para reducir falsas alarmas; hasta 12 reglas en total Por Cámara: Análisis de video de hasta 4 canales 2 MP (H.264/H.265) para reconocimiento humano y vehicular para reducir falsas alarmas; hasta 12 reglas en total ANPR (Reconocimiento Automático de Matrículas):	UNIDAD	1	$5.137.950	$5.137.950

	Por Cámara Atributos del Vehículo: Plate Attributes Video y Audio: Entrada de Video IP: 16 canales hasta 12 MP de resolución Ancho de Banda de Entrada: 160 Mbps Ancho de Banda de Salida: 256 Mbps Salida HDMI 1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Salida simultánea HDMI1/VGA Salida HDMI 2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Salida independiente HDMI2/VGA Salida VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Salida simultánea HDMI1/VGA Modo de Salida de Video: Salida simultánea HDMI1/VGA, Salida independiente HDMI2/VGA Salida CVBS: 1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Salida de Audio: 1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ) Audio Bidireccional: 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Decodificación: Formato de Decodificación: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Resolución de Grabación: 12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Reproducción Sincrónica: 16 canales Decodificación: 16 canales @ 1080p (30 fps) Grabación de Doble Flujo: Soporte Tipo de Flujo: Video, Video & Audio División de Ventana de Vista en Vivo: 1/2/4/6/8/9/16 División de Ventana de Puerto Auxiliar: 1/2/4/6/8/9/16 Compresión de Audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2				

	Red: Interfaz de Red: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps, interfaz Ethernet autoadaptativa Conexión Remota: 128 conexiones simultáneas Protocolo de Red: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS API: Navegador Compatible PoE (Power over Ethernet): Interfaz PoE: 16, RJ-45 10/100 Mbps, interfaz Ethernet autoadaptativa Potencia: ≤ 200 W Estándar: IEEE 802.3 af/at Interfaz Auxiliar: Interfaz Serie: RS-485 (semidúplex), RS-232, Teclado SATA: 4 interfaces SATA con soporte para conexión en caliente ESATA: 1 interfaz ESATA Capacidad: Hasta 10 TB de capacidad para cada disco Alarmas: Entradas/Salidas de Alarma: 16/4 Interfaz USB: Panel Frontal: 2 × USB 2.0 Panel Trasero: 1 × USB 3.0 Control de Energía: DC 12V General: Idioma de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): Configurable Fuente de Alimentación: 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz Potencia Total: ≤ 360 W Consumo: ≤ 30 W (sin HDD)				

	Temperatura de Trabajo: -10° C a 55° C (14° F a 131° F) Condiciones de Humedad: 10% a 90% Chasis: Montaje en rack de 1,5U de 19 pulgadas				
4	**DISCO DURO ESPECIALIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA:** Disco Duro especial videovigilancia con un tamaño de 3.5" estándar para trabajar en sistemas de seguridad con cámaras IP. Para trabajar 24 horas al día, los siete días de la semana con un firmware optimizado para grabación de cámaras IP en Servidores NVR o NAS. Especificaciones: Disco duro interno: 6 TB Caché 128 MB Velocidad de transferencia interna: 180 Mbps Consumo: 5 W Dimensiones: 146,99 x 101,85 x 26,11 mm Color: Plateado Velocidad: 5900 RPM Compatible con: DVR, NVR, CCTV Contenido del paquete: 1 SATA 3.5" 6TB Videovigilancia	UNIDAD	4	$1.403.900	$5.615.600
5	**Conmutador POE Inteligente Gigabit De 16 Puertos:** 16 puertos Gigabit PoE RJ45, 1 puerto Gigabit RJ45, 1 puerto de fibra óptica Gigabit Presupuesto total de energía PoE 130 W Gestión unificada de la nube para sistemas de seguridad Topología de red a su alcance Solución de problemas remota Gestión de topología visualizada Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m Protección contra sobretensiones de 6 kV General: Carcasa: Material metálico Peso Neto: 2.7 kg (5.9 lb) Peso Bruto: 2.9 kg (6.4 lb)	UNIDAD	1	$1.989.000	$1.989.000

	Dimensiones (W × H × D): 440.0 mm × 220.8 mm × 44.0 mm (17.32» × 8.69» × 1.73») Temperatura de Funcionamiento: 0 °C a 45 °C (0 °F a 113 °F) Temperatura de Almacenamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) Condiciones de Humedad: 5% a 95% (sin condensación) Humedad Relativa: 5% a 95% (sin condensación) Fuente de Alimentación: 100~240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 2.5 A Modo de Instalación: Montaje en rack (equipado con orejas de montaje) Consumo Máximo de Energía: 150 W Consumo de Energía en Reposo: 20 W Protección contra Sobretensiones: 6 KV Parámetros de Red: Puertos: 16 × Gigabit PoE, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit fibra óptica Tabla de Direcciones MAC: 8 K Capacidad de Conmutación: 56 Gbps Tasa de Reenvío de Paquetes: 41.66 Mpps Caché Interna: 4.1 Mbits Suministro de Energía PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Pin de Alimentación PoE: 8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) Puertos PoE: Puertos 1 al 16 Máximo de Energía por Puerto: 30 W Presupuesto de Energía PoE: 130 W Función de Software: Largo Alcance: Puertos 1 al 16: hasta 300 m. Puerto VIP: No especificado Aislamiento de Puerto: Puertos 1 al 16: modo de aislamiento de puerto para mejorar la seguridad de la red. PoE Watchdog: Puertos 1 al 16: detectan automáticamente y reinician las cámaras que no responden. Agregación de Enlaces: Soporta agregación de enlaces estáticos con 8 grupos de agregación. HPP: Soporta activación y gestión remota mediante Partner Pro con diversas funciones. Mantenimiento del Sistema: Soporta gestión del dispositivo a través de la web, DHCP Client, Super IP, Central Pro, Partner Pro, detección de cable, LLDP y SNMP v1/v2c. Control de Tormentas: Soporta control de tormentas para paquetes de unicast, multicast y broadcast. DHCP Snooping: Desactivado por defecto. Certificaciones:				

	EMC: FCC, CE-EMC, IC, RCM Seguridad: UL, CB, CE-LVD Química: CE-RoHS, WEEE, Reach				
6	**GABINETE METALICO DE PARED:** MEDIDAS: 60X60X60CM UNIDADES DE RACK: 11 RU PUERTA METALICA CON CHAPA PINTURA ELECTROESTATICA	UNIDAD	1	$893.000	$893.000
7	**UPS DE 2KVA ON LINE PARA RACK:** Capacidades (VA/W): 2000VA/1800W Unidad, ancho x fondo x alto: 16.9 x 18.5 x 3.4 (430 x 470 x 85) Rango: Típico 120V Rango: 60-150V Frecuencia: 40-70Hz; detección automática Cable de alimentación: 10 pies fijado con enchufe L5-20P A Parámetros de salida CA: Tomacorrientes de salida: L5-20R+5-20R × 6 120V Típico Salida elegible por el usuario: 110/115/120VAC (configurable por el usuario); ±3% Forma de onda: Onda sinusoidal Suministro (CA) Modo sobrecarga: >200% por 250ms; 150- 200% por 2 segundos; 125- 150% por 50 segundos; 105-125% por 60 segundos Batería: Tipo: Plomo-ácido, a prueba de derrames, con válvula. Tiempo de respaldo (100% de carga): 3 Minutes Tiempo de respaldo (50% de carga): 9 Minutes Requisitos del entorno Temperatura de funcionamiento, °F (°C): +32 to +104 (0 to 40) Temperatura de almacenamiento, °F (°C): -4 to +140 (-20 to 60) contiene baterías con temp. de -15 a 40°C. Humedad relativa: 0% to 95%, sin condensación. Elevación operativa: 10,000 ft. (3,000m) Elevación de almacenamiento: 50,000 ft. (15,000m) Ruido audible: < 46dBA a 3 ft. (1m) parte delantera y lateral < 45dBA a 3 ft. (1m) parte. Inmunidad contra sobretensiones: ANSI C62.41 Categoría B Seguridad: UL 1778 4ta. Edición y CSA 22.2 No. 107.1 Emisiones: FCC Parte 15 (Clase A) - CISPR22 Clase A (RFI) Ambiental: WEEE y ROHS2 REACH	UNIDAD	1	$4.508.400	$4.508.400
8	**PATCH PANEL DE 24 PUERTO CATEGORIA 6:**	UNIDAD	1	$841.300	$841.300

	HERRAJE CATEGORIA 6A , DE 24 PUERTOS; PLANO BLINDADO; CON 24 JACK CATEGORIA 6 UTP COLOR NEGRO.				
9	**TELEVISOR DE 75" 4KUHD:** TAMAÑO 75" Crystal UHD 4K Smart TV Resolución: 3840 x 2160 Conectividad: 3 USB 1 Frecuencia de actualización: 60 Hz VIDEO: Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K HDR (Alto rango dinámico): HDR HLG (Registro híbrido Gamma) Microatenuación: Atenuación UHD Modo de pelicula Picture Clarity HDR 10+ Tecnología de movimiento: Motion Xcelerator SONIDO: Salida de sonido (RMS): 20 W Tipo de altavoz: 2 CH SERVICIO INTELIGENTE: Sistema operativo Smart TV Tizen Navegador web FUNCION INTELIGENTE: Multi Device Experience: De móvil a TV, de TV de sonido a móvil, espejo de sonido, TV inalámbrica activada Sintonizador/transmisión: Transmisión digital: ISDB-T/DVB-T/ATSC CONECTIVIDAD: HDMI 3 USB 1 Ethernet (LAN): 1 Wi-Fi Anynet+ (HDMI-CEC) Salida para audio digital (Óptico)	UNIDAD	1	$4.947.000	$4.947.000
10	**SOPORTE DE TV METALICO:** SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 75"	UNIDAD	1	$316.200	$316.200

11	**TELEVISOR DE 43":** Resolución: 3,840 x 2,160 Color: PurColor Microatenuación: Atenuación UHD Tipo de producto: LED Video Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K HDR (Alto rango dinámico): HDR HLG (Registro híbrido Gamma) Microatenuación: Atenuación UHD	UNIDAD	1	$1.969.500	$1.969.500
12	**SOPORTE DE TV METALICO:** SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 50"	UNIDAD	1	$235.000	$235.000
13	**TORRE DE ESCRITORIO CON TARJETA DE VIDEO:** PROCESADOR INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel 730, ADICIONAL TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUX 2X 6 GIGAS, BOARD PRO 760M-P, SOCKET 1700, 4 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 128GB), DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX GAMER VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 650W 80 PLUS BRONZE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PROFESIONAL ORIGINAL, TECLADO Y MOUSE.	UNIDAD	1	$5.994.600	$5.994.600
14	**ESCRITORIO PARA COMPUTADOR:** ESTRUCTURA METALICA: con Terminacion en Pintura Electrostatica Superficie en MDF * Ancho: 65 cm * Altura: 65 cm * Profundidad: 50 cm	UNIDAD	1	$387.600	$387.600
15	**SILLA TIPO SECRETARIA:** Neumatico Secretarial * Base Cromada * Ruedas Nylon * Asiento Tapizado en Tela Mesh * Espaldar en Malla * Soporte Lumbar Fijo * Brazos Fijos * Apoya Cabezas Ajustable en Altura	UNIDAD	1	$489.600	$489.600
16	**CONEXIÓN EN FIBRA DEL SWITCH:** FIBRA OPTICA AUTOSOPORTADA DROP DE 2 HILO TUBERIA PVC UNION TUBERIA PVC	GLOBAL	1	$1.173.000	$1.173.000

17	Tranceiver Gigabit SFP, Multimodo, MiniGBIC, Interface LC, Distancia hasta 550/275m	UNIDAD	1	$630.500	$630.500
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 2 PULGADA 1RU CON TAPA	UNIDAD	1	$181.800	$181.800
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCHCORD DE 2 MTS AZULES RJ45	UNIDAD	14	$35.700	$499.800
20	**SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO LOGICO:** CABLE UTP CATEGORIA 6 / 100% COBRE TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 2" UNION PVC CURVAS PVC CAJA 2300	GLOBAL	14	$451.200	$6.316.800
	CCTV EDIFICIO GOBERNACION				
1	**Cámara De Red Domo Varifocal Motorizada De 8 MP:** Imágenes de alta calidad con resolución de 8 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Tecnología de compresión eficiente H.265+ Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Interfaz de audio y alarma disponible Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10) Cámara Sensor De Imagen: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 3840 × 2160 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: IR cut filter Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 75°,rotate: 0° to 355° Lente Lente: Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm Focal Length & FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 30°, vertical FOV 56° to 17°, diagonal FOV 131° to 35° Montura Del Lente: Ø14 Iris Type: Fixed Apertura: F1.6 DORI	UNIDAD	15	$2.171.500	$32.572.500

	DORI: 2.8 to 12 mm: D: 97 m to 290 m, O: 38 m to 115 m, R: 19 m to 58 m, I: 9 m to 29 m Iluminador Tipo De Luz Suplementaria: IR Rango De Luz Suplementaria: Up to 40 m Luz De Suplemento Inteligente: Yes IR Wavelength: 850 nm Video Main Stream: 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Video Bitrate: 32 Kbps to 16 Mbps Tipo H.264: Baseline Profile, Main Profile, High Profile Tipo H.265: Main Profile Bit Rate Control: CBR, VBR Codificación De Video Escalable (SVC): H.264 and H.265 encoding Compresión De Video: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264 Región De Interés (ROI): 1 fixed region(s) for main stream and sub-stream Audio Tipo De Audio: -S: Mono sound Compresión De Audio: -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Velocidad De Bits De Audio: -S: 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) Frecuencia De Muestreo De Audio: -S: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz Filtro De Ruido Ambiental: -S: Yes Red Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK				

	Usuario/Operador: Up to 32 users; 3 user levels: administrator, operator, and user Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface Almacenamiento En Red: NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR), Together with high-end memory card, memory card encryption and health detection are supported. Cliente: iVMS-4200,-Connect, Central Navegador Web: Plug-in required live view: IE10+, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Imagen Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes Configuración De Imagen: Rotate mode, saturation,brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser Interruptor Día/Noche: Day,Night,Auto,Schedule Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB SNR: ≥ 52 dB Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR Máscara De Privacidad: 4 programmable polygon privacy masks Interfaz Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Audio: 1 input (line in), 3.5 mm connector, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), 3.5 mm connector, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium, mono sound On-Board Storage: Built-in memory card slot, support microSD card, up to 512 GB Alarma: 1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A) Reset Key: Yes Evento Evento Básico: Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception Evento Inteligente: Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), face detection Linkage: Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger recording,trigger capture General				

	Alimentación: 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W Dimensión: Ø153.3 mm × 111.6 mm (Ø6.0" × 4.4") Material: Upper cover and base: metal, bubble: plastic Dimensión Del Paquete: 244 mm × 174 mm × 173 mm (9.7" × 6.9" × 6.9"); Approx. 855 g (1.9 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 1469 g (3.2 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Heartbeat, password reset via email, pixel counter, anti-flicker				
2	**Cámara De Red Bala Varifocal Motorizada De 8 MP :** Imágenes de alta calidad con resolución de 8 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Tecnología de compresión eficiente H.265+ Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Interfaz de audio y alarma disponible Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10) Cámara Sensor De Imagen: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 3840 × 2160 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: IR cut filter Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° Lente Lente: Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm Focal Length & FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 30°, vertical	UNIDAD	10	$2.331.200	$23.312.000

	FOV 56° to 17°, diagonal FOV 131° to 35° Montura Del Lente: Ø14 Iris Type: Fixed Apertura: F1.6 DORI DORI: 2.8 to 12 mm: D: 97 m to 290 m, O: 38 m to 115 m, R: 19 m to 58 m, I: 9 m to 29 m Iluminador Tipo De Luz Suplementaria: IR Rango De Luz Suplementaria: Up to 60 m Luz De Suplemento Inteligente: Yes IR Wavelength: 850 nm Video Main Stream: 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Video Bitrate: 32 Kbps to 16 Mbps Tipo H.264: Baseline Profile, Main Profile, High Profile Tipo H.265: Main Profile Bit Rate Control: CBR, VBR Codificación De Video Escalable (SVC): H.264 and H.265 encoding Compresión De Video: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264 Región De Interés (ROI): 1 fixed region(s) for main stream and sub-stream Audio Tipo De Audio: Mono sound Compresión De Audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Velocidad De Bits De Audio: 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz Filtro De Ruido Ambiental: Yes Red Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour,				

	SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK Usuario/Operador: Up to 32 users; 3 user levels: administrator, operator, and user Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface Almacenamiento En Red: NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR),Together with high-end memory card, memory card encryption and health detection are supported. Cliente: iVMS-4200, Connect, Central Navegador Web: Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Imagen Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes Configuración De Imagen: Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser Interruptor Día/Noche: Day, Night, Auto, Schedule Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB SNR: ≥ 52 dB Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR Máscara De Privacidad: 4 programmable polygon privacy masks Interfaz Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Audio: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium On-Board Storage: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB Alarma: 1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A) Reset Key: Yes Evento Evento Básico: Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception Evento Inteligente: Face detection, Line crossing detection, intrusion				

	detection (support alarm triggered by specified target types (human and vehicle)) Linkage: Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger recording,trigger capture General Alimentación: 12 VDC ± 25%, 1.08 A, max. 13 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: 802.3at, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W Dimensión: 97.9 mm × 93 mm × 308.5 mm (3.9" × 3.7" × 12.1") Material: Aluminum alloy body Dimensión Del Paquete: 385 mm × 190 mm × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1"); Approx. 1385 g (3.1 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 2046 g (4.5 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Heartbeat,password reset via email,pixel counter,anti-flicker				
3	**SISTEMA DE GRABACION ESPECIALIZADO:** NVR 4K 3U de 128 canales Entradas de cámara IP de hasta 128 canales Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 32 MP/2 canales a 24 MP/4 canales a 12 MP/8 canales a 8 MP/16 canales a 4 MP/32 canales a 1080p Hasta 400 Mbps de ancho de banda entrante y 400 Mbps de ancho de banda saliente 2 interfaces HDMI (fuente diferente) y 2 VGA (fuente diferente), salidas de video 8K o 4K dual Admite cámaras especiales, incluida una cámara de conteo de personas, una cámara ANPR (reconocimiento automático de matrículas) y una cámara ojo de pez La tecnología de transmisión avanzada permite una visualización en vivo fluida en condiciones de red deficientes Admite RAID 0, 1, 5, 6, 10 y repuesto dinámico N+M para un almacenamiento de datos aún más confiable y evita de manera efectiva los riesgos de pérdida de datos.	UNIDAD	1	$34.153.700	$34.153.700

	Video And Audio Entrada De Video IP 128-ch Incoming Bandwidth 400 Mbps Outgoing Bandwidth 400 Mbps HDMI 1 Output 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI 2 Output: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz *: When HDMI 1 output resolution is 8K, the maximum HDMI 2 output resolution is 1080p. VGA 1 Output: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA 2 Output: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Video Output Mode: HDMI 1 and VGA 1 provide simultaneous video output, and work as the main output; HDMI 2 and VGA 2 provide simultaneous video output, and work as the auxiliary output CVBS Output: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Entrada De Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Salida De Audio: 2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Two-Way Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input) Descodificación Formato De Decodificación: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Resolución De Grabación: 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Reproducción Síncrona: 16-ch Decodificación: 2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30fps)/4-ch@16 MP (30fps)/8-ch@8 MP (30fps)/16-ch@4 MP (30fps)/32-ch@2 MP (30fps) Compresión De Audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM Red Protocolo De Red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS Interfaz De Red 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface				

	RAID RAID Type: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Auxiliary Interface Interfaz De Serie: 1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232 SATA: 16 SATA interfaces supporting hot-plug ESATA: 1 eSATA interface Capacidad: Up to 16 TB capacity for each disk Alarma E/S: 16/9 Interfaz USB Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 2 × USB 3.0 Ctrl 12V Controllable 12 VDC, 1 A power output for external alarm device; The power will be turned on when the alarm output is triggered. *: The Ctrl 12V power is controlled by alarm output 9. DC 12V: 12 VDC, 1 A power output General Fuente De Alimentación: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz Consumo: ≤ 50 W (without HDD) Temperatura De Trabajo: -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) Condiciones De Humedad 10% to 90% Chassis: 3U chassis Certificación: Obtained Certification: CE, FCC FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 CE: EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4				
4	**DISCO DURO ESPECIALIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA DE ALTA VELOCIDAD:** DISCOS DUROS DE 10 TERAS 7200RPM Capacidad 10 TB Velocidad del eje (rpm) 7.200 Velocidad de acceso a la interfaz (Gb/s) 6.0, 3.0, 1.5 Velocidad máx. de transferencia sostenida OD 263MB/s Tiempo de latencia promedio (ms) 4,16 Puertos de interfaz Simple Vibración giratoria a 1.500 Hz (rad/s²) 12,5 Potencia en reposo, promedio (W) 7,8 Funcionamiento típico, lectura aleatoria (W) 11,8 Requisitos de fuente de alimentación +12 V y +5 V Temperatura en funcionamiento (°C) reportada para la unidad 5 ~ 60 Tolerancia a golpes, en funcionamiento 2 ms lectura/escritura (G) 70/40 G Tolerancia a golpes, no operativo (1 ms/2 ms) (G) 150/300	UNIDAD	8	$3.677.100	$29.416.800

5	**GABINETE METALICO DE PISO:** MEDIDAS: 1,50X60X60CM UNIDADES DE RACK: 11 RU PUERTA METALICA CON CHAPA PINTURA ELECTROESTATICA	UNIDAD	1	$3.631.200	$3.631.200
6	**GABINETE METALICO DE PARED:** MEDIDAS: 50X53X50CM UNIDADES DE RACK: 8 RU PUERTA METALICA CON CHAPA PINTURA ELECTROESTATICA	UNIDAD	4	$836.400	$3.345.600
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 4 PULGADAS 1RU CON TAPA	UNIDAD	1	$260.100	$260.100
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 2 PULGADA 1RU CON TAPA	UNIDAD	4	$181.800	$727.200
8	**PATCH PANEL DE 24 PUERTO CATEGORIA 6:** HERRAJE CATEGORIA 6A , DE 24 PUERTOS; PLANO BLINDADO; CON 24 JACK CATEGORIA 6 UTP COLOR NEGRO.	UNIDAD	5	$841.300	$4.206.500
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCHCORD DE 2 MTS AZULES RJ45	UNIDAD	25	$35.700	$892.500
10	**Conmutador POE Inteligente Gigabit De 16 Puertos:** 16 puertos PoE gigabit y 2 puertos de fibra óptica gigabit. Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE. Gestión de topología de red, activación de alarmas, monitor de estado de red. Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE. La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido. Perro guardián PoE para detectar y reiniciar automáticamente las cámaras que no responden. Varios protocolos de gestión de capa 2, como STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc. General: Carcasa: Material metálico Peso Neto: 2.735 kg (6.03 lb) Peso Bruto: 3.31 kg (7.30 lb) Dimensiones (W × H × D): 440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm (17.32» × 1.73» × 8.69») Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) Temperatura de Almacenamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)	UNIDAD	1	$2.264.400	$2.264.400

	Condiciones de Humedad: 5% a 95% (sin condensación) Humedad Relativa: 5% a 95% (sin condensación) Fuente de Alimentación: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 4 A, 250 W Max. Consumo de Energía: 250 W Consumo de Energía en Reposo: 25 W Parámetros de Red: Puertos: 16 × 1 Gigabit PoE, 2 × 1 Gigabit fibra óptica Tipo de Puertos: RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptativo Estándar: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Modo de Reenvío: Store-and-forward switching Modo de Trabajo: Standard mode (default), Extend mode Tabla de Direcciones MAC: 8 K Capacidad de Conmutación: 36 Gbps Tasa de Reenvío de Paquetes: 26.784 Mpps Caché Interna: 4.1 Mbits Fuente de Alimentación PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Pin de Alimentación PoE: End-span: 1/2(-), 3/6(+) Puertos PoE: Puertos 1 al 16 Máximo de Energía por Puerto: 30 W Presupuesto de Energía PoE: 225 W Función de Software: Mantenimiento del Dispositivo: Actualización remota, restauración de parámetros predeterminados, visualización de registros, configuración básica de parámetros de red, importación y exportación de configuraciones, sincronización horaria Configuración de Puerto: Configuración de velocidad de puerto, control de flujo y habilitación de puertos Largo Alcance: Transmisión de hasta 300 m Configuración PoE: Vigilancia PoE: Puertos 1 al 16 detectan automáticamente y reinician las cámaras que no responden; habilitación PoE: compatible Limitación de Tasa de Puerto: Limitación de tasa para puertos de entrada y salida Control de Tormentas: Control de tormentas de unicast, multicast y broadcast desconocidos Puerto Espejo: Compatible Agregación de Enlaces: Soporta agregación de enlaces estáticos Aislamiento de Puerto: Los puertos en un grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí				

	QoS: Programación WRR y SP y prioridad de puertos VLAN: 4094 VLANs STP: Soporta STP y RSTP SNMP: SNMPv1 y SNMPv2c soportados para obtener información de nodo del sistema e interfaces LLDP: Protocolo LLDP soportado para configuración de puertos, configuración global y descubrimiento de vecinos DHCP: Soportado Certificaciones: EMC: FCC, CE-EMC, IC, RCM Seguridad: UL, CB, CE-LVD Química: CE-RoHS, WEEE, Reach				
11	**Conmutador POE De Gestión Completa Gigabit De 24 Puertos:** 24 puertos eléctricos Gigabit Poe y 4 puertos combinados Gigabit. Admite enrutamiento estático, enrutamiento de políticas, rip, OSPF y otros protocolos de enrutamiento de tres capas. Espionaje IGMP y GRMP para filtrar el tráfico de multidifusión. VLAN basada en puerto, VLAN IEEE 802.1Q y GVRP para facilitar la planificación de la red. Admite autenticación IEEE 802.1x, radio y autenticación bdtacacs +. Admite el protocolo de protección de red en anillo Ethernet EAP y ERP. QoS (IEEE 802.1P/1Q y TOS/DiffServ) para aumentar el determinismo. Admite PoE compatible con IEEE 802.3af/at. Cada puerto PoE proporciona hasta 30 W de potencia de salida. Gestión PoE: detección de dispositivos PoE, gestión de energía PoE. Fácil gestión de red mediante navegador web, Consola, Telnet, SSH. SNMPv1/v2c/v3 para diferentes niveles de gestión de red. General: Peso Neto: 3.1 kg (6.83 lb) Dimensiones (Ancho × Alto × Profundo): 440.00 mm × 44.00 mm × 210.00 mm (17.32» × 1.73» × 8.27») Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) Condiciones de Humedad: 10% a 90% (sin condensación) Fuente de Alimentación: Voltaje: 100-240 VAC, 50/60 Hz Consumo de Energía: 17 W Parámetros de Red: Tabla de Direcciones MAC: 8 K Puertos:	UNIDAD	1	$5.054.450	$5.054.450

	24 × Puertos PoE de 1 Gigabit 4 × Puertos combo de 1 Gigabit Capacidad de Conmutación: 56 Gbps Tasa de Reenvío de Paquetes: 51 Mpps Fuente de Alimentación PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Configuración de Pines PoE: 1/2 (+), 3/6 (-) Presupuesto de Potencia PoE: 370 W Funciones de Software: VLAN: Soporte IEEE 802.1Q (VLAN), 4096 IDs de VLAN Soporte GVRP Soporte QinQ Soporte VLAN basada en MAC/protocolo/subred IP/política/puerto Soporte VLAN Privada Funciones de mapeo VLAN 1:1 y N:1 QoS: Soporte Diff-Serv QoS Mapeo de prioridad 802.1p/DSCP Programación de colas, incluyendo SP, WRR, WFQ, SP+WRR, SP+WFQ Marcado y remarcado de prioridad Modelado de tráfico Evitación de congestión, Tail-Drop y WRED Mapeo de prioridad 802.1p, TOS, DSCP y EXP Limitación de velocidad basada en puerto/flujo Métodos de Gestión: Soporte Consola, Telnet, SSH Soporte web, http, https Soporte FTP, TFTP, Xmodem, SFTP Soporte SNMP V1/V2c/V3 Soporte RMON Soporte NTP Multidifusión: Soporte IGMP v1/v2/v3 Snooping Soporte IGMP V1/V2/V3 Soporte MLD Snooping v1/v2 Soporte MLD v1/v2 Seguridad: Soporte AAA, autenticación TACACS+ Radius Soporte autenticación 802.1X, autenticación MAC, autenticación de bypass				

	de MAC Soporte para prevenir DOS, función de ataque ARP, anti ataque ICMP Vinculación de IP, MAC, puerto y VLAN Autenticación MAC Filtrado de direcciones MAC Control de tormenta de difusión/multidifusión/unicast desconocido Certificaciones: EMC: FCC (ANSI C63.4, 47 CFR PART 15B) CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020) IC (ICES-003: Edición 24) Seguridad: UL (UL 62368-1) CB/RCM (IEC 62368-1:2014) CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2034) Química: CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Reglamento (CE) Nº 1907/2023)				
12	**Conmutador POE Inteligente Gigabit De 24 Puertos:** 24 puertos PoE gigabit y 2 puertos de fibra óptica gigabit. Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE. Gestión de topología de red, activación de alarmas, monitor de estado de red. Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE. La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido. Perro guardián PoE para detectar y reiniciar automáticamente las cámaras que no responden. Varios protocolos de gestión de capa 2, como STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc. General: Carcasa: Material de metal Peso Neto: 2.975 kg (6.56 lb) Peso Bruto: 3.535 kg (7.79 lb) Dimensiones (W × H × D): 440.00 mm × 44.00 mm × 221.00 mm (17.32» × 1.73» × 8.70») Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) Temperatura de Almacenamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)	UNIDAD	3	$2.907.000	$8.721.000

	Condiciones de Humedad: 5% a 95% (sin condensación) Humedad Relativa: 5% a 95% (sin condensación) Fuente de Alimentación: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 6.3 A Consumo Máximo de Energía: 400 W Consumo de Energía en Reposo: 30 W Parámetros de Red: Puertos: 24 × Puerto Gigabit PoE, 2 × Puerto Óptico de Fibra Gigabit Tipo de Puertos: Puerto RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptativo Estándar: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Modo de Reenvío: Conmutación store-and-forward Modo de Trabajo: Modo estándar (predeterminado), modo extendido Tabla de Direcciones MAC: 8 K Capacidad de Conmutación: 52 Gbps Tasa de Reenvío de Paquetes: 36.688 Mpps Caché Interna: 4.1 Mbits Suministro de Energía PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Pin de Alimentación PoE: End-span: 1/2(-), 3/6(+) Puertos PoE: Puertos 1 a 24 Potencia Máxima por Puerto: 30 W Presupuesto de Energía PoE: 370 W Función de Software: Mantenimiento de Dispositivo: Soporta actualización remota, restauración de parámetros por defecto, visualización de registros, configuración básica de parámetros de red, importación y exportación de configuraciones y sincronización de tiempo. Configuración de Puerto: Soporta configuración de velocidad de puerto, control de flujo y habilitación de puertos. Largo Alcance: Hasta 300 m de transmisión. Configuración PoE: Vigilancia PoE: los puertos 1 a 24 detectan automáticamente y reinician las cámaras que no responden. Habilitación PoE: compatible. Limitación de Tasa de Puerto: Limitación de tasa para puertos de entrada y salida. Control de Tormentas: Control de tormentas de unicast, multicast y broadcast desconocidos. Puerto Espejo: Compatible. Agregación de Enlaces: Soporta agregación de enlaces estáticos. Aislamiento de Puerto: Los puertos en un grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí.				

	QoS: Programación WRR y SP y prioridad de puerto. VLAN: 4094 VLANs. STP: Soporta STP y RSTP. SNMP: SNMPv1 y SNMPv2c soportados para obtener información de nodos del sistema e interfaces. LLDP: Compatible para configuración de puerto, configuración global y descubrimiento de vecinos. DHCP: Soportado. Certificaciones: EMC: FCC, CE-EMC, IC, RCM. Seguridad: UL, CB, CE-LVD. Química: CE-RoHS, WEEE, Reach.				
13	**CONEXIÓN EN FIBRA DE LOS SWITCH:** FIBRA OPTICA AUTOSOPORTADA DROP DE 1 HILO TUBERIA MT DE 1" UNION TUBERIA MT DE 1" CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12	GLOBAL	4	$1.336.200	$5.344.800
14	Tranceiver Gigabit SFP, Multimodo, MiniGBIC, Interface LC, Distancia hasta 550/275m	UNIDAD	4	$591.700	$2.366.800
15	**SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO LOGICO:** CABLE UTP CATEGORIA 6 / 100% COBRE, DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS PISOS.	GLOBAL	25	$479.400	$11.985.000
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE MALLA 54*200MM, INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS, CON ATERRIZAJE A TIERRA. INCLUYE: RIEL CHANEL ESPARRAGO 3/8 TUERCAS 3/8 ARANDELAS 3/8 CABLE DESNUDO No 8 PARA TIERRA CONECTOR PARA CABLE No.8 A LA BANDEJA PORTACABLE UNION PARA BANDEJA PORTACABLE	ML	330	$107.100	$35.343.000
17	**SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 6 KVA BIFASICA ON LINE PARA RACK CON BANCO ADICIONAL CON AUTONOMIA DE 30 MINUTOS:** Convertible rack y torre Alta eficiencia y doble conversión	UNIDAD	1	$20.287.800	$20.287.800

	Tecnología de control digital Factor de corrección a la entrada Amplio rango de entrada Factor de potencia de salida 0.9 Encendido en frio Frecuencia de auto sensado Modo de operación ECO para ahorro energético Voltaje de salida seleccionado a través de la pantalla LCD Bypass de salida seteable Voltaje de batería seteable via LCD Auto testeado al encendido Administración avanzada de baterías Protección contra corto circuito y sobrecarga Cargador automático en modo OFF Ventiladores cambian rapidez según varia la carga Puertos RS232, RJ45				
18	**TELEVISOR DE 43":** Resolución: 3,840 x 2,160 Color: PurColor Microatenuación: Atenuación UHD Tipo de producto: LED Video Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K HDR (Alto rango dinámico): HDR HLG (Registro híbrido Gamma) Microatenuación: Atenuación UHD	UNIDAD	1	$1.969.500	$1.969.500
19	**SOPORTE DE TV METALICO:** SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 50"	UNIDAD	1	$235.000	$235.000
20	**TORRE DE ESCRITORIO CON TARJETA DE VIDEO PROFESIONAL:** PROCESADOR INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel 730, TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G, BOARD PRO 760M-P, SOCKET 1700, 4 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 128GB), DISCO SOLIDO 1TB	UNIDAD	1	$6.256.500	$6.256.500

	M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX GAMER VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 650W 80 PLUS BRONZE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PROFESIONAL ORIGINAL, TECLADO Y MOUSE.				
	SUBTOTAL				**$292.414.800**
	IVA 19%				**$55.558.812**
	TOTAL				**$347.973.612**

Observaciones: NOS ACOGEMOS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA COTIZACION. NUESTRO VALOR TIENE IVA INCLUIDO, POLIZAS Y ESTAMPILLAS.

Luisa Fernanda Baena Polanco
C.C 40.614.889 de Florencia
Representante Legal
ASEMP GRUPO EMPRESARIAL ZOMAC S.A.S NIT 901.211.874 – 4

Gmail

in:sent

Redactar

Mail

Recibidos 324
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 37
Más

Chat

Meet

Etiquetas

- alcaldia de Florencia Ca...
- CONTRALORIA
- CONTROL INTERNO
- FISCALIA
- Migrated/Archived
- Migrated/Important
- Migrated All Mail
- MINTRABAJO
- NADIE DIO RAZON DE E...
- Notes
- OFICINA RECURSOS HU...
- resuelto
- SEC. AGRICULTURA Y M...
- SEC. EDUCACIÓN
- SEC. GOBIERNO
- SEC. HACIENDA
- SEC. INFRAESTRUCTURA

SOLICITUD COTIZACION CAMARAS DE SEGURIDAD

General Caqueta <general@caqueta.gov.co>
para supervicargas1

Buenas tardes,

La Secretaria General de la Gobernación del Caquetá, requiere adelantar el proceso para contratar el suministro e instalación de c vigilancia del edificio central del departamento del Caquetá, por tanto, de manera atenta solicitamos su colaboración con la cotizac anexo adjunto.

Cordialmente,

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL CAQUETÁ

2 archivos adjuntos · Analizado por Gmail

SOLICITUD COTI...

Anexo Formato E...

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

CAQUETÁ

NIT.800.091.594-4
SG-20.2

Florencia, 17 de julio del 2024

Señora:
GLORIA MARGARITA MUÑOZ LOZADA
Nit. 30.509.151-1
Calle 13 No 12-79
Celular: 3152926183-3186435994
Correo: superrecargas1@gmail.com

Asunto: Solicitud de cotización de suministro de cámaras de seguridad para la seguridad y vigilancia del edificio central de la Gobernación del Caquetá.

La Secretaría General de la Gobernación del Caquetá, requiere adelantar el proceso para contratar el suministro e instalación de cámaras de seguridad con el fin de fortalecer el sistema de seguridad y la vigilancia del edificio central del departamento del Caquetá, por tanto, de manera atenta solicitamos su colaboración con la cotización de su empresa, de acuerdo a las especificaciones consignadas en el anexo adjunto.

Agradecemos su amable atención y participación en el proceso.

Atentamente,

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
Secretario General

Rad: N/A
Copia: N/A
Anexos: Uno (1) Anexo Excel Formato Cotizaciones
Proyectó: Yuli E. Rivera Castro, Abogada Contratista
Archivo: N/A

SUPER RECARGAS

Florencia, 18 de Julio de 2024

Señores
GOBERNACION DEL CAQUETA
Ciudad

Asunto: Cotización
Dependencia: **SECRETARIA GENERAL.**
Vigencia de cotización: **30 DIAS.**

Datos del cotizante

Nombre o razón social :	**GLORIA MARGARITA MUÑOZ LOZADA**
C.C. ó NIT:	30.509.151-1
Dirección:	Calle 13 No 12-79 B/ CENTRO
Ciudad:	FLORENCIA
Teléfono fijo y/o celular:	3152926183 - 3186435994 - 608 434 4480
Correo electrónico:	superrecargas1@gmail.com

Cotización

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
	CCTV DESPACHO				
1	**Cámara De Red Domo Varifocal Motorizada De 4 MP:** Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB Tecnología de compresión eficiente H.265+ Resistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK10) Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Cámara Sensor De Imagen: 1/3" Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 2688 × 1520 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: ICR Cut Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0°	UNIDAD	9	$1.820.000	$16.380.000

	to 355° Lente Lente: Varifocal lens, motor-driven lens, 2.8 to 12 mm Focal Length & FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 95.8° to 29.2°, vertical FOV 50.6° to 16.4°, diagonal FOV 114.6° to 33.4° Montura Del Lente: Ø14 Iris Type: Fixed Apertura: F1.6 DORI DORI: 2.8 to 12 mm: D: 64 m to 200 m, O: 25.4 m to 79.4 m, R: 12.8 m to 40 m, I: 6.4 m to 20 m Iluminador Tipo De Luz Suplementaria: IR Rango De Luz Suplementaria: Up to 40 m Luz De Suplemento Inteligente: Yes IR Wavelength: 850 nm Vídeo Main Stream: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Compresión De Video: Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG; Third stream: H.265/H.264 Vídeo Bitrate: 32 Kbps to 8 Mbps Tipo H.264: Baseline Profile/Main Profile/High Profile Tipo H.265: Main Profile Bit Rate Control: CBR/VBR Codificación De Video Escalable (SVC): Yes Región De Interés (ROI): 1 fixed region for main stream and sub-stream Audio Compresión De Audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Velocidad De Bits De Audio: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps				

	(G.726)/16-64 Kbps (AAC-LC)/32-192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3) Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz Filtro De Ruido Ambiental: Yes Red Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK Usuario/Operador: Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface Almacenamiento En Red: NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) Cliente: iVMS-4200, Connect, Central Navegador Web: Plug-in required live view: IE 10, IE 11; Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+; Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Imagen Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes Configuración De Imagen: Rotate, mirror, privacy mask, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser Interruptor Día/Noche: Day, Night, Auto, Schedule Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB SNR: ≥ 52 dB Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR Interfaz Ethernet Interface: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port On-Board Storage: Built-in microSD, up to 512 GB Audio: -S: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium				

	Alarma: -S: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA) Reset Key: Yes Evento Evento Básico: Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception Evento Inteligente: Line crossing detection, intrusion detection; Supports human and vehicle targets classification, Face detection Linkage: Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger record, trigger capture, Email General Alimentación: 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection; PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W Material: Upper cover and base: metal; Bubble: plastic Dimensión: Ø153.3 × 111.6 mm (Ø6.1" × 4.4") Dimensión Del Paquete: 244 × 174 × 173 mm (9.7" × 6.9" × 6.9"); Approx. 880 g (1.9 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 1419 g (3.1 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages; English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Anti-flicker, heartbeat, password reset via e-mail, pixel counter Certificaciones EMC: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) Seguridad: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) Ambiente: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protección: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)				

2	**Cámara De Red Bala Varifocal Motorizada De 4 MP:** Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB Tecnología de compresión eficiente H.265+ Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10) Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Cámara Sensor De Imagen: 1/3" Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 2688 × 1520 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: IR cut filter Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° Lente Focal Length & FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 95.8° to 29.2°, vertical FOV 50.6° to 16.4°, diagonal FOV 114.6° to 33.4° Montura Del Lente: Ø14 Iris Type: Fixed Apertura: F1.6 DORI DORI: 2.8 to 12 mm: D: 64 m to 200 m, O: 25.4 m to 79.4 m, R: 12.8 m to 40 m, I: 6.4 m to 20 m Iluminador Tipo De Luz Suplementaria: IR Rango De Luz Suplementaria: Up to 60 m Luz De Suplemento Inteligente: Yes IR Wavelength: 850 nm Vídeo Main Stream: 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream: 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)	UNIDAD	1	$1.748.000	$1.748.000

	Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Compresión De Video: Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG; Third stream: H.265/H.264 Vídeo Bitrate: 32 Kbps to 8 Mbps Tipo H.264: Baseline Profile/Main Profile/High Profile Tipo H.265: Main Profile Bit Rate Control: CBR/VBR Codificación De Video Escalable (SVC): Yes Región De Interés (ROI): 1 fixed region for main stream and sub-stream Audio Compresión De Audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Velocidad De Bits De Audio: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16-64 Kbps (AAC-LC)/32-192 Kbps (MP2L2)/8-320 Kbps (MP3) Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz Filtro De Ruido Ambiental: Yes Red Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK Usuario/Operador: Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface Almacenamiento En Red: NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) Cliente: iVMS-4200, Connect, Central Navegador Web: Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+				

	Imagen Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes Configuración De Imagen: Rotate, mirror, privacy mask, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser Interruptor Día/Noche: Day, Night, Auto, Schedule Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB SNR: ≥ 52 dB Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR Interfaz Ethernet Interface: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port On-Board Storage: Built-in microSD, up to 512 GB Audio: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium; 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium Alarma: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA) Reset Key: Yes Evento Evento Básico: Motion detection (human and vehicle targets classification), video tampering alarm, exception Evento Inteligente: Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), Face detection Linkage: Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger record, trigger capture, Email General Alimentación: 12 VDC ± 25%, 1.08 A, max. 13 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection; PoE: 802.3at, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W Dimensión: 308.5 × 97.9 × 93 mm (12.2" × 3.9" × 3.7") Dimensión Del Paquete: 385 × 190 × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1"); Approx. 1390 g (3.1 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 1961 g (4.3 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages; English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish,				

	Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Anti-flicker, heartbeat, password reset via e-mail, pixel counter Certificaciones EMC: FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) Seguridad: UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) Ambiente: CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) Protección: IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002)				
3	**NVR 4K De 16 Canales, 1,5 UR, PUERTOS 16 POE:** Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264 Análisis inteligente basado en algoritmo de aprendizaje profundo Protección perimetral de hasta 4 canales Reconocimiento facial de hasta 4 canales para transmisión de video Reconocimiento facial de hasta 8 canales para imágenes de rostros Entradas de cámara IP de hasta 16 canales Capacidad de decodificación de hasta 32 canales 1080p Analítica Inteligente: AI por NVR: Motor: 1 motor ajustable Reconocimiento Facial: Atributos Faciales Biblioteca de Imágenes Faciales: Hasta 16 bibliotecas de imágenes faciales, con hasta 10,000 imágenes faciales en total (cada imagen ≤ 512 KB, capacidad total ≤ 150 MB) Comparación de Imágenes Faciales (Capturadas desde la Cámara): Alarma de comparación de 4 canales de imágenes faciales Detección Facial y Analítica: Rendimiento de Captura de Rostros Humanos (cámara de red HD, hasta 4 MP, H.264/H.265): 1 canal Detección de Movimiento 2.0: Por NVR: 16 canales	UNIDAD	1	$5.402.750	$5.402.750

	Por Cámara: Protección Perimetral: Por NVR: Análisis de video de hasta 4 canales 2 MP (H.264/H.265) para reconocimiento humano y vehicular para reducir falsas alarmas; hasta 12 reglas en total Por Cámara: Análisis de video de hasta 4 canales 2 MP (H.264/H.265) para reconocimiento humano y vehicular para reducir falsas alarmas; hasta 12 reglas en total ANPR (Reconocimiento Automático de Matrículas): Por Cámara Atributos del Vehículo: Plate Attributes Video y Audio: Entrada de Video IP: 16 canales hasta 12 MP de resolución Ancho de Banda de Entrada: 160 Mbps Ancho de Banda de Salida: 256 Mbps Salida HDMI 1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Salida simultánea HDMI1/VGA Salida HDMI 2: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Salida independiente HDMI2/VGA Salida VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, Salida simultánea HDMI1/VGA Modo de Salida de Video: Salida simultánea HDMI1/VGA, Salida independiente HDMI2/VGA Salida CVBS: 1 canal, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Salida de Audio: 1 canal, RCA (Lineal, 1 KΩ) Audio Bidireccional: 1 canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Decodificación: Formato de Decodificación: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 Resolución de Grabación: 12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4				

	MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Reproducción Sincrónica: 16 canales Decodificación: 16 canales @ 1080p (30 fps) Grabación de Doble Flujo: Soporte Tipo de Flujo: Video, Video & Audio División de Ventana de Vista en Vivo: 1/2/4/6/8/9/16 División de Ventana de Puerto Auxiliar: 1/2/4/6/8/9/16 Compresión de Audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2 Red: Interfaz de Red: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps, interfaz Ethernet autoadaptativa Conexión Remota: 128 conexiones simultáneas Protocolo de Red: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS API: Navegador Compatible PoE (Power over Ethernet): Interfaz PoE: 16, RJ-45 10/100 Mbps, interfaz Ethernet autoadaptativa Potencia: ≤ 200 W Estándar: IEEE 802.3 af/at Interfaz Auxiliar: Interfaz Serie: RS-485 (semidúplex), RS-232, Teclado SATA: 4 interfaces SATA con soporte para conexión en caliente ESATA: 1 interfaz ESATA Capacidad: Hasta 10 TB de capacidad para cada disco Alarmas: Entradas/Salidas de Alarma: 16/4 Interfaz USB: Panel Frontal: 2 × USB 2.0				

	Panel Trasero: 1 × USB 3.0 Control de Energía: DC 12V General: Idioma de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): Configurable Fuente de Alimentación: 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz Potencia Total: ≤ 360 W Consumo: ≤ 30 W (sin HDD) Temperatura de Trabajo: -10° C a 55° C (14° F a 131° F) Condiciones de Humedad: 10% a 90% Chasis: Montaje en rack de 1,5U de 19 pulgadas				
4	**DISCO DURO ESPECIALIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA:** Disco Duro especial videovigilancia con un tamaño de 3.5" estándar para trabajar en sistemas de seguridad con cámaras IP. Para trabajar 24 horas al día, los siete días de la semana con un firmware optimizado para grabación de cámaras IP en Servidores NVR o NAS. Especificaciones: Disco duro interno: 6 TB Caché 128 MB Velocidad de transferencia interna: 180 Mbps Consumo: 5 W Dimensiones: 146,99 x 101,85 x 26,11 mm Color: Plateado Velocidad: 5900 RPM Compatible con: DVR, NVR, CCTV Contenido del paquete: 1 SATA 3.5" 6TB Videovigilancia	UNIDAD	4	$1.334.400	$5.337.600
5	**Conmutador POE Inteligente Gigabit De 16 Puertos:** 16 puertos Gigabit PoE RJ45, 1 puerto Gigabit RJ45, 1 puerto de fibra óptica Gigabit Presupuesto total de energía PoE 130 W Gestión unificada de la nube para sistemas de seguridad Topología de red a su alcance Solución de problemas remota Gestión de topología visualizada Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m Protección contra sobretensiones de 6 kV	UNIDAD	1	$1.969.500	$1.969.500

	General: Carcasa: Material metálico Peso Neto: 2.7 kg (5.9 lb) Peso Bruto: 2.9 kg (6.4 lb) Dimensiones (W × H × D): 440.0 mm × 220.8 mm × 44.0 mm (17.32» × 8.69» × 1.73») Temperatura de Funcionamiento: 0 °C a 45 °C (0 °F a 113 °F) Temperatura de Almacenamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) Condiciones de Humedad: 5% a 95% (sin condensación) Humedad Relativa: 5% a 95% (sin condensación) Fuente de Alimentación: 100~240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 2.5 A Modo de Instalación: Montaje en rack (equipado con orejas de montaje) Consumo Máximo de Energía: 150 W Consumo de Energía en Reposo: 20 W Protección contra Sobretensiones: 6 KV Parámetros de Red: Puertos: 16 × Gigabit PoE, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit fibra óptica Tabla de Direcciones MAC: 8 K Capacidad de Conmutación: 56 Gbps Tasa de Reenvío de Paquetes: 41.66 Mpps Caché Interna: 4.1 Mbits Suministro de Energía PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Pin de Alimentación PoE: 8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) Puertos PoE: Puertos 1 al 16 Máximo de Energía por Puerto: 30 W Presupuesto de Energía PoE: 130 W Función de Software: Largo Alcance: Puertos 1 al 16: hasta 300 m. Puerto VIP: No especificado Aislamiento de Puerto: Puertos 1 al 16: modo de aislamiento de puerto para mejorar la seguridad de la red. PoE Watchdog: Puertos 1 al 16: detectan automáticamente y reinician las cámaras que no responden. Agregación de Enlaces: Soporta agregación de enlaces estáticos con 8 grupos de agregación. HPP: Soporta activación y gestión remota mediante Partner Pro con diversas funciones.				

	Mantenimiento del Sistema: Soporta gestión del dispositivo a través de la web, DHCP Client, Super IP, Central Pro, Partner Pro, detección de cable, LLDP y SNMP v1/v2c. Control de Tormentas: Soporta control de tormentas para paquetes de unicast, multicast y broadcast. DHCP Snooping: Desactivado por defecto. Certificaciones: EMC: FCC, CE-EMC, IC, RCM Seguridad: UL, CB, CE-LVD Química: CE-RoHS, WEEE, Reach				
6	**GABINETE METALICO DE PARED:** MEDIDAS: 60X60X60CM UNIDADES DE RACK: 11 RU PUERTA METALICA CON CHAPA PINTURA ELECTROESTATICA	UNIDAD	1	$997.500	$997.500
7	**UPS DE 2KVA ON LINE PARA RACK:** Capacidades (VA/W): 2000VA/1800W Unidad, ancho x fondo x alto: 16.9 x 18.5 x 3.4 (430 x 470 x 85) Rango: Típico 120V Rango: 60-150V Frecuencia: 40-70Hz; detección automática Cable de alimentación: 10 pies fijado con enchufe L5-20P A Parámetros de salida CA: Tomacorrientes de salida: L5-20R+5-20R × 6 120V Típico Salida elegible por el usuario: 110/115/120VAC (configurable por el usuario); ±3% Forma de onda: Onda sinusoidal Suministro (CA) Modo sobrecarga: >200% por 250ms; 150-200% por 2 segundos; 125- 150% por 50 segundos; 105-125% por 60 segundos Batería: Tipo: Plomo-ácido, a prueba de derrames, con válvula. Tiempo de respaldo (100% de carga): 3 Minutes Tiempo de respaldo (50% de carga): 9 Minutes Requisitos del entorno Temperatura de funcionamiento, °F (°C): +32 to +104 (0 to 40) Temperatura de almacenamiento, °F (°C): -4 to +140 (-20 to 60) contiene baterías con temp. de -15 a 40°C. Humedad relativa: 0% to 95%, sin condensación. Elevación operativa: 10,000 ft. (3,000m) Elevación de almacenamiento: 50,000 ft. (15,000m) Ruido audible: < 46dBA a 3 ft. (1m) parte delantera y lateral	UNIDAD	1	$4.464.200	$4.464.200

	< 45dBA a 3 ft. (1m) parte. Inmunidad contra sobretensiones: ANSI C62.41 Categoría B Seguridad: UL 1778 4ta. Edición y CSA 22.2 No. 107.1 Emisiones: FCC Parte 15 (Clase A) - CISPR22 Clase A (RFI) Ambiental: WEEE y ROHS2 REACH				
8	**PATCH PANEL DE 24 PUERTO CATEGORIA 6:** HERRAJE CATEGORIA 6A , DE 24 PUERTOS; PLANO BLINDADO; CON 24 JACK CATEGORIA 6 UTP COLOR NEGRO.	UNIDAD	1	$939.750	$939.750
9	**TELEVISOR DE 75" 4KUHD:** TAMAÑO 75" Crystal UHD 4K Smart TV Resolución: 3840 x 2160 Conectividad: 3 USB 1 Frecuencia de actualización: 60 Hz VIDEO: Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K HDR (Alto rango dinámico): HDR HLG (Registro híbrido Gamma) Microatenuación: Atenuación UHD Modo de película Picture Clarity HDR 10+ Tecnología de movimiento: Motion Xcelerator SONIDO: Salida de sonido (RMS): 20 W Tipo de altavoz: 2 CH SERVICIO INTELIGENTE: Sistema operativo Smart TV Tizen Navegador web FUNCION INTELIGENTE: Multi Device Experience: De móvil a TV, de TV de sonido a móvil, espejo de sonido, TV inalámbrica activada Sintonizador/transmisión: Transmisión digital: ISDB-T/DVB-T/ATSC CONECTIVIDAD: HDMI 3 USB 1 Ethernet (LAN): 1 Wi-Fi Anynet+ (HDMI-CEC) Salida para audio digital (Óptico)	UNIDAD	1	$4.607.500	$4.607.500
10	**SOPORTE DE TV METALICO:** SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 75"	UNIDAD	1	$322.400	$322.400

11	**TELEVISOR DE 43":** Resolución: 3,840 x 2,160 Color: PurColor Microatenuación: Atenuación UHD Tipo de producto: LED Video Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K HDR (Alto rango dinámico): HDR HLG (Registro híbrido Gamma) Microatenuación: Atenuación UHD	UNIDAD	1	$1.872.000	$1.872.000
12	**SOPORTE DE TV METALICO:** SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 50"	UNIDAD	1	$260.000	$260.000
13	**TORRE DE ESCRITORIO CON TARJETA DE VIDEO:** PROCESADOR INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel 730, ADICIONAL TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUX 2X 6 GIGAS, BOARD PRO 760M-P, SOCKET 1700, 4 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 128GB), DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX GAMER VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 650W 80 PLUS BRONZE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PROFESIONAL ORIGINAL, TECLADO Y MOUSE.	UNIDAD	1	$6.303.600	$6.303.600
14	**ESCRITORIO PARA COMPUTADOR:** ESTRUCTURA METALICA: con Terminacion en Pintura Electrostatica Superficie en MDF * Ancho: 65 cm * Altura: 65 cm * Profundidad: 50 cm	UNIDAD	1	$383.800	$383.800
15	**SILLA TIPO SECRETARIA:** Neumatico Secretarial * Base Cromada * Ruedas Nylon * Asiento Tapizado en Tela Mesh * Espaldar en Malla * Soporte Lumbar Fijo * Brazos Fijos * Apoya Cabezas Ajustable en Altura	UNIDAD	1	$499.200	$499.200
16	**CONEXIÓN EN FIBRA DEL SWITCH:** FIBRA OPTICA AUTOSOPORTADA DROP DE 2 HILO	GLOBAL	1	$1.092.500	$1.092.500

	TUBERIA PVC UNION TUBERIA PVC				
17	Tranceiver Gigabit SFP, Multimodo, MiniGBIC, Interface LC, Distancia hasta 550/275m	UNIDAD	1	$663.000	$663.000
18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 2 PULGADA 1RU CON TAPA	UNIDAD	1	$172.800	$172.800
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCHCORD DE 2 MTS AZULES RJ45	UNIDAD	14	$35.350	$494.900
20	**SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO LOGICO:** CABLE UTP CATEGORIA 6 / 100% COBRE TUBERIA PVC TIPO PESADO DE 2" UNION PVC CURVAS PVC CAJA 2300	GLOBAL	14	$504.000	$7.056.000
	CCTV EDIFICIO GOBERNACION				
1	**Cámara De Red Domo Varifocal Motorizada De 8 MP:** Imágenes de alta calidad con resolución de 8 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Tecnología de compresión eficiente H.265+ Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Interfaz de audio y alarma disponible Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10) Cámara Sensor De Imagen: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 3840 × 2160 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: IR cut filter Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 75°,rotate: 0° to 355° Lente Lente: Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm Focal Length & FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 30°, vertical FOV 56° to 17°, diagonal FOV 131° to 35°	UNIDAD	15	$2.064.000	$30.960.000

	Montura Del Lente: Ø14 Iris Type: Fixed Apertura: F1.6 DORI DORI: 2.8 to 12 mm: D: 97 m to 290 m, O: 38 m to 115 m, R: 19 m to 58 m, I: 9 m to 29 m Iluminador Tipo De Luz Suplementaria: IR Rango De Luz Suplementaria: Up to 40 m Luz De Suplemento Inteligente: Yes IR Wavelength: 850 nm Vídeo Main Stream: 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Vídeo Bitrate: 32 Kbps to 16 Mbps Tipo H.264: Baseline Profile, Main Profile, High Profile Tipo H.265: Main Profile Bit Rate Control: CBR, VBR Codificación De Video Escalable (SVC): H.264 and H.265 encoding Compresión De Video: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264 Región De Interés (ROI): 1 fixed region(s) for main stream and sub-stream Audio Tipo De Audio: -S: Mono sound Compresión De Audio: -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Velocidad De Bits De Audio: -S: 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) Frecuencia De Muestreo De Audio: -S: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz Filtro De Ruido Ambiental: -S: Yes				

	Red Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK Usuario/Operador: Up to 32 users; 3 user levels: administrator, operator, and user Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface Almacenamiento En Red: NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR), Together with high-end memory card, memory card encryption and health detection are supported. Cliente: iVMS-4200,-Connect, Central Navegador Web: Plug-in required live view: IE10+, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Imagen Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes Configuración De Imagen: Rotate mode, saturation,brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser Interruptor Día/Noche: Day,Night,Auto,Schedule Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB SNR: ≥ 52 dB Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR Máscara De Privacidad: 4 programmable polygon privacy masks Interfaz Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Audio: 1 input (line in), 3.5 mm connector, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), 3.5 mm connector, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium, mono sound On-Board Storage: Built-in memory card slot, support				

	microSD card, up to 512 GB Alarma: 1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A) Reset Key: Yes Evento Evento Básico: Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception Evento Inteligente: Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), face detection Linkage: Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger recording,trigger capture General Alimentación: 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W Dimensión: Ø153.3 mm × 111.6 mm (Ø6.0" × 4.4") Material: Upper cover and base: metal, bubble: plastic Dimensión Del Paquete: 244 mm × 174 mm × 173 mm (9.7" × 6.9" × 6.9"); Approx. 855 g (1.9 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 1469 g (3.2 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Heartbeat, password reset via email, pixel counter, anti-flicker				
2	**Cámara De Red Bala Varifocal Motorizada De 8 MP :** Imágenes de alta calidad con resolución de 8 MP Lente varifocal motorizada para una fácil instalación y monitoreo Tecnología de compresión eficiente H.265+ Imágenes nítidas contra una fuerte luz de fondo gracias a la tecnología WDR real de 120 dB Centrarse en la clasificación de objetivos humanos y de vehículos basada en el aprendizaje profundo Interfaz de audio y alarma disponible	UNIDAD	10	$2.579.200	$25.792.000

	Resistente al agua y al polvo (IP67) y resistente al vandalismo (IK10) Cámara Sensor De Imagen: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Max. Resolución: 3840 × 2160 Iluminación Mínima: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR Tiempo De Obturación: 1/3 s to 1/100,000 s Día Y Noche: IR cut filter Ajuste De Ángulo: Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° Lente Lente: Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm Focal Length & FOV: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 108° to 30°, vertical FOV 56° to 17°, diagonal FOV 131° to 35° Montura Del Lente: Ø14 Iris Type: Fixed Apertura: F1.6 DORI DORI: 2.8 to 12 mm: D: 97 m to 290 m, O: 38 m to 115 m, R: 19 m to 58 m, I: 9 m to 29 m Iluminador Tipo De Luz Suplementaria: IR Rango De Luz Suplementaria: Up to 60 m Luz De Suplemento Inteligente: Yes IR Wavelength: 850 nm Vídeo Main Stream: 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-Stream: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Third Stream: 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360); 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Vídeo Bitrate: 32 Kbps to 16 Mbps Tipo H.264: Baseline Profile, Main Profile, High Profile Tipo H.265: Main Profile Bit Rate Control: CBR, VBR Codificación De Video Escalable (SVC): H.264 and H.265				

	encoding Compresión De Video: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264 Región De Interés (ROI): 1 fixed region(s) for main stream and sub-stream Audio Tipo De Audio: Mono sound Compresión De Audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC Velocidad De Bits De Audio: 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) Frecuencia De Muestreo De Audio: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz Filtro De Ruido Ambiental: Yes Red Protocolos: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets Vista En Vivo Simultánea: Up to 6 channels API: Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK Usuario/Operador: Up to 32 users; 3 user levels: administrator, operator, and user Seguridad: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface Almacenamiento En Red: NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR),Together with high-end memory card, memory card encryption and health detection are supported. Cliente: iVMS-4200, Connect, Central Navegador Web: Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Imagen Interruptor De Parámetros De Imagen: Yes Configuración De Imagen: Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser				

	Interruptor Día/Noche: Day, Night, Auto, Schedule Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB SNR: ≥ 52 dB Mejora De La Imagen: BLC, HLC, 3D DNR Máscara De Privacidad: 4 programmable polygon privacy masks Interfaz Ethernet Interface: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port Audio: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium On-Board Storage: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB Alarma: 1 input, 1 output (max. 24 VDC, 1 A) Reset Key: Yes Evento Evento Básico: Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception Evento Inteligente: Face detection, Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggered by specified target types (human and vehicle)) Linkage: Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger recording,trigger capture General Alimentación: 12 VDC ± 25%, 1.08 A, max. 13 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection, PoE: 802.3at, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W Dimensión: 97.9 mm × 93 mm × 308.5 mm (3.9" × 3.7" × 12.1") Material: Aluminum alloy body Dimensión Del Paquete: 385 mm × 190 mm × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1"); Approx. 1385 g (3.1 lb.) Con Peso Del Paquete: Approx. 2046 g (4.5 lb.) Condiciones De Almacenaje: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Condiciones De Inicio Y Funcionamiento: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) Idioma: 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French,				

	Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian Función General: Heartbeat,password reset via email,pixel counter,anti-flicker				
3	**SISTEMA DE GRABACION ESPECIALIZADO:** NVR 4K 3U de 128 canales Entradas de cámara IP de hasta 128 canales Capacidad de decodificación de hasta 2 canales a 32 MP/2 canales a 24 MP/4 canales a 12 MP/8 canales a 8 MP/16 canales a 4 MP/32 canales a 1080p Hasta 400 Mbps de ancho de banda entrante y 400 Mbps de ancho de banda saliente 2 interfaces HDMI (fuente diferente) y 2 VGA (fuente diferente), salidas de vídeo 8K o 4K dual Admite cámaras especiales, incluida una cámara de conteo de personas, una cámara ANPR (reconocimiento automático de matrículas) y una cámara ojo de pez La tecnología de transmisión avanzada permite una visualización en vivo fluida en condiciones de red deficientes Admite RAID 0, 1, 5, 6, 10 y repuesto dinámico N+M para un almacenamiento de datos aún más confiable y evita de manera efectiva los riesgos de pérdida de datos. Video And Audio Entrada De Vídeo IP 128-ch Incoming Bandwidth 400 Mbps Outgoing Bandwidth 400 Mbps HDMI 1 Output 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI 2 Output: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz *: When HDMI 1 output resolution is 8K, the maximum HDMI 2 output resolution is 1080p. VGA 1 Output: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA 2 Output: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz Video Output Mode: HDMI 1 and VGA 1 provide	UNIDAD	1	$35.914.200	$35.914.200

	simultaneous video output, and work as the main output; HDMI 2 and VGA 2 provide simultaneous video output, and work as the auxiliary output CVBS Output: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Entrada De Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Salida De Audio: 2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) Two-Way Audio: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input) Descodificación Formato De Decodificación: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Resolución De Grabación: 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF Reproducción Síncrona: 16-ch Decodificación: 2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30fps)/4-ch@16 MP (30fps)/8-ch@8 MP (30fps)/16-ch@4 MP (30fps)/32-ch@2 MP (30fps) Compresión De Audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM Red Protocolo De Red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS Interfaz De Red 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface RAID RAID Type: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Auxiliary Interface Interfaz De Serie: 1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232 SATA: 16 SATA interfaces supporting hot-plug ESATA: 1 eSATA interface Capacidad: Up to 16 TB capacity for each disk Alarma E/S: 16/9 Interfaz USB Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 2 × USB 3.0 Ctrl 12V Controllable 12 VDC, 1 A power output for external alarm device; The power will be turned on when the alarm output is triggered. *: The Ctrl 12V power is controlled by alarm output 9. DC 12V: 12 VDC, 1 A power output				

	General Fuente De Alimentación: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz Consumo: ≤ 50 W (without HDD) Temperatura De Trabajo: -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) Condiciones De Humedad 10% to 90% Chassis: 3U chassis Certificación: Obtained Certification: CE, FCC FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 CE: EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4				
4	**DISCO DURO ESPECIALIZADO PARA VIDEOVIGILANCIA DE ALTA VELOCIDAD:** DISCOS DUROS DE 10 TERAS 7200RPM Capacidad 10 TB Velocidad del eje (rpm) 7.200 Velocidad de acceso a la interfaz (Gb/s) 6.0, 3.0, 1.5 Velocidad máx. de transferencia sostenida OD 263MB/s Tiempo de latencia promedio (ms) 4,16 Puertos de interfaz Simple Vibración giratoria a 1.500 Hz (rad/s²) 12,5 Potencia en reposo, promedio (W) 7,8 Funcionamiento típico, lectura aleatoria (W) 11,8 Requisitos de fuente de alimentación +12 V y +5 V Temperatura en funcionamiento (°C) reportada para la unidad 5 ~ 60 Tolerancia a golpes, en funcionamiento 2 ms lectura/escritura (G) 70/40 G Tolerancia a golpes, no operativo (1 ms/2 ms) (G) 150/300	UNIDAD	8	$3.641.050	$29.128.400
5	**GABINETE METALICO DE PISO:** MEDIDAS: 1,50X60X60CM UNIDADES DE RACK: 11 RU PUERTA METALICA CON CHAPA PINTURA ELECTROESTATICA	UNIDAD	1	$3.702.400	$3.702.400
6	**GABINETE METALICO DE PARED:** MEDIDAS: 50X53X50CM UNIDADES DE RACK: 8 RU PUERTA METALICA CON CHAPA PINTURA ELECTROESTATICA	UNIDAD	4	$852.800	$3.411.200
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 4 PULGADAS 1RU CON TAPA	UNIDAD	1	$257.550	$257.550
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK HORIZONTAL DE 2 PULGADA 1RU CON TAPA	UNIDAD	4	$172.800	$691.200

8	**PATCH PANEL DE 24 PUERTO CATEGORIA 6:** HERRAJE CATEGORIA 6A , DE 24 PUERTOS; PLANO BLINDADO; CON 24 JACK CATEGORIA 6 UTP COLOR NEGRO.	UNIDAD	5	$939.750	$4.698.750
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCHCORD DE 2 MTS AZULES RJ45	UNIDAD	25	$35.350	$883.750
10	**Conmutador POE Inteligente Gigabit De 16 Puertos:** 16 puertos PoE gigabit y 2 puertos de fibra óptica gigabit. Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE. Gestión de topología de red, activación de alarmas, monitor de estado de red. Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE. La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido. Perro guardián PoE para detectar y reiniciar automáticamente las cámaras que no responden. Varios protocolos de gestión de capa 2, como STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc. General: Carcasa: Material metálico Peso Neto: 2.735 kg (6.03 lb) Peso Bruto: 3.31 kg (7.30 lb) Dimensiones (W × H × D): 440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm (17.32» × 1.73» × 8.69») Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) Temperatura de Almacenamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) Condiciones de Humedad: 5% a 95% (sin condensación) Humedad Relativa: 5% a 95% (sin condensación) Fuente de Alimentación: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 4 A, 250 W Max. Consumo de Energía: 250 W Consumo de Energía en Reposo: 25 W Parámetros de Red: Puertos: 16 × 1 Gigabit PoE, 2 × 1 Gigabit fibra óptica Tipo de Puertos: RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptativo Estándar: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Modo de Reenvío: Store-and-forward switching Modo de Trabajo: Standard mode (default), Extend mode Tabla de Direcciones MAC: 8 K Capacidad de Conmutación: 36 Gbps	UNIDAD	1	$2.242.200	$2.242.200

	Tasa de Reenvío de Paquetes: 26.784 Mpps Caché Interna: 4.1 Mbits Fuente de Alimentación PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Pin de Alimentación PoE: End-span: 1/2(-), 3/6(+) Puertos PoE: Puertos 1 al 16 Máximo de Energía por Puerto: 30 W Presupuesto de Energía PoE: 225 W Función de Software: Mantenimiento del Dispositivo: Actualización remota, restauración de parámetros predeterminados, visualización de registros, configuración básica de parámetros de red, importación y exportación de configuraciones, sincronización horaria Configuración de Puerto: Configuración de velocidad de puerto, control de flujo y habilitación de puertos Largo Alcance: Transmisión de hasta 300 m Configuración PoE: Vigilancia PoE: Puertos 1 al 16 detectan automáticamente y reinician las cámaras que no responden; habilitación PoE: compatible Limitación de Tasa de Puerto: Limitación de tasa para puertos de entrada y salida Control de Tormentas: Control de tormentas de unicast, multicast y broadcast desconocidos Puerto Espejo: Compatible Agregación de Enlaces: Soporta agregación de enlaces estáticos Aislamiento de Puerto: Los puertos en un grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí QoS: Programación WRR y SP y prioridad de puertos VLAN: 4094 VLANs STP: Soporta STP y RSTP SNMP: SNMPv1 y SNMPv2c soportados para obtener información de nodo del sistema e interfaces LLDP: Protocolo LLDP soportado para configuración de puertos, configuración global y descubrimiento de vecinos DHCP: Soportado Certificaciones: EMC: FCC, CE-EMC, IC, RCM Seguridad: UL, CB, CE-LVD Química: CE-RoHS, WEEE, Reach				
11	**Conmutador POE De Gestión Completa Gigabit De 24 Puertos:**	UNIDAD	1	$5.314.950	$5.314.950

	24 puertos eléctricos Gigabit Poe y 4 puertos combinados Gigabit. Admite enrutamiento estático, enrutamiento de políticas, rip, OSPF y otros protocolos de enrutamiento de tres capas. Espionaje IGMP y GRMP para filtrar el tráfico de multidifusión. VLAN basada en puerto, VLAN IEEE 802.1Q y GVRP para facilitar la planificación de la red. Admite autenticación IEEE 802.1x, radio y autenticación bdtacacs +. Admite el protocolo de protección de red en anillo Ethernet EAP y ERP. QoS (IEEE 802.1P/1Q y TOS/DiffServ) para aumentar el determinismo. Admite PoE compatible con IEEE 802.3af/at. Cada puerto PoE proporciona hasta 30 W de potencia de salida. Gestión PoE: detección de dispositivos PoE, gestión de energía PoE. Fácil gestión de red mediante navegador web, Consola, Telnet, SSH. SNMPv1/v2c/v3 para diferentes niveles de gestión de red. General: Peso Neto: 3.1 kg (6.83 lb) Dimensiones (Ancho × Alto × Profundo): 440.00 mm × 44.00 mm × 210.00 mm (17.32» × 1.73» × 8.27») Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) Condiciones de Humedad: 10% a 90% (sin condensación) Fuente de Alimentación: Voltaje: 100-240 VAC, 50/60 Hz Consumo de Energía: 17 W Parámetros de Red: Tabla de Direcciones MAC: 8 K Puertos: 24 × Puertos PoE de 1 Gigabit 4 × Puertos combo de 1 Gigabit Capacidad de Conmutación: 56 Gbps Tasa de Reenvío de Paquetes: 51 Mpps Fuente de Alimentación PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Configuración de Pines PoE: 1/2 (+), 3/6 (-) Presupuesto de Potencia PoE: 370 W Funciones de Software:				

	VLAN: Soporte IEEE 802.1Q (VLAN), 4096 IDs de VLAN Soporte GVRP Soporte QinQ Soporte VLAN basada en MAC/protocolo/subred IP/política/puerto Soporte VLAN Privada Funciones de mapeo VLAN 1:1 y N:1 QoS: Soporte Diff-Serv QoS Mapeo de prioridad 802.1p/DSCP Programación de colas, incluyendo SP, WRR, WFQ, SP+WRR, SP+WFQ Marcado y remarcado de prioridad Modelado de tráfico Evitación de congestión, Tail-Drop y WRED Mapeo de prioridad 802.1p, TOS, DSCP y EXP Limitación de velocidad basada en puerto/flujo Métodos de Gestión: Soporte Consola, Telnet, SSH Soporte web, http, https Soporte FTP, TFTP, Xmodem, SFTP Soporte SNMP V1/V2c/V3 Soporte RMON Soporte NTP Multidifusión: Soporte IGMP v1/v2/v3 Snooping Soporte IGMP V1/V2/V3 Soporte MLD Snooping v1/v2 Soporte MLD v1/v2 Seguridad: Soporte AAA, autenticación TACACS+ Radius Soporte autenticación 802.1X, autenticación MAC, autenticación de bypass de MAC Soporte para prevenir DOS, función de ataque ARP, anti ataque ICMP Vinculación de IP, MAC, puerto y VLAN Autenticación MAC Filtrado de direcciones MAC Control de tormenta de difusión/multidifusión/unicast desconocido Certificaciones:				

	EMC: FCC (ANSI C63.4, 47 CFR PART 15B) CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020) IC (ICES-003: Edición 24) Seguridad: UL (UL 62368-1) CB/RCM (IEC 62368-1:2014) CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2034) Química: CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Reglamento (CE) Nº 1907/2023)				
12	**Conmutador POE Inteligente Gigabit De 24 Puertos:** 24 puertos PoE gigabit y 2 puertos de fibra óptica gigabit. Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE. Gestión de topología de red, activación de alarmas, monitor de estado de red. Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE. La cámara AF/AT puede alcanzar hasta 300 m en modo extendido. Perro guardián PoE para detectar y reiniciar automáticamente las cámaras que no responden. Varios protocolos de gestión de capa 2, como STP/RSTP, VLAN, agregación de enlaces, SNMP, QoS, etc. General: Carcasa: Material de metal Peso Neto: 2.975 kg (6.56 lb) Peso Bruto: 3.535 kg (7.79 lb) Dimensiones (W × H × D): 440.00 mm × 44.00 mm × 221.00 mm (17.32» × 1.73» × 8.70») Temperatura de Funcionamiento: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) Temperatura de Almacenamiento: -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) Condiciones de Humedad: 5% a 95% (sin condensación) Humedad Relativa: 5% a 95% (sin condensación) Fuente de Alimentación: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, Máx. 6.3 A Consumo Máximo de Energía: 400 W Consumo de Energía en Reposo: 30 W Parámetros de Red:	UNIDAD	3	$2.878.500	$8.635.500

	Puertos: 24 × Puerto Gigabit PoE, 2 × Puerto Óptico de Fibra Gigabit Tipo de Puertos: Puerto RJ45, full duplex, MDI/MDI-X adaptativo Estándar: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z Modo de Reenvío: Conmutación store-and-forward Modo de Trabajo: Modo estándar (predeterminado), modo extendido Tabla de Direcciones MAC: 8 K Capacidad de Conmutación: 52 Gbps Tasa de Reenvío de Paquetes: 36.688 Mpps Caché Interna: 4.1 Mbits Suministro de Energía PoE: Estándar PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Pin de Alimentación PoE: End-span: 1/2(-), 3/6(+) Puertos PoE: Puertos 1 a 24 Potencia Máxima por Puerto: 30 W Presupuesto de Energía PoE: 370 W Función de Software: Mantenimiento de Dispositivo: Soporta actualización remota, restauración de parámetros por defecto, visualización de registros, configuración básica de parámetros de red, importación y exportación de configuraciones y sincronización de tiempo. Configuración de Puerto: Soporta configuración de velocidad de puerto, control de flujo y habilitación de puertos. Largo Alcance: Hasta 300 m de transmisión. Configuración PoE: Vigilancia PoE: los puertos 1 a 24 detectan automáticamente y reinician las cámaras que no responden. Habilitación PoE: compatible. Limitación de Tasa de Puerto: Limitación de tasa para puertos de entrada y salida. Control de Tormentas: Control de tormentas de unicast, multicast y broadcast desconocidos. Puerto Espejo: Compatible. Agregación de Enlaces: Soporta agregación de enlaces estáticos. Aislamiento de Puerto: Los puertos en un grupo de aislamiento no pueden comunicarse entre sí. QoS: Programación WRR y SP y prioridad de puerto. VLAN: 4094 VLANs. STP: Soporta STP y RSTP. SNMP: SNMPv1 y SNMPv2c soportados para obtener				

	información de nodos del sistema e interfaces. LLDP: Compatible para configuración de puerto, configuración global y descubrimiento de vecinos. DHCP: Soportado. Certificaciones: EMC: FCC, CE-EMC, IC, RCM. Seguridad: UL, CB, CE-LVD. Química: CE-RoHS, WEEE, Reach.				
13	**CONEXIÓN EN FIBRA DE LOS SWITCH:** FIBRA OPTICA AUTOSOPORTADA DROP DE 1 HILO TUBERIA MT DE 1" UNION TUBERIA MT DE 1" CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12	GLOBAL	4	$1.244.500	$4.978.000
14	Tranceiver Gigabit SFP, Multimodo, MiniGBIC, Interface LC, Distancia hasta 550/275m	UNIDAD	4	$622.200	$2.488.800
15	**SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO LOGICO:** CABLE UTP CATEGORIA 6 / 100% COBRE, DISTRIBUIDOS EN TODOS LOS PISOS.	GLOBAL	25	$535.500	$13.387.500
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE MALLA 54*200MM, INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS, CON ATERRIZAJE A TIERRA. INCLUYE: RIEL CHANEL ESPARRAGO 3/8 TUERCAS 3/8 ARANDELAS 3/8 CABLE DESNUDO No 8 PARA TIERRA CONECTOR PARA CABLE No.8 A LA BANDEJA PORTACABLE UNION PARA BANDEJA PORTACABLE	ML	330	$109.200	$36.036.000
17	**SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 6 KVA BIFASICA ON LINE PARA RACK CON BANCO ADICIONAL CON AUTONOMIA DE 30 MINUTOS:** Convertible rack y torre Alta eficiencia y doble conversión Tecnología de control digital Factor de corrección a la entrada Amplio rango de entrada Factor de potencia de salida 0.9 Encendido en frío Frecuencia de auto sensado Modo de operación ECO para ahorro	UNIDAD	1	$20.088.900	$20.088.900

	energético Voltaje de salida seleccionado a través de la pantalla LCD Bypass de salida seteable Voltaje de batería seteable via LCD Auto testeado al encendido Administración avanzada de baterías Protección contra corto circuito y sobrecarga Cargador automático en modo OFF Ventiladores cambian rapidez según varia la carga Puertos RS232, RJ45				
18	**TELEVISOR DE 43":** Resolución: 3,840 x 2,160 Color: PurColor Microatenuación: Atenuación UHD Tipo de producto: LED Video Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K HDR (Alto rango dinámico): HDR HLG (Registro híbrido Gamma) Microatenuación: Atenuación UHD	UNIDAD	1	$1.872.000	$1.872.000
19	**SOPORTE DE TV METALICO:** SOPORTE TIPO BRAZO, METALICO, PARA TV DE 50"	UNIDAD	1	$260.000	$260.000
20	**TORRE DE ESCRITORIO CON TARJETA DE VIDEO PROFESIONAL:** PROCESADOR INTEL CORE i5 DOCEAVA GENERACION (12400F) 2,5 Ghz FRECUENCIA BASICA, 4,4 Ghz FRECUENCIA TURBO, 6 NUCLEOS, 6 Performance-cores, 12 SUBPROCESOS, 18MB CACHE, Intel 7 NM, TARJETA DE VIDEO integrada Gráficos UHD Intel 730, TARJETA DE VIDEO RTX 3050 VENTUS 2X 8G, BOARD PRO 760M-P, SOCKET 1700, 4 SLOTS MEMORIA (MEMORIA MAXIMA 128GB), DISCO SOLIDO 1TB M.2 PCIE, MEMORIA DDR4 16GB RGB, CAJA ATX GAMER VIDRIO TEMPLADO, 6 VENTILADORES ARGB, FUENTE 650W 80 PLUS BRONZE, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PROFESIONAL ORIGINAL, TECLADO Y MOUSE.	UNIDAD	1	$6.579.000	$6.579.000
	SUBTOTAL				**$298.289.300**
	IVA 19%				**$56.674.967**
	TOTAL				**$354.964.267**

SUPER RECARGAS

Observaciones: NOS ACOGEMOS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS EN LA COTIZACION. NUESTRO VALOR TIENE IVA INCLUIDO, POLIZAS Y ESTAMPILLAS.

Gloria Muñoz

Firma:
Nombre: GLORIA MARGARITA MUÑOZ LOZADA
C.C.: 30.509.151 DE FLORECIA
GERENTE

Calle 13 N° 12-79 Celular: 3228096207- 3152926183-3186435994
superrecargas1@gmail.com

Calle 13 N° 12-79 Celular: 3228096207- 3152926183-3186435994
superrecargas1@gmail.com