FICHA TECNICA

OBJETO: "ADQUISICION, ENSAMBLE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO, PUESTOS DE TRABAJO Y BLACKOUT PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CORPORACION-CORMACARENA"

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**MOBILIARIO**		
1.01	PUESTO DE TRABAJO GERENCIAL EN L, (MEDIDAS: 1,60m A 1,80m X 1,60m A 1.80m) COMPUESTO POR: *SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 35MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO INCLUYE VIGA PARA SOPORTAR SUPERFICIE. *BASE COSTADOS LÍNEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON 1 SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACIÓN DE 25MM EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: *ALTURA: 70CM, *FRENTE: 70CM. PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO. TAPA EN AGLOMERADO RH DE 9MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA. NIVELADORES. *ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA Y CANTO PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJÓN INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 37CM, *FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO. NIVELADORES *FALDERO AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO. SOPORTES METÁLICOS INCLINADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 *PASACABLES TIPO TAPA GROMET 13X10	UNIDAD	6.00
1.02	PUESTO DE TRABAJO OPERACIONAL RECTO, (MEDIDA: ENTRE 1,20m A 1,50m X 0,60m) COMPUESTO POR: *SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 25MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO *BASE COSTADOS LÍNEA MINIMALISTA, FABRICADO EN TUBO CUADRADO DE 2", CON 1 SOPORTE CENTRAL PERMITIENDO DILATACIÓN DE 25MM EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE. DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 60CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES *ARCHIVADOR CAJONERA 2X1 FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22-24. CERRADURA IMPORTADA CON LLAVE TIPO BISAGRA. FRONTAL CAJONERAS TIPO MERIDIAM. CORREDERA EXTENSIBLE LIVIANA EN LOS CAJONES MEDIANOS (ALTURA: 150MM) Y EXTENSIBLE PESADA EN EL CAJON INFERIOR ARCHIVO (ALTURA: 300MM). DIMENSIONES: *ALTURA: 69CM, *FRENTE: 37CM, *FONDO: 48CM. PINTURA ELECTROESTATICA EN POLVO. NIVELADORES *FALDERO EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RIGIDO TERMOFUNDIDO. SOPORTES METÁLICOS INCLINADOS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 *PASACABLES: SI	UNIDAD	15.00
1.03	SILLA INTERLOCUTORA COMPUESTA POR:* ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA NYLON DE ALTA RESISTENCIA, ENMARCADO POR SU ESTRUCTURA DEL ESPALDAR EN POLIPROPILENO.* ASIENTO TAPIZADO EN MALLA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA CON ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO.* BASE EN ESTRUCTURA DE 4 PATAS CROMADAS EN TUBO REDONDO DE 1".* BRAZOS FIJO FABRICADOS EN POLIPROPILENO.* ALTO SILLA: 830MM* ANCHO ASIENTO: 470MM* ANCHO ESPALDAR: 460MM* ALTO ESPALDAR: 390MM* PROFUNDIDAD ASIENTO: 490MM	UNIDAD	12.00
1.04	SILLA SALA DE JUNTAS COMPUESTA POR: *MATERIAL ESPALDAR: ESPALDAR ALTO, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN NYLON TENSADA Y SPORTE LUMBAR TAPIZADO REGULABLE EN ALTURA (3CM) Y PROFUNDIDAD (2CM). *MATERIAL ASIENTO: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO *MECANISMO: SYNCRO, CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO, REGULACION DE TENSION MEDIANTE PERILLA, NEUMATICO CROMADO CON ELEVACION A GAS *ALTO TOTAL: 975MM - 1060MM *ANCHO TOTAL: 635MM *ALTO ESPALDAR: 550MM *ANCHO ESPALDAR: 500MM *PROFUNDIDAD ASIENTO: 515MM *BASE: 5 ASPAS EN ALUMINIO POLICHADO, Ø640MM. RODACHINAS DOBLE PISTA EN GOMA DE Ø50MM *BRAZOS: ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO, PAD EN POLIURETANO, GRADUABLE EN ALTURA Y ANCHO. *COLOR: NEGRO	UNIDAD	10.00

1.05	SILLA PARA PUESTOS OPERATIVO* MATERIAL ESPALDAR: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, ESPESOR 5CM CON COBERTOR DE ESPALDAR EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA* MATERIAL ASIENTO: TAPIZADO EN TELA ANTITRANSPIRANTE, ESPUMA INYECTADA EN POLIURETANO DENSIDAD 60, ESPESOR 5CM, COBERTOR Y BASTIDOR DE ASIENTO EN POLIPROPILENO INYECTADO*MECANISMO: INCLINACIÓN DEL ESPALDAR. BLOQUEO ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL ESPALDAR. CONTACTO PERMANENTE. ACCIÓN ELEVADORA DEL ASIENTO Y CREMALLERA PARA ELEVACIÓN DEL ESPALDAR*ALTO TOTAL: 950MM - 1130MM *ANCHO TOTAL: 600MM *ALTO ESPALDAR: 510MM *ANCHO ESPALDAR: 470MM*PROFUNDIDAD ASIENTO: 450MM*BASE: 5 ASPAS EN NYLON, Ø620MM. RODACHINAS DOBLE RUEDA DE Ø50MM*BRAZOS: FIJOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA.*COLOR: NEGRO	UNIDAD	7.00
1.06	MUEBLE CREDENZA DIM: 1.50m X 0.40m X 0.60m COMPUESTA POR: * SUPERFICIE EN AGLOMERADO RH DE 15MM, ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO. * BASE EN ESTRUCTURA EN RH DE 15MM, AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA Y CANTO EN PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO, INC NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE 2CM. * CAJONERAS (3 UND) EN AGLOMERADO RH DE 15MM, CON ACABADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA Y CANTO EN PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO, RIEL CIERRE LENTO, MANIJAS EN ALUMINIO RECTANGULAR 128MM. * NAVES (1UND CENTRAL), (1UND LATERAL), EN AGLOMERADO RH DE 15MM ENCHAPADO EN MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y CANTO EN PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO.	UNIDAD	1.00
1.07	CORTINA ENROLLABLE EN BLACK OUT, CASETERA CON CENEFA EN ALUMINIO, PERFIL INFERIOR DE LUJO EN ALUMINIO, COMPOSICIÓN: 70% PVC + 30% FIBRA DE VIDRIO, ESPESOR: 0,33mm, PESO POR M2: 407 gr. BLOQUEO UV: 100%, INFLAMABILIDAD: NFPA 701 (OPCIÓN 3: DIM: 1.52m X 2.00m X 4UND + 2.73m X 2.00m X 4UND).	M2	34.00

ANGELA MILENA LOZANO CAICEDO

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proyectó: Maryury Guerra Alvarado

CPS - Profesional de Apoyo Sub. Admin y Financiera